

Règlement modifiant le Règlement sur les établissements de détention

Loi sur les services correctionnels
(L.R.Q., c. S-4.01, a. 23, par *f* et *t*)

1. Le Règlement sur les établissements de détention (R.R.Q., 1981, c. P-26, r.1) modifié par les règlements édictés par les décrets 2209-83 du 26 octobre 1983, 1986-87 du 22 décembre 1987, 1471-88 du 28 septembre 1988, 791-89 du 24 mai 1989 et 1871-92 du 16 décembre 1992, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 40 par le suivant:

«**40.** Les membres du comité de discipline sont au nombre de deux et sont désignés par l'administrateur parmi les fonctionnaires. ».

2. L'article 41 est modifié:

1^o par la suppression des paragraphes *a* et *d*;

2^o par l'addition, après le paragraphe *f*, du paragraphe suivant:

«*g*) si les membres du comité ne peuvent rendre une décision unanime, une nouvelle édition est tenue devant un comité formé de trois nouveaux membres nommés par l'administrateur. Celle nouvelle audition doit être tenue dans un délai de 16 heures ouvrables après que l'administrateur ait été informé qu'une décision ne peut être rendue. La décision est alors prise à la majorité des voix. ».

3. L'article 60 est remplacé par le suivant:

«**60.** Les membres du comité d'absence temporaire sont désignés par l'administrateur parmi les fonctionnaires. ».

4. Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*.

27750

Gouvernement du Québec

Décret 668-97, 13 mai 1997

Loi sur l'assurance-maladie
(L.R.Q., c. A-29)

Appareils suppléant à une déficience physique — Règlement

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe *h* du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c. A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les services ainsi que les prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique qu'il indique et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l'article 3, fixer l'âge des bénéficiaires qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories, déterminer le montant qui peut être assumé pour le compte d'un bénéficiaire qu'il indique, les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le montant de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces biens peuvent être récupérés;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie par le décret 612-94 du 27 avril 1994, modifié par les décrets 961-94 du 22 juin 1994, 829-95 du 14 juin 1995, 1495-95 du 15 novembre 1995 et 1636-96 du 18 décembre 1996;

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement;

ATTENDU QUE la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications;

ATTENDU QUE l'article 69.0.1 de la Loi sur l'assurance-maladie prévoit qu'un règlement adopté en vertu des paragraphes *h*, *h.1* ou *h.2* du premier alinéa de l'article 69 de cette loi à la suite d'un contrat avec un fournisseur conformément à l'article 3.1 de cette loi, n'est pas soumis à l'obligation de publication et du délai

d'entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1);

ATTENDU QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie est adopté en vertu du paragraphe *h* du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie à la suite d'un contrat avec des fournisseurs conformément à l'article 3.1 de cette loi et qu'il peut être ainsi soustrait à l'obligation de publication et du délai d'entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements;

ATTENDU QU'il y a lieu que le Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie entre en vigueur le 1^{er} juin 1997;

ATTENDU QU'il y a lieu d'édicter ce règlement;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux:

QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés

en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.

Le greffier du Conseil exécutif,
MICHEL CARPENTIER

Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie

Loi sur l'assurance-maladie
(L.R.Q., c. A-29, a. 3, 5^e al. et a. 69, 1^{er} al., par. *h*)

1. Les Sections I et II de la Partie I du Chapitre V du Titre Deuxième du Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie, édicté par le décret 612-94 du 27 avril 1994 et modifié par le décret 961-94 du 22 juin 1994, 829-95 du 14 juin 1995, 1495-95 du 15 novembre 1995 et 1636-96 du 18 décembre 1996 sont remplacées par celles apparaissant à l'Annexe I du présent règlement.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} juin 1997.

ANNEXE I

CHAPITRE V ÉNUMÉRATIONS

Aides à la locomotion et à la posture

PARTIE I AIDES À LA LOCOMOTION

SECTION I FAUTEUILS ROULANTS

§1. Fauteuils roulants à propulsion manuelle

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « QUL »

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier souple en nylon, en cuirette
- dossier ajustable en hauteur, de 14 po à 19 (35 cm à 47,5 cm)
- hauteur sol/siège, de 15 1/2 po à 19 1/2 po (38,5 cm à 49 cm)
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm)
- profondeur du siège, 16 po (40 cm)
- siège souple en nylon, en cuirette, en nylon rembourré
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Prix

935,00 \$

Appui-bras

- appui-bras inclinés
- appui-bras détachables et à hauteur ajustable de 7 1/2 po à 12 1/2 po (19 cm à 31 cm), courts, longs
- appui-bras détachables, hauteur de 9 3/4 po (24 cm), courts, longs
- appui-bras détachables, enveloppants, ajustables en hauteur de 7 1/2 po à 12 1/2 po (19 cm à 31 cm), courts, longs
- appui-bras escamotables, ajustables en hauteur de 7 1/2 po (19 cm) à 12 1/2 po (31 cm), courts, longs
- appui-bras détachables et enveloppants, hauteur, de 9 3/4 po (24 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, en « V », non en « V », pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 70°
- palettes rabattables
- courroies appui-talon non ajustables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm) et en chrome
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée, par traction
- fourches hautes, 8 po (20 cm), courtes, 6 po (15 cm)
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po, 24 po X 1 po (55 cm, 60 cm X 2,5 cm)
- roues avant à pneus durs, 6 po, 8 po X 1 po (15 cm, 20 cm X 2,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête	65,00	60,00
modification de la profondeur du siège à 17 po (42,5 cm), ou à 18 po (45 cm)	118,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège à 14 po (35 cm) et à 15 po (37,5 cm)	40,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm) et à 15 po (37,5 cm)	255,00	S/O
recouvrement du dossier souple en nylon ou en cuirette	S/F	44,00
recouvrement du siège souple en nylon ou en cuirette	S/F	44,00
recouvrement en nylon rembourré, siège	S/F	65,00
dossier souple à tension ajustable	73,50	140,00
siège rigide, droit	75,00	75,00
coussin 2 po (5 cm)	54,00	54,00
coussin 3 po (7,5 cm)	54,00	54,00
poignées de dossier	S/F	4,20

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	20,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	21,00
modification de la longueur de la ceinture de sécurité	20,00	25,00
Appui-bras		
appui-bras détachables, hauteur de 9 3/4 po (24 cm), courts	S/F	63,50
appui-bras détachables, hauteur de 9 3/4 po (24 cm), longs	S/F	48,50
appui-bras détachables et enveloppants, hauteur de 9 3/4 po (24 cm), courts	S/F	69,50
appui-bras détachables et enveloppants, hauteur de 9 3/4 po (24 cm), longs	S/F	73,50
appui-bras détachables, enveloppants et à hauteur ajustable de 7 1/2 po à 12 1/2 po (19 cm à 31 cm), courts		
paire	S/F	
unité		106,00
appui-bras détachables, enveloppants et à hauteur ajustable de 7 1/2 po à 12 1/2 po (19 cm à 31 cm), longs		
paire	S/F	
unité		106,00
appui-bras détachables et à hauteur ajustable de 7 1/2 po à 12 1/2 po (19 cm à 31 cm), courts		
paire	S/F	
unité		106,00
appui-bras détachables et à hauteur ajustable de 7 1/2 po à 12 1/2 po (19 cm à 31 cm), longs		
paire	S/F	
unité		106,00
appui-bras escamotables, à hauteur ajustable de 7 1/2 po à 12 1/2 po (19 cm à 31 cm), courts ou longs		
paire	S/F	
unité		106,00
appui-bras inclinés		
paire	S/F	
unité		63,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	14,00
modification de la hauteur des appui-bras	82,00	106,00
protège-vêtements rigides	S/F	18,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 70°	S/F	59,00
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 70°	S/F	59,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 23 po (35 cm à 57,5 cm)		
paire	100,00	
unité		136,50
courroie appui-mollets simple	17,00	17,00
courroie appui-mollets double	45,00	45,00
palettes rabattables	S/F	17,00
palettes articulées et rabattables		
paire	105,00	
unité		70,00
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	13,00	
unité		23,00
palettes antidérapantes, rabattables		
paire	7,00	
unité		20,00
courroies appui-talon non ajustables		
paire	S/F	
unité		9,00
courroies appui-talon ajustables en longueur		
paire	S/F	
unité		11,00
sangles cale-pied		
paire	23,00	
unité		14,00
modification de la longueur des appui-pieds	82,00	S/O
pare-chocs avant à roulette		
paire	13,00	
unité		6,50
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite en chrome	S/F	31,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	31,50	
unité		42,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé 22 po (55 cm) et 24 po (60 cm)	S/F	42,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	140,00	
unité		115,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
conduite unilatérale par cerceaux anti-basculants à roulette	415,00	525,00
paire	66,00	
unité		33,00
porte-canne	30,00	30,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	22,00
hauts, à blocage par traction	S/F	22,00
rallonges de levier de frein		
paire	19,00	
unité		10,00
freins anti-recul		
paire	72,00	
unité		36,00
Types de fourches:		
fourches hautes, 8 po (20 cm)	S/F	31,50
fourches courtes, 6 po (15 cm)	S/F	31,50
goupilles de blocage de roues avant		
paire	66,00	
unité		33,00
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	3,00
essieux à dégagement rapide		
paire	65,00	
unité		40,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	73,50	
unité		39,00
convertisseurs pour roues		
paire	65,00	
unité		32,50
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po X 1 po (55 cm X 2,5 cm) ou 24 po X 1 po (60 cm X 2,5 cm)	S/F	84,00
roues arrière en plastique moulé, renforcées, à pression régulière, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm)		
paire	75,00	
unité		120,00
roues arrière en plastique moulé, renforcées, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 1/4 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm X 3 cm)		
paire	75,00	
unité		120,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
roues arrière, à rayons, à pression régulière, 22 po (55 cm) et 24 po (60 cm)	105,00	136,00
roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant à pneus durs, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)	S/F	18,00
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm) et 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	36,50	
unité		40,00
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)		
paire	36,50	
unité		40,00
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	46,00	
unité		S/O

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « ACTION ELITE »

650,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier ajustable en hauteur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- hauteur sol/siège: de 18 po à 20 po (45 cm à 50 cm)
- largeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras détachables, ajustables en hauteur, de 7 1/2 po à 9 1/4 po (19 cm à 23 cm), une prise, courts
- garnitures de confort droites, longues, courtes, garnitures de confort profilées longues, courtes, ou garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60°, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°
- palettes rabattables
- courroies appui-talon non ajustables
- courroies appui-talon ajustables en longueur
- appui-mollets rembourrés

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), de 22 po (55 cm), de 24 po (60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée
- fourches régulières pour roues de 6 po (15 cm) et de 8 po (20 cm)
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) 24 po (60 cm) X 1 po (2,5 cm), à pression régulière, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) X 1 3/8 po (3 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po, 6 po X 1 po (20 cm, 15 cm X 2,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement	Prix lors du remplacement du composant du fauteuil (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension ajustable	60,00	93,00
modification de la profondeur du siège à 17 po (42,5 cm) et 18 po (45 cm)	55,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège à 15 1/2 po (38,5 cm), 16 1/2 po (41,5 cm) et 17 1/2 po (44 cm)	215,00	S/O
modification de la largeur du siège à 20 po (50 cm)	109,00	S/O
modification de la hauteur du dossier à 20 po (50 cm)	55,00	S/O
poignées de dossier	S/F	35,00
recouvrement nylon, dossier	S/F	33,00
recouvrement nylon, siège	S/F	33,00
coussin 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	18,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	28,00
Appui-bras		
appui-bras détachables, et ajustables en hauteur, de 7 1/2 po à 9 1/4 po (19 cm à 23 cm), une prise, courts	S/F	50,00
appui-bras pivotants, détachables, ajustables en hauteur, de 8 1/2 po à 12 po (21,5 cm à 30 cm) ou de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm), courts ou longs	77,00	
paire		89,00
unité		
garnitures de confort profilées courtes ou longues	S/F	24,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	10,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	24,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	24,00
protège-vêtements souples	S/F	13,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement	Prix lors du remplacement du composant du fauteuil (prix unitaire)
protège-vêtements rigides, détachables		
paire	56,00	
unité		41,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60° ou de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	73,00
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 15 po à 17 po (37,5 cm à 42,5 cm) à 70°		
paire	96,00	
unité		121,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm) à 60°		
paire	198,00	
unité		172,00
tiges d'appui-pieds plus longues		
paire	72,00	
unité		36,00
appui-mollets rembourrés	S/F	15,00
courroie appui-mollets simple	40,00	40,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes articulées et rabattables		
paire	68,00	
unité		69,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	26,00	
unité		48,00
courroies appui-talon non ajustables	S/F	3,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	13,00
sangles cale-pied		
paire	14,00	
unité		7,00
Roues et châssis		
Type de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	146,00	
unité		104,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	31,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	50,00	
unité		56,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement	Prix lors du remplacement du composant du fauteuil (prix unitaire)
anti-basculants à roulette		
paire	89,00	
unité		45,00
porte-canne	30,00	30,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	40,00
hauts, à blocage par traction		
paire	30,00	
unité		55,00
rallonges de levier de frein		
paire	30,00	
unité		15,00
freins anti-recul		
paire	92,00	
unité		86,00
Types de fourches:		
fourches régulières pour roues de 6 po (15 cm) et 8 po (20 cm)	S/F	31,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	94,00	
unité		47,00
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide		
paire	72,00	
unité		50,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	64,00	
unité		47,00
Types de roues		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	33,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)	S/F	50,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 20 po ou 22 po X 1 3/8 po (50 cm ou 55 cm X 3 cm)	S/F	47,00
roues avant à pneus durs, 6 po ou 8 po X 1 po (15 cm ou 20 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant à chambre à air, 6 po ou 8 po X 1 1/4 po (15 cm ou 20 cm X 3 cm)		
paire	30,00	
unité		37,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement	Prix lors du remplacement du composant du fauteuil (prix unitaire)
bandes anti-crevaisson avant pour roue de 8 po (20 cm) paire	89,00	S/O
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière paire	93,00	S/O
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	77,00	
unité		39,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *		
paire	72,00	
unité		50,00
APPAREIL MOTION 2000 (QUEBEC) INC.		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «CHARLIE»		795,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple en nylon
- dossier à 98°, hauteur de 15 po à 18 po (37,5 cm à 45 cm)
- hauteur sol/siège à l'avant: de 18 po à 20 po (45 cm à 50 cm)
- largeur du siège: de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- diminution de la hauteur sol-siège avant (hauteurs hémi)
- profondeur du siège, 16 po (40 cm)
- longueur de châssis rigide, 16 po (40 cm), 18 po (45 cm)
- siège souple en nylon
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras escamotables, courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements rigides droits intégrés aux appui-bras escamotables, détachables, ajustables en hauteur et à 2 prises

Appui-pieds

- appui-pieds en «V», non en «V», amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 70°
- palettes rabattables, renforcées en composite
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée
- fourches courtes, hautes
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm) ou à 15 po (37,5 cm)	81,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège: augmentation avant, plus de 20 po (50 cm)	86,00	S/O
diminution de la hauteur sol-siège avant (hauteurs hémi)	S/F	S/O
modification arrière	68,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po (47,5 cm) ou à 20 po (50 cm)	99,00	S/O
modification de la hauteur du dossier à 98°, de 12 1/2 po à 14 3/4 po (31 cm à 37 cm) ou à plus de 19 po (47,5 cm)	81,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm) ou à 20 po (50 cm)	119,00	S/O
modification de la longueur du châssis pour profondeur de 19 po (47,5 cm) et 20 po (50 cm)	69,00	S/O
recouvrement en nylon, dossier souple	S/F	57,00
recouvrement en nylon, siège souple	S/F	56,00
dossier rigide, droit	90,00	152,00
dossier souple à tension ajustable	70,00	127,00
siège rigide, droit	109,00	166,00
siège rigide, droit, autres dimensions	133,00	190,00
coussin 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
poignées de dossier	S/F	4,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	20,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	47,00
ceinture de sécurité de type avion	36,00	56,00
ceinture thoracique	63,00	63,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Appui-bras		
appui-bras escamotables, courts et longs	S/F	50,00
appui-bras escamotables, détachables, ajustables en hauteur, de 6 po à 10 po (15 cm à 25 cm), courts ou longs		
paire	132,00	
unité		127,00
appui-bras pivotants, détachables, ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), longs		
paire	57,00	
unité		79,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	6,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	11,00
garnitures de confort droites, longues		
paire	S/F	
unité		23,00
modification de la hauteur des appui-bras	56,00	S/O
protège-vêtements rigides droits intégrés aux appui-bras escamotables, détachables et ajustables en hauteur et à 2 prises	S/F	S/O
protège-vêtements rigides droits ou à rebord et détachables	56,00	46,00
protège-vêtements rigides, amovibles, droits ou à rebord compatibles avec les appui-bras pivotants et détachables	56,00	46,00
protège-vêtements souples	34,00	17,00
Appui-pieds		
appui-pieds en « V » ou non, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 70°	S/F	120,00
appui-pieds, amovibles, pivotants, élévateurs avec mécanisme compensateur et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)		
paire	234,00	
unité		237,00
courroie appui-mollets simple	39,00	39,00
courroie appui-mollets double	72,00	72,00
appui-mollet profilés		
paire	58,00	
unité		29,00
appui-mollet rembourrés		
paire	53,00	
unité		28,00
palettes rabattables renforcées en composite	S/F	33,00
palettes rabattables et articulées avec surface antidérapante		
paire	94,00	
unité		95,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	57,00	
unité		62,00
courroies appui-talon ajustables en longueur		
paire	S/F	
unité		10,00
sangles cale-pied		
paire	37,00	
unité		18,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 19 po à 20 po (47,5 cm ou 50 cm)	66,00	S/O
pare-chocs avant à roulette		
paire	34,00	
unité		34,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
conduite unilatérale par cerceaux	1 024,00	S/O
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) ou 26 po (65 cm)	S/F	36,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	55,00	
unité		64,00
cerceaux de conduite antidérapants	68,00	70,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	156,00	
unité		114,00
anti-basculants à roulette		
paire	85,00	
unité		43,00
porte-canne	38,00	38,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	50,00
hauts, à blocage par traction		
paire	20,00	
unité		60,00
rallonges de levier de frein		
paire	34,00	
unité		17,00
freins anti-recul		
paire	86,00	
unité		43,00
Types de fourches:		
fourches courtes		
paire	S/F	
unité		45,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
fourches hautes		
paire	S/F	
unité		47,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	85,00	
unité		97,00
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	11,00
essieux à dégagement rapide		
paire	68,00	
unité		46,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	67,00	
unité		67,00
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	59,00
roues arrière à rayons, à pression régulière, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm)		
paire	86,00	
unité		95,00
roues arrière, à rayons, à pression régulière, 26 po (65 cm)		
paire	116,00	
unité		117,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm)		
paire	86,00	
unité		95,00
roues arrière en plastique moulé, renforcées, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)		
paire	92,00	
unité		105,00
roues arrière en plastique moulé, renforcées, à pression régulière, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)		
paire	92,00	
unité		105,00
roues avant à pneus durs, 3 po (7,5 cm)		
paire	42,00	
unité		38,00
roues avant à pneus durs, 5 po (12,5 cm)		
paire	42,00	
unité		38,00
roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	17,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm) ou 6 po x 1 1/4 po (15 cm x 3 cm) paire	42,00	
unité		38,00
bandes anti-crevaison arrière paire	72,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaison avant paire	48,00	
unité		S/O
pneus anti-crevaison arrière paire	38,00	
unité		S/O
pneus anti-crevaison avant paire	38,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons * paire	66,00	
unité		33,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier * paire	137,00	
unité		80,00
APPAREIL ORTHOFAB INC.		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «EDGE SANS PLAQUE D'AJUSTEMENT COMPORTANT UN CHÂSSIS RIGIDE OU PLIANT»		943,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- recouvrement de dossier en nylon
- hauteur du dossier ajustable, de 15 po à 18 po (37,5 cm à 45 cm)
- largeurs du siège: 16 po (40 cm), 18 po (45 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- siège rigide droit
- hauteur sol/siège, de 17 1/2 po à 20 po (44 cm à 50 cm)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier
- coussin 2 po (5 cm)
- coussin 3 po (7,5 cm)

Appui-bras

- appui-bras escamotables, ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec supports de transfert et protège-vêtements rigides intégrés, courts
- garnitures de confort droites, courtes

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 72°
- palettes rabattables
- courroies appui-talon ajustables en longueur
- appui-mollets rembourrés

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée
- fourches régulières
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) X 1 po (2,5 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po, 6 po, 5 po X 1 po (20 cm, 15 cm, 12,5 cm X 2,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
dossier souple à tension ajustable	64,00	124,00
siège rigide, droit	S/F	96,00
modification de la profondeur du siège à 17 po (42,5 cm) et 18 po (45 cm)	101,00	S/O
recouvrement de dossier en nylon	S/F	60,00
poignées de dossier	S/F	S/O
coussin 2 po (5 cm)	S/F	51,00
coussin 3 po (7,5 cm)	S/F	51,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	39,00
ceinture de sécurité de type avion	56,00	75,00
Appui-bras		
appui-bras escamotables, ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec supports de transfert et protèges-vêtements rigides intégrés, courts	S/F	
paire		
unité		114,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-bras escamotables, ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec supports de transfert et protège-vêtements rigides intégrés, longs		
paire	44,00	
unité		136,00
garnitures de confort droites, longues		
paire	7,00	
unité		14,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	11,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 72°		
paire	S/F	
unité		97,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 60°		
paire	150,00	
unité		172,00
appui-mollets rembourrés		
paire	S/F	
unité		20,00
palettes rabattables	S/F	22,00
courroies appui-talon ajustables en longueur		
paire	S/F	
unité		9,00
porte-canne	36,00	36,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	52,00	
unité		65,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)		
anti-basculants à roulette	S/F	39,00
paire	51,00	
unité		26,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	9,00
Types de fourches:		
fourches régulières	S/F	36,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	5,00
essieux à dégagement rapide		
paire	65,00	
unité		39,00
Types de roues:		
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 22 po ou 24 po X 1 po (55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	58,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 22 po X 1 po (55 cm X 2,5 cm)		
paire	S/F	
unité		104,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 24 po X 1 po (60 cm X 2,5 cm)		
paire	S/F	
unité		48,00
roues arrière à rayons, à pression régulière, 22 po X 1 3/8 (55 cm X 3 cm)		
paire	62,00	
unité		89,00
roues arrière à rayons, à pression régulière, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)		
paire	73,00	
unité		95,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression régulière, 22 po X 1 3/8 po (55 cm X 3 cm)		
paire	62,00	
unité		89,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression régulière, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)		
paire	73,00	
unité		95,00
roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	34,00
roues avant à pneus durs, 5 po ou 6 po X 1 po (12,5 cm ou 15 cm X 2,5 cm)		
paire	S/F	
unité		34,00
bande anti-crevaisson arrière		
paire	79,00	
unité		S/O

APPAREIL SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «BREEZY 2»

750,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier souple en nylon rembourré
- hauteur du dossier, de 16 po à 19 po (40 cm à 47,5 cm)
- siège souple en nylon rembourré
- largeur du siège: de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- profondeur du siège, 16 po (40 cm)
- hauteur sol/siège à l'avant, de 17 po à 20 po (42,5 cm à 50 cm)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras escamotables de 9 1/4 po (23 cm) de hauteur, courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60°, à 70°
- palettes rabattables
- courroies appui-talon ajustables en longueur
- appui-mollets rembourrés

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée, par traction
- fourches régulières
- extension de la fourche de 1 1/2 po (3,5 cm)
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm), 5 po (12,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
--	--	--

Composant(s) de base ou optionnel(s)

Système de soutien du corps

Siège et dossier:

modification de la hauteur sol/siège à
15 po (37,5 cm) et 16 po (40 cm)

34,00

S/O

modification de la largeur du siège
à 20 po (50 cm)

66,50

S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
modification de la profondeur du siège à 18 po (45 cm)	71,00	S/O
recouvrement du dossier souple en nylon rembourré	S/F	57,00
recouvrement du siège souple en nylon rembourré	S/F	48,00
coussin 2 po (5 cm)	50,00	50,00
coussin 3 po (7,5 cm)	50,00	50,00
poignées de dossier	S/F	32,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	37,50
Appui-bras		
appui-bras escamotables de 9 1/4 po (23 cm) de hauteur, courts ou longs	S/F	77,00
appui-bras escamotables, détachables, ajustables en hauteur de 9 po à 13 po (22,5 cm à 32,5 cm), courts ou longs		
paire	88,00	
unité		121,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	13,50
garnitures de confort droites, longues		
paire	S/F	
unité		15,00
protège-vêtements rigides	S/F	15,00
Appui-pieds		
appui-pieds, amovibles, pivotants et ajustables en longueur de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60°	S/F	46,50
appui-pieds, amovibles, pivotants et ajustables en longueur de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 70°	S/F	67,50
appui-pieds, amovibles, pivotants, élévateurs, ajustables en longueur de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm), avec appui-mollets rembourrés	65,00	79,00
appui-pieds, amovibles, pivotants, élévateurs avec mécanisme compensateur, ajustables en longueur de 16 1/2 po à 21 po (41,5 cm à 52,5 cm) avec appui-mollets rembourrés		
paire	166,50	
unité		130,00
courroie appui-mollets simple	16,00	16,00
courroie appui-mollets double	29,50	29,50
appui-mollets, rembourrés		
paire	S/F	
unité		31,00
palettes rabattables	S/F	43,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	62,50	
unité		74,75
courroies appui-talon ajustables en longueur		
paire	S/F	
unité		9,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 19 po à 20 1/2 po (47,5 cm ou 51,5 cm)	19,00	9,50
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
conduite unilatérale par cerceaux	358,00	468,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	52,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	48,00	
unité		76,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	36,00	
unité		70,00
anti-basculants à roulette		
paire	37,00	
unité		18,50
porte-canne	34,00	34,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée ou par traction	S/F	35,00
rallonges de levier de frein		
paire	24,00	
unité		12,00
freins anti-recul		
paire	60,00	
unité		30,00
Types de fourches:		
fourches régulières		
paire	S/F	
unité		28,00
extension de la fourche de 1 1/2 po (3,5 cm)	S/F	14,50
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	16,00
essieux à dégagement rapide		
paire	58,50	
unité		45,25

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	100,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm)		
paire	34,00	
unité		117,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression régulière, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)		
paire	40,00	
unité		120,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 20 po (50 cm)		
paire	74,50	
unité		137,25
roues arrière en plastique moulé, à pneus antirevaison, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)		
paire	86,50	
unité		143,25
roues avant à pneus durs, 5 po (12,5 cm)		
paire	S/F	
unité		45,75
roues avant à pneus durs, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)	S/F	45,75
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)		
paire	19,50	
unité		55,50
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	61,00	
unité		30,50
APPAREIL SUNRISE MEDICAL CANADA INC.		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « QUICKIE LXI »		1 000,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple, en nylon rembourré
- hauteur du dossier, de 16 po à 19 po (40 cm à 47,5 cm)
- hauteur sol/siège à l'avant, de 17 po à 20 po (42,5 cm à 50 cm)
- largeurs du siège: 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- profondeur du siège, 16 po (40 cm)

- siège souple en nylon
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras escamotables de 9 1/4 po (23 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 21 1/2 po (35 cm à 53,5 cm) à 60°, à 70°
- palettes rabattables
- palettes rabattables en « U »
- courroies appui-talon ajustables en longueur
- appui-mollets rembourrés

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée, par traction
- fourches régulières pour roues de 4 1/4 po, 5 1/4 po, 6 po, 7 po (10,5 cm, 13 cm, 15 cm, 17,5 cm)
- extension de la fourche 3/4 po, 1 1/2 po (2 cm, 3,5 cm)
- essieux filetés conventionnels
- roues avant pneumatiques, 8 po, 6 po X 1 1/4 po (20 cm, 15 cm X 3 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm), 6 po (15 cm), 5 po (12,5 cm)
- plaques ajustables pour centre de gravité

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm) et à 15 po (37,5 cm)	36,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège: de 15 po à moins de 17 po (37,5 cm et 42,5 cm)	37,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po (47,5 cm) ou à 20 po (50 cm)	86,00	S/O
modification de la hauteur du dossier à moins de 16 po (40 cm)	20,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 17 po (42,5 cm) et 18 po (45 cm)	61,00	S/O
recouvrement en nylon rembourré du dossier souple	S/F	56,50
recouvrement en nylon du siège souple	S/F	48,00
dossier rigide, droit	62,00	118,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
siège rigide, droit	31,50	79,50
coussin 2 po (5 cm)	50,00	50,00
coussin 3 po (7,5 cm)	50,00	50,00
poignées de dossier	S/F	31,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	37,50
Appui-bras		
appui-bras escamotables de 9 1/4 po (23 cm), courts ou longs	S/F	62,00
appui-bras escamotables, détachables, ajustables en hauteur, de 9 po à 13 po (22,5 cm à 32,5 cm), courts ou longs		
paire	92,50	
unité		108,25
appui-bras pivotants, détachables, ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts ou longs		
paire	30,00	
unité		77,00
appui-bras détachables, ajustables en hauteur de 9 po à 14 po (22,5 cm à 35 cm), courts ou longs		
paire	126,00	
unité		125,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	1,50
garnitures de confort droites, courtes	S/F	13,50
garnitures de confort droites, longues		
paire	S/F	
unité		15,00
protège-vêtements rigides		
paire	82,00	
unité		55,00
protège-vêtements souples	S/F	19,00
Appui-pieds		
appui-pieds, amovibles, pivotants, ajustables en longueur de 14 po à 21 1/2 po (35 cm à 51,5 cm) à 60° ou à 70°	S/F	47,50
appui-pieds en « V » ou non, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 21 1/2 po (35 cm à 53,5 cm) à 70°	26,00	60,50
appui-pieds, amovibles, pivotants, élévateurs et ajustables en longueur de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) avec mécanisme compensateur et appui-mollets rembourrés, à 70°		
paire	148,50	
unité		121,75

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-pieds, amovibles, pivotants, élévateurs, ajustables en longueur de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) avec appui-mollets rembourrés à 70°	63,00	79,00
courroie appui-mollets simple	16,00	16,00
courroie appui-mollets double appui-mollets rembourrés	29,50	29,50
paire unité	S/F	31,00
palettes rabattables	S/F	43,50
palettes rabattables, ajustable en angle paire unité	46,50	66,75
palettes rabattables en « U »	S/F	43,50
palette pleine largeur rabattable	74,50	118,00
palette pleine largeur	60,00	103,50
palettes surdimensionnées, rabattables paire unité	65,00	76,00
courroies appui-talon ajustables en longueur paire unité	S/F	9,00
sangles cale-pied paire unité	7,00	7,00
modification de la longueur des appui-pieds	27,50	26,50
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
conduite unilatérale par double cerceau	425,00	508,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	52,00
cerceaux de conduite plastifiés paire unité	48,00	76,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques paire unité	36,00	70,00
anti-basculants à roulette paire unité	37,00	18,50
porte-canne	34,00	34,00
stabilisateur avant	40,00	20,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée ou par traction	S/F	35,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
rallonges de levier de frein		
paire	24,00	
unité		12,00
freins anti-recul		
paire	60,00	
unité		30,00
Types de fourches:		
fourches régulières pour roues de, 4 1/4 po, 5 1/4 po, 6 po, 7 po (10,5 cm, 13 cm, 15 cm, 17,5 cm)		
paire	S/F	
unité		28,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	40,00	
unité		20,00
extension de la fourche 3/4 po (2 cm)	S/F	12,00
extension de la fourche 1 1/2 po (3,5 cm)	S/F	14,50
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	10,00
essieux à dégagement rapide		
paire	42,50	
unité		31,25
plaques ajustables pour centre de gravité	S/F	38,00
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm)		
paire	76,00	
unité		138,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	39,00	119,50
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 20 po (50 cm)		
paire	37,00	
unité		118,50
roues arrière, en plastique moulé, à pression régulière, 22 po ou 24 po (55 cm et 60 cm)		
paire	S/F	
unité		100,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus anticrevaision, 20 po (50 cm)		
paire	85,00	
unité		142,50
roues arrière, en plastique moulé, à pneus anticrevaision, 22 po ou 24 po (55 cm et 60 cm)		
paire	48,00	
unité		124,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
roues arrière à rayons, à pression régulière, 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm) paire unité	38,50	119,25
roues arrière, à rayons, à pression régulière, 20 po (50 cm) paire unité	75,00	157,50
roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm) paire unité	38,50	119,25
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 20 po (50 cm) paire unité	114,50	157,25
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) paire unité	77,50	138,75
roues arrière, à rayons, à pneus antirevaison 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) paire unité	86,00	143,00
roues avant à pneus durs, 6 po (15 cm) paire unité	S/F	54,50
roues avant à pneus durs, 5 po (12,5 cm) paire unité	S/F	41,50
roues avant à pneus durs, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm) roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm) paire unité	S/F	55,50
roues avant, à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm) paire unité	S/F	54,50
roues avant, à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm) paire unité	43,00	63,00
bandes anti-crevaison avant paire unité	101,50	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	61,00	
unité		30,50
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *		
paire	58,00	
unité		29,00
APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «QUR»		969,00 \$
Composant(s) de base		
Système de soutien du corps		
<ul style="list-style-type: none"> • dossier souple en cuirette, en nylon • recouvrement renforcé en cuirette pour dossier 		
de dimension spéciale		
<ul style="list-style-type: none"> • dossier fixe: hauteur de 16 1/2 po (41,5 cm) • hauteur sol/siège à l'avant, 19 1/2 po (49 cm) • largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm) • profondeur du siège, 16 po (40 cm) • siège souple en cuirette, en nylon 		
recouvrement renforcé en cuirette pour siège		
de dimension spéciale		
<ul style="list-style-type: none"> • ceinture de sécurité de type velcro, de type auto • poignées de dossier 		
Appui-bras		
<ul style="list-style-type: none"> • appui-bras détachables, hauteur de 9 3/4 po (24 cm), courts, longs • appui-bras détachables et enveloppants, hauteur de 9 3/4 po (24 cm), courts, longs • garnitures de confort droites, courtes, longues • protège-vêtements rigides 		
Appui-pieds		
<ul style="list-style-type: none"> • appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 22 po (35 cm à 55 cm) à 70° • palettes rabattables • courroies appui-talon ajustables en longueur 		
Roues et châssis		
<ul style="list-style-type: none"> • cerceaux de conduite en chrome, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) • freins de blocage hauts, à blocage par poussée, par traction • fourches régulières, hautes • essieux filetés conventionnels • roues arrière en plastique moulé, à pneus durs 22 po, 24 po X 1 po (55 cm, 60 cm X 2,5 cm) • roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm), 6 po (15 cm) 		

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête télescopique	157,50	54,00
dossier en cuirette renforcé, dimension spéciale	S/F	60,00
siège en cuirette, dimension spéciale	S/F	60,00
modification de la hauteur du dossier à 14 1/2 po (36,5 cm), 18 1/2 po (46,5 cm), 20 1/2 po (51,5 cm)	100,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm)	270,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 17 po (42,5 cm)	124,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège à 14 3/4 po (37 cm), 15 3/4 po (39,5 cm), 17 3/4 po (44,5 cm), 18 3/4 po (47 cm), 20 3/4 po (52 cm), 21 3/4 po (54,5 cm)	265,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm), 22 po (55 cm), 23 po (57,5 cm), 24 po (60 cm)	270,00	S/O
modification de la hauteur, dossier spécial avec poignées soudées	128,00	S/O
poteaux de dossier renforcés paire	30,00	S/O
recouvrement souple en cuirette ou nylon, dossier	S/F	44,00
poignées de dossier	S/F	3,00
recouvrement souple en cuirette ou nylon, siège	S/F	44,00
coussin 2 po (5 cm)	54,00	54,00
coussin 3 po (7,5 cm)	54,00	54,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	20,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	21,00
modification de la longueur de la ceinture de sécurité	20,00	25,00
Appui-bras:		
appui-bras détachables, hauteur de 9 3/4 po (24 cm), courts	S/F	53,50
appui-bras détachables, hauteur de 9 3/4 po (24 cm), longs	S/F	48,50
appui-bras détachables et enveloppants, hauteur de 9 3/4 po (24 cm), courts	S/F	69,50
appui-bras détachables et enveloppants, hauteur de 9 3/4 po (24 cm), longs	S/F	73,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
appui-bras détachables, à hauteur ajustable de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm), courts		
paire	75,00	
unité		106,00
appui-bras détachables, à hauteur ajustable de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm), longs		
paire	75,00	
unité		106,00
appui-bras détachables, enveloppants, à hauteur ajustable de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm), courts		
paire	75,00	
unité		106,00
appui-bras détachables, enveloppants, à hauteur ajustable de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm), longs		
paire	75,00	
unité		106,00
appui-bras escamotables, à hauteur ajustable de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm), courts ou longs		
paire	75,00	
unité		106,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	14,00
modification de la hauteur des appui-bras	82,00	106,00
protège-vêtements rigides	S/F	18,00
protège-vêtements renforcés		
paire	87,00	
unité		75,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 22 po (35 cm à 55 cm) à 70°	S/F	59,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 21 po (35 cm à 52,5 cm)		
paire	100,00	
unité		136,50
courroie appui-mollets simple	17,00	17,00
courroie appui-mollets double	45,00	45,00
palettes rabattables	S/F	17,00
palettes articulées et rabattables		
paire	112,00	
unité		73,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	17,00	
unité		25,00
palettes antidérapantes, rabattables		
paire	7,00	
unité		20,00
palette pleine largeur	56,00	75,00
courroies appui-talon ajustables en longueur		
paire	S/F	
unité		11,00
sangles cale-pied		
paire	24,00	
unité		15,00
modification de la longueur des appui-pieds	82,00	S/O
pare-chocs avant à roulette		
paire	13,00	
unité		6,50
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
unilatérale par cerceaux	415,00	525,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	39,00	
unité		52,50
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	140,00	
unité		115,00
cerceaux de conduite en chrome 22 po (55 cm) et 24 po (60 cm)	S/ F	31,00
anti-basculants à roulette		
paire	66,00	
unité		33,00
porte-canne	32,00	32,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	22,00
hauts, à blocage par traction	S/F	22,00
rallonges de levier de frein		
paire	19,00	
unité		10,00
freins anti-recul		
paire	72,00	
unité		36,00
Type de fourches:		
fourches régulières	S/F	24,00
fourches hautes	S/F	31,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
fourches à suspension		
paire	76,00	
unité		87,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	66,00	
unité		33,00
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	3,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	75,00	
unité		37,50
convertisseurs pour roues		
paire	63,00	
unité		31,50
relocalisation de l'essieu vers l'avant	58,00	S/O
essieux renforcés	58,00	S/O
Châssis:		
double entretoise	127,00	S/O
coins de renforcement	54,00	S/O
barre de tension	90,00	S/O
entretoise renforcée	30,00	S/O
support de dossier renforcé	128,00	S/O
Types de roues		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po X 1 po (55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	100,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, renforcées, 22 po ou 24 po X 1 1/4 po (55 cm ou 60 cm X 3 cm)		
paire	75,00	
unité		120,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 22 po ou 24 po X 1 3/8 po (55 cm ou 60 cm X 3 cm)		
paire	75,00	
unité		120,00
roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant à pneus durs, 6 po (15 cm)	S/F	18,00
roues avant à semi-pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)		
paire	32,00	
unité		39,00
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)		
paire	36,50	
unité		40,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm) paire unité	36,50	40,00
bandes anti-crevaision arrière paire unité	46,00	S/O
APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT À DOSSIER INCLINABLE OU SEMI-INCLINABLE, MODÈLE « QURE »		1 286,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple en cuirette de dimensions régulières, de dimensions spéciales
- dossier inclinable de 90° à 180° à 20 1/2 po (51,5 cm) de hauteur
- hauteur sol/siège à l'avant, de 19 3/4 po (49,5 cm)
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeur du siège: 17 po (42,5 cm)
- siège souple en cuirette de dimensions régulières, de dimensions spéciales
- appui-tête télescopique
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras détachables, hauteur de 9 3/4 po (24 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 22 po (35 cm à 55 cm) à 70°
- palettes rabattables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en chrome
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée, par traction
- fourches régulières de 8 po (20 cm)
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs
22 po, 24 po X 1 po (55 cm, 60 cm X 2,5 cm)
- roues avant à pneus durs
8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm), 6 po (15 cm)
- barre de tension

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête télescopique	S/F	54,00
dossier en cuirette, dimension spéciale	S/F	57,00
siège en cuirette, dimension spéciale	S/F	60,00
modification de la hauteur du dossier supérieure à 20 1/2 po (51,5 cm)	129,00	S/O
modification de la profondeur du siège, 15 po (37,5 cm), 18 po (45 cm)	270,00	S/O
modification de la profondeur du siège, 16 po (40 cm)	124,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège, 15 3/4 po (39,5 cm), 16 3/4 po (42 cm), 17 3/4 po (44,5 cm), 18 3/4 po (47 cm) et 20 3/4 po (52 cm)	265,00	S/O
modification de la largeur du siège, plus de 19 po (47,5 cm)	270,00	S/O
recouvrement en cuirette, dossier	S/F	44,00
recouvrement en cuirette, siège	S/F	44,00
poignées de dossier	S/F	3,00
coussin 2 po (5 cm)	54,00	54,00
coussin 3 po (7,5 cm)	54,00	54,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	20,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	21,00
modification de la longueur de la ceinture de sécurité	20,00	25,00
Appui-bras:		
appui-bras détachables, hauteur de 9 3/4 po (24 cm), courts	S/F	53,00
appui-bras détachables, hauteur de 9 3/4 po (24 cm), longs	S/F	48,00
appui-bras détachables et à hauteur ajustable de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm), courts	75,00	106,00
paire unité		
appui-bras détachables et à hauteur ajustable de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm), longs	75,00	106,00
paire unité		
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	14,00
modification de la hauteur des appui-bras	82,00	S/O
protège-vêtements rigides	S/F	18,00
protège-vêtements renforcés	87,00	75,00
paire unité		

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 22 po (35 cm à 55 cm) à 70°	S/F	59,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 21 po (35 cm à 52,5 cm)		
paire	100,00	
unité		136,50
courroie appui-mollets simple	17,00	17,00
courroie appui-mollets double	45,00	45,00
palettes rabattables	S/F	17,00
palettes articulées et rabattables		
paire	112,00	
unité		73,00
palettes surdimensionnées rabattables		
paire	17,00	
unité		25,00
palettes antidérapantes rabattables		
paire	7,00	
unité		20,00
palette pleine largeur	59,00	75,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	11,00
sangles cale-pied		
paire	24,00	
unité		15,00
modification de la longueur des appui-pieds	82,00	S/O
pare-chocs avant à roulette		
paire	13,00	
unité		6,50
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	39,00	
unité		52,50
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	140,00	
unité		115,00
cerceaux de conduite en chrome anti-basculants à roulette	S/F	31,00
paire	66,00	
unité		33,00
porte-canne	32,00	32,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	22,00
hauts, à blocage par traction	S/F	22,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
rallonges de levier de frein		
paire	19,00	
unité		10,00
freins anti-recul		
paire	72,00	
unité		36,00
Types de fourches:		
fourches régulières de 8 po (20 cm)	S/F	24,00
fourches à suspension		
paire	76,00	
unité		87,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	66,00	
unité		33,00
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	3,00
essieux renforcés	58,00	S/O
relocalisation avant de l'essieu de 5/8 po (1,56 cm)	58,00	S/O
Châssis:		
double entretoise	127,00	S/O
entretoise renforcée	30,00	S/O
coins de renforcement		
paire	54,00	S/O
barre de tension	S/F	S/O
Types de roues		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 ou 24 po X 1 po (55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	100,00
roues arrière en plastique renforcées, à pneus durs, 22 po ou 24 po X 1 1/4 po (55 cm ou 60 cm X 3 cm)		
paire	75,00	
unité		120,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 22 po ou 24 po X 1 3/8 po (55 cm ou 60 cm X 3 cm)		
paire	75,00	
unité		120,00
roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant, à pneus durs, 6 po (15 cm)	S/F	18,00
roues avant à semi-pneumatiques, 8 po x 1 3/4 po (20 cm x 4 cm)		
paire	32,00	
unité		39,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm) paire unité	36,50	40,00
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm) paire unité	36,50	40,00
bandes anti-crevaisson arrière paire unité	46,00	S/O

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «EPIC»

1 099,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier ajustable en hauteur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) et ajustable en angle de 0° à 5°
- hauteur sol/siège à l'avant: de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras pivotants, détachables, courts
- appui-bras escamotables, ajustables en hauteur de 8 1/2 po à 12 3/4 po (21,5 cm à 31,5 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, longues, courtes, garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples
- protège-vêtements rigides intégrés aux appuis-bras escamotables et ajustables en hauteur

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants, en «V», non en «V», et ajustables en longueur, de 13 po à 19 po (32,5 cm à 47,5 cm) à 75°
- palettes rabattables de type «QUL»
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), de 22 po (55 cm), de 24 po (60 cm), de 26 po (65 cm)
- cerceaux de conduite en chrome
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée
- fourches courtes, hautes
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues avant à pneus durs, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension ajustable	73,50	140,00
modification de la hauteur du dossier, de 10 po à 13 po (25 cm à 32,5 cm) et de 18 1/4 po à 22 po (45,5 cm à 55 cm)	47,50	S/O
modification de la profondeur du siège	115,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po (47,5 cm) et à 20 po (50 cm)	105,00	S/O
poignées de dossier	S/F	5,00
recouvrement nylon, dossier	S/F	68,00
recouvrement nylon, siège	S/F	68,00
siège rigide droit	75,00	75,00
coussin 2 po (5 cm)	54,00	54,00
coussin 3 po (7,5 cm)	54,00	54,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	22,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	25,00
modification de la longueur de la ceinture de sécurité	20,00	25,00
Appui-bras		
appui-bras pivotants, détachables, courts	S/F	63,00
appui-bras escamotables, à hauteur ajustable, de 8 1/2 po à 12 3/4 po (21,5 cm à 31,5 cm), courts ou longs, avec protège-vêtements rigides intégrés		
paire	S/F	
unité		110,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	5,25
garnitures de confort droites, courtes	S/F	14,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	14,00
protège-vêtements souples	S/F	18,00
protège-vêtements rigides, amovibles		
paire	95,00	
unité		64,00
protège-vêtements rigides intégrés aux appui-bras escamotables et ajustables en hauteur	S/F	20,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants, en « V » ou non, ajustables en longueur, de 13 po à 19 po (32,5 cm à 47,5 cm) à 75°	S/F	105,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 17 1/2 po à 21 1/2 po (44 cm à 53,5 cm)	160,00	
paire		240,00
unité		115,00
appui-pieds amovible, monopièce, ajustable en longueur, de 13 po à 19 po (32,5 cm à 47,5 cm) à 75°	25,00	
modification de la longueur des appui-pieds	80,00	105,00
courroie appui-mollets simple	23,00	23,00
palettes rabattables	S/F	25,00
palettes rabattables type « QUL »	S/F	18,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	11,00
Roues et châssis		
Type de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	140,00	
unité		115,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)	S/F	42,00
cerceaux de conduite en chrome	S/F	31,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	61,00	
unité		71,00
anti-basculants à roulette		
paire	81,00	
unité		40,50
porte-canne	40,00	40,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	63,00
rallonges de levier de frein		
paire	30,00	
unité		15,00
freins anti-recul		
paire	78,00	
unité		40,00
Types de fourches:		
fourches courtes ou hautes	S/F	31,50
goupilles de blocage de roues avant		
paire	74,00	
unité		37,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	4,00
essieux à dégagement rapide		
paire	78,00	
unité		40,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	67,00	
unité		33,50
modification de la cambrure des roues		
arrière à 3°, à 6°	52,50	26,00
Types de roues		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	79,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, de 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	77,00	116,00
roues arrière rayons, à pression régulière ou à haute pression, 24 po (60 cm)		
paire	105,00	
unité		136,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 26 po (65 cm)	115,00	136,00
roues avant à pneus durs, 5 po ou 8 po X 1 po (12,5 cm ou 20 cm X 2,5 cm)	25,00	28,00
roues avant à pneus durs, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)	S/F	16,00
roues avant à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po ou 8 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm ou 20 cm X 3 cm)		
paire	42,50	
unité		37,00
bande anti-crevaisson arrière	50,00	S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	78,00	
unité		42,00

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «METRO GT»

915,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier ajustable en hauteur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- hauteur sol/siège à l'avant, de 15 3/4 po à 19 3/4 po (39,5 cm à 49,5 cm)
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)

- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras escamotables, de 9 1/2 po, courts, longs
- appui-bras escamotables, ajustables en hauteur, de 7 1/2 po à 10 1/2 po (19 cm à 26 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, longues, courtes
- protège-vêtements rigides

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants, en « V », non en « V », et ajustables en longueur, de 13 po à 19 po (32,5 cm à 47,5 cm) à 70°
- palettes rabattables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), de 22 po (55 cm), de 24 po (60 cm)
- cerceaux de conduite en chrome
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée, par traction
- fourches courtes, hautes
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues avant à pneus durs, 5 po, 6 po, 8 po X 1 po (12,5 cm, 15 cm, 20 cm X 2,5 cm)
- cambrure de roues arrière à 2°, à 4°

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension ajustable	73,50	140,00
modification de la profondeur du siège	115,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po (47,5 cm) et à 20 po (50 cm)	105,00	S/O
poignées de dossier	S/F	5,00
recouvrement nylon, dossier	S/F	68,00
recouvrement nylon, siège	S/F	68,00
siège rigide droit	75,00	75,00
coussin 2 po (5 cm)	54,00	54,00
coussin 3 po (7,5 cm)	54,00	54,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	22,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	25,00
modification de la longueur de la ceinture de sécurité	20,00	25,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Appui-bras		
appui-bras escamotables, à hauteur ajustable, de 7 1/2 po à 10 1/2 po (19 cm à 26 cm), courts ou longs		
paire	S/F	
unité		106,00
appui-bras escamotables à 9 1/2 po (23,5 cm), courts	S/F	69,50
appui-bras escamotables à 9 1/2 po (23,5 cm), longs	S/F	73,50
garnitures de confort droites, courtes	S/F	14,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	14,00
protège-vêtements rigides	S/F	18,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants, en « V » ou non, ajustables en longueur, de 13 po à 19 po (32,5 cm à 47,5 cm) à 70°	S/F	59,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 17 1/2 po à 21 1/2 po (44 cm à 53,5 cm)		
paire	100,00	
unité		136,50
palettes rabattables	S/F	17,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	13,00	
unité		23,00
palettes à surface antidérapante et rabattables		
paire	7,00	
unité		20,00
palettes articulées et rabattables		
paire	105,00	
unité		70,00
courroies appui-talon ajustables en longueur S/F	11,00	
courroie appui-mollets simple	17,00	17,00
courroie appui-mollets double	45,00	45,00
modification de la longueur des appui-pieds	82,00	S/O
Roues et châssis		
Type de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	42,00
cerceaux de conduite en chrome	S/F	31,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	61,00	
unité		71,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	140,00	
unité		115,00
anti-basculants à roulette		
paire	66,00	
unité		33,00
porte-canne	30,00	30,00
pare-chocs avant à roulette		
paire	14,00	
unité		7,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée ou par traction	S/F	63,00
rallonges de levier de frein		
paire	19,00	
unité		10,00
freins anti-recul		
paire	72,00	
unité		36,00
Types de fourches:		
fourches courtes ou hautes	S/F	31,50
goupilles de blocage de roues avant		
paire	66,00	
unité		33,00
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	4,00
essieux à dégagement rapide		
paire	65,00	
unité		40,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	73,50	
unité		39,00
cambrure de roues arrière à 2° et à 4°	S/F	S/O
Types de roues		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	79,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, de 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	74,00	116,00
roues arrière rayons, à pression régulière 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm) ou à haute pression, 24 po (60 cm)		
paire	105,00	
unité		136,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm) paire	75,00	
unité		120,00
roues avant à pneus durs, 8 po ou 5 po X 1 po (20 cm ou 12,5 cm X 2,5 cm)	S/F	28,00
roues avant à pneus durs, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)	S/F	16,00
roues avant à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po ou 8 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm ou 20 cm X 3 cm) paire	42,50	
unité		37,00
bande anti-crevaisson arrière	50,00	S/O

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « ACTION XTRA »

1 014,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier ajustable en hauteur de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- hauteurs sol/siège: 18 po à 20 po (45 cm à 50 cm), 21 po (52,5 cm)
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras détachables, ajustables en hauteur, de 7 1/2 po à 9 1/4 po (19 cm à 23 cm) une prise, courts
- garnitures de confort droites, longues, courtes, garnitures de confort profilées longues, courtes, garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60°, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°
- palettes rabattables
- courroies appui-talon non ajustables
- courroies appui-talon ajustables en longueur
- appui-mollets rembourrés

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), de 22 po (55 cm), de 24 po (60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée
- fourches régulières pour roues 6 po (15 cm) et 8 po (20 cm)
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) 24 po (60 cm) X 1 po (2,5 cm), à pression régulière, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) X 1 3/8 po (3 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po, 6 po X 1 po (20 cm, 15 cm X 2,5 cm)
- option châssis arrière arrondi

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension ajustable	60,00	93,00
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 17 po (42,5 cm) et 18 po (45 cm)	55,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège 16 1/2 po (41,5 cm) et 17 1/2 po (44 cm)	215,00	S/O
modification de la largeur du siège 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm)	109,00	S/O
modification de la hauteur du dossier à 20 po (50 cm)	55,00	S/O
poignées de dossier	S/F	35,00
recouvrement nylon, dossier	S/F	33,00
recouvrement nylon, siège	S/F	33,00
coussin 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	18,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	28,00
Appui-bras		
appui-bras détachables, et ajustables en hauteur, de 7 1/2 po à 9 1/4 po (19 cm à 23 cm) une prise, courts	S/F	50,00
appui-bras pivotants, détachables, ajustables en hauteur, de 8 1/2 po à 12 po (21,5 cm à 30 cm) ou de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm), courts ou longs	77,00	
paire		89,00
unité		
garnitures de confort profilées courtes ou longues	S/F	24,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	10,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	24,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	24,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
protège-vêtements souples	S/F	13,00
protège-vêtements rigides, détachables		
paire	56,00	
unité		41,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60° ou de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	73,00
appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 9 3/4 po à 14 po (24 cm à 35 cm) à 60° ou à 70°		
paire	130,00	
unité		138,00
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 1/2 po à 17 po (36,5 cm à 42,5 cm) à 70°		
paire	96,00	
unité		121,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm) à 60°		
paire	198,00	
unité		172,00
tiges d'appui-pieds plus longues		
paire	72,00	
unité		36,00
appui-mollets rembourrés	S/F	15,00
courroie appui-mollets simple	40,00	40,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes articulées et rabattables		
paire	68,00	
unité		69,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	26,00	
unité		48,00
courroies appui-talon non ajustables	S/F	3,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	13,00
sangles cale-pied		
paire	14,00	
unité		7,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Roues et châssis		
Type de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	146,00	
unité		104,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	31,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	50,00	
unité		56,00
anti-basculants à roulette		
paire	89,00	
unité		45,00
porte-canne	30,00	30,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	40,00
hauts, à blocage par traction		
paire	30,00	
unité		55,00
rallonges de levier de frein		
paire	30,00	
unité		15,00
freins anti-recul		
paire	92,00	
unité		86,00
Types de fourches:		
fourches régulières pour roues de 6 po (15 cm) et 8 po (20 cm)	S/F	31,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	94,00	
unité		47,00
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide		
paire	72,00	
unité		50,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	64,00	
unité		47,00
Châssis		
option châssis arrière arrondi	S/F	37,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Types de roues		
roues arrière à pneus durs, en plastique moulé, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	33,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)	S/F	50,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, de 20 po ou 22 po X 1 3/8 po (50 cm ou 55 cm X 3 cm)	S/F	47,00
roues arrière à rayons, à pression régulière ou à haute pression, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)		
paire	97,00	
unité		99,00
roues arrière à rayons, à pression régulière ou à haute pression, renforcées, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)		
paire	128,00	
unité		114,00
roues avant à pneus durs, 6 po ou 8 po X 1 po (15 cm ou 20 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant à semi-pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)		
paire	26,00	
unité		35,00
roues avant à semi-pneumatiques, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)		
paire	26,00	
unité		35,00
roues avant à chambre à air, 6 po ou 8 po X 1 1/4 po (15 cm ou 20 cm X 3 cm)		
paire	30,00	
unité		37,00
bandes anti-crevaisson avant pour roue de 8 po (20 cm)		
paire	89,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	93,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	77,00	
unité		39,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier * paire unité	72,00	50,00
APPAREIL INVACARE CANADA INC.		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « ACTION ALLÉGRO »		1 014,00 \$
Composant(s) de base		
Système de soutien du corps		
<ul style="list-style-type: none"> • dossier ajustable en hauteur de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm), hauteurs fixes de dossier de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm) • hauteur sol/siège à l'avant: 15 po à 20 1/2 po (37,5 cm à 51,5 cm) • largeurs du siège: 14 po, 15 po, 16 po, 17 po, 18 po (35 cm, 37,5 cm, 40 cm, 42,5 cm, 45 cm) • profondeurs du siège: 14 po à 16 po (35 cm à 40 cm), 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) • siège et dossier souples en nylon • poignées de dossier • ceinture de sécurité de type velcro, de type auto 		
Appui-bras		
<ul style="list-style-type: none"> • appui-bras escamotables, ajustables en hauteur, de 5 po à 10 po (12,5 cm à 25 cm), une prise, courts, longs • garnitures de confort droites, longues, courtes, garnitures de confort tubulaires • protège-vêtements souples 		
Appui-pieds		
<ul style="list-style-type: none"> • appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60°, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70° • palettes rabattables • courroies appui-talon non ajustables • courroies appui-talon ajustables en longueur • appui-mollets rembourrés 		
Roues et châssis		
<ul style="list-style-type: none"> • cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po, de 22 po, de 24 po (de 20 cm, de 55 cm, de 60 cm) • freins de blocage hauts, à blocage par poussée, par traction • fourches régulières pour roues 6 po, 8 po (15 cm, 20 cm) • essieux filetés conventionnels • roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po X 1 po (50 cm, 55 cm, 60 cm X 2,5 cm), à pression régulière, 20 po, 22 po, 24 po X 1 3/8 po (50 cm, 55 cm, 60 cm X 3 cm) • roues avant à pneus durs, 8 po, 6 po, 5 po, 3 po X 1 po (20 cm, 15 cm, 12,5 cm, 7,5 cm X 2,5 cm) 		

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension ajustable	60,00	93,00
poignées de dossier	S/F	35,00
recouvrement nylon, dossier	S/F	33,00
recouvrement nylon, siège	S/F	33,00
coussin 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	18,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	28,00
Appui-bras		
appui-bras détachables, et ajustables en hauteur, de 5 po à 8 po (12,5 cm à 20 cm) ou de 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm), courts ou longs	77,00	89,00
appui-bras escamotables, ajustables en hauteur, 5 po à 10 po (12,5 cm à 25 cm), une prise courts ou longs	S/F	50,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	10,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	24,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	24,00
protège-vêtements souples	S/F	13,00
protège-vêtements rigides, détachables paire	56,00	
unité		41,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60° ou de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	73,00
appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 9 3/4 po à 14 po (24 cm à 35 cm) à 60° ou à 70° paire	130,00	
unité		138,00
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 1/2 po à 17 po (36,5 cm à 42,5 cm) à 70° paire	96,00	
unité		121,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm) à 60° paire	198,00	
unité		172,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
tiges d'appui-pieds plus longues		
paire	72,00	
unité		36,00
appuis-mollets rembourrés	S/F	15,00
courroie appui-mollets simple	40,00	40,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes articulées et rabattables		
paire	68,00	
unité		69,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	26,00	
unité		48,00
courroies appui-talon non ajustables	S/F	3,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	13,00
courroies appui-talon avec sangle à la cheville		
paire	28,00	
unité		17,00
sangles cale-pied		
paire	14,00	
unité		7,00
Roues et châssis		
Type de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	146,00	
unité		104,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)	S/F	31,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	50,00	
unité		56,00
anti-basculants à roulette		
paire	89,00	
unité		45,00
porte-canne	30,00	30,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	40,00
hauts, à blocage par traction		
paire	S/F	
unité		40,00
rallonges de levier de frein		
paire	30,00	
unité		15,00
freins anti-recul		
paire	92,00	
unité		86,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Types de fourches:		
fourches régulières pour roues de 6 po et 8 po (15 cm et 20 cm)	S/F	31,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	94,00	
unité		47,00
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide		
paire	72,00	
unité		50,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	64,00	
unité		47,00
plaques d'essieux décentrées	64,00	47,00
Types de roues		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	33,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)	S/F	50,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, de 20 po ou 22 po X 1 3/8 po (50 cm ou 55 cm X 3 cm)	S/F	47,00
roues arrière à rayons, à pression régulière ou à haute pression, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 3/8 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm X 3 cm)		
paire	97,00	
unité		99,00
roues avant à pneus durs, 3 po, 5 po, 6 po ou 8 po X 1 po (7,5 cm, 12,5 cm, 15 cm ou 20 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant à semi-pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)		
paire	26,00	
unité		35,00
roues avant à chambre à air, 6 po ou 8 po X 1 1/4 po (15 cm ou 20 cm X 3 cm)		
paire	30,00	
unité		37,00
bandes anti-crevaisson avant pour roue de 8 po (20 cm)		
paire	89,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	93,00	
unité		S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	77,00	
unité		39,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *		
paire	72,00	
unité		50,00
APPAREIL ORTHOFAB INC.		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «PRIMA 100»		915,00 \$
Composant(s) de base		
Système de soutien du corps		
<ul style="list-style-type: none"> • recouvrement de dossier en nylon • hauteur du dossier ajustable de 15 po à 18 po (37,5 cm à 45 cm) • angle du dossier de 98° à 8 po (20 cm), angle de 96° • largeurs du siège 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm) • profondeur du siège: 16 po (40 cm) • recouvrement de siège en nylon • hauteur sol/siège à l'avant, de 18 po à 20 po (45 cm à 50 cm) • ceinture de sécurité de type velcro, de type auto • poignées de dossier 		
Appui-bras		
<ul style="list-style-type: none"> • appui-bras pivotants, détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts • garnitures de confort droites, courtes, garnitures de confort tubulaires • protège-vêtements souples 		
Appui-pieds		
<ul style="list-style-type: none"> • appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 60°, à 70° • palettes rabattables tubulaires • courroies appui-talon ajustables en longueur 		
Roues et châssis		
<ul style="list-style-type: none"> • cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm) • freins de blocage hauts, à blocage par poussée • fourches hautes • essieux filetés conventionnels • position des essieux dans l'axe du dossier • roues arrière à rayons, à pneus durs, 22 po, 24 po, 26 po X 1 po (55 cm, 60 cm, 65 cm X 2,5 cm) • roues avant à pneus durs, 8 po, 6 po, 5 po X 1 po (20 cm, 15 cm, 12,5 cm X 2,5 cm) • roues avant à chambre à air 8 po, 6 po X 1 1/4 po (20 cm, 15 cm X 3 cm) 		

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
dossier souple à tension ajustable	64,00	124,00
siège rigide, droit, profondeur de 16 po (40 cm)	102,00	158,00
siège rigide, autres dimensions	131,00	186,00
modification de la hauteur du dossier à moins de 15 po (37,5 cm) et à plus de 18 po (45 cm)	97,00	S/O
modification de la hauteur du dossier à 21 po (52,5 cm) et plus	150,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po, 20 po et 21 po (47,5 cm, 50 cm et 52,5 cm)	101,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 17 po (42,5 cm) et 18 po (45 cm)	101,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège:		
augmentation à plus de 20 po (50 cm)	89,00	S/O
diminution de 1 1/4 po (3 cm) et plus	208,00	S/O
recouvrement de dossier en nylon	S/F	60,00
recouvrement de siège en nylon	S/F	54,00
poignées de dossier	S/F	S/O
coussin 2 po (5 cm)	51,00	51,00
coussin 3 po (7,5 cm)	51,00	51,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	39,00
ceinture de sécurité de type avion	56,00	75,00
Appui-bras		
appui-bras pivotants, détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts	S/F	48,00
appui-bras pivotants, détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), longs		
paire	30,00	
unité		63,00
appui-bras détachables, escamotables, ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec support de transfert et protèges-vêtements rigides, courts		
paire	176,00	
unité		136,00
appui-bras détachables, escamotables, ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec support de transfert et protège-vêtements rigides, longs		
paire	220,00	
unité		158,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
garnitures de confort tubulaires	S/F	7,00
garnitures de confort profilées, longues		
paire	86,00	
unité		53,00
garnitures de confort profilées, courtes		
paire	78,00	
unité		51,00
garnitures de confort droites, longues		
paire	7,00	
unité		14,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	11,00
protège-vêtements souples	S/F	35,00
protège-vêtements rigides, détachables pour		
appui-bras, pivotants et détachables		
paire	60,00	
unité		65,00
modification de la hauteur des appui-bras		
à moins de 8 po (20 cm) et à plus de		
12 po (30 cm)	70,00	S/O
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants		
et ajustables en longueur, de 14 po à		
18 po (35 cm à 45 cm) à 60°	27,00	111,00
appui-pieds amovibles, pivotants et		
ajustables en longueur, de 14 po à		
18 po (35 cm à 45 cm) à 70°		
paire	27,00	
unité		111,00
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et		
ajustables en longueur, de 14 po à 18 po		
(35 cm à 45 cm) à 60°		
paire	S/F	
unité		97,00
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et		
ajustables en longueur, de 14 po à 18 po		
(35 cm à 45 cm) à 70°	S/F	97,00
appui-jambes éleveurs, amovibles,		
pivotants et ajustables en longueur,		
de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm),		
avec mécanisme compensateur		
paire	234,00	
unité		214,00
appui-jambes éleveurs, amovibles,		
pivotants et ajustables en longueur,		
de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 60°		
paire	184,00	
unité		189,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-mollet profilés		
paire	54,00	
unité		28,00
appui-mollet rembourrés		
paire	49,00	
unité		26,00
courroie appui-mollets double	70,00	70,00
palettes rabattables tubulaires	S/F	11,00
palettes surdimensionnées, rabattables, avec surface antidérapante et ajustables en angle		
paire	52,00	
unité		37,00
palettes avec surface antidérapante, rabattables, ajustables en angle		
paire	42,00	
unité		32,00
courroies appui-talon ajustables en longueur		
paire	S/F	
unité		9,00
sangles cale-pied		
paire	42,00	
unité		21,00
modification de la longueur des appui-pieds	88,00	S/O
porte-canne	36,00	36,00
pare-chocs avant à roulette		
paire	32,00	
unité		15,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite antidérapants		
paire	60,00	
unité		69,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	52,00	
unité		65,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	39,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 26 po (65 cm)	S/F	39,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm)		
paire	30,00	
unité		54,00
anti-basculants à roulette		
paire	79,00	
unité		42,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	50,00
rallonges de levier de frein rétractables		
paire	33,00	
unité		16,00
rallonges de frein fixes		
paire	40,00	
unité		20,00
freins anti-recul		
paire	80,00	
unité		40,00
Types de fourches:		
fourches hautes		
paire	S/F	
unité		55,00
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	5,00
essieux à dégagement rapide		
paire	65,00	
unité		39,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	63,00	
unité		39,00
position des essieux dans l'axe du dossier	S/F	S/O
Types de roues:		
roues arrière à pneus durs, à rayons, 22 po, 24 po ou 26 po X 1 po (55 cm, 60 cm ou 65 cm X 2,5 cm)	S/F	58,00
roues arrière à pneus durs, à rayons, 20 po X 1 po (50 cm X 2,5 cm)		
paire	83,00	
unité		100,00
roues arrière à pneus durs, en plastique moulé, 22 po ou 24 po X 1 po (55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)		
paire	104,00	
unité		111,00
roues arrière à pression régulière, à rayons, 20 po ou 22 po X 1 3/8 (50 cm ou 55 cm X 3 cm)		
paire	62,00	
unité		89,00
roues arrière à pression régulière, à rayons, 24 po ou 26 po X 1 3/8 po (60 cm ou 65 cm X 3 cm)		
paire	73,00	
unité		95,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
roues arrière à haute pression, à rayons, 22 po X 1 3/8 po (55 cm X 3 cm) paire unité	72,00	94,00
roues arrière à haute pression, à rayons, 24 po ou 26 po (60 cm ou 65 cm) paire unité	73,00	95,00
roues arrière à pression régulière, en plastique moulé, 22 po ou 24 po X 1 3/8 po (55 cm ou 60 cm X 3 cm) paire unité	104,00	111,00
roues arrière à pneus durs, à rayons, renforcées, 22 po, 24 po ou 26 po (55 cm, 60 cm ou 65 cm) paire unité	46,00	82,00
roues arrière à pression régulière, à rayons, renforcées, 20 po, 22 po, 24 po ou 26 po (50 cm, 55 cm, 60 cm ou 65 cm) paire unité	103,00	110,00
roues arrière à haute pression, à rayons, renforcées, 22 po (55 cm) paire unité	104,00	111,00
roues arrière à haute pression, à rayons, renforcées, 24 po ou 26 po (60 cm ou 65 cm) paire unité	103,00	110,00
roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm) paire	S/F	34,00
roues avant à pneus durs, 5 po ou 6 po X 1 po (12,5 cm ou 15 cm X 2,5 cm) paire unité	S/F	34,00
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm) paire unité	S/F	34,00
roues avant à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm) paire unité	S/F	34,00
bande anti-crevaisson avant paire unité	73,00	S/O
bande anti-crevaisson arrière paire unité	79,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	74,00	
unité		38,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme de levier *		
paire	98,00	
unité		54,00
APPAREIL ORTHOFAB INC.		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «PRIMA 100» — CONFIGURATION ROBUSTE		1 337,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- recouvrement de dossier en nylon
- hauteur du dossier ajustable de 15 po à 18 po (37,5 cm à 45 cm)
- angle du dossier de 98° à 8 po (20 cm), angle de 96°
- largeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,cm), 18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm)
- recouvrement de siège en nylon
- hauteur sol/siège à l'avant, de 18 po à 20 po (45 cm à 50 cm)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras escamotables, détachables et ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec supports de transfert et protège-vêtements rigides, courts
- garnitures de confort droites, courtes
- protège-vêtements rigides

Appui-pieds

- appui-pieds en «V», amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 60°, à 70°
- palettes rabattables, avec surface antidérapante, et ajustables en angle
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée
- fourches régulières, hautes

- essieux filetés conventionnels
- position des essieux dans l'axe du dossier
- double entretoise
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 22 po, 24 po X 1 po (55 cm, 60 cm X 2,5 cm)
- roues avant à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm), 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)
- roues avant à pneus durs, 5 po, 6 po X 1 po (12,5 cm, 15 cm X 2,5 cm)
- roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)
- roues avant à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
dossier souple à tension ajustable	64,00	124,00
siège rigide, droit, de 16 po à 18 po (40 cm X 45 cm) de largeur	102,00	158,00
siège rigide, de 19 po et 20 po (47,5 cm et 50 cm) de largeur	131,00	186,00
siège rigide, de 21 po et 22 po (52,5 cm et 55 cm) de largeur	211,00	266,00
modification de la hauteur du dossier à moins de 15 po (37,5 cm) et à plus de 18 po (45 cm)	97,00	S/O
modification de la hauteur du dossier à 21 po (52,5 cm) et plus	150,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po, 20 po, 21 po et 22 po (47,5 cm, 50 cm, 52,5 cm et 55 cm)	101,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège: augmentation à plus de 20 po (50 cm)	89,00	S/O
diminution de 1 1/4 po (3 cm) et plus	208,00	S/O
recouvrement de dossier en nylon	S/F	60,00
recouvrement de siège en nylon	S/F	54,00
barre de dossier	65,00	S/O
poignées de dossier	S/F	S/O
coussin 2 po (5 cm)	51,00	51,00
coussin 3 po (7,5 cm)	51,00	51,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	39,00
ceinture de sécurité de type avion	56,00	75,00
Appui-bras		
appui-bras détachables, escamotables, ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec supports de transfert et protèges-vêtements rigides, courts	S/F	
paire		
unité		136,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
appui-bras détachables, escamotables, ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec supports de transfert et protège-vêtements rigides, longs		
paire	44,00	
unité		158,00
garnitures de confort profilées, longues		
paire	86,00	
unité		53,00
garnitures de confort profilées, courtes		
paire	78,00	
unité		51,00
garnitures de confort droites, longues		
paire	7,00	
unité		14,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	11,00
protège-vêtements rigides		
paire	S/F	
unité		S/O
modification de la hauteur des appui-bras à moins de 8 po (20 cm) et à plus de 12 po (30 cm)	70,00	S/O
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 60°	27,00	111,00
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 70°		
paire	27,00	
unité		111,00
appui-pieds en «V», amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 60°		
paire	S/F	
unité		97,00
appui-pieds en «V», amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 70°		
paire	S/F	
unité		97,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm), avec mécanisme compensateur		
paire	234,00	
unité		214,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 60°		
paire	184,00	
unité		189,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-mollet profilés		
paire	54,00	
unité		28,00
appui-mollet rembourrés		
paire	49,00	
unité		26,00
courroie appui-mollets double	70,00	70,00
palette pleine largeur, rabattable	74,00	111,00
palette pleine largeur, ajustable en angle	86,00	123,00
palettes surdimensionnées, rabattables avec surface antidérapante, ajustables en angle		
paire	10,00	
unité		37,00
palettes avec surface antidérapante, rabattables, ajustables en angle		
paire	S/F	
unité		32,00
courroies appui-talon ajustables en longueur		
paire	S/F	
unité		9,00
sangles cale-pied		
paire	42,00	
unité		21,00
modification de la longueur des appui-pieds	88,00	S/O
porte-canne	36,00	36,00
pare-chocs avant à roulette		
paire	32,00	
unité		15,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite antidérapants		
paire	60,00	
unité		69,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	52,00	
unité		65,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	39,00
double entretoise	S/F	226,00
anti-basculants à roulette		
paire	79,00	
unité		42,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	50,00
rallonges de levier de frein rétractables		
paire	33,00	
unité		16,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
rallonges de frein fixes		
paire	40,00	
unité		20,00
freins anti-recul		
paire	80,00	
unité		40,00
Types de fourches:		
fourches régulières	S/F	36,00
fourches hautes		
paire	S/F	
unité		55,00
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	5,00
essieux à dégagement rapide		
paire	65,00	
unité		39,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	63,00	
unité		39,00
position des essieux dans l'axe du dossier	S/F	S/O
Types de roues:		
roues arrière à pneus durs, à rayons, 22 po, 24 po X 1 po (55 cm, 60 cm X 2,5 cm)	S/F	58,00
roues arrière à pneus durs, en plastique moulé, 22 po ou 24 po X 1 po (55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)		
paire	104,00	
unité		111,00
roues arrière à pression régulière, à rayons, 22 po X 1 3/8 (55 cm X 3 cm)		
paire	62,00	
unité		89,00
roues arrière à pression régulière, à rayons, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)		
paire	73,00	
unité		95,00
roues arrière à pression régulière, en plastique moulé, 22 po ou 24 po X 1 3/8 po (55 cm ou 60 cm X 3 cm)		
paire	104,00	
unité		111,00
roues arrière à pneus durs, à rayons, renforcées, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm)		
paire	46,00	
unité		82,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
roues arrière à pression régulière, à rayons, renforcées, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm) paire unité	103,00	110,00
roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm) ou 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm) roues avant à pneus durs, 5 po ou 6 po X 1 po (12,5 cm ou 15 cm X 2,5 cm) paire unité	S/F	34,00
roues avant à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm) paire unité	S/F	34,00
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm) paire unité	S/F	34,00
roues avant à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm) paire unité	S/F	34,00
bande anti-crevaisson avant paire unité	73,00	S/O
bande anti-crevaisson arrière paire unité	79,00	S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons * paire unité	74,00	38,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme de levier * paire unité	98,00	54,00

APPAREIL ORTHOFAB INC.

PrixFAUTEUIL ROULANT MODÈLE «PRIMA 100» —
CONFIGURATION CONDUITE UNILATÉRALE

2 825,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- recouvrement de dossier en nylon
- hauteur du dossier ajustable de 15 po à 18 po (37,5 cm à 45 cm)
- angle du dossier de 98° à 8 po (20 cm), angle de 96°
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)

- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- recouvrement de siège en nylon
- hauteur sol/siège à l'avant, de 18 po à 20 po (45 cm à 50 cm)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras escamotables, détachables et ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec supports de transfert et protège-vêtements rigides, courts
- garnitures de confort droites, courtes
- protège-vêtements rigides

Appui-pieds

- appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 60°, à 70°
- palettes rabattables, avec surface antidérapante, ajustables en angle
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Roues et châssis

- système de conduite unilatérale par levier
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée
- fourches régulières
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 24 po X 1 po (60 cm X 2,5 cm)
- roues avant à pneus durs, 6 po, 8 po X 1 po (15 cm, 20 cm X 2,5 cm)
- roues avant à chambre à air, 6 po, 8 po X 1 1/4 (15 cm, 20 cm X 3 cm)
- double entretoise
- extensions de bride de fourche de 5/8 po (1,56 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
dossier souple à tension ajustable	64,00	124,00
siège rigide, droit, de 14 po à 18 po (35 cm X 45 cm) de largeur	102,00	158,00
siège rigide, autres dimensions	131,00	186,00
modification de la hauteur du dossier à moins de 15 po (37,5 cm) et à plus de 18 po (45 cm)	97,00	S/O
modification de la hauteur du dossier à 21 po (52,5 cm) et plus	150,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po, 20 po (47,5 cm, 50 cm)	101,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 14 po, 15 po, 17 po et 18 po (35 cm, 37,5 cm, 42,5 cm et 45 cm)	101,00	S/O
recouvrement de dossier en nylon	S/F	60,00
recouvrement de siège en nylon	S/F	54,00
barre de dossier	65,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
poignées de dossier	S/F	S/O
coussin 2 po (5 cm)	51,00	51,00
coussin 3 po (7,5 cm)	51,00	51,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	39,00
ceinture de sécurité de type avion	56,00	75,00
Appui-bras		
appui-bras détachables, escamotables, ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec supports de transfert et protèges-vêtements rigides, courts		
paire	S/F	
unité		136,00
appui-bras détachables, escamotables, ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec supports de transfert et protège-vêtements rigides, longs		
paire	44,00	
unité		158,00
garnitures de confort profilées, longues		
paire	86,00	
unité		53,00
garnitures de confort profilées, courtes		
paire	78,00	
unité		51,00
garnitures de confort droites, longues		
paire	7,00	
unité		14,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	11,00
protège-vêtements rigides		
paire	S/F	
unité		S/O
modification de la hauteur des appui-bras à moins de 8 po (20 cm) et à plus de 12 po (30 cm)	70,00	S/O
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 60°	27,00	111,00
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 70°		
paire	27,00	
unité		111,00
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 60°		
paire	S/F	
unité		97,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 70°	S/F	97,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm), avec mécanisme compensateur		
paire	234,00	
unité		214,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 60°		
paire	184,00	
unité		189,00
appui-mollets profilés		
paire	54,00	
unité		28,00
appui-mollets rembourrés		
paire	49,00	
unité		26,00
courroie appui-mollets double	70,00	70,00
palettes surdimensionnées, rabattables avec surface antidérapante, ajustables en angle		
paire	10,00	
unité		37,00
palettes à surface antidérapante, rabattables, ajustables en angle		
paire	S/F	
unité		32,00
courroies appui-talon ajustables en longueur		
paire	S/F	
unité		9,00
sangles cale-pied		
paire	42,00	
unité		21,00
modification de la longueur des appui-pieds	88,00	S/O
porte-canne	36,00	36,00
pare-chocs avant à roulette		
paire	32,00	
unité		15,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
conduite unilatérale par levier	S/F	S/O
double entretoise	S/F	226,00
anti-basculants à roulette		
paire	79,00	
unité		42,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	50,00
rallonges de levier de frein rétractables		
paire	33,00	
unité		16,00
rallonges de frein fixes		
paire	40,00	
unité		20,00
freins anti-recul		
paire	80,00	
unité		40,00
Types de fourches:		
fourches régulières	S/F	36,00
extensions de bride de fourche de 5/8 po (1,56 cm)	S/F	S/O
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	5,00
Types de roues:		
roues arrière à pneus durs, à rayons, 24 po X 1 po (60 cm X 2,5 cm)	S/F	58,00
roues arrière à pression régulière, à rayons, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)		
paire	73,00	
unité		95,00
roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	34,00
roues avant à pneus durs, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)		
paire	S/F	
unité		34,00
roues avant à chambre à air, 6 po ou 8 po X 1 1/4 po (15 cm ou 20 cm X 3 cm)		
paire	S/F	
unité		34,00
bande anti-crevaisson avant		
paire	73,00	
unité		S/O
bande anti-crevaisson arrière		
paire	79,00	
unité		S/O

APPAREIL SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «QUICKIE 2 — ADULTE»

1 280,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier souple en nylon, en nylon rembourré
- dossier rabattable sur siège ajustable en profondeur
- hauteur du dossier, de 8 1/2 po à 19 po (21,5 cm à 47,5 cm)
- siège souple en nylon
- largeur du siège, de 14 po à 20 po (35 cm à 50 cm)
- profondeur du siège de 16 po (40 cm)
- hauteur sol/siège à l'avant: de 15 po à 22 po (37,5 cm à 55 cm)
- premier agrandissement du fauteuil comprenant: siège, dossier, appui-pieds, châssis avant et entretoises
- ceinture de sécurité de type velcro, courte, longue, de type auto
- poignées de dossier
- poignées de dossier pour dossier de 8°

Appui-bras

- appui-bras pivotants, détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts, longs
- appui-bras escamotables, de 9 1/4 po (23 cm), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues, garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples sur appui-bras pivotants

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 21 1/2 po (35 cm à 53,5 cm) à 60°, à 70°
- appui-pieds en «V», amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 21 1/2 po (35 cm à 53,5 cm) à 70°
- palettes rabattables
- palettes rabattables en «U»
- courroies appui-talon ajustables en longueur
- appui-mollets rembourrés

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée, par traction
- freins à ciseaux hauts, bas
- fourches régulières pour roues 5 1/4 po, 6 po et 7 po (13 cm, 15 cm et 17,5 cm)
- essieux à dégagement rapide
- extensions de fourche de 3/4 po (2 cm)
- extensions de fourche de 1 1/2 po (3,5 cm)
- plaques ajustables pour centre de gravité
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues arrière à rayons, à pression régulière, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues avant à pneus durs, 5 po, 6 po X 1 po (12,5 cm, 15 cm X 2,5 cm), 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 2,5 cm)
- roues avant à chambre à air 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm), 6 po X 1 1/4 (15 cm X 3 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
ajustement en angle du dossier	9,50	S/O
dossier rigide droit	62,00	118,50
dossier rigide droit sur siège		
ajustable en profondeur	144,00	200,50
dossier ajustable en profondeur	94,50	S/O
dossier souple à tension ajustable	61,00	117,50
dossier rabattable sur siège ajustable		
en profondeur	S/F	S/O
siège rigide, droit	31,50	79,50
recouvrement de dossier souple en nylon ou		
en nylon rembourré	S/F	56,50
recouvrement de siège souple en nylon	S/F	48,00
modification de la profondeur du siège à		
14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm),		
17 po (42,5 cm) et 18 po (45 cm)	35,50	S/O
premier agrandissement du fauteuil		
comprenant: siège, dossier, appui-pieds,		
châssis avant et entretoises	S/F	S/O
poignées de dossier pour dossier de 8°	S/F	26,50
poignées de dossier	S/F	17,50
coussin 2 po (5 cm)	50,00	50,00
coussin 3 po (7,5 cm)	50,00	50,00
coussin 4 po (10 cm)	50,00	50,00
ceinture de sécurité de type velcro,		
courte ou longue	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	37,50
Appui-bras		
appui-bras pivotants, détachables et		
ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po		
(20 cm à 30 cm), courts ou longs	S/F	85,00
appui-bras détachables et ajustables en		
hauteur, de 9 po à 14 po (22,5 cm à 35 cm),		
courts ou longs		
paire	70,00	
unité		113,50
appui-bras escamotables, de 9 1/4 po		
(23 cm), courts		
paire	S/F	
unité		78,50
appui-bras détachables, escamotables,		
ajustables en hauteur, de 9 po à 13 po		
(22,5 cm à 32,5 cm), courts ou longs		
paire	63,00	
unité		110,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-bras escamotables, ajustables en hauteur de 8 3/4 po à 13 3/4 po (22 cm à 34,5 cm) (disponibles avec siège ajustable en profondeur)		
paire	264,50	
unité		210,75
garnitures de confort tubulaires	S/F	1,50
garnitures de confort droites, longues		
paire	S/F	
unité		15,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	13,50
protège-vêtements souples sur appui-bras pivotants	S/F	19,00
protège-vêtements rigides		
paire	82,00	
unité		60,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 21 1/2 po (35 cm à 53,5 cm) à 60° ou à 70°		
paire	S/F	
unité		47,50
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 21 1/2 po (35 cm à 53,5 cm) à 70°	S/F	47,50
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 70°		
paire	175,50	
unité		135,25
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 16 1/2 po à 21 1/2 po (41,5 cm à 53,5 cm) à 70° avec appui-mollets rembourrés		
paire	63,00	
unité		79,00
appui-mollets rembourrés		
paire	S/F	
unité		31,00
courroie appui-mollets simple	16,00	16,00
courroie appui-mollets double	29,50	29,50
palettes rabattables	S/F	43,50
palettes rabattables et ajustables en angle		
paire	46,50	
unité		66,75
palettes rabattables en « U »	S/F	43,50
palette pleine largeur, à 90°	60,00	103,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	65,00	
unité		76,00
palette pleine largeur, rabattable	74,50	118,00
courroies appui-talon ajustables en longueur		
paire	S/F	
unité		9,00
sangles cale-pied		
paire	7,00	
unité		7,00
modification de la longueur des appui-pieds	27,50	26,50
porte-canne	34,00	34,00
stabilisateur avant		
paire	40,00	
unité		20,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
conduite unilatérale par double cerceau	495,00	623,50
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)	S/F	52,00
cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales		
paire	36,00	
unité		70,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	48,00	
unité		76,00
anti-basculants à roulette		
paire	37,00	
unité		18,50
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée ou par traction	S/F	35,00
ciseaux, hauts ou bas	S/F	35,00
rallonges de levier de frein, 6 po et 9 po (15 cm et 22,5 cm)		
paire	24,00	
unité		12,00
freins anti-recul		
paire	60,00	
unité		30,00
Types de fourches:		
fourches régulières, 5 1/4 po, 6 po et 7 po (13 cm, 15 cm et 17,5 cm)	S/F	28,00
extensions de fourche de 3/4 po (2 cm)	S/F	12,00
extensions de fourche de 1 1/2 po (3,5 cm)	S/F	14,50
goupilles de blocage de roues avant		
paire	40,00	
unité		20,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Essieux arrière:		
essieux à dégagement rapide		
paire	S/F	
unité		29,50
plaques ajustables pour centre de gravité	S/F	45,00
plaques courbées pour ajustement du centre de gravité	25,00	57,50
plaques d'extension pour amputé		
paire	38,00	
unité		64,00
Types de roues:		
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)		
paire	S/F	
unité		138,50
roues arrière, à rayons, à pneus antirevaison, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)		
paire	48,00	
unité		144,00
roues arrière, à rayons, à pression régulière, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)		
paire	S/F	
unité		120,00
roues arrière, à rayons, à pression régulière ou à haute pression, 26 po (65 cm)		
paire	30,00	
unité		135,00
roues arrière, à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)		
paire	S/F	
unité		120,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus antirevaison, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)		
paire	48,00	
unité		144,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)		
paire	S/F	
unité		138,50
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)		
paire	S/F	
unité		120,00
roues avant à pneus durs, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)	S/F	55,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
roues avant à pneus durs, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm) paire unité	S/F	54,50
roues avant, à pneus durs, 5 po X 1 po (12,5 cm X 2,5 cm) paire unité	S/F	41,50
roues avant à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm) paire unité	43,00	63,00
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm) paire unité	S/F	55,50
roues avant à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm) paire unité	S/F	54,50
bande anti-crevaisson avant paire unité	101,50	S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons * paire unité	61,00	30,50
essieux à dégagement rapide avec mécanisme de levier * paire unité	58,00	29,00
APPAREIL INVACARE CANADA INC.		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « ACTION JR »		1 014,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- hauteur du dossier ajustable, de 10 po (25 cm) à 18 po (45 cm)
- hauteur sol/siège à l'avant, de 18 po à 20 po (45 cm à 50 cm)
- largeurs du siège: 10 po (25 cm), 11 po (27,5 cm), 12 po (30 cm), 13 po (32,5 cm), 14 po (35 cm)
- profondeurs du siège: 12 po (30 cm), 14 po (35 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appuis-bras détachables et ajustables en hauteur, de 7 1/4 po à 9 1/4 po (18 cm à 23 cm), une prise, courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues, garnitures de confort tubulaires, garnitures de confort profilées, courtes, longues
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 9 3/4 po à 14 po (24 cm à 35 cm) à 60°, à 70°
- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°
- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60°
- appui-pieds à 90°, ajustables en longueur, de 5 1/2 po à 11 1/2 po (13,5 cm à 28,5 cm)
- palettes rabattables
- appui-mollets rembourrés
- courroies appui-talon non ajustables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée
- fourches régulières pour roues de 6 po (15 cm), 8 po (20 cm)
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) X 1 po (2,5 cm), à pression régulière, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) X 1 3/8 po (3 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po (20 cm) X 1 po (2,5 cm), 6 po (15 cm) X 1 po (2,5 cm)
- option châssis arrière arrondi

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension ajustable	60,00	93,00
modification de la profondeur du siège à 10 po (25 cm), 11 po (27,5 cm) et 13 po (32,5 cm)	55,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège à 16 1/2 (41,5 cm) ou 17 1/2 po (44 cm)	215,00	S/O
recouvrement en nylon, dossier	S/F	33,00
recouvrement en nylon, siège	S/F	33,00
poignées de dossier	S/F	35,00
coussin 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	18,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	28,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Appui-bras		
appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 7 1/4 po à 9 1/4 po (18 cm à 23 cm), une prise, courts	S/F	50,00
appui-bras pivotants, détachables, ajustables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts ou longs	77,00	
paire		89,00
unité		13,00
protège-vêtements souples	S/F	
protège-vêtements rigides, détachables	56,00	
paire		41,00
unité		
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	24,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	10,00
garnitures de confort profilées, courtes ou longues	S/F	24,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60° et 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	73,00
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 9 3/4 po à 14 po (24 cm à 35 cm) à 60° ou à 70°	S/F	138,00
appui-pieds à 90°, ajustables en longueur, de 5 1/2 po à 11 1/2 po (13,5 cm à 28,5 cm)	S/F	138,00
appui-jambes amovibles, pivotants, élévateurs et ajustables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm) à 60°	198,00	
paire		172,00
unité		15,00
appui-mollets rembourrés	S/F	40,00
courroie appui-mollets simple	40,00	40,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes articulées et rabattables	68,00	
paire		69,00
unité		
palettes surdimensionnées et rabattables	26,00	
paire		48,00
unité		
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	13,00
courroies appui-talon non ajustables	S/F	3,00
courroies appui-talon avec sangle à la cheville	28,00	
paire		17,00
unité		

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
sangles cale-pieds	14,00	7,00
rallonges de 3 po (7,5 cm) pour appui-pieds 90°		
paire	30,00	
unité		15,00
Roues et châssis		
Type de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	146,00	
unité		104,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	50,00	
unité		56,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	31,00
anti-basculants à roulette		
paire	89,00	
unité		45,00
porte-canne	30,00	30,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	40,00
hauts, à blocage par traction		
paire	30,00	
unité		55,00
rallonges de levier de frein		
paire	30,00	
unité		15,00
freins anti-recul		
paire	92,00	
unité		86,00
Types de fourches:		
fourches régulières pour roues de 6 po (15 cm) et 8 po (20 cm)	S/F	31,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	94,00	
unité		47,00
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide		
paire	72,00	
unité		50,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Châssis		
option châssis arrière arrondi	S/F	37,00
Types de roues		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	33,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)	S/F	50,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 20 po ou 22 po X 1 3/8 po (50 cm ou 55 cm X 3 cm)	S/F	47,00
roues arrière à rayons, à pression régulière ou à haute pression, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)		
paire	97,00	
unité		99,00
roues avant à pneus durs, 6 po ou 8 po X 1 po (15 cm ou 20 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant à chambre à air, 6 po ou 8 po X 1 1/4 po (15 cm ou 20 cm X 3 cm)		
paire	30,00	
unité		37,00
bandes anti-crevaisson avant pour roues 8 po (20 cm)		
paire	89,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	93,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	77,00	
unité		39,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme de levier *		
paire	72,00	
unité		50,00

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « ACTION ALLEGRO PÉDIATRIQUE »

1 014,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier ajustable en hauteur de 12 po à 16 po (30 cm à 40 cm)
- hauteur sol/siège: 15 po à 20 1/2 po (37,5 cm à 51,5 cm)
- largeurs du siège: 12 po (30 cm), 13 po (32,5 cm), 14 po (35 cm)
- profondeurs du siège: 12 po à 16 po (30 cm à 40 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appuis-bras escamotables et ajustables en hauteur, de 5 po à 10 po (12,5 cm à 25 cm), une prise, courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues, garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 9 3/4 po à 14 po (24 cm à 35 cm) à 60°, à 70°
- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°
- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60°
- appui-pieds à 90°, ajustables en longueur, de 5 1/2 po à 11 1/2 po (13,5 cm à 28,5 cm)
- palettes rabattables
- appui-mollets rembourrés
- courroies appui-talon non ajustables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée, par traction
- fourches régulières pour roues de 6 po, 8 po (15 cm, 20 cm)
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po X 1 po (50 cm, 55 cm, 60 cm X 2,5 cm), à pression régulière, 20 po, 22 po, 24 po X 1 3/8 po (50 cm, 55 cm, 60 cm X 3 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po, 6 po, 5 po, 3 po X 1 po (20 cm, 15 cm, 12,5 cm, 7,5 cm X 2,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension ajustable	60,00	93,00
recouvrement en nylon, dossier	S/F	33,00
recouvrement en nylon, siège	S/F	33,00
poignées de dossier	S/F	35,00
coussin 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	18,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	28,00
Appui-bras		
appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 5 po à 8 po (12,5 cm à 20 cm) ou de 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm), courts ou longs	77,00	89,00
appui-bras escamotables, ajustables en hauteur, de 5 po à 10 po (12,5 cm à 25 cm), une prise, courts ou longs		
paire	S/F	
unité		50,00
protège-vêtements souples	S/F	13,00
protège-vêtements rigides, détachables		
paire	56,00	
unité		41,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	24,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	10,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60° et 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	73,00
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 9 3/4 po à 14 po (24 cm à 35 cm) à 60° ou à 70°	S/F	138,00
appui-pieds à 90°, ajustables en longueur, de 5 1/2 po à 11 1/2 po (13,5 cm à 28,5 cm)	S/F	138,00
appui-jambes amovibles, pivotants, élévateurs et ajustables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm) à 60°		
paire	198,00	
unité		172,00
appui-mollets rembourrés	S/F	15,00
courroie appui-mollets simple	40,00	40,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
palettes articulées et rabattables		
paire	68,00	
unité		69,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	26,00	
unité		48,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	13,00
courroies appui-talon non ajustables	S/F	3,00
courroies appui-talon avec sangle à la cheville		
paire	28,00	
unité		17,00
sangles cale-pieds	14,00	7,00
rallonges de 3 po (7,5 cm) pour appui-pieds 90°		
paire	30,00	
unité		15,00
Roues et châssis		
Type de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	146,00	
unité		104,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	50,00	
unité		56,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)	S/F	31,00
anti-basculants à roulette		
paire	89,00	
unité		45,00
porte-canne	30,00	30,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	40,00
hauts, à blocage par traction	S/F	40,00
rallonges de levier de frein		
paire	30,00	
unité		15,00
freins anti-recul		
paire	92,00	
unité		86,00
Types de fourches:		
fourches régulières pour roues de 6 po et 8 po (15 cm et 20 cm)	S/F	31,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	94,00	
unité		47,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide		
paire	72,00	
unité		50,00
plaque d'extension pour amputé	64,00	47,00
plaque d'essieu décentré	64,00	47,00
Types de roues		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	33,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)	S/F	50,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 20 po ou 22 po X 1 3/8 po (50 cm ou 55 cm X 3 cm)	S/F	47,00
roues arrière à rayons, à pression régulière ou à haute pression, 20 po, 22 po, 24 po X 1 3/8 po (50 cm, 55 cm, 60 cm X 3 cm)		
paire	97,00	
unité		99,00
roues avant à pneus durs, 3 po, 5 po, 6 po ou 8 po X 1 po (7,5 cm, 12,5 cm, 15 cm ou 20 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant à chambre à air, 6 po ou 8 po X 1 1/4 po (15 cm ou 20 cm X 3 cm)		
paire	30,00	
unité		37,00
roues avant semi-pneumatiques 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)	26,00	35,00
bandes anti-crevaisson avant pour roues 8 po (20 cm)		
paire	89,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	93,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	77,00	
unité		39,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme de levier *		
paire	72,00	
unité		50,00

APPAREIL SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «QUICKIE 2 — ENFANT»

1 280,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier souple en nylon, en nylon rembourré
- dossier rabattable sur siège ajustable en profondeur
- hauteur du dossier, de 8 1/2 po à 19 po (21,5 cm à 47,5 cm)
- siège souple en nylon
- largeur du siège, de 14 po à 20 po (35 cm à 50 cm)
- profondeurs du siège: 12 po, 14 po (30 cm, 35 cm)
- hauteur sol/siège à l'avant: de 17 po à 22 po (42,5 cm à 55 cm)
- premier agrandissement du fauteuil comprenant: siège, dossier, appui-pieds, châssis avant et entretoises
- ceinture de sécurité de type velcro, courte, longue, de type auto
- poignées de dossier
- poignées de dossier pour dossier de 8°

Appui-bras

- appui-bras pivotants, détachables et ajustables en hauteur, de 6 po à 8 po (15 cm à 20 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues, garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples sur appui-bras pivotants

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 21 1/2 po (35 cm à 53,5 cm) à 60°, à 70°
- appui-pied à 90°, ajustables en longueur, de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm)
- courroies appui-talon ajustables en longueur
- palettes rabattables
- palettes rabattables en « U »
- appui-mollets rembourrés

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée, par traction
- fourches régulières pour roues 5 1/4 po, 6 po et 7 po (13 cm, 15 cm et 17,5 cm)
- essieux à dégagement rapide
- plaques ajustables pour centre de gravité
- extensions de fourche de 3/4 po (2 cm)
- extensions de fourche de 1 1/2 po (3,5 cm)
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues arrière à rayons, à pression régulière 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues avant à pneus durs, 5 po, 6 po X 1 po (12,5 cm, 15 cm X 2,5 cm), 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)
- roues avant à chambre à air 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm), 6 po X 1 1/4 (15 cm X 3 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
dossier rabattable sur siège ajustable en profondeur	S/F	S/O
ajustement en angle du dossier	9,50	S/O
dossier rigide droit	62,00	118,50
dossier rigide droit, sur siège ajustable en profondeur	144,00	200,50
dossier ajustable en profondeur	94,50	S/O
dossier souple à tension ajustable	61,00	117,50
siège rigide, droit	31,50	79,50
recouvrement du dossier souple en nylon ou en nylon rembourré	S/F	56,50
recouvrement du siège souple en nylon	S/F	48,00
modification de la profondeur du siège à: 10 po (25 cm), 11 po (27,5 cm), et 13 po (32,5c)	35,50	S/O
premier agrandissement du fauteuil comprenant: siège, dossier, appui-pieds, châssis avant et entretoises	S/F	S/O
poignées de dossier pour dossier de 8°	S/F	26,50
poignées de dossier	S/F	17,50
coussin 2 po (5 cm)	50,00	50,00
coussin 3 po (7,5 cm)	50,00	50,00
coussin 4 po (10 cm)	50,00	50,00
ceinture de sécurité de type velcro, courte ou longue	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	37,50
Appui-bras		
appui-bras pivotants, détachables et ajustables en hauteur, de 6 po à 8 po (15 cm à 20 cm), courts ou longs paire unité	S/F	85,00
appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 7 1/2 po à 12 1/2 po (19 cm à 31 cm), courts ou longs paire unité	70,00	113,50
appui-bras détachables, escamotables, ajustables en hauteur, de 9 po à 13 po (22,5 cm à 32,5 cm), courts ou longs paire unité	63,00	110,00
appui-bras escamotables, ajustables en hauteur de 8 3/4 po à 13 3/4 po (22 cm à 34,5 cm) (disponibles avec siège ajustable en profondeur)	264,50	210,75

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
garnitures de confort tubulaires	S/F	1,50
garnitures de confort droites, longues		
paire	S/F	
unité		15,00
garnitures de confort droites, courtes		
paire	S/F	
unité		13,50
protège-vêtements souples sur appui- bras pivotants	S/F	19,00
protège-vêtements rigides		
paire	82,00	
unité		60,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 21 1/2 po (35 cm à 53,5 cm) à 60° ou à 70°		
paire	S/F	
unité		47,50
appui-pieds à 90°, ajustables en longueur, de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm)		
paire	S/F	
unité		47,50
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm) à 90° avec mécanisme compensateur		
paire	175,50	
unité		135,25
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 70° et de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm) à 90° avec appui-mollets rembourrés		
paire	63,00	
unité		79,00
appui-mollets rembourrés		
paire	S/F	
unité		31,00
courroie appui-mollets simple	16,00	16,00
courroie appui-mollets double	29,50	29,50
palettes rabattables	S/F	43,50
palettes rabattables en « U »	S/F	43,50
palettes rabattables et ajustables en angle		
paire	46,50	
unité		66,75
palette pleine largeur, à 90°	60,00	103,50
palette pleine largeur, rabattable	74,50	118,00
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	65,00	
unité		76,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
courroies appui-talon ajustables en longueur		
paire	S/F	
unité		9,00
sangles cale-pied		
paire	7,00	
unité		7,00
modification de la longueur des appui-pieds	21,50	26,50
porte-canne	34,00	34,00
stabilisateur avant		
paire	40,00	
unité		20,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
conduite unilatérale par double cerceau	495,00	623,50
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	52,00
cerceaux de conduite à projections obliques et verticales		
paire	36,00	
unité		70,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	48,00	
unité		76,00
anti-basculants à roulette		
paire	37,00	
unité		18,50
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée ou par traction	S/F	35,00
rallonges de levier de frein, 6 po et 9 po (15 cm et 22,5 cm)		
paire	24,00	
unité		12,00
freins anti-recul		
paire	60,00	
unité		30,00
Types de fourches:		
fourches régulières, 5 1/4 po, 6 po et 7 po (13 cm, 15 cm et 17,5 cm)	S/F	28,00
extensions de fourche de 3/4 po (2 cm)	S/F	12,00
extensions de fourche de 1 1/2 po (3,5 cm)	S/F	14,50
goupilles de blocage de roues avant		
paire	40,00	
unité		20,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Essieux arrière:		
essieux à dégagement rapide		
paire	S/F	
unité		29,50
plaques ajustables pour centre de gravité	S/F	45,00
plaques courbées pour ajustement du centre de gravité	25,00	57,50
plaques d'extension pour amputé		
paire	38,00	
unité		64,00
Types de roues:		
roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)		
paire	S/F	
unité		138,50
roues arrière, à rayons, à pneus antirevaision, 20 po, 22, po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)		
paire	48,00	
unité		144,00
roues arrière, à rayons, à pression régulière, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)		
paire	S/F	
unité		120,00
roues arrière, à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)		
paire	S/F	
unité		120,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)		
paire	S/F	
unité		120,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)		
paire	S/F	
unité		138,50
roues arrière, en plastique moulé, à pneus antirevaision, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)		
paire	48,00	
unité		144,00
roues avant à pneus durs, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)	S/F	55,50
roues avant à pneus durs, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)		
paire	S/F	
unité		54,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
roues avant, à pneus durs, 5 po X 1 po (12,5 cm X 2,5 cm) paire unité	S/F	41,50
roues avant à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm) paire unité	43,00	63,00
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm) paire unité	S/F	55,50
roues avant à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm) paire unité	S/F	54,50
bande anti-crevaisson avant paire unité	101,50	S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons * paire unité	61,00	30,50
essieux à dégagement rapide avec mécanisme de levier * paire unité	58,00	29,00

§2. Fauteuils roulants à propulsion manuelle de modèle léger

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE, DE MODÈLE LÉGER, MODÈLE ACTION «PRO-T»

1 222,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier rabattable, ajustable en hauteur de: 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm), de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm), de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm), de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- hauteur sol/siège avant: 19 po à 21 po (47,5 cm à 52,5 cm)
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeurs du siège: 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras pivotants, détachables et ajustables en hauteur, de 7 1/4 po à 9 1/4 (18 cm à 23 cm), une prise, courts
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds fixe, parallèle, en « V », ajustable en longueur, de 14 po à 17 po (35 cm à 42,5 cm) à 70°, à 80°
- palettes rabattables, palette fixe
- courroie appui-mollets simple
- appui-mollets rembourrés
- courroies appui-talon non ajustables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), de 26 po (65 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée, ciseaux
- fourches régulières pour roues de 5 po (12,5 cm) et 6 po (15 cm)
- essieux filetés conventionnels, à dégagement rapide
- roues arrière, en plastique moulé, à pression régulière, à pneus durs, 24 po (60 cm), 22 po (55 cm) X 1 3/8 po (3 cm)
- roues arrière, à rayons, à pression régulière, à haute pression, 24 po (60 cm) X 1 3/8 po (3 cm)
- roues arrière, à rayons, renforcées, à pression régulière, à haute pression, 24 po (60 cm) X 1 3/8 po (3 cm)
- roues avant à pneus durs 6 po (15 cm), 5 po (12,5 cm), 3 po (7,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
--	--	--

Composant(s) de base ou optionnel(s)**Système de soutien du corps****Siège et dossier:**

dossier rabattable, ajustable en hauteur de:

8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm), de 10 po à 14 po

(25 cm à 35 cm), de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm), de

16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)

S/F

35,00

modification de la largeur du siège,

19 po et 20 po (47,5 cm et 50 cm)

109,00

S/O

modification de la profondeur du siège à

14 po (35 cm) ou 18 po (45 cm)

55,00

S/O

modification de la hauteur sol/siège

arrière avec option châssis angulé

152,00

S/O

dossier souple à tension ajustable

60,00

93,00

poignées de dossier

paire

62,00

unité

35,00

recouvrement du dossier souple en nylon

S/F

33,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
recouvrement du siège souple en nylon	S/F	33,00
coussin 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	18,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	28,00
Appui-bras		
appui-bras pivotants, détachables et ajustables en hauteur, de 7 1/4 po à 9 1/4 po (18 cm à 23 cm), une prise, courts	S/F	50,00
protège-vêtements souples	S/F	13,00
protège-vêtements rigides, détachables		
paire	56,00	
unité		41,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	10,00
Appui-pieds		
appui-pieds fixe, parallèle ou en « V », ajustable en longueur, de 14 po à 17 po (35 cm à 42,5 cm) à 70° ou 80°	S/F	S/O
appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 15 po à 17 po (37,5 cm à 42,5 cm) à 60° ou 70°		
paire	125,00	
unité		73,00
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 15 po à 17 po (37,5 cm à 42,5 cm) à 70° avec largeur de siège de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm) seulement		
paire	187,00	
unité		104,00
appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 9 3/4 po à 14 po (24 cm à 35 cm) à 60° ou à 70°		
paire	256,00	
unité		138,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm) à 60°		
paire	323,00	
unité		172,00
appui-mollets rembourrés	S/F	15,00
courroie appui-mollets simple	S/F	40,00
palette fixe	S/F	24,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes articulées et rabattables		
paire	68,00	
unité		69,00
courroies appui-talon non ajustables	S/F	3,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	13,00
courroies appui-talon avec sangle à la cheville		
paire	28,00	
unité		17,00
sangles cale-pied		
paire	14,00	
unité		7,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	146,00	
unité		104,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) ou de 26 po (65 cm)	S/F	31,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	50,00	
unité		56,00
anti-basculants à roulette		
paire	89,00	
unité		45,00
stabilisateur avant	38,00	38,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	40,00
ciseaux	S/F	40,00
rallonges de levier de frein		
paire	30,00	
unité		15,00
freins anti-recul		
paire	92,00	
unité		86,00
Types de fourches:		
fourches régulières pour roues de 5 po (12,5 cm) et 6 po (15 cm)	S/F	31,00
fourches courtes pour roues de 3 po (7,5 cm) et 5 po (12,5 cm)		
paire	35,00	
unité		49,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	94,00	
unité		47,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide	S/F	50,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	64,00	
unité		47,00
Types de roues		
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)	S/F	50,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 22 po X 1 3/8 po (55 cm X 3 cm)	S/F	47,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm) X 1 3/8 po (3 cm)	S/F	33,00
roues arrière, à rayons, à pression régulière ou à haute pression, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)	S/F	99,00
roues arrière à rayons, à pression régulière ou à haute pression, 26 po x 1 3/8 po (65 cm x 3 cm)		
paire	71,00	
unité		123,00
roues arrière, à rayons, renforcées, à pression régulière ou à haute pression, 24 po x 1 3/8 po (60 cm x 3 cm)		
paire	S/F	
unité		114,00
roues arrière, à rayons, renforcées, à pression régulière ou à haute pression, 26 po x 1 3/8 po (65 cm x 3 cm)		
paire	158,00	
unité		129,00
roues avant à pneus durs, 5 po (12,5 cm)	S/F	22,00
roues avant à pneus durs, 6 po ou 3 po (15 cm ou 7,5 cm)	S/F	22,00
roues avant à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm)		
paire	30,00	
unité		37,00
bandes anti-crevaison arrière		
paire	93,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	77,00	
unité		39,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme de levier *		
paire	72,00	
unité		50,00

APPAREIL MOTION 2000 (QUEBEC) INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE,
DE MODÈLE LÉGER,
MODÈLE « CHAMPION 3000 »

1 250,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier rabattable, ajustable en hauteur, de 13 po à 16 po (32,5 cm à 40 cm) et ajustable en angle, de moins 10° jusqu'à plus de 20°
- largeur du siège, de 14 po (35 cm) à 18 po (45 cm)
- hauteur sol/siège avant, de 19 po à 21 po (47,5 cm à 52,5 cm)
- profondeurs du siège: 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm)
- châssis court permettant des profondeurs de siège de 15 po (37,5 cm) à 17 1/2 po (44 cm) (4 positions)
- dossier et siège souples en nylon
- barre de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras pivotants, détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts
- protège-vêtements souples, protège-vêtements rigides, fixes, droits
- garnitures de confort tubulaires

Appui-pieds

- appui-pieds fixe, parallèle à 75°, en «V» à 75°, à 85°, à 100°, ajustable en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- palette fixe
- courroie appui-mollets simple

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm), de 24 po (60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée
- fourches régulières pour roues 5 po (12,5 cm)
- essieux à dégagement rapide
- roues arrière à rayons, à pression régulière, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)
- roues arrière à rayons, à haute pression, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)
- roues avant à pneus durs, 5 po X 1 po (12,5 cm X 2,5 cm))
- roues arrière à rayons, renforcées, à pression régulière, à haute pression, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues arrière, en plastique moulé, renforcées, à pression régulière, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) X 1 1/4 po (3 cm)
- modification de la cambrure des roues arrière, à 3°

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
dossier souple à tension ajustable	70,00	140,00
dossier rabattable, ajustable en hauteur, de 13 po à 16 po (32,5 cm à 40 cm) et ajustable en angle de moins de 10° jusqu'à plus de 20° modification de la hauteur du dossier: 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm) et 17 po à 20 po (42,5 cm à 50 cm)	S/F 50,00	S/O S/O
modification de la largeur du siège: 13 po, 19 po et 20 po (32,5 cm, 47,5 cm, 50 cm)	110,00	S/O
modification de la profondeur du siège: 13 po, 14 po, (32,5 cm, 35 cm)	60,00	S/O
modification de la profondeur du siège 18 po (45 cm)	99,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège: augmentation avant 2 1/2 po (6 cm)	90,00	S/O
modification arrière	105,00	S/O
modification de la longueur du châssis: 17 1/2 po à 18 1/2 po (44 cm à 46,5 cm)	95,00	S/O
modification de la longueur du châssis: 19 1/2 po à 20 1/2 po (49 cm à 51,5 cm)	195,00	S/O
modification de la profondeur de l'assise (châssis renforcé) 19 po (47,5 cm) ou 20 po (50 cm)	146,00	S/O
châssis court permettant des profondeurs de siège de 15 po (37,5 cm) à 17 1/2 po (44 cm) (4 positions)	S/F	S/O
recouvrement du dossier souple en nylon	S/F	70,00
recouvrement du siège souple en nylon	S/F	61,00
dossier renforcé, balistique	60,00	130,00
barre de dossier	S/F	S/O
barre de tension stabilisatrice	88,00	S/O
poignées de dossier paire	62,00	
unité		31,00
ensemble de croissance	S/O	350,00
coussin 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	21,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	49,00
ceinture de sécurité de type avion	62,00	83,00
ceinture thoracique	63,00	63,00
Appui-bras		
appui-bras pivotants, détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts	S/F	53,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
appui-bras pivotants, détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), longs		
paire	30,00	
unité		68,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	6,00
garnitures de confort droites, longues		
paire	18,00	
unité		24,00
garnitures de confort droites, courtes	12,00	12,00
protège-vêtements, rigides, amovibles		
droits ou à rebord	50,00	68,00
protège-vêtements souples	S/F	18,00
protège-vêtements rigides, fixes, droits	S/F	43,00
modification de la hauteur des appui-bras	59,00	S/O
protège-vêtements rigides, fixes à rebord	50,00	68,00
Appui-pieds		
appui-pieds fixe, parallèle, ajustable en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 75°	S/F	S/O
appui-pieds fixe, en « V » et ajustable en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) à 75° ou à 85°, à 100°	S/F	S/O
courroie appui-mollets simple	S/F	41,00
courroie appui-mollets double	35,00	76,00
appui-mollets rembourrés	20,00	61,00
palette fixe	S/F	25,00
palette pleine largeur articulée	50,00	76,00
sangles cale-pied		
paire	48,00	
unité		23,00
modification de la longueur des appui-pieds	69,00	S/O
stabilisateur avant	28,00	28,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite à projections obliques, verticales		
paire	164,00	
unité		120,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	58,00	
unité		67,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm)	S/F	38,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 26 po (65 cm)		
paire	20,00	
unité		48,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
anti-basculants à roulette		
paire	89,00	
unité		45,00
cerceaux de conduite antidérapants	68,00	72,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	53,00
à ciseaux		
paire	20,00	
unité		63,00
hauts, à blocage par traction		
paire	28,00	
unité		67,00
rallonges de levier de frein		
paire	36,00	
unité		18,00
freins anti-recul		
paire	90,00	
unité		45,00
Types de fourches:		
fourches régulières pour roues de		
5 po (12,5 cm)	S/F	29,00
fourches courtes		
paire	35,00	
unité		47,00
fourches hautes		
paire	40,00	
unité		49,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	89,00	
unité		46,00
Essieux arrière:		
essieux à dégagement rapide	S/F	48,00
plaques d'extension pour amputé	60,00	90,00
modification de la cambrure des roues		
arrière, à 3°	S/F	170,00
modification de la cambrure des roues		
arrière, 6°, 9° et à 12°	43,00	213,00
Roues et châssis		
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, renforcées,		
à pression régulière, 22 po ou 24 po X 1 1/4 po		
(55 cm, ou 60 cm X 3 cm)		
paire	S/F	
unité		114,00
roues arrière à rayons, à pression régulière,		
22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	100,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
roues arrière à rayons, à pression régulière, 26 po (65 cm) paire unité	S/F	110,00
roues arrière à rayons, renforcées, à pression régulière, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) paire unité	S/F	119,00
roues arrière à rayons, renforcées, à pression régulière, 26 po (65 cm) paire unité	30,00	134,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm) roues arrière à rayons, à haute pression, 26 po (65 cm) paire unité	S/F	100,00
roues arrière à rayons, renforcées, à haute pression, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm) paire unité	S/F	110,00
roues arrière à rayons, renforcées, à haute pression, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm) paire unité	S/F	119,00
roues arrière à rayons, renforcées, à haute pression, 26 po (65 cm) paire unité	30,00	134,00
roues avant à pneus durs, 3 po (7,5 cm) paire unité	40,00	38,00
roues avant à pneus durs, 5 po X 1 po (12,5 cm X 2,5 cm) roues avant à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm) paire unité	S/F	18,00
roues avant semi-pneumatiques, 7 po X 1 po (17,5 cm X 2,5 cm) paire unité	40,00	38,00
roues avant semi-pneumatiques, 5 po X 2 po (12,5 cm X 5 cm) paire unité	77,00	56,00
pneu anti-crevaison avant	38,00	S/O
pneu anti-crevaison arrière	48,00	S/O
porte-canne	40,00	40,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	66,00	
unité		33,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme de levier *		
paire	72,00	
unité		84,00
APPAREIL MOTION 2000 (QUEBEC) INC.		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT, À PROPULSION MANUELLE, DE MODÈLE LÉGER MODÈLE « CHAMPION 3000 PÉDIATRIQUE »		1 122,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier rabattable, ajustable en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), de 13 po à 16 po (32,5 cm à 40 cm) et ajustable en angle, de moins de 10° jusqu'à plus de 20°
- largeur du siège, de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm)
- hauteur sol/siège, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- profondeurs du siège: 12 po (30 cm), 14 po (35 cm)
- châssis ajustable permettant des profondeurs de siège de 12 po à 14 po (30 cm à 35 cm)
- dossier et siège souples en nylon
- barre de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras pivotants, détachables et ajustables en hauteur, de 4 po à 7 po (10 cm à 17,5 cm), courts
- protège-vêtements souples, protège-vêtements rigides, fixes, droits
- garnitures de confort tubulaires

Appui-pieds

- appui-pieds fixe, parallèle à 75°, ajustable en longueur, de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm)
- palette fixe
- courroie appui-mollets simple

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), de 24 po (60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée
- fourches régulières pour roues de 5 po (12,5 cm)
- essieux à dégagement rapide

- roues arrière à rayons, à pression régulière, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues arrière à rayons, à haute pression, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues avant à pneus durs, 5 po, 3 po X 1 po (12,5 cm, 7,5 cm X 2,5 cm), à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm)
- modification de la cambrure des roues arrière, à 3°

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
dossier souple à tension ajustable	70,00	140,00
dossier rabattable, ajustable en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), de 13 po à 16 po (32,5 cm à 40 cm) et ajustable en angle de moins de 10° jusqu'à plus de 20°	S/F	S/O
modification de la hauteur du dossier de 17 po à 20 po (42,5 cm à 50 cm)	50,00	S/O
modification de la largeur du siège à 15 po et 16 po (37,5 cm et 40 cm)	110,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 10 po, 11 po, 13 po et 15 po (25 cm, 27,5 cm, 32,5 cm et 37,5 cm)	60,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège:		
augmentation avant	90,00	S/O
modification arrière	105,00	S/O
châssis ajustable permettant des profondeurs de siège de 12 po à 14 po (30 cm à 35 cm)	S/F	S/O
recouvrement du dossier souple en nylon	S/F	70,00
recouvrement du siège souple en nylon	S/F	61,00
dossier renforcé, balistique	60,00	130,00
barre de dossier	S/F	S/O
barre de tension stabilisatrice	88,00	88,00
poignées de dossier		
paire	S/F	
unité		30,00
ensemble de croissance	S/O	585,00
coussin 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	21,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	49,00
ceinture de sécurité de type avion	62,00	83,00
Appui-bras		
appui-bras pivotants, détachables et ajustables en hauteur, de 4 po à 7 po (10 cm à 17,5 cm), courts	S/F	53,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
appui-bras pivotants, détachables et ajustables en hauteur, de 4 po à 7 po (10 cm à 17,5 cm), longs		
paire	30,00	
unité		68,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	6,00
garnitures de confort droites, longues		
paire	18,00	
unité		24,00
garnitures de confort droites, courtes	12,00	12,00
protège-vêtements, rigides, amovibles		
droits ou à rebord	58,00	47,00
protège-vêtements souples	S/F	18,00
protège-vêtements rigides, fixes, droits	S/F	43,00
protège-vêtements rigides, fixes à rebord	58,00	47,00
modification de la hauteur des appui-bras	59,00	S/O
Appui-pieds		
appui-pieds fixe, parallèle, ajustable en longueur, de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm) à 75°	S/F	S/O
appui-pieds ajustable en longueur de 4 po à 14 po (10 cm à 35 cm), avec palettes rabattables, articulées et comportant une surface antidérapante		
paire	119,00	
unité		144,00
appui-pieds ajustable en longueur de 4 po à 11 po (10 cm à 27,5 cm), avec palette pleine largeur, articulée, surdimensionnée et ajustable en profondeur		
paire	119,00	
unité		144,00
appui-pieds avec palette pleine largeur, surdimensionnée, escamotable vers l'arrière, pour largeur de siège de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm)		
paire	139,00	
unité		164,00
courroie appui-mollets simple	S/F	41,00
courroie appui-mollets double	35,00	76,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	19,00	10,00
appui-mollets rembourrés	20,00	61,00
palette fixe	S/F	25,00
sangle cale-pied	48,00	48,00
stabilisateur avant	28,00	28,00
modification de la longueur des appui-pieds	69,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), de 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm)	S/F	38,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	58,00	
unité		67,00
cerceaux de conduite antidérapants	68,00	72,00
cerceaux de conduite à projections obliques, verticales		
paire	164,00	
unité		120,00
anti-basculants à roulette		
paire	89,00	
unité		45,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée à ciseaux	S/F	53,00
paire	20,00	
unité		63,00
hauts, à blocage par traction		
paire	28,00	
unité		67,00
rallonges de levier de frein		
paire	36,00	
unité		18,00
freins anti-recul		
paire	90,00	
unité		45,00
Types de fourches:		
fourches régulières pour roues de 5 po (12,5 cm)	S/F	29,00
fourches courtes		
paire	35,00	
unité		47,00
fourches hautes		
paire	40,00	
unité		49,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	89,00	
unité		45,00
Essieux arrière:		
essieux à dégagement rapide	S/F	48,00
plaques d'extension pour amputé (+1)	69,00	60,00
plaques d'extension pour amputé (+2, +3)	99,00	75,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
modification de la cambrure des roues arrière, à 3°	S/F	170,00
modification de la cambrure des roues arrière, 6°, 9° et à 12°	43,00	213,00
Roues et châssis		
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, renforcées, à pression régulière, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 1/4 po (50 cm, 55 cm, ou 60 cm X 3 cm)		
paire	28,00	
unité		114,00
roues arrière à rayons, à pression régulière, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)	S/F	100,00
roues arrière à rayons, renforcées, à pression régulière, 22 po (55 cm) et 24 po (60 cm)		
paire	38,00	
unité		119,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	100,00
roues arrière à rayons, renforcées, à haute pression, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)		
paire	38,00	
unité		119,00
roues avant à pneus durs, 3 po (7,5 cm) X 1 po (2,5 cm)		
paire	S/F	
unité		38,00
roues avant à pneus durs, 5 po X 1 po (12,5 cm X 2,5 cm)	S/F	38,00
roues avant à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm)		
paire	S/F	
unité		38,00
roues avant semi-pneumatiques, 5 po X 2 po (12,5 cm X 5 cm)		
paire	36,00	
unité		56,00
pneu anti-crevaison avant	38,00	S/O
pneu anti-crevaison arrière	48,00	S/O
porte-canne	40,00	40,00
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	66,00	
unité		33,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
essieux à dégagement rapide avec mécanisme de levier * paire unité	85,00	91,00
<i>§3. Fauteuils roulants à propulsion motorisée</i>		
APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «QUEST»		3 770,00 \$
Composant(s) de base		
Système de soutien du corps		
<ul style="list-style-type: none"> • siège et dossier capitonnés droits en tissu • largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm) et 18 po (45 cm) • profondeurs du siège: 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm) • dossier ajustable en hauteur de 13 1/2 po à 19 1/2 po (34 cm à 49 cm) • hauteur sol/siège, de 17 1/2 po à 19 1/2 po (44 cm à 49 cm) • poignées de dossier • ceinture de sécurité de type velcro, de type auto 		
Appui-bras		
<ul style="list-style-type: none"> • appui-bras escamotables et ajustables en hauteur, de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34,5 cm), courts, longs • appui-bras détachables et enveloppants, 9 po (22,5 cm), courts, longs • appui-bras détachables et à hauteur ajustable, courts, longs de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm) • garnitures de confort droites, courtes, longues 		
Appui-pieds		
<ul style="list-style-type: none"> • appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 21 po (35 cm à 52,5 cm) • appui-pieds en «V», amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 15 1/2 po à 20 1/2 po (38,5 cm à 51,5 cm) • palettes rabattables • courroies appui-talon ajustables en longueur 		
Système de conduite		
<ul style="list-style-type: none"> • boîte de commande programmable avec modulateur intégré • chargeur d'accumulateurs, modèle Lester • compartiment des accumulateurs, groupe 22 • interrupteur à bascule • manette inductive • interrupteur à bouton poussoir • modulateur Z-51 • moteurs 24 volts 		

- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- anti-basculants à roulette

Roues et châssis

- bandes réfléchissantes
- fourches conventionnelles
- points d'ancrage pour le transport adapté
- roues arrière pneumatiques, 12 1/2 po X 2 1/4 po (31,5 cm X 5,5 cm), 14 po X 2 1/4 po (35 cm X 5,5 cm)
- roues avant semi-pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)
- roues avant pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)
- roues avant pneumatiques, 7 po (17,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
appui-tête Otto Bock, petit	82,00	85,00
appui-tête Otto Bock, moyen	87,00	93,00
appui-tête Otto Bock, grand	92,00	97,00
monture d'appui-tête fixe	55,00	57,00
monture d'appui-tête articulée	140,00	152,00
extension de monture d'appui-tête	33,00	41,00
dossier souple à tension ajustable	73,00	140,00
dossier rigide droit	75,00	75,00
recouvrement en nylon: dossier	S/F	70,00
recouvrement en nylon: siège	S/F	70,00
modification de la largeur du siège à 20 po (50 cm)	125,00	S/O
coussin 2 po (5 cm)	54,00	54,00
coussin 3 po (7,5 cm)	54,00	54,00
poignées de dossier	S/F	5,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	22,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	24,00
modification de la longueur de la ceinture de sécurité	20,00	25,00
Appui-bras		
appui-bras escamotables et ajustables en hauteur, de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm) courts ou longs	S/F	106,00
appui-bras détachables et enveloppants, 9 po (22,5 cm), courts	S/F	73,50
appui-bras détachables et enveloppants, 9 po (22,5 cm), longs	S/F	69,50
appui-bras détachables et à hauteur ajustable, de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm), courts ou longs	S/F	106,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
modification de la hauteur des appui-bras inférieure à 9 po (22,5 cm) et supérieure à 12 po (30 cm)	89,00	S/O
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	14,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 21 po (35 cm à 52,5 cm)	S/F	68,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 23 po (35 cm à 57,5 cm)		
paire	100,00	
unité		172,00
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 15 1/2 po à 20 1/2 po (38,5 cm à 51,5 cm)	S/F	68,00
courroie appui-mollets simple	17,00	17,00
courroie appui-mollets double	49,00	49,00
palettes rabattables	S/F	22,00
palettes articulées et rabattables		
paire	103,00	
unité		74,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	16,00	
unité		25,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	11,00
sangles cale-pied		
paire	24,00	
unité		16,00
modification de la longueur des appui-pieds	90,00	S/O
pare-chocs avant		
paire	14,00	
unité		7,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande programmable avec modulateur intégré	S/F	1 355,00
boîte de commande programmable, incluant la relocalisation du modulateur	210,00	467,00
indicateur de niveau de charge	110,00	110,00
chargeur d'accumulateurs, modèle Lester	S/F	325,00
compartiment des accumulateurs, groupe 22	S/F	100,00
interrupteur à bascule	S/F	22,00
manette inductive	S/F	285,00
interrupteur à bouton poussoir	S/F	20,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
extension en bâtonnet	19,00	19,00
extension en boule	21,00	21,00
extension en « T »	42,00	42,00
support de boîte de commande latéral	S/F	65,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	267,00
support de boîte de commande central	106,00	373,00
modulateur Z-51	S/F	1503,00
moteurs 24 volts	S/F	790,00
anti-basculants à roulette	S/F	34,00
Types de roues		
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
fourches conventionnelles	S/F	31,00
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
fourches à suspension		
paire	115,00	
unité		95,00
roues arrière pneumatiques, 12 1/2 X 2 1/4 po (31,5 cm X 5,5 cm)	S/F	89,00
roues arrière pneumatiques, 14 po X 2 1/4 po (35 cm X 5,5 cm)	S/F	96,00
roues avant semi-pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)	S/F	57,00
roues avant pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)	S/F	60,00
roues avant pneumatiques, 7 po (17,5 cm)	S/F	60,00
jante de roue avant	S/F	45,00
jante de roue arrière	S/F	27,00
dispositif anti-crevaisson		
paire	95,00	
unité		S/O

PIÈCES RÉUSINÉES

	Prix maximum
modulateur avec manette	805,00
moteur	538,00
chargeur, style Lester	220,00
manette de commande (2 interrupteurs)	395,00
manette de commande (indicateur Curtis)	425,00
modulateur Z-51	845,00

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE
MODÈLE «SABRE LTD»

3 295,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier capitonné droit en tissu
- siège rigide droit
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 16 po (40 cm), 18 po (45 cm)
- profondeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- dossier ajustable en hauteur de 15 po à 19 po (37,5 cm à 47,5 cm)
- structure de siège et dossier à angle fixe
- hauteur sol/siège de 19 1/2 po (49 cm) avec structure de siège et dossier à angle fixe
- hauteur sol/siège, de 17 1/2 po à 19 1/2 po (44 cm à 49 cm) avec structure de siège et dossier à angle ajustable
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras escamotables et ajustables en hauteur, de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm), courts, longs
- appui-bras escamotables, 9 po (22,5 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 20 1/2 po (35 cm à 51,5 cm)
- appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 15 1/2 po à 20 1/2 po (38,5 cm à 51,5 cm)
- palettes rabattables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande programmable avec modulateur intégré
- chargeur d'accumulateurs, modèle Lester
- compartiment des accumulateurs, groupe 22
- interrupteur à bascule
- manette inductive
- modulateur Z-51
- moteurs 24 volts
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- anti-basculants à roulette

Roues et châssis

- bandes réfléchissantes
- fourches conventionnelles
- points d'ancrage pour le transport adapté
- roues arrière pneumatiques, 14 po X 2 1/4 po (35 cm X 5,5 cm)
- roues avant semi-pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)
- roues avant pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)
- modification du centre de gravité

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
appui-tête Otto Bock, petit	82,00	85,00
appui-tête Otto Bock, moyen	87,00	93,00
appui-tête Otto Bock, grand	92,00	97,00
appui-tête capitonné droit, en cuirette	125,00	50,00
appui-tête capitonné droit, en tissu	135,00	60,00
monture d'appui-tête fixe	55,00	57,00
monture d'appui-tête articulée	140,00	152,00
extension de monture d'appui-tête	33,00	41,00
dossier souple à tension ajustable	73,00	140,00
dossier capitonné droit en tissu	S/F	70,00
dossier capitonné profilé, en cuirette	195,00	175,00
dossier capitonné profilé, en tissu	205,00	185,00
structure de siège et dossier à angle fixe	S/F	S/O
structure de siège et dossier à angle ajustable	499,00	S/O
siège capitonné profilé, en cuirette	175,00	165,00
siège capitonné profilé, en tissu	195,00	175,00
modification de la largeur du siège à 20 po (50 cm)	250,00	S/O
coussin 2 po (5 cm)	54,00	54,00
coussin 3 po (7,5 cm)	54,00	54,00
siège rigide droit	S/F	S/O
poignées de dossier	S/F	5,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	22,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	24,00
modification de la longueur de la ceinture de sécurité	20,00	25,00
Appui-bras		
appui-bras escamotables et ajustables en hauteur, de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm) courts ou longs	S/F	106,00
appui-bras escamotables, 9 po (22,5 cm), courts	S/F	73,50
appui-bras escamotables, 9 po (22,5 cm), longs	S/F	69,50
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	14,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 20 1/2 po (35 cm à 51,5 cm)	S/F	68,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 23 po (35 cm à 57,5 cm)		
paire	100,00	
unité		172,00
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 15 1/2 po à 20 1/2 po (38,5 cm à 51,5 cm)	S/F	68,00
courroie appui-mollets simple	17,00	17,00
courroie appui-mollets double	49,00	49,00
palettes rabattables	S/F	22,00
palettes articulées et rabattables		
paire	103,00	
unité		74,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	16,00	
unité		25,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	11,00
sangles cale-pied		
paire	24,00	
unité		16,00
modification de la longueur des appui-pieds	90,00	S/O
pare-chocs avant		
paire	14,00	
unité		7,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande programmable avec modulateur intégré	S/F	1 355,00
boîte de commande programmable, incluant la relocalisation du modulateur	210,00	467,00
indicateur de niveau de charge	110,00	110,00
chargeur d'accumulateurs, modèle Lester	S/F	325,00
compartiment des accumulateurs, groupe 22	S/F	100,00
interrupteur à bascule	S/F	22,00
manette inductive	S/F	285,00
extension en bâtonnet	19,00	19,00
extension en boule	21,00	21,00
extension en « T »	42,00	42,00
support de boîte de commande latéral	S/F	65,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	267,00
support de boîte de commande central	106,00	373,00
modulateur Z-51	S/F	1503,00
moteurs 24 volts	S/F	790,00
anti-basculants à roulette	S/F	34,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Types de roues		
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
fourches conventionnelles	S/F	31,00
fourches à suspension		
paire	115,00	
unité		95,00
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
roues arrière pneumatiques, 14 po X 2 1/4 po (35 cm X 5,5 cm)	S/F	96,00
roues avant semi-pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)	S/F	57,00
roues avant pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)	S/F	60,00
jante de roue avant	S/F	45,00
jante de roue arrière	S/F	27,00
dispositif anti-crevaisson		
paire	95,00	
unité		S/O
modification du centre de gravité	S/F	S/O

PIÈCES RÉUSINÉES

	Prix maximum
modulateur avec manette	805,00
moteur	538,00
chargeur, style Lester	220,00
manette de commande (2 interrupteurs)	395,00
manette de commande (indicateur Curtis)	425,00
modulateur Z-51	845,00

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTEE

	Prix
FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «MX»	4 630,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier souple en cuirette, en nylon
- dossier de dimension spéciale en cuirette, en nylon
- hauteur du dossier ajustable de 16 po (40 cm) à 19 po (47,5 cm)
- hauteur sol/siège: 19 3/4 po (49,5 cm)
- largeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- siège souple en cuirette, en nylon
- siège de dimension spéciale en cuirette, en nylon
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras détachables, courts, longs, hauteur de 9 po (22,5 cm)
- appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 8 1/2 po (21,5 cm) à 13 1/2 po (34 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 20 1/2 po (35 cm à 51,5 cm)
- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 20 1/2 po (35 cm à 51,5 cm)
- palettes rabattables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande standard
- chargeur d'accumulateurs et indicateur de niveau de charge
- compartiment des accumulateurs, groupe 22, 24
- manette inductive
- interrupteur à bascule
- modulateur Z-61
- moteurs, type micro, 24 volts
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande central
- support de boîte de commande rabattable, commande au pied
- anti-basculants à roulette

Roues et châssis

- bandes réfléchissantes
- fourches à suspension
- points d'ancrage pour le transport adapté
- roues arrière pneumatiques, 20 po X 2 1/4 po (50 cm X 5,5 cm)
- roues avant semi-pneumatiques, pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête hamac	63,00	58,00
appui-tête capitonné, profilé en cuirette	115,00	120,00
appui-tête Otto Bock, petit	87,00	85,00
appui-tête Otto Bock, moyen	87,00	93,00
appui-tête Otto Bock, grand	92,00	97,00
monture d'appui-tête fixe	55,00	57,00
monture d'appui-tête articulée	140,00	152,00
extension de monture d'appui-tête	33,00	41,00
dossier ergonomique en tissu	210,00	275,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
dossier rigide droit	106,00	175,00
dossier souple à tension ajustable	73,00	140,00
siège ergonomique en tissu	210,00	275,00
siège rigide droit	75,00	75,00
support siège et dossier renforcé	310,00	S/O
recouvrement du dossier souple en nylon	S/F	44,00
recouvrement du dossier souple en cuirette	S/F	44,00
recouvrement en cuirette: dossier de dimension spéciale	S/F	60,00
recouvrement en nylon: dossier de dimension spéciale	S/F	60,00
recouvrement en nylon du siège souple	S/F	44,00
recouvrement en cuirette du siège souple	S/F	44,00
recouvrement en cuirette: siège de dimension spéciale	S/F	60,00
recouvrement en nylon: siège de dimension spéciale	S/F	60,00
modification de la hauteur du dossier à 20 1/2 po (51,5 cm)	57,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 15 po (37,5 cm)	310,00	S/O
modification de la largeur du siège de 19 po à 22 po (47,5 cm à 55 cm)	310,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège à 16 3/4 po (42 cm), 17 3/4 po (44,5 cm), 18 3/4 po (47 cm), 21 po (52,5 cm)	290,00	S/O
coussin 2 po (5 cm)	54,00	54,00
coussin 3 po (7,5 cm)	54,00	54,00
ceinture de sécurité type velcro	S/F	22,00
ceinture de sécurité type auto	S/F	24,00
modification de la longueur de la ceinture de sécurité	20,00	25,00
poignées de dossier	S/F	5,00
Appui-bras		
appui-bras détachables, courts, hauteur de 9 po (22,5 cm)	S/F	49,50
appui-bras détachables, longs, hauteur de 9 po (22,5 cm)	S/F	55,00
appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm), courts		
paire	S/F	
unité		106,00
appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm), longs		
paire	S/F	
unité		106,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	14,00
modification de la hauteur des appui-bras	89,00	S/O
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 20 1/2 po (35 cm à 51,5 cm)	S/F	68,00
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 20 1/2 po (35 cm à 51,5 cm)	S/F	68,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 18 po à 23 po (45 cm à 57,5 cm)		
paire	100,00	
unité		172,00
courroie appui-mollets simple	17,00	17,00
courroie appui-mollets double	49,00	49,00
palettes rabattables	S/F	22,00
palettes articulées et rabattables		
paire	103,00	
unité		74,00
palette pleine largeur	78,00	100,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	16,00	
unité		25,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	11,00
sangles cale-pied		
paire	24,00	
unité		16,00
modification de la longueur des appui-pieds	90,00	S/O
pare-chocs avant	14,00	7,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
boîte de commande standard	S/F	467,00
indicateur du niveau de charge		
des accumulateurs	S/F	65,00
chargeur d'accumulateurs	S/F	325,00
compartiment des accumulateurs groupe 22	S/F	100,00
compartiment des accumulateurs groupe 24	S/F	157,00
commande au soufflé, dossier standard	1 015,00	1 015,00
commande au menton, dossier standard	1 015,00	1 015,00
commande au menton à tige courte, dossier standard	1 045,00	1 045,00
commande proportionnelle, centre du fauteuil	775,00	775,00
commande à micro-interrupteurs, tige courte, au centre du fauteuil	775,00	775,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du fauteuil (prix unitaire)
commande robuste à micro-interrupteurs, au centre du fauteuil	575,00	575,00
commande robuste à micro-interrupteurs, au bras du fauteuil	375,00	375,00
commande à disque à micro-interrupteurs, au centre du fauteuil	475,00	475,00
commande proportionnelle céphalique, dossier rigide	1 581,00	1 581,00
commande proportionnelle céphalique, assemblée aux poignées du dossier	1 750,00	1 750,00
commande à micro-interrupteurs céphalique assemblée aux poignées du dossier	1 525,00	1 525,00
commande à micro-interrupteurs céphalique, dossier rigide	1 550,00	1 550,00
commande au pied à micro-interrupteurs	750,00	750,00
interface AV et moniteur	1 350,00	1 350,00
câble pour interface	127,00	127,00
interrupteur Micro-Lite complet, 9 ou 12	273,00	273,00
interrupteur Flex 5 po ou 7 po (12,5 cm ou 17,5 cm), complet 9 ou 12	315,00	315,00
interrupteur Micro-Lite, seulement	147,00	147,00
interrupteur à disque, seulement	147,00	147,00
interrupteur à disque (type mono)	192,00	192,00
interrupteur à Micro-Lite (type mono)	192,00	192,00
interrupteur à pression, seulement (type stéréo)	147,00	147,00
interrupteur Flex 5 po (12,5 cm), seulement (type stéréo)	147,00	147,00
interrupteur Flex 7 po (17,5 cm), seulement (type stéréo)	147,00	147,00
interrupteur Flex 5 po (12,5 cm), complet, pour la commande céphalique	150,00	150,00
interrupteur à pression (type mono)	147,00	147,00
interrupteur Flex 5 po (12,5 cm) (type mono)	147,00	147,00
interrupteur Flex 7 po (17,5 cm) (type mono)	147,00	147,00
interrupteur Flex 7 po (17,5 cm), complet, pour la commande céphalique	150,00	150,00
interrupteur Micro-Lite, complet, pour la commande céphalique	192,00	192,00
support en «U» pour disque à micro-interrupteurs	66,00	66,00
manette pour disque à micro-interrupteurs	53,00	53,00
adaptateur pour disque à micro-interrupteurs	97,00	97,00
interrupteur Penta	245,00	245,00
câble d'interrupteur	66,00	66,00
boîte pour interrupteur	170,00	170,00
embout pour commande au soufflé	12,00	12,00
guide de course (différents pourcentages)	18,00	18,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
guide 60 % rond	18,00	18,00
croix	18,00	18,00
croix, commande robuste	18,00	18,00
relocalisation de la manette standard pour commande au menton	342,00	405,00
interrupteur à bascule	S/F	22,00
manette inductive	S/F	285,00
extension en bâtonnet	19,00	19,00
extension en T	42,00	42,00
extension en boule	21,00	21,00
support de boîte de commande latéral	S/F	65,00
support de boîte de commande latéral, escamotable	S/F	373,00
support de boîte de commande central	S/F	373,00
support de boîte de commande rabattable, commande au pied	S/F	267,00
modulateur Z-61	S/F	1 503,00
moteurs, type micro, 24 volts	S/F	773,00
moteurs robustes, pour poids supérieur à 250lbs (550 kg)	126,00	773,00
rallonges de levier de frein paire	21,00	
unité		11,00
anti-basculants à roulette	S/F	34,00
Châssis		
poteaux renforcés	30,00	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
Types de roues		
fourches à suspension	S/F	95,00
roues arrière pneumatiques, 20 po X 2 1/4 po (50 cm X 5,5 cm)	S/F	205,00
roues avant semi-pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)	S/F	57,00
roues avant pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)	S/F	60,00
jante de roue arrière	S/F	117,00
jante de roue avant	S/F	45,00
dispositif anti-crevaisson paire	107,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
commande au souffle, dossier inclinable, motorisé *	895,00	895,00
commande au menton, dossier inclinable, motorisé *	905,00	905,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
commande au menton à tige courte, dossier inclinable, motorisé *	775,00	775,00
commande proportionnelle céphalique, dossier inclinable, motorisé *	1 425,00	1 425,00
dossier inclinable à cylindre *	420,00	S/O
dossier rigide inclinable *	106,00	175,00
PIÈCES RÉUSINÉES		Prix maximum
manette de commande (1 ou 2 interrupteurs)		395,00
manette de commande (indicateur Curtis)		425,00
modulateur Z-61		845,00
chargeur Lester		220,00
APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTEE		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE		
MODÈLE «LANCER 2000»		4 299,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier souple en tissu
- hauteur du dossier ajustable de 14 1/2 po à 18 1/2 po (36,5 cm à 46,5 cm)
- hauteur sol/siège: 17 po à 21 po (42,5 cm à 52,5 cm)
- largeur du siège: 16 po à 24 po (40 cm à 60 cm)
- profondeur du siège: 16 po à 21 po (40 cm à 52,5 cm)
- siège rigide droit
- poignées de dossier
- barre de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras détachables, courts, longs, hauteur de 9 po (22,5 cm)
- appui-bras détachables et ajustables en hauteur de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 15 1/2 po à 20 1/2 po (38,5 cm à 51,5 cm)
- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 20 1/2 po (35 cm à 51,5 cm)
- palettes rabattables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande standard
- chargeur d'accumulateurs Lester et indicateur de niveau de charge
- compartiment des accumulateurs, groupe 22, 24
- manette inductive
- interrupteur à bascule
- modulateur
- moteurs 24 volts
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- anti-basculants à roulette

Roues et châssis

- bandes réfléchissantes
- fourches conventionnelles
- points d'ancrage pour le transport adapté
- roues arrière pneumatiques, 14 po X 2 1/4 po (35 cm X 5,5 cm),
14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)
- roues avant semi-pneumatiques, pneumatiques,
8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)
- suspension arrière
- modification du centre de gravité

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête capitonné, droit en tissu	135,00	60,00
appui-tête capitonné, droit en cuirette	125,00	50,00
appui-tête Otto Bock, petit	82,00	85,00
appui-tête Otto Bock, moyen	87,00	93,00
appui-tête Otto Bock, grand	92,00	97,00
monture d'appui-tête fixe	55,00	57,00
monture d'appui-tête articulée	140,00	152,00
extension de monture d'appui-tête	33,00	41,00
recouvrement du dossier souple en tissu	S/F	68,00
dossier capitonné, profilé, en cuirette	195,00	175,00
dossier capitonné, profilé, en tissu	205,00	185,00
siège rigide droit	S/F	S/O
support de siège ajustable	535,00	S/O
support siège et dossier renforcé	940,00	S/O
siège capitonné, profilé, en cuirette	175,00	165,00
siège capitonné, profilé, en tissu	195,00	175,00
coussin 2 po (5 cm)	54,00	54,00
coussin 3 po (7,5 cm)	54,00	54,00
ceinture de sécurité type velcro	S/F	22,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
ceinture de sécurité type auto	S/F	24,00
modification de la longueur de la ceinture de sécurité	20,00	25,00
poignées de dossier	S/F	5,00
barre de dossier	S/F	S/O
Appui-bras		
appui-bras détachables, courts, hauteur de 9 po (22,5 cm)	S/F	48,50
appui-bras détachables, longs, hauteur de 9 po (22,5 cm)	S/F	53,50
appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm), courts		
paire	S/F	
unité		106,00
appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 8 1/2 po à 13 1/2 po (21,5 cm à 34 cm), longs		
paire	S/F	
unité		106,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	14,00
modification de la hauteur des appui-bras	89,00	S/O
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 20 1/2 po (35 cm à 51,5 cm)	S/F	68,00
appui-pieds en «V», amovibles, pivotants et ajustables en longueur de 15 1/2 po à 20 1/2 po (38,5 cm à 51,5 cm)	S/F	68,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 18 po à 23 po (45 cm à 57,5 cm)		
paire	100,00	
unité		172,00
courroie appui-mollets simple	17,00	17,00
courroie appui-mollets double	49,00	49,00
palettes rabattables	S/F	22,00
palettes articulées et rabattables		
paire	103,00	
unité		74,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	11,00
sangles cale-pied		
paire	24,00	
unité		16,00
modification de la longueur des appui-pieds	90,00	S/O
pare-chocs avant	14,00	7,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
boîte de commande standard	S/F	467,00
indicateur de niveau de charge d'accumulateurs	S/F	65,00
chargeur d'accumulateurs Lester	S/F	325,00
compartiment des accumulateurs groupe 22	S/F	100,00
compartiment des accumulateurs groupe 24	S/F	157,00
commande au souffle, dossier standard	1 015,00	1 015,00
commande au menton, dossier standard	1 015,00	1 015,00
commande au menton à tige courte, dossier standard	1 045,00	1 045,00
commande proportionnelle, centre du fauteuil	775,00	775,00
commande à micro-interrupteurs, tige courte, au centre du fauteuil	775,00	775,00
commande robuste à micro-interrupteurs, au centre du fauteuil	575,00	575,00
commande robuste à micro-interrupteurs, au bras du fauteuil	375,00	375,00
commande à disque à micro-interrupteurs, au centre du fauteuil	475,00	475,00
commande proportionnelle céphalique, dossier rigide	1 581,00	1 581,00
commande proportionnelle céphalique, assemblée aux poignées du dossier	1 750,00	1 750,00
commande à micro-interrupteurs céphalique assemblée aux poignées du dossier	1 525,00	1 525,00
commande à micro-interrupteurs céphalique, dossier rigide	1 550,00	1 550,00
commande au pied à micro-interrupteurs	750,00	750,00
interface AV et moniteur	1 350,00	1 350,00
câble pour interface	127,00	127,00
interrupteur Micro-Lite complet, 9 ou 12	273,00	273,00
interrupteur Flex 5 po ou 7 po (12,5 cm ou 17,5 cm), complet 9 ou 12	315,00	315,00
interrupteur Micro-Lite, seulement	147,00	147,00
interrupteur à disque, seulement	147,00	147,00
interrupteur à disque (type mono)	192,00	192,00
interrupteur à Micro-Lite (type mono)	192,00	192,00
interrupteur à pression, seulement (type stéréo)	147,00	147,00
interrupteur Flex 5 po (12,5 cm), seulement (type stéréo)	147,00	147,00
interrupteur Flex 7 po (17,5 cm), seulement (type stéréo)	147,00	147,00
interrupteur Flex 5 po (12,5 cm), complet, pour la commande céphalique	150,00	150,00
interrupteur à pression (type mono)	147,00	147,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
interrupteur Flex 5 po (12,5 cm) (type mono)	147,00	147,00
interrupteur Flex 7 po (17,5 cm) (type mono)	147,00	147,00
interrupteur Flex 7 po (17,5 cm), complet, pour la commande céphalique	150,00	150,00
interrupteur Micro-Lite, complet, pour la commande céphalique	192,00	192,00
support en « U » pour disque à micro-interrupteurs	66,00	66,00
manette pour disque à micro-interrupteurs	53,00	53,00
adaptateur pour disque à micro-interrupteurs	97,00	97,00
interrupteur Penta	245,00	245,00
câble d'interrupteur	66,00	66,00
boîte pour interrupteur	170,00	170,00
embout pour commande au souffle	12,00	12,00
guide de course (différents pourcentages)	18,00	18,00
guide 60 % rond	18,00	18,00
croix	18,00	18,00
croix, commande robuste	18,00	18,00
relocalisation de la manette standard pour commande au menton	342,00	405,00
interrupteur à bascule	S/F	22,00
manette inductive	S/F	285,00
extension en bâtonnet	19,00	19,00
extension en T	42,00	42,00
extension en boule	21,00	21,00
support de boîte de commande latéral	S/F	65,00
support de boîte de commande latéral, escamotable	S/F	267,00
support de boîte de commande central	106,00	373,00
modulateur	S/F	1 503,00
moteurs 24 volts	S/F	773,00
moteurs robustes, pour poids supérieur à 250lbs (550 kg)	95,00	773,00
anti-basculants à roulette	S/F	6,00
Châssis		
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
Types de fourches		
fourches conventionnelles	S/F	70,00
fourches renforcées	50,00	95,00
Types de roues		
roues arrière pneumatiques, 14 po X 2 1/4 po (35 cm X 5,5 cm)	S/F	96,00
roues arrière pneumatiques, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	S/F	110,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
roues avant semi-pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)	S/F	57,00
roues avant semi-pneumatiques ou pneumatiques 9 po X 2 1/4 po (22,5 cm X 5,5 cm)	26,00	70,00
roues avant pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)	S/F	60,00
jante de roue arrière	S/F	35,00
jante de roue avant, 8 po (20 cm)	S/F	45,00
jante de roue avant, 9 po (22,5 cm)	S/F	55,00
dispositif anti-crevaisson		
paire	95,00	
unité		S/O
suspension arrière	S/F	30,00
modification du centre de gravité	S/F	S/O

Composant(s) sous considération spéciale

commande au soufflé, dossier inclinable, motorisé *	895,00	895,00
commande au menton, dossier inclinable, motorisé *	905,00	905,00
commande au menton à tige courte, dossier inclinable, motorisé *	775,00	775,00
commande proportionnelle céphalique installée sur dossier inclinable, motorisé *	1 425,00	1 425,00
dossier inclinable à cylindre *	420,00	S/O

PIÈCES RÉUSINÉES

	Prix maximum
manette de commande (1 ou 2 interrupteurs)	395,00
manette de commande (indicateur Curtis)	425,00
modulateur	845,00
chargeur Lester	220,00
moteur	538,00
moteur robuste	538,00

APPAREIL FORTRESS SCIENTIFIQUE DU QUÉBEC LTÉE

	Prix
FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE « 770 »	4 265,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier souple en tissu
- dossier rigide droit
- hauteur de dossier ajustable de 16 po (40 cm) à 19 po (47,5 cm)
- siège rigide droit

- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type auto
- hauteur sol/siège, de 17 po à 20 po (42,5 cm à 50 cm)
- monture d'appui-tête articulée, courte, longue

Appui-bras

- appui-bras escamotables, ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm), courts, longs
- appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 9 po (22,5 cm) à 12 po (30 cm), courts, longs
- modification de la hauteur des appuis-bras à plus de 12 po (30 cm) jusqu'à 14 po (35 cm)
- garnitures de confort, droites, garnitures de confort profilées

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants, tubulaires, non tubulaires, ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- appui-mollets capitonnés droits
- palettes rabattables, palettes rabattables et articulées
- courroies appui-talon non ajustables en longueur
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande standard (microprocesseur C-300)
- indicateur du niveau de charge d'accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiment des accumulateurs, groupe 22, 24
- manette directionnelle
- interrupteur à bouton poussoir, interrupteur à bascule
- extension en boule
- anti-basculants à roulette
- modulateur C-300
- moteurs C-300
- support de boîte de commande latéral, support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande central et escamotable

Roues et châssis

- fourches conventionnelles renforcées
- points d'ancrage pour le transport adapté
- bandes réfléchissantes
- roues avant, 10 po (25 cm)
- roues arrière, 10 po (25 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossiers		
appui-tête capitonné, profilé, en cuirette	130,00	65,00
appui-tête capitonné, profilé, en tissu	130,00	65,00
monture d'appui-tête articulée Otto Bock	97,00	162,00
monture d'appui-tête articulée, courte	S/F	65,00
monture d'appui-tête articulée, longue	S/F	65,00
support de siège et dossier renforcé (S-485)	422,00	936,00
structure de positionnement fixe	514,00	514,00
recouvrement du dossier souple en tissu	S/F	52,00
dossier profilé ergonomique, en cuirette ou en cuirette et en tissu, hauteur, 18 po (45 cm)	272,00	234,00
dossier rigide droit	S/F	77,00
siège profilé, ergonomique, en cuirette ou en cuirette et en tissu	219,00	249,00
siège rigide droit	S/F	77,00
modification de la hauteur du dossier, autre que 16 po à 19 po (40 cm à 47,5 cm)	84,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 20 po (50 cm) et à 21 po (52,5 cm)	500,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 15 po (37,5 cm) et à 19 po (47,5 cm)	240,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm), 22 po (55 cm)	245,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège, à plus de 20 po (50 cm)	265,00	S/O
ceinture de sécurité de type velcro	17,00	46,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	17,00	46,00
poignées de dossier	S/F	70,00
coussin 2 po (5 cm)	52,00	52,00
Appui-bras		
appui-bras escamotables, inclinables et ajustables en hauteur, de 7 po à 12 po (17,5 cm à 30 cm), courts	91,00	176,00
appui-bras escamotables, inclinables et ajustables en hauteur, de 7 po à 12 po (17,5 cm à 30 cm), longs	91,00	176,00
paire	91,00	176,00
unité		176,00
appui-bras escamotables et ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm), courts	S/F	99,00
appui-bras escamotables et ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm), longs	S/F	99,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm), longs paire unité	S/F	135,00
appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm), courts paire unité	S/F	135,00
modification de la hauteur des appuis-bras à plus de 12 po (30 cm) jusqu'à 14 po (35 cm)	S/F	S/O
garnitures de confort droites	S/F	14,00
garnitures de confort profilées	S/F	28,00
protège-vêtements	12,00	6,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	73,00
appui-pieds amovibles, pivotants, tubulaires, ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	73,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) paire unité	155,00	203,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm), à platines crantées paire unité	97,00	122,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm), avec mécanisme automatique paire unité	198,00	172,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants, ajustables en longueur de, 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm), avec mécanisme compensateur paire unité	240,00	193,00
appui-mollets profilés	58,00	62,00
appui-mollets capitonnés, droits	S/F	25,00
courroie appui-mollets simple	40,00	40,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes rabattables et articulées	S/F	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	28,00	
unité		48,00
palette pleine largeur,	158,00	226,00
courroies appui-talon non ajustables	S/F	5,00
courroies appui-talon ajustables		
en longueur		
paire	S/F	
unité		10,00
sangles cale-pied		
paire	30,00	
unité		15,00
modification de la longueur		
des appui-pieds à moins de 14 po (35 cm)	130,00	S/O
modification de la longueur des		
appuis-pieds à plus de 19 po (47,5 cm)	72,00	S/O
pare-chocs avant à roulette	32,00	16,00
Roues et châssis		
Types de système de conduite:		
boîte de commande standard		
(micro-processeur C-300)	S/F	434,00
indicateur du niveau de charge		
des accumulateurs	S/F	S/O
chargeur des accumulateurs	S/F	339,00
compartiment des accumulateurs,		
groupe 22 ou 24	S/F	196,00
commande au menton proportionnelle,		
tige courte	705,00	705,00
commande au menton non proportionnelle,		
tige longue (requiert une interface)	256,00	256,00
commande céphalique (incluant le support)	1 850,00	1 850,00
commande au souffle (requiert une		
interface)	330,00	330,00
commande sur plaquette (requiert une		
interface)	280,00	280,00
plastron pour commande au menton	290,00	290,00
attache pour commande au souffle ou menton	357,00	357,00
interrupteur à bouton poussoir	S/F	9,00
interrupteur à bascule	S/F	9,00
manette directionnelle	S/F	239,00
extension en bâtonnet	17,00	20,00
extension en boule	S/F	3,00
extension en « T »	17,00	20,00
support de boîte de commande latéral	S/F	29,00
support de boîte de commande latéral et		
escamotable	S/F	193,00
support de boîte de commande central et		
escamotable	S/F	111,00
modulateur C-300	S/F	1280,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
moteurs C-300	S/F	S/O
selecteur de vitesse spéciale	28,00	28,00
anti-basculants à roulette	S/F	57,00
porte-canne	85,00	85,00
protecteur de boîte de commande	72,00	72,00
Types de roues		
fourches conventionnelles renforcées	S/F	82,00
roues avant, 10 po (25 cm)	S/F	80,00
roues avant 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm) (fourches incluses)	85,00	S/O
roues arrière, 10 po (25 cm)	S/F	66,00
jante de roue arrière	S/F	31,00
jante de roue avant	S/F	30,00
dispositif anti-crevaisson avant ou arrière paire	124,00	
unité		S/O
bandes réfléchissantes	S/F	3,00
points d'ancrage latéraux pour le transport adapté paire	35,00	
unité		18,00
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
structure de positionnement inclinable *	699,00	699,00
dossier inclinable motorisé *	950,00	1 350,00
mécanisme de bascule motorisé *	1 071,00	1 471,00
appui-pieds, mécanisme motorisé, contrôle par unité *		
paire	990,00	
paire	1 136,00	
appui-pieds, mécanisme motorisé, contrôle par paire *		
paire	990,00	
paire	1 136,00	
boîte de commande à 4 interrupteurs pour accessoires motorisés *	890,00	890,00
interface à affichage déporté pour contrôles spéciaux non proportionnels *	1 520,00	1 520,00

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE
MODÈLE «STORM»

4 265,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier souple en tissu, en cuirette
- siège rigide, plaque métallique
- largeur du siège, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- profondeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- hauteurs sol/siège: modèle standard: 17 1/2 po (44 cm);
modèle renforcé: 19 po (47,5 cm)
- hauteur du dossier, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type auto

Appui-bras

- appui-bras escamotables, détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts, longs
- appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, garnitures de confort profilées
- protège-vêtements rigides intégrés aux appuis-bras

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 13 po à 19 po (32,5 cm à 47,5 cm) à 60°, à 70°
- appui-mollets capitonnés, droits
- palettes rabattables
- courroies appui-talon non ajustables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande standard programmable
- indicateur de niveau de charge
- chargeur des accumulateurs
- compartiment des accumulateurs, groupe 24
- interrupteur à bascule
- manette inductive
- extension en boule
- modulateur
- moteurs
- support de boîte de commande latéral, support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande central, support de boîte de commande central et escamotable
- anti-basculants à roulette
- suspension arrière, bases standard et robuste

Roues et châssis

- bandes réfléchissantes
- fourches conventionnelles, renforcées
- roues arrière pneumatiques, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)
- roues avant pneumatiques, semi-pneumatiques, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- points d'ancrage pour le transport adapté

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
appui-tête capitonné, profilé en cuirette	100,00	100,00
appui-tête hamac capitonné, droit en tissu	75,00	75,00
monture d'appui-tête fixe	50,00	50,00
monture d'appui-tête articulée	115,00	100,00
support de siège et dossier ajustable	514,00	514,00
support de siège et dossier renforcé	903,00	S/O
dossier capitonné, profilé en tissu	272,00	305,00
dossier souple à tension ajustable	60,00	93,00
siège capitonné, profilé en tissu	219,00	252,00
siège rigide, plaque métallique	S/F	54,00
modification de la hauteur du dossier		
souple à 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm), 22 po (55 cm), 23 po (57,5 cm) et 24 po (60 cm)	84,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 19 po (47,5 cm)	240,00	S/O
modification de la profondeur du siège 20 po, 21 po ou 22 po (50 cm, 52,5 cm ou 55 cm)	500,00	S/O
modification de la largeur du siège:		
19 po, 20 po, 21 po ou 22 po (47,5 cm, 50 cm, 52,5 cm ou 55 cm)	245,00	S/O
modification de la largeur du siège: 23 po, 24 po, (57,5 cm, 60 cm)	328,00	S/O
modification de la hauteur sol-siège 19 3/4 po (49,5 cm)	126,00	S/O
modification de la hauteur sol-siège à 21 1/2 po (53,5 cm) sur base standard	265,00	S/O
modification de la hauteur sol-siège à 21 1/4 po (53 cm) sur base renforcée	433,00	S/O
modification du centre de gravité	35,00	S/O
recouvrement du dossier souple, tissu	S/F	33,00
recouvrement du dossier souple, cuirette	S/F	54,00
poignées de dossier	S/F	35,00
coussin 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	35,00	46,00
ceinture thoracique de type velcro	25,00	29,00
ceinture thoracique de type auto	35,00	46,00
ceinture thoracique de type avion	35,00	46,00
Appui-bras		
appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts ou longs	S/F	154,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
appui-bras escamotables, détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), couts ou longs	S/F	154,00
garnitures de confort droites, ou garnitures de confort profilées	S/F	24,00
protège-vêtements rigides intégrés aux appuis-bras	S/F	S/O
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 13 po à 19 po (32,5 cm à 47,5 cm) à 60° ou à 70°	S/F	73,00
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 13 po à 19 po (32,5 cm à 47,5 cm) à 70°		
paire	62,00	
unité		104,00
appui-pieds amovibles, élévateurs, pivotants et ajustables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm) à 60°		
paire	198,00	
unité		172,00
modification de la longueur des appuis-pieds à plus de 19 po (47,5 cm)	72,00	36,00
modification de la longueur des appuis-pieds de 9 3/4 po à 13 po (24 cm à 32,5 cm) à 60° ou à 70°	130,00	138,00
appui-mollets capitonnés, droits	S/F	18,00
courroie appui-mollets simple	40,00	40,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	26,00	
unité		48,00
palettes articulées et rabattables		
paire	68,00	
unité		69,00
courroies appui-talon non ajustables	S/F	3,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	13,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande standard programmable	S/F	434,00
indicateur de niveau de charge	S/F	S/O
chargeur des accumulateurs	S/F	339,00
compartiment des accumulateurs, groupe 24	S/F	116,00
commande au menton, tige courte	705,00	705,00
commande au souffle	1 850,00	1 850,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
commande céphalique	1 850,00	1 850,00
commande sur plaquette	2 097,00	2 097,00
interface pour commande non proportionnelle	1 520,00	1 520,00
interrupteur à bascule	S/F	9,00
manette inductive	S/F	112,00
manette robuste	478,00	478,00
extension en bâtonnet	17,00	20,00
extension en boule	S/F	3,00
extension en « T »	17,00	20,00
support de boîte de commande escamotable et latéral	S/F	190,00
support de boîte de commande central	S/F	171,00
support de boîte de commande central, escamotable	S/F	190,00
support de boîte de commande latéral	S/F	8,00
attaches pour commande au souffle ou au menton	357,00	357,00
modulateur	S/F	1280,00
moteurs	S/F	434,00
anti-basculants à roulette	S/F	57,00
suspension arrière, base standard	S/F	24,00
suspension arrière, base robuste	S/F	42,00
Types de roues		
fourches conventionnelles ou renforcées	S/F	82,00
fourches à suspension		
paire	103,00	
unité		133,00
roues avant pneumatiques ou semi-pneumatique 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	80,00
roues arrière pneumatiques, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	S/F	66,00
roues avant, 9 po X 2 3/4 (22,5 cm X 7 cm)		
paire	85,00	
unité		122,00
roues avant, 10 po X 3 (25 cm X 7,5 cm)		
paire	68,00	
unité		114,00
jante de roue avant	S/F	30,00
jante de roue arrière	S/F	31,00
dispositifs anti-crevaisson arrière		
paire	138,00	
unité		S/O
dispositifs anti-crevaisson avant		
paire	124,00	
unité		S/O
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	40,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) sous considération spéciale		
support à cylindre de siège et dossier inclinable *	699,00	699,00
modification de la hauteur du dossier inclinable à 26 po (65 cm) *	291,00	S/O
boîte de commande pour accessoires motorisés avec câble de branchement *	670,00	670,00
APPAREIL ORTHOFAB INC.		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE « TARGA »		4 265,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- monture d'appui-tête articulée, longue
- dossier souple en tissu
- hauteur du dossier, de 16 po à 19 po (40 cm à 47,5 cm)
- dossier rigide droit
- siège rigide droit
- largeurs du siège: 14 po, 15 po, 16 po, 17 po, 18 po
(35 cm, 37,5 cm, 40 cm, 42,5 cm, 45 cm)
- profondeurs du siège: 16 po, 17 po, 18 po (40 cm, 42,5 cm, 45 cm)
- support de siège ajustable
- hauteur sol/siège de 16 po à 19 po (40 cm à 47,5 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type auto

Appui-bras

- appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po
(22,5 cm à 30 cm), courts, longs
- appui-bras escamotables et ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po
(22,5 cm à 30 cm), courts, longs
- modification de la hauteur des appuis-bras de 11 po à 14 po (27,5 cm à 35 cm)
- garnitures de confort profilées, courtes, longues
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur,
de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- appui-mollets capitonnés droits
- palettes rabattables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande standard
- chargeur d'accumulateurs
- compartiment des accumulateurs, groupe 22
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- manette directionnelle résistive
- interrupteur à bouton poussoir
- interrupteur à bascule
- extension en boule
- modulateur
- moteurs
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande central et escamotable
- anti-basculants à roulette

Roues et châssis

- fourches conventionnelles
- points d'ancrage pour le transport adapté
- roues arrière pneumatiques, 15 3/4 po X 2 3/4 po (39,5 cm X 7 cm)
- roues avant pneumatiques, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- bandes réfléchissantes

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
appui-tête capitonné profilé en cuirette	130,00	65,00
appui-tête capitonné profilé en tissu	130,00	65,00
monture d'appui-tête articulée, longue	S/F	65,00
monture d'appui-tête Otto-Bock	97,00	162,00
dossier souple en tissu	S/F	52,00
dossier capitonné profilé en tissu et cuirette	272,00	324,00
dossier capitonné profilé en cuirette	272,00	324,00
dossier rigide droit	S/F	77,00
siège rigide droit	S/F	77,00
siège capitonné profilé en cuirette	219,00	249,00
siège capitonné profilé en tissu et cuirette	219,00	249,00
support de siège ajustable	S/F	77,00
support de siège et dossier renforcé	422,00	936,00
support de siège et dossier à angle fixe	514,00	514,00
modification de la hauteur du dossier à 15 po, 20 po, 21 po, et 22 po (37,5 cm, 50 cm, 52,5 cm et 55 cm)	84,00	S/O
modification de la largeur du siège, 19 po (47,5 cm) et plus	245,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
modification de la profondeur du siège à 15 po et 19 po (37,5 cm et 47,5 cm)	240,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 20 po et 21 po (50 cm et 52,5 cm)	500,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège, à plus de 19 po (47,5 cm)	265,00	S/O
ceinture de sécurité de type velcro	17,00	46,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	17,00	46,00
poignées de dossier	S/F	70,00
Appui-bras		
appui-bras détachables, escamotables, inclinables et ajustables en hauteur, de 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm)		
paire	91,00	
unité		176,00
appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm), courts ou longs		
paire	S/F	
unité		135,00
appui-bras escamotables et ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm), courts ou longs		
paire	S/F	99,00
garnitures de confort profilées, courtes ou longues	S/F	28,00
garnitures de confort droites, courtes et longues	S/F	14,00
modification de la hauteur des appui-bras de 11 po à 14 po (27,5 cm à 35 cm)	S/F	S/O
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	73,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm), à platines crantées		
paire	97,00	
unité		122,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm), à mécanisme automatique		
paire	198,00	
unité		172,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm), avec mécanisme compensateur		
paire	240,00	
unité		193,00
appui-mollets profilés		
paire	58,00	
unité		62,00
appui-mollets capitonnés droits	S/F	25,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes articulées		
paire	68,00	
unité		S/O
palette pleine largeur	156,00	226,00
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	26,00	
unité		48,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied		
paire	30,00	
unité		15,00
modification de la longueur des appui-pieds, à moins de 14 po (35 cm)	130,00	S/O
modification de la longueur des appuis-pieds, à plus de 19 po (47,5 cm)	72,00	S/O
pare-chocs avant		
paire	32,00	
unité		16,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande standard	S/F	434,00
chargeur des accumulateurs	S/F	339,00
indicateur de niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
compartiment des accumulateurs, groupe 22	S/F	71,00
interrupteur à bascule	S/F	9,00
interrupteur à bouton poussoir	S/F	9,00
manette directionnelle résistive	S/F	239,00
extension en bâtonnet	17,00	20,00
extension en boule	S/F	3,00
extension en « T »	17,00	20,00
support de boîte de commande latéral	S/F	29,00
support de boîte de commande escamotable et latéral	S/F	190,00
support de boîte de commande central et escamotable	S/F	111,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
protecteur de boîte de commande	72,00	72,00
modulateur	S/F	1280,00
moteurs	S/F	S/O
anti-basculants à roulette	S/F	57,00
Types de roues		
fourches conventionnelles	S/F	82,00
roues avant pneumatiques, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	80,00
roues arrière pneumatiques, 15 3/4 X 2 3/4 po (39,5 cm X 7 cm)	S/F	66,00
jante de roue avant	S/F	30,00
jante de roue arrière	S/F	31,00
dispositif anti-crevaisson arrière	138,00	S/O
dispositif anti-crevaisson avant		
paire	124,00	
unité		S/O
points d'ancrage latéraux supplémentaires		
paire	35,00	
unité		18,00
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
suspension arrière ajustable (remplace articulation frontale)	247,00	S/O
plaques d'ancrage latérales pour transport adapté (disponible uniquement avec articulation frontale)	251,00	S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
mécanisme de dossier inclinable à cylindre à gaz *	699,00	699,00
dossier inclinable motorisé *	950,00	1 350,00
mécanisme de bascule motorisé 45° *	831,00	1 385,00
appui-pieds, mécanisme motorisé *		
paire	990,00	
unité		1 136,00
boîte de commande pour accessoires motorisés, 1 Vérin *	240,00	S/O
boîte de commande pour accessoires motorisés, 2 Vérins *	280,00	S/O
boîte de commande pour accessoires motorisés, 3 Vérins *	320,00	S/O
boîte de commande pour accessoires motorisés, 4 Vérins *	360,00	S/O

APPAREIL ORTHOFAB INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE
MODÈLE « TARGA BASE ÉVOLUTIVE »

4 265,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- monture d'appui-tête articulée, longue
- dossier souple en tissu
- hauteur du dossier, de 16 po à 19 po (40 cm à 47,5 cm)
- dossier rigide droit
- siège rigide droit
- largeurs du siège: 14 po, 15 po, 16 po, 17 po, 18 po (35 cm, 37,5 cm, 40 cm, 42,5 cm, 45 cm)
- profondeurs du siège: 16 po, 17 po, 18 po (40 cm, 42,5 cm, 45 cm)
- support de siège ajustable
- hauteur sol/siège de 16 po à 19 po (40 cm à 47,5 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type auto

Appui-bras

- appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm), courts, longs
- appui-bras escamotables et ajustables en hauteur de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm), courts, longs
- modification de la hauteur des appuis-bras de 11 po à 14 po (27,5 cm à 35 cm)
- garnitures de confort profilées, garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- appui-mollets capitonnés, droits
- palettes rabattables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande standard PG8
- chargeur des accumulateurs
- compartiment des accumulateurs, groupes 22, 24
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- manette directionnelle résistive
- interrupteur à bouton poussoir
- interrupteur à bascule
- extension en boule
- modulateur PG8
- moteurs
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande central et escamotable
- anti-basculants à roulette

Roues et châssis

- fourches conventionnelles
- points d'ancrage pour le transport adapté
- roues arrière pneumatiques, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)
- roues avant pneumatiques, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- feux de position
- modification-version courte, longue

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
appui-tête capitonné profilé en cuirette	130,00	65,00
appui-tête capitonné profilé en tissu	130,00	65,00
monture d'appui-tête articulée, longue	S/F	65,00
monture d'appui-tête Otto-Bock	97,00	162,00
dossier souple en tissu	S/F	52,00
dossier capitonné profilé en tissu et cuirette	272,00	324,00
dossier capitonné profilé en cuirette	272,00	324,00
dossier rigide droit	S/F	77,00
siège rigide droit	S/F	77,00
siège capitonné profilé en cuirette	219,00	249,00
siège capitonné profilé en tissu et cuirette	219,00	249,00
support de siège ajustable	S/F	120,00
support de siège et dossier renforcé	422,00	936,00
support de siège et dossier à angle fixe	514,00	514,00
modification de la hauteur du dossier à 15 po, 20 po, 21 po, et 22 po (37,5 cm, 50 cm, 52,5 cm et 55 cm)	84,00	S/O
modification de la largeur du siège, à 19 po, 20 po, 21 po et 22 po (47,5 cm, 50 cm, 52,5 cm et 55 cm)	245,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 15 po et 19 po (37,5 cm et 47,5 cm)	240,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 20 po et 21 po (50 cm et 52,5 cm)	500,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège, à plus de 19 po (47,5 cm)	265,00	S/O
ceinture de sécurité de type velcro	17,00	46,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	17,00	46,00
poignées de dossier	S/F	70,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Appui-bras		
appui-bras détachables, escamotables, inclinables et ajustables en hauteur, de 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm) paire	91,00	
unité		176,00
appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm), courts ou longs paire	S/F	
unité		135,00
appui-bras escamotables et ajustables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm), courts ou longs	S/F	99,00
garnitures de confort profilées, courtes ou longues	S/F	28,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	14,00
modification de la hauteur des appui-bras de 11 po à 14 po (27,5 cm à 35 cm)	S/F	S/O
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	73,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm), à platines crantées paire	97,00	
unité		122,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm), à mécanisme automatique paire	198,00	
unité		172,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm), avec mécanisme compensateur paire	240,00	
unité		193,00
appui-mollets profilés paire	58,00	
unité		62,00
appui-mollets capitonnés, droits	S/F	25,00
courroie appui-mollets simple	40,00	40,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
palettes articulées		
paire	68,00	
unité		S/O
palette pleine largeur	156,00	226,00
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	26,00	
unité		48,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied		
paire	30,00	
unité		15,00
modification de la longueur des appui-pieds, à moins de 14 po (35 cm)	130,00	S/O
modification de la longueur des appuis-pieds, à plus de 19 po (47,5 cm)	72,00	S/O
pare-chocs avant		
paire	32,00	
unité		16,00
attache fixe pour affichage déporté	20,00	20,00
attache flexible pour affichage déporté	65,00	65,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande standard PG8	S/F	434,00
chargeur de l'accumulateur	S/F	339,00
indicateur de niveau de charge de l'accumulateur	S/F	S/O
compartiment des accumulateurs, groupe 22 ou 24	S/F	116,00
commande au menton tige courte proportionnelle	705,00	705,00
commande au menton tige longue non proportionnelle (requiert une interface)	256,00	256,00
commande au souffle (requiert une interface)	330,00	330,00
commande sur plaquette (requiert une interface)	280,00	280,00
commande céphalique proportionnelle (incluant l'interface et le support)	1 850,00	1 850,00
commande à deux interrupteurs à positions multiples (requiert une interface)	300,00	300,00
commande à cinq interrupteurs à positions multiples (requiert une interface)	530,00	530,00
commande miniature à faible course	381,00	S/O
attache pour commande au souffle ou au menton	357,00	357,00
plastron pour commande au menton	290,00	290,00
interrupteur à bascule	S/F	9,00
interrupteur à bouton poussoir	S/F	9,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
manette directionnelle résistive	S/F	239,00
extension en bâtonnet	17,00	20,00
extension en boule	S/F	3,00
extension en « T »	17,00	20,00
support de boîte de commande latéral	S/F	29,00
support de boîte de commande escamotable et latéral	S/F	192,00
support de boîte de commande central et escamotable	S/F	111,00
protecteur de boîte de commande	72,00	72,00
modulateur PG8	S/F	1 280,00
moteurs	S/F	S/O
anti-basculants à roulette	S/F	57,00
Types de roues		
fourches conventionnelles	S/F	82,00
roues avant pneumatiques, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	80,00
roues arrière pneumatiques, 14 X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	S/F	66,00
jante de roue avant	S/F	30,00
jante de roue arrière	S/F	31,00
dispositif anti-crevaisson arrière	138,00	S/O
dispositif anti-crevaisson avant		
paire	124,00	
unité		S/O
points d'ancrage latéraux supplémentaires		
paire	35,00	
unité		18,00
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
modification — version courte ou longue	S/F	S/O
feux de position	S/F	S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
boîte de commande programmable MPM (incluant conduite asservie) *	922,00	S/O
boîte de commande compacte avec affichage déporté *	238,00	S/O
interface à affichage déporté pour commandes spéciales non proportionnelles *	1 520,00	1 520,00
mécanisme de dossier inclinable à cylindre à gaz *	699,00	699,00
dossier inclinable motorisé *	950,00	1 350,00
mécanisme de bascule motorisé 45° *	1 071,00	1 591,00
appui-pieds, mécanisme motorisé *		
paire	990,00	
unité		1 136,00
boîte de commande pour accessoires motorisés, 1 Vérin *	240,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
boîte de commande pour accessoires motorisés, 2 Vérins *	280,00	S/O
boîte de commande pour accessoires motorisés, 3 Vérins *	320,00	S/O
boîte de commande pour accessoires motorisés, 4 Vérins *	360,00	S/O

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE
MODÈLE « KID POWER »

5 385,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- siège et dossier rigides
- hauteur du dossier: de 16 po à 18 po (40 cm à 45 cm)
- hauteurs sol/siège: 19 1/2 po (49 cm), 20 1/2 po (51,5 cm)
- largeurs du siège: 12 po (30 cm), 14 po (35 cm), 16 po (40 cm)
- profondeurs du siège: 12 po (30 cm), 14 po (35 cm), 16 po (40 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras détachables, 7 1/2 po (19 cm), courts, longs
- appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 8 1/2 po à 9 1/2 po (21,5 cm à 23,5 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 7 po à 13 po (17,5 cm à 32,5 cm), de 13 1/2 po à 17 1/2 po (34 cm à 44 cm), de 17 1/2 à 20 1/2 po (44 cm à 51,5 cm) à 70°
- appui-pieds à 90°, ajustables en longueur, de 5 1/2 po à 9 po (13,5 cm à 22,5 cm)
- palettes rabattables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande standard, compacte
- chargeur des accumulateurs
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- compartiment des accumulateurs, groupe 22, U-1
- manette inductive
- interrupteur à bascule
- modulateur programmable
- moteurs, 24 volts
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- anti-basculants à roulette

Roues et châssis

- mécanisme de bascule manuel de l'ensemble siège-dossier
- fourches à suspension
- points d'ancrage pour le transport adapté
- roues arrière pneumatiques, 12 1/2 po X 2 1/4 po (31 cm X 5,5 cm)
- roues avant pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)
- roues avant semi-pneumatiques, 7 po X 1 3/4 po (17,5 cm X 4 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête Otto bock, petit	82,00	85,00
appui-tête Otto bock, moyen	87,00	93,00
appui-tête Otto bock, grand	92,00	97,00
monture d'appui-tête fixe	55,00	57,00
monture d'appui-tête articulée	140,00	152,00
extension d'appui-tête articulée	33,00	41,00
dossier rigide	S/F	143,00
siège rigide	S/F	143,00
ensemble de croissance	S/O	288,00
coussin 2 po (5 cm)	54,00	54,00
coussin 3 po (7,5 cm)	54,00	54,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	22,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	24,00
poignées de dossier	S/F	5,00
Appui-bras		
appui-bras détachables, 7 1/2 po (19 cm), courts	S/F	55,00
appui-bras détachables, 7 1/2 po (19 cm) longs	S/F	49,00
appui-bras détachables et ajustables en hauteur de 8 1/2 po à 9 1/2 po (21,5 cm à 23,5 cm), courts ou longs	S/F	106,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	
paire	S/F	14,00
unité		
garnitures de confort en uréthane		
paire	17,00	
unité		31,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 7 po à 13 po (17,5 cm à 32,5 cm), de 13 1/2 po à 17 1/2 po (34 cm à 44 cm) ou de 17 1/2 po à 20 1/2 po (44 cm à 51,5 cm), à 70°	S/F	68,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
appui-pieds à 90°, ajustables en longueur, de 5 1/2 po à 9 po (13,5 cm à 22,5 cm)	S/F	175,00
appui-jambes amovibles, éleveurs et pivotants		
paire	165,00	
unité		175,00
courroie appui-mollets simple	17,00	17,00
palettes rabattables	S/F	22,00
palette pleine largeur	147,00	166,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	11,00
sangles cale-pied		
paire	24,00	
unité		16,00
modification de la longueur des appui-pieds	90,00	S/O
pare-chocs avant		
paire	14,00	
unité		7,00
Roues et châssis		
Type de systèmes de conduite		
boîte de commande standard, compacte	S/F	467,00
indicateur de niveau de charge		
des accumulateurs	S/F	65,00
chargeur des accumulateurs	S/F	257,00
chargeur des accumulateurs Lester	123,00	325,00
compartiment des accumulateurs, groupe 22	S/F	100,00
compartiment des accumulateurs U-1	S/F	129,00
commande au souffle, dossier standard	1 015,00	1 015,00
commande au menton, dossier standard	1 015,00	1 015,00
commande au menton à tige courte, dossier standard	1 045,00	1 045,00
commande proportionnelle, au centre du fauteuil	775,00	775,00
commande à micro-interrupteurs, tige courte, au centre du fauteuil	775,00	775,00
commande robuste à micro-interrupteurs, au centre du fauteuil	575,00	575,00
commande robuste à micro-interrupteurs, au bras du fauteuil	375,00	375,00
commande à disque à micro-interrupteurs, au centre du fauteuil	475,00	475,00
commande proportionnelle céphalique, dossier rigide	1 581,00	1 581,00
commande proportionnelle céphalique, assemblée aux poignées du dossier	1 750,00	1 750,00
commande à micro-interrupteurs céphalique, assemblée aux poignées du dossier	1 525,00	1 525,00
commande à micro-interrupteurs céphalique, dossier rigide	1 550,00	1 550,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
commande au pied, à micro-interrupteurs	750,00	750,00
câble pour interface	127,00	127,00
interrupteur Micro-Lite complet, 9 ou 12	273,00	273,00
interrupteur Flex 5 po ou 7 po (12,5 cm ou 17,5 cm), complet 9 ou 12	315,00	315,00
interrupteur Micro-Lite, seulement	147,00	147,00
interrupteur à disque, seulement	147,00	147,00
interrupteur à disque (type mono)	192,00	192,00
interrupteur Micro-Lite (type mono)	192,00	192,00
interrupteur à pression, seulement (type stéréo)	147,00	147,00
interrupteur Flex 5 po (12,5 cm), seulement (type stéréo)	147,00	147,00
interrupteur Flex 7 po (17,5 cm), seulement (type stéréo)	147,00	147,00
interrupteur à pression, (type mono)	147,00	147,00
interrupteur Flex 5 po (12,5 cm), (type mono)	147,00	147,00
interrupteur Flex 7 po (17,5 cm), (type mono)	147,00	147,00
interface A.V. avec moniteur	1 350,00	1 350,00
interrupteur Flex 5 po (12,5 cm), complet, commande céphalique	150,00	150,00
interrupteur Flex 7 po (17,5 cm), complet, commande céphalique	150,00	150,00
interrupteur Micro-Lite, complet, commande céphalique	192,00	192,00
support en «U» pour disque à micro-interrupteurs	66,00	66,00
manette pour disque à micro-interrupteurs	53,00	53,00
adaptateur pour disque à micro-interrupteurs	97,00	97,00
interrupteur Penta	245,00	245,00
câble d'interrupteur	66,00	66,00
boîte pour interrupteur	170,00	170,00
embout pour commande au souffle	12,00	12,00
guide de course (différents pourcentages)	18,00	18,00
guide 60 % rond	18,00	18,00
croix	18,00	18,00
croix, commande robuste	18,00	18,00
relocalisation de la manette standard, commande au menton	342,00	405,00
interrupteur à bascule	S/F	22,00
manette inductive	S/F	285,00
extension en bâtonnet	19,00	19,00
extension en «T»	42,00	42,00
extension en boule	21,00	21,00
support de boîte de commande latéral	S/F	65,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	267,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
support de boîte de commande central	106,00	373,00
modulateur programmable	S/F	1 503,00
moteurs 24 volts	S/F	790,00
anti-basculants à roulette	S/F	34,00
Types de roues		
fourches à suspension	S/F	95,00
roues arrière pneumatiques, 12 1/2 po X 2 1/4 po (31 cm X 5,5 cm)	S/F	89,00
roues avant pneumatiques, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4 cm)	S/F	60,00
roues avant semi-pneumatiques, 7 po X 1 3/4 po (17,5 cm X 4 cm)	S/F	60,00
jante de roue avant	S/F	45,00
jante de roue arrière	S/F	26,00
dispositif anti-crevaisson		
paire	97,00	
unité		S/O
mécanisme de bascule manuel de l'ensemble		
siège-dossier	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
commande au souffle, dossier inclinable, motorisé *	895,00	895,00
commande au menton, dossier inclinable, motorisé *	905,00	905,00
commande au menton, tige courte, dossier inclinable, motorisé *	775,00	775,00
commande proportionnelle céphalique, dossier inclinable, motorisé *	1 425,00	1 425,00
PIÈCES RÉUSINÉES		Prix maximum
manette de commande (1 ou 2 interrupteurs)		395,00
manette de commande (indicateur Curtis)		425,00
modulateur Z-51		845,00
moteur		538,00
chargeur Lester		220,00

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE
MODÈLE « ACTION STORM PÉDIATRIQUE »

4 265,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier souple en tissu, en cuirette
- dossier ajustable en hauteur de 12 po à 18 po (30 cm à 45 cm)
- siège rigide, plaque métallique
- largeur du siège, de 12 po à 16 po (30 cm à 40 cm)
- profondeurs du siège: 12 po, 13 po, 14 po, 15 po (30 cm, 32,5 cm, 35 cm, 37,5 cm)
- hauteur sol/siège: 17 1/2 po (44 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type auto

Appui-bras

- appui-bras escamotables, détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts, longs
- appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, garnitures de confort profilées
- protège vêtements rigides intégrés aux appuis-bras

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 9 3/4 po à 14 po (24 cm à 35 cm), de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 60°, à 70°
- appui-mollets capitonnés, droits
- palettes rabattables
- courroies appui-talon non ajustables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande standard programmable
- indicateur de niveau de charge
- chargeur des accumulateurs
- compartiment des accumulateurs, groupe 24
- interrupteur à bascule
- manette inductive
- extension en boule
- modulateur
- moteurs
- support de boîte de commande latéral, support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande central, support de boîte de commande central et escamotable
- anti-basculants à roulette
- suspension arrière

Roues et châssis

- bandes réfléchissantes
- fourches conventionnelles
- roues arrière pneumatiques, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)
- roues avant pneumatiques, semi-pneumatiques, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- points d'ancrage pour le transport adapté

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
appui-tête capitonné, profilé en cuirette	100,00	100,00
appui-tête hamac capitonné, droit en tissu	75,00	75,00
monture d'appui-tête fixe	50,00	50,00
monture d'appui-tête articulée	115,00	100,00
support de siège et dossier ajustable	514,00	514,00
dossier capitonné, profilé en tissu	272,00	305,00
dossier souple à tension ajustable	60,00	93,00
siège capitonné, profilé en tissu	219,00	252,00
siège rigide, plaque métallique	S/F	54,00
modification de la hauteur sol-siège à 19 3/4 po (49,5 cm)	126,00	S/O
modification du centre de gravité	35,00	S/O
recouvrement du dossier souple en tissu	S/F	33,00
recouvrement du dossier souple en cuirette	S/F	54,00
poignées de dossier	S/F	35,00
coussin 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	35,00	46,00
ceinture thoracique de type velcro	25,00	29,00
ceinture thoracique de type auto	35,00	46,00
ceinture thoracique de type avion	35,00	46,00
Appui-bras		
appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts ou longs	S/F	154,00
appui-bras escamotables, détachables et ajustables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts ou longs	S/F	154,00
garnitures de confort droites ou profilées	S/F	24,00
protège-vêtements rigides, intégrés aux appui-bras	S/F	S/O
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 60° ou à 70°	S/F	73,00
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70° paire	62,00	
unité		104,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-pied amovibles, pivotants et ajustables en longueur 9 3/4 po à 14 po (24 cm à 35 cm) à 60° ou à 70°		
paire	S/F	
unité		138,00
appui-pied, amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 4 po à 10 po (10 cm à 25 cm) à 90°		
paire	130,00	
unité		138,00
modification de la longueur des appuis-pieds à plus de 17 po (42,5 cm) à 60° et 70°	72,00	36,00
appui-mollets capitonnés, droits	S/F	18,00
courroie appui-mollets simple	40,00	40,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes articulées et rabattables		
paire	68,00	
unité		69,00
courroies appui-talon non ajustables	S/F	22,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	13,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande standard programmable	S/F	434,00
indicateur de niveau de charge	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs	S/F	339,00
compartiment des accumulateurs, groupe 24	S/F	116,00
commande au menton, tige courte	705,00	705,00
commande au souffle	1 850,00	1 850,00
commande céphalique	1 850,00	1 850,00
commande su plaquette	2 097,00	2 097,00
interface pour commande non proportionnelle	1 520,00	1 520,00
interrupteur à bascule	S/F	9,00
manette inductive	S/F	112,00
manette robuste	478,00	478,00
extension en bâtonnet	17,00	20,00
extension en boule	S/F	3,00
extension en « T »	17,00	20,00
support de boîte de commande escamotable et latéral	S/F	190,00
support de boîte de commande central	S/F	171,00
support de boîte de commande central, escamotable	S/F	190,00
support de boîte de commande latéral	S/F	8,00
attaches pour commande au souffle ou menton	357,00	357,00
modulateur	S/F	1280,00
moteurs	S/F	434,00
anti-basculants à roulette	S/F	57,00
suspension arrière	S/F	24,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Types de roues		
fourches conventionnelles	S/F	82,00
fourches à suspension		
paire	103,00	
unité		133,00
roues avant pneumatiques ou semi-pneumatiques		
8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	80,00
roues arrière pneumatiques,		
14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	S/F	66,00
roues avant, 9 po X 2 3/4 (22,5 cm X 7 cm)		
paire	85,00	
unité		122,00
roues avant, 10 po X 3 (25 cm X 7,5 cm)		
paire	68,00	
unité		114,00
jante de roue avant	S/F	30,00
jante de roue arrière	S/F	31,00
dispositifs anti-crevaisson arrière		
paire	138,00	
unité		S/O
dispositifs anti-crevaisson avant		
paire	124,00	
unité		S/O
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	40,00
Composant(s) sous considération spéciale		
boîte de commande pour accessoires motorisés avec câble de branchement *	670,00	670,00

APPAREIL ORTHOFAB INC.

PrixFAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE
MODÈLE « TARGA BASE ÉVOLUTIVE JR »

4 265,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- monture d'appui-tête articulée, longue
- dossier rigide, droit
- hauteur du dossier, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- siège rigide, droit
- largeurs du siège: 12 po, 14 po, 16 po (30 cm, 35 cm, 40 cm)
- profondeur du siège: 14 po (35 cm)
- hauteur sol/siège de 16 po à 19 po (40 cm à 47,5 cm)
- support de siège ajustable
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type auto

Appui-bras

- appui-bras détachables, ajustables en hauteur, de 6 po à 10 po (15 cm à 25 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides, amovibles

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 7 po à 13 po (17,5 cm à 32,5 cm), à 70°
- appui-mollets capitonnés, droits
- palettes rabattables
- courroies appui-talon ajustables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande standard PG8
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur des accumulateurs
- compartiment des accumulateurs, groupe 22, 24
- manette directionnelle résistive
- interrupteur à bouton poussoir
- interrupteur à bascule
- extension en boule
- modulateur PG8
- moteurs
- freins électromagnétiques
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande central et escamotable
- anti-basculants à roulette

Roues et châssis

- fourches conventionnelles
- points d'ancrage pour le transport adapté
- roues arrière pneumatiques, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)
- roues avant pneumatiques, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- feux de position
- capot protecteur
- modification version courte, longue

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier		
appui-tête capitonné, profilé, en cuirette	130,00	65,00
monture d'appui-tête articulée, longue	S/F	65,00
monture d'appui-tête articulée Otto Bock	97,00	162,00
dossier profilé, amovible, en tissu	111,00	202,00
dossier rigide, droit	S/F	91,00
siège profilé, amovible, en tissu	91,00	182,00
siège rigide, droit	S/F	91,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
support de siège ajustable	S/F	120,00
support de siège et dossier à angle fixe	767,00	767,00
support des siège et dossier renforcé	422,00	1 189,00
modification de la hauteur du dossier à 11 po, 12 po et 13 po (27,5 cm, 30 cm, 32,5 cm)	84,00	S/O
modification de la largeur du siège de 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm), à 13 po (32,5 cm) et à 15 po (37,5 cm)	245,00	S/O
modification de la profondeur du siège de 10 po à 13 po (25 cm à 32,5 cm), à 15 po (37,5 cm) et à 16 po (40 cm)	240,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège à plus de 19 po (47,5 cm))	265,00	S/O
ceinture de sécurité de type velcro	17,00	46,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	17,00	46,00
poignées de dossier	S/F	70,00
adapteur thoracique	60,00	60,00
Appui-bras		
appui-bras détachables, ajustables en hauteur, de 6 po à 10 po (15 cm à 25 cm), courts ou longs		
paire	S/F	
unité		148,00
appui-bras détachables, escamotables, ajustables pour conduite centrale	187,00	253,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	11,00
protège-vêtements rigides, amovibles		
paire	S/F	
unité		44,00
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 7 po à 13 po (17,5 cm à 32,5 cm) à 70°	S/F	73,00
appui-pied amovibles, pivotants et ajustables en longueur de 7 po à 13 po (17,5 cm à 32,5 cm) à 90°	152,00	149,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 7 po à 13 po (17,5 cm à 32,5 cm), avec mécanisme compensateur		
paire	240,00	
unité		193,00
appui-mollets profilés		
paire	58,00	
unité		62,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
appui-mollets capitonnés, droits	S/F	52,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes rabattables et articulées		
paire	68,00	
unité		S/O
palette pleine largeur	156,00	226,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	26,00	
unité		48,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied		
paire	30,00	
unité		15,00
modification de la longueur des appui-pieds à plus de 14 po (35 cm)	72,00	S/O
pare-chocs avant		
paire	32,00	
unité		16,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande standard PG8	S/F	434,00
indicateur de niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
chargeur des accumulateurs	S/F	339,00
compartiment des accumulateurs, groupe 22 ou 24	S/F	116,00
commande au menton à tige longue non proportionnelle (requiert une interface)	256,00	256,00
commande au menton à tige courte proportionnelle	705,00	705,00
commande au souffle (requiert une interface)	330,00	330,00
commande céphalique proportionnelle (incluant l'interface et le support)	1 850,00	1850,00
commande sur plaquette (requiert une interface)	280,00	280,00
commande à deux interrupteurs à positions multiples (requiert une interface)	300,00	300,00
commande à cinq interrupteurs à positions multiples (requiert une interface)	530,00	530,00
attache pour commande au souffle ou au menton	357,00	357,00
plastron pour commande au menton	290,00	290,00
commande miniature à faible course	381,00	S/O
interrupteur à bascule	S/F	9,00
interrupteur à bouton poussoir	S/F	9,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
manette directionnelle résistive	S/F	239,00
extension en bâtonnet	17,00	20,00
extension en boule	S/F	3,00
extension en « T »	17,00	20,00
support de boîte de commande latéral	S/F	29,00
support de boîte de commande escamotable et latéral	S/F	190,00
support de boîte de commande central et escamotable	S/F	111,00
protecteur de boîte de commande	72,00	72,00
modulateur PG8	S/F	1 280,00
moteurs	S/F	S/O
freins électromagnétiques	S/F	S/O
anti-basculants à roulette	S/F	57,00
attache fixe pour affichage déporté	20,00	20,00
attache flexible pour affichage déporté	65,00	65,00
Types de roues		
fourches conventionnelles	S/F	82,00
roues avant pneumatiques, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	80,00
roues arrière pneumatiques, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	S/F	66,00
jante de roue avant	S/F	30,00
jante de roue arrière	S/F	31,00
dispositif anti-crevaisson arrière	138,00	S/O
dispositif anti-crevaisson avant		
paire	124,00	
unité		S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
capot protecteur	S/F	S/O
feux de position	S/F	S/O
modification version courte ou longue	S/F	S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
boîte de commande compacte à affichage déporté *	238,00	S/O
mécanisme de bascule motorisé 45° *	1 071,00	1 591,00
appui-pieds, mécanisme motorisé *		
paire	990,00	
unité		1 136,00
boîte de commande programmable MPM (incluant conduite asservie) *	922,00	S/O
interface à affichage déporté pour commandes spéciales non proportionnelles *	1 520,00	1 520,00
boîte de commande pour accessoires motorisés, 1 Vérin *	240,00	S/O
boîte de commande pour accessoires motorisés, 2 Vérins *	280,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
boîte de commande pour accessoires motorisés, 3 Vérins *	320,00	S/O
boîte de commande pour accessoires motorisés, 4 Vérins *	360,00	S/O

§4. Compléments pour fauteuils roulants

COUSSINS POUR FAUTEUILS ROULANTS

	Prix unitaire
coussin 2 po (5 cm) — tissu	30,00 \$
coussin 3 po (7,5 cm) — tissu	35,00 \$
coussin 4 po (10 cm) — tissu	42,00 \$
coussin 2 po (5 cm) — cuirette	40,00 \$
coussin 3 po (7,5 cm) — cuirette	45,00 \$
coussin 4 po (10 cm) — cuirette	50,00 \$
coussin profilé « MOTION 2000 QUÉBEC »	87,00 \$
coussin type « COMBI » ou équivalent*	C.S.
coussin type « COMMUTER » ou équivalent*	C.S.
coussin type « JAY » ou équivalent*	C.S.
coussin en gel ou équivalent*	C.S.
coussin type « UNICARE » ou équivalent*	C.S.
coussin ROHO ou équivalent*	C.S.
coussin spécial*	C.S.
coussin profilé « Orthofab »	180,00 \$
coussin profilé avec gel « Orthofab »	230,00 \$

§5. Composants pour fauteuils roulants

PNEUS POUR FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE

FOURNISSEUR: ORTHOFAB INC.

	Prix unitaire
Pneu à chambre à air, à pression régulière 20 po X 1 3/8 po (50 cm X 3,5 cm)	7,35 \$
Pneu à chambre à air, à pression régulière 22 po X 1 3/8 po (55 cm X 3,5 cm)	6,57 \$
Pneu à chambre à air, à pression régulière, 24 po X 1 1/4 po (60 cm X 3 cm)	6,57 \$
Pneu à chambre à air, à pression régulière, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3,5 cm)	6,57 \$
Pneu à chambre à air, à pression régulière, 24 po X 1 3/4 po (60 cm X 4,5 cm)	9,46 \$
Pneu à chambre à air, à pression régulière, 26 po X 1 3/8 po (65 cm X 3,5 cm)	7,84 \$
Pneu à chambre à air, à haute pression,	11,20 \$

Prix unitaire

20 po X 1 po (50 cm X 2,5 cm)	
Pneu à chambre à air, à haute pression,	10,62 \$
22 po X 1 po (55 cm X 2,5 cm)	
Pneu à chambre à air, à haute pression,	10,47 \$
24 po X 1 po (60 cm X 2,5 cm)	
Pneu à chambre à air, à haute pression,	11,20 \$
26 po X 1 po (65 cm X 2,5 cm)	
Pneu à chambre à air, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm), tout terrain, à surface arrondie	10,70 \$
Pneu à chambre à air, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm) tout terrain, à surface aplanie	8,61 \$
Pneu dur, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	4,09 \$
Pneu dur, 22 po X 1 po (55 cm X 2,5 cm)	9,88 \$
Pneu dur, 24 po X 1 po (60 cm X 2,5 cm)	9,49 \$
Pneu à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm)	6,33 \$
Pneu à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)	5,45 \$
Pneu à chambre à air, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4,5 cm)	8,31 \$
Pneu à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	5,89 \$
Pneu semi-pneumatique, 5 po X 1 po (12,5 cm X 2,5 cm)	9,10 \$
Pneu semi-pneumatique, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)	9,10 \$
Pneu semi-pneumatique, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	10,02 \$
Pneu semi-pneumatique, 22 po X 1 po (55 cm X 2,5 cm)	15,95 \$
Pneu semi-pneumatique, 24 po X 1 po (60 cm X 2,5 cm)	13,50 \$
Pneu semi-pneumatique, 26 po X 1 po (65 cm X 2,5 cm)	15,40 \$
Pneu anti-crevaison, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm)	10,61 \$
Pneu anti-crevaison, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)	10,61 \$
Pneu anti-crevaison, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4,5 cm)	14,05 \$
Pneu anti-crevaison, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	15,31 \$
Pneu anti-crevaison, 20 po X 1 3/8 po (50 cm X 3,5 cm)	17,60 \$
Pneu anti-crevaison, 22 po X 1 3/8 po (55 cm X 3,5 cm)	15,15 \$
Pneu anti-crevaison, 24 po X 1 po (60 cm X 2,5 cm)	19,90 \$
Pneu anti-crevaison, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3,5 cm)	15,15 \$
Pneu anti-crevaison, 26 po X 1 3/8 po (65 cm X 3,5 cm)	15,40 \$
Bande anti-crevaison, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm)	11,08 \$
Bande anti-crevaison, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)	12,20 \$
Bande anti-crevaison, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4,5 cm)	14,80 \$
Bande anti-crevaison, 20 po X 1 3/8 po (50 cm X 3,5 cm)	20,63 \$
Bande anti-crevaison, 22 po X 1 3/8 po (55 cm X 3,5 cm)	20,63 \$
Bande anti-crevaison, 24 po X 1 1/4 po (60 cm X 3 cm)	20,63 \$
Bande anti-crevaison, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3,5 cm)	20,63 \$
Bande anti-crevaison, 26 po X 1 3/8 po (65 cm X 3,5 cm)	31,93 \$

PNEUS POUR FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MOTORISÉE**FOURNISSEUR: ORTHOFAB INC.**

Pneu à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)	5,45 \$
Pneu à chambre à air, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4,5 cm)	8,31 \$
Pneu à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	5,89 \$
Pneu à chambre à air, 8 1/2 po X 2 1/8 po (20 cm X 5 cm)	37,00 \$
Pneu à chambre à air, 9 po X 2 3/4 po (23 cm X 7 cm)	8,31 \$
Pneu à chambre à air, 10 po X 3 po (25,5 cm X 7,5 cm)	10,02 \$
Pneu à chambre à air, 12 po X 3 po (30,5 cm X 7,5 cm)	15,91 \$
Pneu à chambre à air, 12 1/2 po X 2 1/4 po (32 cm X 5,5 cm)	8,12 \$

Prix unitaire

Pneu à chambre à air, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	16,39 \$
Pneu à chambre à air, 15 3/4 po X 2 3/4 po (39,5 cm X 7 cm)	53,00 \$
Pneu à chambre à air, 16 po X 2 1/8 po (40,5 cm X 5 cm)	12,82 \$
Pneu à chambre à air, 20 po X 2 1/8 po (50 cm X 5 cm)	12,82 \$
Pneu semi-pneumatique, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4,5 cm)	14,05 \$
Pneu semi-pneumatique, 9 po X 2 3/4 po (22,5 cm X 4,5 cm)	29,80 \$
Pneu anti-crevaison, 9 po X 2 3/4 po (22,5 cm X 7 cm)	29,25 \$
Pneu anti-crevaison, 10 po X 3 po (25,5 cm X 7,5 cm)	27,25 \$
Pneu anti-crevaison, 12 po X 3 po (30,5 cm X 7,5 cm)	35,50 \$
Pneu anti-crevaison, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	46,25 \$
Pneu anti-crevaison, 20 po X 2 1/8 po (50 cm X 5 cm)	36,20 \$
Bande anti-crevaison, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)	12,20 \$
Bande anti-crevaison, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4,5 cm)	14,80 \$
Bande anti-crevaison, 12 1/2 po X 2 1/4 po (32 cm X 5,5 cm)	29,90 \$
Bande anti-crevaison, 16 po X 2 1/8 po (40,5 cm X 5 cm)	31,80 \$
Bande anti-crevaison, 20 po X 2 1/8 po (50 cm X 5 cm)	31,80 \$

ACCUMULATEURS POUR FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MOTORISÉE

ACCUMULATEURS DE TYPE AQUEUX À CYCLE PROFOND GROUPE 22:

Batteries Puissantes**Prix**

Modèle: 22NF-DC 54,98 \$
Fabricant: M.K. Battery

Période de garantie: 12 mois

La Cie de Batteries Commerciales R.M. Ltée

Modèle: 22NF-DC 56,50 \$
Fabricant: Crown Battery Inc.

Période de garantie: 12 mois

Modèle: 22F-DC 52,50 \$
Fabricant: Crown Battery Inc.

Période de garantie: 12 mois

ACCUMULATEURS DE TYPE AQUEUX À CYCLE PROFOND GROUPE 22:

Batteries Puissantes

Modèle: 24-DC 51,98 \$
Fabricant: M.K. Battery

Période de garantie: 12 mois

ACCUMULATEURS DE TYPE AQUEUX À CYCLE PROFOND GROUPE 22:

La Cie de Batteries Commerciales R.M. Ltée

Modèle: U1-DC 42,50 \$
Fabricant: Crown Battery Inc.

Période de garantie: 12 mois

SECTION II**BASES DE POSITIONNEMENT**

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

PrixBASE DE POSITIONNEMENT ENFANT,
MODÈLE « ACTION TIGER »

1 510,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier rabattable et ajustable en hauteur de 10 po à 18 po (25 cm à 45 cm)
- hauteurs sol/siège: 17 1/2 po (44 cm), 19 1/2 po (49 cm)
- largeurs de siège: 12 po (30 cm), 13 po (32,5 cm), 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm)
- profondeur de siège ajustable de 11 po (27,5 cm) à 17 po (42,5 cm)
- longueur de châssis: 21 po (52,5 cm)
- mécanisme de bascule de l'ensemble siège et dossier
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras escamotables, ajustables en hauteur, de 5 po à 10 po (12,5 cm à 25 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements rigides et fixes
- protège-vêtements rigides et détachables

Appui-pieds

- appui-pieds à 90°, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 5 1/2 po à 11 1/2 po (13,5 cm à 28,5 cm)
- appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 15 po à 19 po (37,5 cm à 47,5 cm) à 60°
- appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 15 po à 17 po (37,5 cm à 42,5 cm) à 70°
- appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur de 9 3/4 po à 14 po (24 cm à 35 cm) à 60°, à 70°
- courroies appui-talon non ajustables
- palettes rabattables

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée
- fourches régulières
- essieux à dégagement rapide
- roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 12 po X 2 1/4 po (30 cm X 5,5 cm), 22 po X 1 3/8 po (55 cm X 3 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po (55 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm), 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm), 5 po X 1 po (12,5 cm X 2,5 cm)
- anti-basculants à roulette

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier rabattable et ajustable en hauteur, de 10 po à 18 po (25 cm à 45 cm)	S/F	52,00
mécanisme de bascule de l'ensemble siège et dossier	S/F	275,00
ensemble de croissance (augmentation de la largeur de 1 po (2,5 cm))	20,00	20,00
ensemble de croissance (augmentation de la largeur de plus de 1 po (2,5 cm))	120,00	120,00
poignées de dossier	S/F	35,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	18,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	28,00
ceinture de sécurité de type avion	28,00	46,00
coussin 2 pouces (5 cm)	52,00	52,00
coussin 3 pouces (7,5 cm)	52,00	52,00
Appui-bras		
appui-bras escamotables ajustables en hauteur, de 5 po à 10 po (12,5 cm à 25 cm), courts ou longs	S/F	50,00
appui-bras détachables et ajustables en hauteur, de 5 po à 8 po (12,5 cm à 20 cm) ou de 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm), courts ou longs	77,00	
paire		89,00
unité		89,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	24,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	25,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	10,00
protège-vêtements rigides, fixes	S/F	10,00
protège-vêtements rigides, détachables	S/F	41,00
Appui-pieds		
appui-pieds, amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 15 po à 19 po (37,5 cm à 47,5 cm) à 60° ou de 15 po à 17 po (37,5 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	73,00
appui-pieds à 90°, amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 5 1/2 po à 11 1/2 po (13,5 cm à 28,5 cm)	S/F	138,00
appui-pieds, amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 9 3/4 po à 14 po (24 cm à 35 cm) à 60° ou à 70°	S/F	138,00
appui-pieds à 90°, fixe, parallèle avec palette monopiece articulée, de 4 po à 10 po (10 cm à 25 cm)	68,00	
paire		206,00
unité		206,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
courroie appui-mollets simple	40,00	40,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes articulées et rabattables		
paire	68,00	
unité		69,00
courroies appui-talon non ajustables	S/F	3,00
courroies appui-talon avec sangle à la cheville		
paire	28,00	
unité		17,00
rallonge de 3 po (7,5 cm) pour appui-pieds à 90°		
paire	30,00	
unité		15,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite en aluminium anodisé de 22 po (55 cm)	S/F	31,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	50,00	
unité		56,00
anti-basculants à roulette	S/F	45,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	40,00
rallonges de levier de frein		
paire	30,00	
unité		14,00
Types de fourches:		
fourches régulières	S/F	22,00
Essieux arrière:		
essieux à dégagement rapide	S/F	50,00
Types de roues		
roues arrière en plastique moulée, à pression régulière, 12 po X 2 1/4 po (30 cm X 5,5 cm)	S/F	47,00
roues arrière en plastique moulée, à pression régulière, 22 po X 1 3/8 po (55 cm X 3 cm)	S/F	47,00
roues arrière en plastique moulée, à pneus durs, 22 po (55 cm)	S/F	47,00
roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant à pneus durs, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues avant à pneus durs, 5 po X 1 po (12,5 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm) paire	30,00	
unité		37,00
roues avant à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm) paire	30,00	
unité		37,00
bandes anti-crevaisson avant paire	89,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière paire	93,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
plateforme pour contractures à angle ajustable de 64°, 92°, 100° ou 118° *	229,00	302,00

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

BASE DE POSITIONNEMENT ADULTE,
MODÈLE « ACTION AT »

1 616,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- hauteurs sol/siège: 16 1/2 po (41,5 cm), 17 1/2 po (44 cm), 18 1/2 po (46,5 cm)
- largeurs de siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm)
- profondeurs de siège: 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm), 22 po (55 cm)
- hauteurs du dossier: 20 po (50 cm), 24 po (60 cm)
- longueur du châssis: 41 po (102,5 cm)
- mécanisme de bascule de l'ensemble siège et dossier
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras détachables, ajustables en hauteur, de 7 1/2 po à 9 1/2 po (19 cm à 23,5 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides, fixes

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 15 po à 19 po (37,5 cm à 47,5 cm) à 60°
- appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 15 po à 17 po (37,5 cm à 42,5 cm) à 70°
- courroies appui-talon non ajustables
- courroies appui-talon ajustables en longueur
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables
- palettes, à surface antidérapante, rabattables

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée, par traction
- fourches régulières pour roues de 6 po (15 cm) et de 8 po (20 cm)
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 12 po (30 cm), 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues arrière à rayons, à pression régulière, 12 po (30 cm), 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues avant à pneus durs, 5 po (12,5 cm), 6 po (15 cm)
- anti-basculants à roulette

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
modification de la largeur du siège, 21 po (52,5 cm) ou 22 po (55 cm)	68,00	S/O
siège rigide, plaque métallique	54,00	54,00
mécanisme de bascule de l'ensemble		
siège et dossier	S/F	S/O
poignées de dossier	S/F	35,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	18,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	28,00
ceinture de sécurité de type avion	28,00	46,00
coussin 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
Appui-bras		
appui-bras détachables, ajustables en hauteur, de 7 1/2 po à 9 1/2 po (19 cm à 23,5m), courts ou longs	S/F	89,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	24,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	25,00
protège-vêtements rigides, fixes	S/F	15,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 15 po à 19 po (37,5 cm à 47,5 cm) à 60°,	S/F	73,00
appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 15 po à 17 po (37,5 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	73,00
appui-pieds, amovibles, pivotants et ajustables en longueur, de 5 1/2 po à 11 1/2 po (13,5 cm à 28,5 cm) à 90°	130,00	138,00
paire unité		
appui-pieds, amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 9 3/4 po à 14 po (24 cm à 35 cm) à 60° ou à 70°	130,00	138,00
paire unité		
appui-pieds en « V », amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 16 po à 19 po (40 cm à 47,5 cm) à 70°	62,00	104,00
paire unité		
appui-jambes amovibles, pivotants, élévateurs, ajustables en longueur, de 16 po à 20 po à 60° (40 cm à 50 cm)	198,00	172,00
paire unité		
appui-mollets rembourrés	S/F	15,00
courroie appui-mollets simple	40,00	40,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes articulées et rabattables	68,00	69,00
paire unité		
palettes surdimensionnées et rabattables	26,00	48,00
paire unité		
palettes à surface antidérapante et rabattables	S/F	35,00
courroies appui-talon non ajustables	S/F	3,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	13,00
sangles cale-pied	24,00	12,00
paire unité		
tiges de palette plus longues	72,00	36,00
paire unité		
rallonge de 3 po (7,5 cm) pour appui-pied à 90°	30,00	15,00
paire unité		

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) et 24 po (60 cm) S/F	31,00	
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	50,00	
unité		56,00
cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales		
paire	146,00	
unité		104,00
anti-basculants à roulette	S/F	45,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée ou par traction	S/F	40,00
rallonges de levier de frein		
paire	30,00	
unité		15,00
Types de fourches:		
4042180 fourches régulières, pour roues de 6 po (15 cm) et de 8 po (20 cm)	S/F	31,00
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide		
paire	89,00	
unité		60,00
Châssis:		
châssis avant pour plate forme de contracture 90,00	S/O	
Types de roues		
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 12 po (30 cm), 20 po (50 cm), 22 po (55 cm)	S/F	47,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 24 po (60 cm)	S/F	50,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	33,00
roues arrière, à rayons, à pression régulière, 12 po (30 cm), 20 po (50 cm), 22 po (55 cm)	S/F	47,00
roues arrière, à rayons, à pression régulière, 24 po (60 cm)	S/F	50,00
roues arrière, à rayons, pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	33,00
roues avant à pneus durs, 5 po (12,5 cm), 6 po (15 cm)	S/F	22,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm) paire unité	30,00	37,00
roues avant à semi-pneumatiques, 8 X 2 po (20 cm X 5 cm) paire unité	26,00	35,00
bandes anti-crevaison avant paire unité	89,00	S/O
bandes anti-crevaison arrière paire unité	93,00	S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
plateforme de contracture, à angle ajustable à 64°, 82°, 100° ou 118° *	229,00	302,00
dossier inclinable *	421,00	421,00
châssis robuste *	316,00	S/O

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

BASE DE POSITIONNEMENT ADULTE,
MODÈLE « CONCEPT 45 »

1 497,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- hauteurs sol/siège: 16 1/2 po (41,5 cm), 17 3/4 po (44,5 cm), 19 po (47,5 cm)
- largeurs de siège: 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm),
18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm)
- profondeurs de siège: 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm),
18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm)
- dossier souple en nylon
- hauteurs du dossier: 20 po (50 cm), 24 po (60 cm)
- longueur du châssis: 41 po (102,5 cm)
- mécanisme de bascule de l'ensemble siège et dossier
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras détachables, ajustables en hauteur, de
7 1/2 po à 9 1/2 po (19 cm à 23,5 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides, intégrés aux appuis-bras

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 15 po à 19 po (37,5 cm à 47,5 cm) à 60°
- appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 15 po à 17 po (37,5 cm à 42,5 cm) à 70°
- courroies appui-talon non ajustables
- courroies appui-talon ajustables en longueur
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables
- palettes, à surface antidérapante, rabattables

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en chrome, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée, par traction
- fourches régulières, pour roues de 5 po (12,5 cm), 7 po (17,5 cm) et 8 po (20 cm)
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues avant à pneus durs, 5 po, 7 po, 8 po X 1 po (12,5 cm, 17,5 cm, 20 cm X 2,5 cm)
- anti-basculants à roulette

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête, hamac	61,00	61,00
appui-tête en uréthane	61,00	61,00
dossier rabattable	126,00	S/O
dossier souple en nylon	S/F	45,00
siège rigide, plaque métallique	90,00	90,00
mécanisme de bascule de l'ensemble		
siège et dossier	S/F	S/O
poignées de dossier	S/F	50,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	18,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	28,00
ceinture de sécurité de type avion	28,00	46,00
coussin 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
Appui-bras		
appui-bras détachables, ajustables en hauteur, de 7 1/2 po à 9 1/2 po (19 cm à 23,5m), courts ou longs	S/F	89,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	24,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	25,00
protège-vêtements rigides, intégrés aux appuis-bras	S/F	15,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 15 po à 19 po (37,5 cm à 47,5 cm) à 60°,	S/F	73,00
appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur, de 15 po à 17 po (37,5 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	73,00
appui-jambes amovibles, pivotants, éleveurs, ajustables en longueur, de 16 po à 20 po à 60° (40 cm à 50 cm)		
paire	198,00	
unité		172,00
appui-mollets rembourrés	S/F	15,00
courroie appui-mollets simple	40,00	40,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	26,00	
unité		48,00
palettes à surface antidérapante et rabattables	S/F	35,00
courroies appui-talon non ajustables	S/F	3,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	13,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) et 24 po (60 cm)	S/F	31,00
cerceaux de conduite en chrome de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) et 24 po (60 cm)	S/F	31,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	50,00	
unité		56,00
anti-basculants à roulette	S/F	45,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée ou par traction	S/F	40,00
rallonges de levier de frein		
paire	30,00	
unité		15,00
Types de fourches:		
fourches régulières, pour roues de 5 po (12,5 cm), 7 po (17,5 cm) et 8 po (20 cm)	S/F	31,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide		
paire	89,00	
unité		60,00
Types de roues		
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm)	S/F	47,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 24 po (60 cm)	S/F	50,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	33,00
roues avant à pneus durs, 8 po (20 cm), 7 po (17,5 cm) ou 5 po (12,5 cm) X 1 po (2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)		
paire	30,00	
unité		37,00
bandes anti-crevaisson avant		
paire	89,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	93,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
dossier inclinable *	421,00	421,00

APPAREIL LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

Prix

BASE DE POSITIONNEMENT ADULTE,
MODÈLE «PHYSIPRO PB10000»

1 710,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier rabattable de 20 po (50 cm) de hauteur et ajustable en angle de 90° à 125°
- largeurs de siège: 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm)
- profondeur de siège: 16 po à 22 po (40 cm à 55 cm) ajustable aux 1/2 po (2 cm)
- support de siège et de dossier ajustable en largeur et en profondeur
- mécanisme de bascule de l'ensemble siège et dossier
- hauteur sol/siège: 18 1/2 po (46,5 cm)
- longueur du châssis: 36 po (89 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras escamotables, ajustables en hauteur, de 8 po à 14 po (20 cm à 35 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 60°
- appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur de 12 po à 17 po (30 cm à 42,5 cm) à 70°
- courroies appui-talon ajustables en longueur
- palettes rabattables et articulées
- modification de la longueur des appui-pieds

Roues et châssis

- freins de blocage hauts, à blocage par traction
- fourches régulières pour roues de 8 po (20 cm)
- essieux filetés conventionnels
- roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 12 po (30 cm)
- roues avant à pneus durs, de 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)
- roues avant, à chambre à air, de 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)
- anti-basculants à roulette
- points d'ancrages pour transport adapté

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier rabattable de 20 po (50 cm) de hauteur et ajustable en angle de 90° à 125°	S/F	S/O
mécanisme de bascule de l'ensemble siège et dossier	S/F	S/O
support de siège et de dossier ajustable en largeur et en profondeur	S/F	270,00
poignées de dossier	S/F	S/O
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	16,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	44,00
Appui-bras		
appui-bras escamotables, ajustables en hauteur, de 8 po à 14 po (20 cm à 35 cm), courts ou longs	S/F	161,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	17,00
protège-vêtements rigides	S/F	12,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-pieds		
appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 60°	S/F	80,00
appui-pieds amovibles, pivotants, ajustables en longueur de 12 po à 17 po (30 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	80,00
appui-pieds, amovibles, pivotants et ajustables en longueur de 12 po à 17 po (30 cm à 42,5 cm) à 90°		
paire	120,00	
unité		140,00
appui-jambes amovibles, pivotants, élévateurs, ajustables en longueur		
paire	196,00	
unité		178,00
courroie appui-mollets simple	31,00	31,00
courroie appui-mollets double	41,00	41,00
courroie appui-mollets coussinée	61,00	61,00
palettes articulées et rabattables		
paire	S/F	
unité		83,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	14,00	
unité		90,00
courroies appui-talon ajustables en longueur	S/F	14,00
sangles cale-pied		
paire	28,00	
unité		14,00
modification de la longueur des appui-pieds	S/F	30,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite		
anti-basculants à roulette	S/F	21,00
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par traction	S/F	36,00
blocs pour installation des freins sur des roues arrière de 24 po (60 cm)		
paire	100,00	
unité		50,00
Types de fourches:		
fourches régulières, pour roues de 8 po (20 cm)	S/F	26,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Essieux arrière:		
essieux filetés conventionnels adaptateurs pour roues arrière de 24 po (60 cm)	S/F	2,00
paire	50,00	
unité		25,00
Châssis:		
points d'ancrages pour transport adapté	S/F	S/O
Types de roues		
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 12 po (30 cm)	S/F	37,00
roues arrière en plastique moulé, à pression régulière, 24 po (60 cm)	66,00	70,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 24 po (60 cm)	48,00	61,00
roues avant à pneus durs, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)	S/F	18,00
roues avant à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)	S/F	
paire		
unité		21,00
bandes anti-crevaisson avant, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)		
paire	30,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière, 12 1/2 po X 2 1/4 po (31 cm X 5,5 cm)		
paire	44,00	
unité		S/O

27748