

Gouvernement du Québec

Décret 574-99, 19 mai 1999

Loi sur l'assurance-maladie
(L.R.Q., c. A-29)

Appareils suppléant à une déficience physique — Modifications

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe *h* du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c. A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie de l'assurance maladie du Québec ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les services ainsi que les prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique qu'il indique et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l'article 3, fixer l'âge des bénéficiaires qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories, déterminer le montant qui peut être assumé pour le compte d'un bénéficiaire qu'il indique, les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le montant de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces biens peuvent être récupérés;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie par le décret no 612-94 du 27 avril 1994;

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier ce règlement;

ATTENDU QUE la Régie de l'assurance maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications;

ATTENDU QUE l'article 69.0.1 de la Loi sur l'assurance-maladie prévoit qu'un règlement adopté en vertu des paragraphes *h*, *h.1* ou *h.2* du premier alinéa de l'article 69 de cette loi à la suite d'un contrat avec un fournisseur conformément à l'article 3.1 de cette loi, n'est pas soumis à l'obligation de publication et au délai d'entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1);

ATTENDU QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie est

adopté en vertu du paragraphe *h* du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie à la suite d'un contrat avec des fournisseurs conformément à l'article 3.1 de cette loi et qu'il peut être ainsi soustrait à l'obligation de publication et au délai d'entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements;

ATTENDU QU'il y a lieu que le Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie entre en vigueur le 1^{er} juin 1999;

ATTENDU QU'il y a lieu d'édicter ce règlement;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre d'État à la Santé et aux Services sociaux et ministre de la Santé et des Services sociaux:

QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.

Le greffier du Conseil exécutif,
MICHEL NOËL DE TILLY

Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie*

Loi sur l'assurance-maladie
(L.R.Q., c. A-29, aa 3, 5^e al. et 69, 1^{er} al., par. *h*)

1. Le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie est modifié par le remplacement de la Section I de la Partie I du Chapitre V du Titre Deuxième ainsi que par le remplacement de la Section II de cette même Partie, à l'exception de l'énumération relative aux accumulateurs de fauteuils roulants à propulsion motorisée dans la sous-section V, par les sections figurant à l'annexe I du présent règlement.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} juin 1999.

* La dernière modification au Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie, édicté par le décret n^o 612-94 du 27 avril 1994 (1994, *G.O.* 2, 2197) (Erratum 3317), a été apportée par le règlement édicté par le décret n^o 1334-98 du 14 octobre 1998 (1998, *G.O.* 2, 5789). Pour les modifications antérieures, voir le « Tableau des modifications et Index sommaire », Éditeur officiel du Québec, 1999, à jour au 1^{er} mars 1999.

ANNEXE I**CHAPITRE V
ÉNUMÉRATIONS****Aides à la locomotion et à la posture****PARTIE I
AIDES À LA LOCOMOTION****SECTION I
FAUTEUILS ROULANTS***§1. Fauteuils roulants à propulsion manuelle*

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «CHARLIE»

880,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple en nylon
- hauteurs de dossier: 12½ po à 17 po (31 cm à 42,5 cm), 15½ po à 20 po (38,5 cm à 50 cm)
- hauteur sol/siège avant: de 14½ po à 21½ po (36,5 cm à 53,5 cm)
- largeur du siège: de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- profondeurs du siège, 16 po (40 cm), 18 po (45 cm), 20 po (50 cm)
- siège souple en nylon
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras, de type «L», amovibles, réglables en hauteur, de 6 po à 10 po (15 cm à 25 cm), courts, longs
- appui-bras, de type «U», amovibles, hauteur fixe, courts, longs
- appui-bras, de type «U», amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples
- protège-vêtements rigides et fixes

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- palettes rabattables
- courroies appui-talon réglables en longueur
- appui-mollets rembourrés

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches courtes, hautes
- essieux filetés
- roues arrière en plastique moulé, à rayons, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues avant, à pneus durs, 7 po X 1 po (17,5 cm X 2,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
modification de la profondeur du siège souple à 14 po (35 cm), à 15 po (37,5 cm), à 17 po (42,5 cm) ou à 19 po (47,5 cm)	85,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po (47,5 cm) ou à 20 po (50 cm)	119,00	S/O
modification de la longueur du châssis pour profondeurs de 18 po (45 cm) et de 20 po (50 cm)	110,00	S/O
dossier souple en nylon	S/F	70,00
siège souple en nylon	S/F	70,00
dossier souple à tension réglable	70,00	140,00
siège rigide, plat, toutes dimensions	78,00	78,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 4 po (10 cm)	56,00	56,00
poignées de dossier	S/F	4,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	23,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	26,00
ceinture de sécurité de type avion	33,00	56,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «L», amovibles, réglables en hauteur, de 6 po à 10 po (15 cm à 25 cm), courts ou longs	S/F	66,00
appui-bras, de type «U», amovibles, hauteur fixe, courts ou longs	S/F	52,00
appui-bras, de type «U», amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts ou longs	S/F	130,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	6,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	12,00
protège-vêtements rigides droits ou à rebord, amovibles	52,00	
paire		
unité		45,00
protège-vêtements souples	S/F	21,00
protège-vêtements rigides, fixes	S/F	19,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)	S/F	100,00
appui-jambes éleveurs, réglables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)		
paire	210,00	
unité		249,00
courroie appui-mollets simple	20,00	20,00
courroie appui-mollets double	47,00	47,00
appui-mollets rembourrés	S/F	20,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes rabattables, réglables en angle		
paire	70,00	
unité		95,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	58,00	
unité		64,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	12,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 19 po à 20 po (47,5 cm à 50 cm)	84,00	S/O
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) ou 26 po (65 cm)	S/F	44,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	66,00	
unité		77,00
cerceaux de conduite antidérapants		
paire	82,00	
unité		85,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	145,00	
unité		120,00
anti-basculants à roulette		
paire	85,00	
unité		43,00
porte-canne	42,00	42,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	52,00
standard, à blocage par traction		
paire	16,00	
unité		60,00
rallonges de levier de frein		
paire	24,00	
unité		12,00
freins anti-recul		
paire	75,00	
unité		104,00
Types de fourches:		
fourches courtes	S/F	47,00
fourches hautes	S/F	49,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	85,00	
unité		97,00
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	11,00
essieux à dégagement rapide		
paire	78,00	
unité		50,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	60,00	
unité		30,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	65,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) ou 26 po (65 cm)		
paire	90,00	
unité		110,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) ou 26 po (65 cm)		
paire	90,00	
unité		110,00
roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm)	S/F	110,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)		
paire	100,00	
unité		115,00
roues avant, à pneus durs, 3 po (7,5 cm)		
paire	40,00	
unité		38,00
roues avant, à pneus durs, 5 po (12,5 cm)		
paire	40,00	
unité		38,00
roues avant, à pneus durs, 7 po X 1 po (17,5 cm X 2,5 cm)	S/F	18,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm) ou 6 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm X 3 cm)		
paire	40,00	
unité		38,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 6 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm X 3 cm)		
paire	40,00	
unité		38,00
bandes anti-crevaisson arrière, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)		
paire	52,00	
unité		S/O
pneus anti-crevaisson arrière, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)		
paire	52,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *		
paire	68,00	
unité		84,00

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «EPIC»

1 155,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier réglable en hauteur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) et réglable en angle de 3° à 12°
- hauteur sol/siège avant: de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, 9 po à 10½ po (22,5 cm à 26 cm), courts
- appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 9½ po à 13½ po (23,5 cm à 34 cm), courts ou longs
- appui-bras, de type «U», amovibles et réglables en hauteur, de 9½ po à 13½ po (23,5 cm à 34 cm), courts ou longs
- appui-bras, de type «U», escamotables, réglables en hauteur, de 9½ po à 13½ po (23,5 cm à 34 cm), courts ou longs
- garnitures de confort droites, longues, courtes
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples
- protège-vêtements rigides intégrés aux appui-bras escamotables et réglables en hauteur

Appui-pieds

- appui-pieds à 75°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13 po à 19 po (32,5 cm à 47,5 cm)
- appui-pieds à 80°, en «V», amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13 po à 19 po (32,5 cm à 47,5 cm)
- palettes rabattables
- palettes rabattables, de type «1/3 - 2/3», composite
- courroies appui-talon réglables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), de 22 po (55 cm), de 24 po (60 cm), de 26 po (65 cm)
- cerceaux de conduite en chrome, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches standard, courtes, très courtes
- essieux filetés
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues avant à pneus durs, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension réglable	70,00	140,00
modification de la hauteur du dossier, de 10 po à 13 po (25 cm à 32,5 cm) ou de 18 ¹ / ₄ po à 22 po (45,5 cm à 55 cm)	50,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 15 po (37,5 cm) ou à 17 po (42,5 cm)	115,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po (47,5 cm) ou à 20 po (50 cm)	109,00	S/O
poignées de dossier	S/F	5,00
dossier souple en nylon	S/F	70,00
siège souple en nylon	S/F	70,00
siège rigide plat	8,00	78,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	56,00	56,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	23,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	26,00
modification de la longueur de la ceinture de sécurité	23,00	26,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 9 po à 10 ¹ / ₂ po (22,5 cm à 26 cm), courts	S/F	66,00
appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 9 ¹ / ₂ po à 13 ¹ / ₂ po (23,5 cm à 34 cm), courts ou longs	S/F	115,00
appui-bras, de type «U», amovibles et réglables en hauteur, de 9 ¹ / ₂ po à 13 ¹ / ₂ po (23,5 cm à 34 cm), courts ou longs	S/F	115,00
appui-bras, de type «U», escamotables, réglables en hauteur, de 9 ¹ / ₂ po à 13 ¹ / ₂ po (23,5 cm à 34 cm), courts ou longs	S/F	115,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	5,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	12,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	12,00
protège-vêtements souples	S/F	21,00
protège-vêtements rigides, amovibles		
paire	38,00	
unité		40,00
protège-vêtements rigides intégrés aux appui-bras escamotables et réglables en hauteur	S/F	19,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 75°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13 po à 19 po (32,5 cm à 47,5 cm)	S/F	99,00
appui-pieds à 80°, en «V», amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13 po à 19 po (32,5 cm à 47,5 cm)	S/F	99,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17 ¹ / ₂ po à 21 ¹ / ₂ po (44 cm à 53 cm) incluant les appui-mollets rembourrés		
paire	167,00	
unité		249,00
appui-pieds monopieèce à 85°, amovible, réglable en longueur, de 13 po à 19 po (32,5 cm à 47,5 cm) à 85°		
paire	30,00	
unité		120,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-mollets rembourrés	S/F	20,00
modification de la longueur des appui-pieds	84,00	S/O
courroie appui-mollets simple	24,00	24,00
palettes rabattables	S/F	26,00
palettes rabattables de type « 1/3 - 2/3 », composite	S/F	35,00
palettes rabattables et réglables en angle		
paire	70,00	
unité		95,00
palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur		
paire	125,00	
unité		155,00
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	60,00	
unité		64,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	11,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	156,00	
unité		110,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), ou de 26 po (65 cm)	S/F	44,00
cerceaux de conduite en chrome, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm)	S/F	32,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	84,00	
unité		74,00
cerceaux de conduite antidérapants	84,00	74,00
anti-basculants à roulette		
paire	84,00	
unité		42,00
porte-canne	42,00	42,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	66,00
rallonges de levier de frein		
paire	31,00	
unité		16,00
freins anti-recul		
paire	81,00	
unité		42,00
Types de fourches:		
fourches standard, courtes ou très courtes	S/F	33,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	84,00	
unité		42,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	4,50
essieux à dégagement rapide		
paire	75,00	
unité		42,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	70,00	
unité		35,00
modification de l'inclinaison des roues arrière à 3°, à 6°	55,00	27,00
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	82,00
roues arrière renforcées, en plastique moulé, à pression standard ou à semi-pneumatiques, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)		
paire	66,00	
unité		115,00
roues arrière à rayons, à pression standard ou à haute pression, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) ou 26 po (65 cm)		
paire	76,00	
unité		120,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po (50 cm)		
paire	76,00	
unité		120,00
roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm)	S/F	120,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard ou à haute pression, 24 po ou 26 po (60 cm ou 65 cm)		
paire	106,00	
unité		135,00
roues avant, à pneus durs, 5 po ou 8 po X 1 po (12,5 cm ou 20 cm X 2,5 cm)		
paire	20,00	
unité		29,00
roues avant, à pneus durs, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)	S/F	19,00
roues avant, à chambre à air, 6 po X 1 ¹ / ₄ po ou 8 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm X 3 cm ou 20 cm X 3 cm)		
paire	38,00	
unité		38,00
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	52,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	78,00	
unité		42,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *	84,00	84,00

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

PrixFAUTEUIL ROULANT À DOSSIER INCLINABLE OU SEMI-INCLINABLE,
MODÈLE « QURE »

1 420,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple en cuirette de dimensions standard, de dimensions spéciales
- dossier inclinable de 0° à 90°, à 20¹/₂ po (51,5 cm) de hauteur
- hauteur sol/siège avant: de 19³/₄ po (49,5 cm)
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeur du siège: 17 po (42,5 cm)
- siège souple en cuirette de dimensions standard, de dimensions spéciales
- appui-tête télescopique
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras amovibles, à hauteur fixe de 9³/₄ po (24 cm), courts, longs
- appui-bras amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 16 po à 22 po (40 cm à 55 cm)
- palettes rabattables
- courroies appui-talon réglables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en acier chromé, de 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- fourches standard pour roues de 8 po (20 cm), fourches courtes, fourches hautes
- essieux filetés
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs 22 po, 24 po X 1 po (55 cm, 60 cm X 2,5 cm)
- roues avant à pneus durs 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm), 6 po (15 cm)
- barre de tension

**Prix à l'achat
initial ou au
remplacement
du fauteuil**
**Prix lors du
remplacement
du composant
(prix unitaire)**

Composant(s) de base ou optionnel(s)**Système de soutien du corps****Siège et dossier:**

appui-tête télescopique	S/F	56,00
dossier souple en cuirette, dimensions spéciales	S/F	62,00
siège souple en cuirette, dimensions spéciales	S/F	62,00
modification de la hauteur du dossier supérieure à 20 ¹ / ₂ po (51,5 cm)	104,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 15 po (37,5 cm) ou à 18 po (45 cm)	280,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 16 po (40 cm)	129,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège à 15 ³ / ₄ po (39,5 cm), 16 ³ / ₄ po (42 cm), 17 ³ / ₄ po (44,5 cm), 18 ³ / ₄ po (47 cm) ou à 20 ³ / ₄ po (52 cm)	275,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
modification de la largeur du siège, plus de 19 po (47,5 cm)	275,00	S/O
dossier souple en cuirette	S/F	46,00
siège souple en cuirette	S/F	46,00
poignées de dossier	S/F	3,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	56,00	56,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	23,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	26,00
ceinture de sécurité de longueur spéciale	23,00	26,00
Appui-bras:		
appui-bras amovibles, à hauteur fixe de 9 ³ / ₄ po (24 cm), courts	S/F	56,00
appui-bras amovibles, à hauteur fixe de 9 ³ / ₄ po (24 cm), longs	S/F	50,00
appui-bras amovibles et réglables en hauteur, de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm), courts	S/F	115,00
appui-bras amovibles et réglables en hauteur, de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm), longs	S/F	115,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	12,00
modification de la hauteur des appui-bras	85,00	S/O
protège-vêtements rigides	S/F	19,00
protège-vêtements renforcés		
paire	118,00	
unité		78,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 16 po à 22 po (40 cm à 55 cm)	S/F	66,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 15 po à 21 po (37,5 cm à 52,5 cm) incluant les appui-mollets rembourrés		
paire	104,00	
unité		155,00
courroie appui-mollets simple	18,00	18,00
courroie appui-mollets double	47,00	47,00
palettes rabattables	S/F	18,00
palettes rabattables, réglables en angle		
paire	116,00	
unité		76,00
palettes surdimensionnées rabattables		
paire	16,00	
unité		26,00
palettes rabattables, avec surface antidérapante		
paire	6,00	
unité		21,00
palette pleine largeur	58,00	78,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	11,00
sangles cale-pied		
paire	25,00	
unité		16,00
modification de la longueur des appui-pieds	85,00	S/O
pare-chocs avant à roulette		
paire	15,00	
unité		7,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	46,00	
unité		55,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	156,00	
unité		110,00
cerceaux de conduite en acier chromé, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	32,00
anti-basculants à roulette		
paire	69,00	
unité		34,50
porte-canne	33,00	33,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	23,00
standard, à blocage par traction	S/F	23,00
rallonges de levier de frein		
paire	20,00	
unité		11,00
freins anti-recul		
paire	75,00	
unité		37,50
Types de fourches:		
fourches standard pour roues de 8 po (20 cm)	S/F	25,00
fourches courtes ou hautes	S/F	32,00
fourches à suspension		
paire	116,00	
unité		90,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	69,00	
unité		34,50
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	4,50
essieux renforcés	60,00	S/O
relocalisation avant de l'essieu de 5/8 po (1,56 cm)	60,00	S/O
Châssis:		
double entretoise	132,00	S/O
entretoise renforcée	31,00	S/O
coins de renforcement		
paire	56,00	
unité		S/O
barre de tension	S/F	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po X 1 po (55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	82,00
roues arrière renforcées, en plastique, à semi-pneumatiques, ou à pression standard, 22 po ou 24 po X 1 ¹ / ₄ po (55 cm ou 60 cm X 3 cm)		
paire	66,00	
unité		115,00
roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	23,00
roues avant, à pneus durs, 6 po (15 cm)	S/F	19,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4 cm)		
paire	36,00	
unité		41,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4 cm)		
paire	38,00	
unité		38,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm)		
paire	38,00	
unité		38,00
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	52,00	
unité		S/O

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « QUR »

1 090,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple en cuirette, en nylon
- dossier souple en cuirette de dimensions spéciales
- dossier fixe: hauteur de 16¹/₂ po (41,5 cm)
- hauteur sol/siège avant: 19¹/₂ po (49 cm)
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeur du siège, 16 po (40 cm)
- siège souple en cuirette, en nylon
- siège souple en cuirette de dimensions spéciales
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras, de type « U », enveloppants ou non, amovibles, à hauteur fixe de 9³/₄ po (24 cm), courts, longs
- appui-bras, de type « U », enveloppants ou non, amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts, longs
- appui-bras, de type « U », amovibles, escamotables et réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 16 po à 22 po
- (40 cm à 55 cm)
- palettes rabattables
- courroies appui-talon réglables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en acier chromé, de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- fourches standard, courtes, hautes
- essieux filetés
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs 22 po, 24 po X 1 po (55 cm, 60 cm X 2,5 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm), 6 po (15 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête télescopique	164,00	56,00
dossier souple en cuirette, dimensions spéciales	S/F	62,00
siège souple en cuirette, dimensions spéciales	S/F	62,00
modification de la hauteur du dossier à 14 ¹ / ₂ po (36,5 cm), 18 ¹ / ₂ po (46,5 cm) ou à 20 ¹ / ₂ po (51,5 cm)	104,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 18 po (45 cm) ou à 19 po (47,5 cm)	280,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 17 po (42,5 cm)	125,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège à 14 ³ / ₄ po (37 cm), 15 ³ / ₄ po (39,5 cm), 16 ³ / ₄ po (42 cm), 17 ³ / ₄ po (44,5 cm), 18 ³ / ₄ po (47 cm), 20 ³ / ₄ po (52 cm) ou à 21 ³ / ₄ po (54,5 cm)	275,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm), 22 po (55 cm), 23 po (57,5 cm) ou à 24 po (60 cm)	275,00	S/O
modification de la hauteur, dossier spécial avec poignées soudées	133,00	S/O
montants de dossier renforcés		
paire	31,00	S/O
dossier souple en cuirette ou nylon	S/F	46,00
siège souple en cuirette ou nylon	S/F	46,00
poignées de dossier	S/F	3,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	56,00	56,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	23,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	26,00
ceinture de sécurité de longueur spéciale	23,00	26,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «U», amovibles, à hauteur de fixe 9 ³ / ₄ po (24 cm), courts	S/F	50,00
appui-bras, de type «U», amovibles, à hauteur fixe de 9 ³ / ₄ po (24 cm), longs	S/F	56,00
appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles, à hauteur fixe de 9 ³ / ₄ po (24 cm), courts	S/F	72,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles, à hauteur fixe de 9 ³ / ₄ po (24 cm), longs	S/F	76,00
appui-bras, de type «U», amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts	S/F	115,00
appui-bras, de type «U», amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), longs	S/F	115,00
appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts	S/F	115,00
appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), longs	S/F	115,00
appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts ou longs	S/F	115,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	12,00
modification de la hauteur des appui-bras	85,00	S/O
protège-vêtements rigides	S/F	19,00
protège-vêtements renforcés		
paire	118,00	
unité		78,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 16 po à 22 po (40 cm à 55 cm)	S/F	66,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 21 po (35 cm à 52,5 cm) incluant les appui-mollets rembourrés		
paire	104,00	
unité		155,00
courroie appui-mollets simple	18,00	18,00
courroie appui-mollets double	47,00	47,00
palettes rabattables	S/F	18,00
palettes rabattables, réglables en angle		
paire	116,00	
unité		76,00
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	16,00	
unité		26,00
palettes rabattables, avec surface antidérapante		
paire	6,00	
unité		21,00
palette pleine largeur	58,00	78,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	11,00
sangles cale-pied		
paire	25,00	
unité		16,00
modification de la longueur des appui-pieds	85,00	S/O
pare-chocs avant à roulette		
paire	15,00	
unité		7,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
unilatérale à double cerceaux cerceaux de conduite plastifiés	435,00	550,00
paire unité	46,00	55,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques paire unité	156,00	110,00
cerceaux de conduite en acier chromé, 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm) anti-basculants à roulette	S/F	32,00
paire unité	69,00	34,50
porte-canne	33,00	33,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	23,00
standard, à blocage par traction	S/F	23,00
rallonges de levier de frein paire unité	20,00	11,00
freins anti-recul paire unité	75,00	37,50
Types de fourches:		
fourches standard	S/F	25,00
fourches courtes ou hautes	S/F	32,00
fourches à suspension paire unité	116,00	90,00
goupilles de blocage de roues avant paire unité	69,00	34,50
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	4,50
plaques d'extension pour amputé paire unité	78,00	39,00
convertisseurs pour roues de 22 po et de 24 po (de 55 cm et de 60 cm) paire unité	66,00	33,00
relocalisation de l'essieu vers l'avant	60,00	S/O
essieux renforcés 5/8 po (1,56 cm)	60,00	S/O
Châssis:		
double entretoise	132,00	S/O
coins de renforcement paire unité	56,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
barre de tension	94,00	S/O
entretoise renforcée	31,00	S/O
supports de dossier renforcés	133,00	S/O
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po X 1 po (55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	82,00
roues arrière renforcées, en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po X 1 ¹ / ₄ po (55 cm ou 60 cm X 3 cm)		
paire	66,00	
unité		115,00
roues arrière renforcées, en plastique moulé, à pression standard, 22 po ou 24 po X 1 3/8 po (55 cm ou 60 cm X 3 cm)		
paire	66,00	
unité		115,00
roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	23,00
roues avant, à pneus durs, 6 po (15 cm)	S/F	19,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4 cm)		
paire	36,00	
unité		41,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4 cm)		
paire	38,00	
unité		38,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm)		
paire	38,00	
unité		38,00
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	52,00	
unité		S/O

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « ACTION PATRIOT »

663,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier ajustable en hauteur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- hauteur sol/siège: 18³/₄ po ou 20 po (47 cm ou 50 cm)
- largeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type «L», amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts
- garniture de confort droites, longues, courtes, garnitures de confort profilées longues, courtes ou garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60°, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°
- palettes rabattables
- courroies appui-talon non réglables
- courroies appui-talon réglables en longueur
- appui-mollets rembourrés

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), de 22 po (55 cm), de 24 po (60 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches standard pour roues de 6 po (15 cm) et de 8 po (20 cm)
- essieux filetés
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) X 1 po (2,5 cm), à pression standard, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) X 1 3/8 po (3 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po, 6 po X 1 po (20 cm, 15 cm X 2,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension réglable	61,00	95,00
modification de la profondeur du siège à 18 po (45 cm)	56,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège à 15 1/2 po (38,5 cm), 16 1/2 po (41,5 cm) ou à 17 1/2 po (44 cm)	219,00	S/O
modification de la largeur du siège à 20 po (50 cm)	111,00	S/O
modification de la hauteur du dossier à 20 po (50 cm)	56,00	S/O
poignées de dossier	S/F	36,00
dossier souple, en nylon	S/F	34,00
siège souple, en nylon	S/F	34,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	53,00	53,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	53,00	53,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «L», amovibles et réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts	S/F	51,00
appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm) ou de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm), courts ou longs		
paire	79,00	
unité		91,00
garnitures de confort profilées, courtes ou longues	S/F	25,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	10,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
garnitures de confort droites, courtes	S/F	25,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	25,00
protège-vêtements souples	S/F	13,00
protège-vêtements rigides, amovibles		
paire	57,00	
unité		42,00
Appui-pieds:		
appui-pieds amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60° ou de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	74,00
appui-pieds à 70°, en « V », amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 ¹ / ₂ po à 17 po (36,5 cm à 42,5 cm)		
paire	98,00	
unité		123,00
appui-pieds à 60° ou à 70°, amovibles et réglables en longueur, de 9 ³ / ₄ po à 14 po (24 cm à 35 cm)		
paire	133,00	
unité		141,00
appui-jambes éleveurs à 60°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)		
paire	202,00	
unité		175,00
tiges d'appui-pieds plus longues		
paire	73,00	
unité		37,00
appui-mollets rembourrés	S/F	16,00
courroie appui-mollets simple	41,00	41,00
courroie appui-mollets double	51,00	51,00
palettes rabattables	S/F	36,00
palettes articulées et rabattables		
paire	69,00	
unité		71,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	27,00	
unité		50,00
courroies appui-talon non réglables	S/F	3,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied		
paire	14,00	
unité		7,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	149,00	
unité		107,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm)	S/F	32,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	51,00	
unité		57,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
anti-basculants à roulette		
paire	91,00	
unité		46,00
porte-canne	31,00	31,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	42,00
standard, à blocage par traction		
paire	31,00	
unité		56,00
rallonges de levier de frein		
paire	31,00	
unité		16,00
freins anti-recul		
paire	94,00	
unité		89,00
Types de fourches:		
fourches standard pour roues de 6 po (15 cm) et de 8 po (20 cm)	S/F	32,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	96,00	
unité		48,00
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide		
paire	73,00	
unité		51,00
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	34,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)	S/F	51,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po ou 22 po X 1 3/8 po (50 cm ou 55 cm X 3 cm)	S/F	51,00
roues avant, à pneus durs, 6 po ou 8 po X 1 po (15 cm ou 20 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant, à chambre à air, 6 po ou 8 po X 1 1/4 po (15 cm ou 20 cm X 3 cm)		
paire	31,00	
unité		38,00
bandes anti-crevaisson avant, pour roue de 8 po (20 cm)		
paire	91,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	95,00	
unité		S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	79,00	
unité		40,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *		
paire	73,00	
unité		51,00

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « ACTION XTRA »

Prix

764,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier réglable en hauteur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- hauteurs sol/siège: de 18 po à 20 po et 21 po (45 cm à 50 cm et 52,5 cm)
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants et réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts
- garnitures de confort droites, longues, courtes, garnitures de confort profilées longues, courtes, garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60°, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°
- palettes rabattables
- courroies appui-talon non réglables
- courroies appui-talon réglables en longueur
- appui-mollets rembourrés

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), de 22 po (55 cm), de 24 po (60 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches standard pour roues de 6 po (15 cm) et de 8 po (20 cm)
- essieux filetés
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) X 1 po (2,5 cm), à pression standard, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) X 1 3/8 po (3 cm)
- roues arrière à rayons, à pression de standard, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm)
- roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po (20 cm) X 1 po (2,5 cm), 6 po (15 cm)
- option châssis arrière arrondi

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension réglable	61,00	95,00
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 17 po (42,5 cm) ou à 18 po (45 cm)	56,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège à 16 ¹ / ₂ po (41,5 cm) ou à 17 ¹ / ₂ po (44 cm)	219,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm)	111,00	S/O
modification de la hauteur du dossier à 20 po (50 cm)	56,00	S/O
poignées de dossier	S/F	S/O
dossier souple, en nylon	S/F	34,00
siège souple, en nylon	S/F	34,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	53,00	53,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	53,00	53,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts	S/F	51,00
appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm) ou de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm), courts ou longs		
paire	79,00	
unité		91,00
appui-bras, de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 5 po à 8 po (12,5 cm à 20 cm) ou de 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm)		
paire	79,00	
unité		91,00
garnitures de confort profilées, courtes ou longues	S/F	25,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	10,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	25,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	25,00
protège-vêtements souples	S/F	13,00
protège-vêtements rigides, amovibles		
paire	57,00	
unité		42,00
Appui-pieds:		
appui-pieds amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60° ou de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	74,00
appui-pieds à 60° ou à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 9 ³ / ₄ po à 14 po (24 cm à 35 cm)		
paire	133,00	
unité		141,00
appui-pieds à 70°, en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 ¹ / ₂ po à 17 po (36,5 cm à 42,5 cm)		
paire	98,00	
unité		123,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-jambes éleveurs à 60°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)		
paire	202,00	
unité		175,00
tubes d'extension plus longs		
paire	73,00	
unité		37,00
appui-mollets rembourrés	S/F	16,00
courroie appui-mollets simple	41,00	41,00
courroie appui-mollets double	51,00	51,00
palettes rabattables	S/F	36,00
palettes articulées et rabattables		
paire	69,00	
unité		71,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	27,00	
unité		50,00
courroies appui-talon non réglables	S/F	3,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied		
paire	14,00	
unité		7,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	149,00	
unité		107,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), ou de 24 po (60 cm)	S/F	32,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	51,00	
unité		57,00
anti-basculants à roulette		
paire	91,00	
unité		46,00
porte-canne	31,00	31,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	42,00
standard, à blocage par traction		
paire	31,00	
unité		56,00
rallonges de levier de frein		
paire	31,00	
unité		16,00
freins anti-recul		
paire	94,00	
unité		89,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Types de fourches:		
fourches standard pour roues de 6 po (15 cm) et de 8 po (20 cm)	S/F	32,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	96,00	
unité		48,00
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide		
paire	73,00	
unité		51,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	65,00	
unité		48,00
Châssis:		
option châssis arrière arrondi	S/F	S/O
option robuste pour dimensions de: 18 po X 16 po (45 cm X 40 cm), 18 po X 18 po (45 cm X 45 cm), 20 po X 20 po (50 cm X 50 cm), 22 po X 22 po (55 cm X 55 cm)	247,00	S/O
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	34,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)	S/F	51,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, de 20 po ou 22 po X 1 3/8 po (50 cm ou 55 cm X 3 cm)	S/F	51,00
roues arrière à rayons, à pression standard, de 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	101,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)	S/F	101,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard ou à haute pression, 24 po (60 cm)		
paire	161,00	
unité		130,00
roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 (20 cm X 2,5 cm) ou 6 po (15 cm)	S/F	22,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)		
paire	27,00	
unité		36,00
roues avant, à chambre à air, 6 po ou 8 po X 1 1/4 po (15 cm ou 20 cm X 3 cm)		
paire	31,00	
unité		38,00
bandes anti-crevaisson avant pour roues de 8 po (20 cm)		
paire	91,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	95,00	
unité		S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	79,00	
unité		40,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *		
paire	73,00	
unité		51,00
dossier inclinable	421,00	S/O

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « ACTION ALLÉLEGRO »

1 034,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- hauteur de dossier, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- hauteur sol/siège avant: de 15 po à 21¹/₄ po (37,5 cm à 53,5 cm)
- largeurs du siège: 14 po, 15 po, 16 po, 17 po, 18 po (35 cm, 37,5 cm, 40 cm, 42,5 cm, 45 cm)
- profondeurs du siège: 14 po, 15 po, 16 po, 17 po, 18 po (35 cm, 37,5 cm, 40 cm, 42,5 cm, 45 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type « I », escamotables, réglables en hauteur, de 5 po à 10 po (12,5 cm à 25 cm), courts, longs
- appui-bras, de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts
- garnitures de confort droites, longues, courtes
- garnitures de confort profilées, courtes, longues
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60°, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°
- palettes rabattables
- courroies appui-talon non réglables
- courroies appui-talon réglables en longueur
- appui-mollets rembourrés

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po, de 22 po, de 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches standard pour roues de 6 po et de 8 po (de 15 cm et de 20 cm)
- essieux filetés
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po X 1 po (50 cm, 55 cm, 60 cm X 2,5 cm), à pression standard, 20 po, 22 po, 24 po X 1 3/8 po (50 cm, 55 cm, 60 cm X 3 cm)
- roues arrière à rayons, à pression standard, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm)
- roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po, 6 po, 5 po, 3 po X 1 po (20 cm, 15 cm, 12,5 cm, 7,5 cm X 2,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension réglable	61,00	95,00
poignées de dossier	S/F	36,00
dossier souple, en nylon	S/F	34,00
siège souple, en nylon	S/F	34,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	53,00	53,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	53,00	53,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «T», amovibles et réglables en hauteur, de 5 po à 8 po (12,5 cm à 20 cm) ou de 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm), courts ou longs		
paire	79,00	
unité		91,00
appui-bras, de type «I», escamotables, réglables en hauteur, de 5 po à 10 po (12,5 cm à 25 cm), courts ou longs	S/F	51,00
appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts	S/F	51,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	25,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	25,00
garnitures de confort profilées, courtes ou longues	S/F	25,00
protège-vêtements souples	S/F	13,00
protège-vêtements rigides, amovibles		
paire	57,00	
unité		42,00
Appui-pieds:		
appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60° ou de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	74,00
appui-pieds amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 9 ³ / ₄ po à 14 po (24 cm à 35 cm) à 60° ou à 70°		
paire	133,00	
unité		141,00
appui-pieds à 70°, en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 ¹ / ₂ po à 17 po (36,5 cm à 42,5 cm)		
paire	98,00	
unité		123,00
appui-pieds à 90°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 5 ¹ / ₂ po à 11 ¹ / ₂ po (13,5 cm à 28,5 cm)		
paire	133,00	
unité		141,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm) à 60°		
paire	202,00	
unité		175,00
tubes d'extension plus longs pour appui-pieds à 60° et à 70°		
paire	73,00	
unité		37,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
rallonge 3 po (7,5 cm) pour appui-pieds à 90°	31,00	16,00
appui-mollets rembourrés	S/F	16,00
courroie appui-mollets simple	41,00	41,00
courroie appui-mollets double	51,00	51,00
palettes rabattables	S/F	36,00
palettes rabattables, réglables en angle		
paire	69,00	
unité		71,00
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	27,00	
unité		50,00
courroies appui-talon non réglables	S/F	3,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied		
paire	14,00	
unité		7,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	149,00	
unité		107,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po, 22 po ou de 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	32,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	51,00	
unité		57,00
anti-basculants à roulette		
paire	91,00	
unité		46,00
porte-canne	31,00	31,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	42,00
standard, à blocage par traction		
paire	31,00	
unité		56,00
rallonges de levier de frein		
paire	31,00	
unité		16,00
freins anti-recul		
paire	94,00	
unité		89,00
Types de fourches:		
fourches standard pour roues de 6 po et 8 po (15 cm et 20 cm)	S/F	32,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	96,00	
unité		48,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide		
paire	73,00	
unité		51,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	65,00	
unité		48,00
plaques d'essieux décentrées		
paire	65,00	
unité		48,00
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	34,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm) X 1 3/8 (3 cm)	S/F	51,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	101,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)	S/F	101,00
roues avant, à pneus durs, 3 po, 5 po, 6 po ou 8 po X 1 po (7,5 cm, 12,5 cm, 15 cm ou 20 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
paire	26,00	
unité		35,00
roues avant, à chambre à air, 6 po ou 8 po X 1 1/4 po (15 cm ou 20 cm X 3 cm)		
paire	31,00	
unité		38,00
bandes anti-crevaisson avant pour roues de 8 po (20 cm)		
paire	91,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	95,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	79,00	
unité		40,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *		
paire	73,00	
unité		51,00
dossier inclinable*	421,00	S/O

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « ACTION JR »

764,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- hauteur du dossier réglable: de 14 po (35 cm) à 18 po (45 cm)
- hauteur sol/siège avant: de 18 po à 20 po (45 cm à 50 cm)
- largeurs du siège: 12 po (30 cm), 13 po (32,5 cm), 14 po (35 cm)
- profondeurs du siège: 12 po (30 cm), 14 po (35 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds à 60°, à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 9³/₄ po à 14 po (24 cm à 35 cm)
- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm)
- appui-pieds à 60°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- appui-pieds à 90°, réglables en longueur, de 5¹/₂ po à 11¹/₂ po (13,5 cm à 28,5 cm)
- palettes rabattables
- courroies appui-talon non réglables
- courroies appui-talon réglables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches standard pour roues de 6 po (15 cm) et de 8 po (20 cm)
- essieux filetés
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) X 1 po (2,5 cm), à pression standard, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) X 1 3/8 po (3 cm)
- roues arrière à rayons, à pression standard, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm), à haute pression, 24 po (60 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po (20 cm) X 1 po (2,5 cm), 6 po (15 cm) X 1 po (2,5 cm)
- option châssis arrière arrondi

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension réglable	61,00	95,00
modification de la profondeur du siège à 10 po (25 cm), 11 po (27,5 cm) ou à 13 po (32,5 cm)	56,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège à 16 ¹ / ₂ po (41,5 cm) ou à 17 ¹ / ₂ po (44 cm)	219,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
dossier souple, en nylon	S/F	34,00
siège souple, en nylon	S/F	34,00
poignées de dossier	S/F	36,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	53,00	53,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	53,00	53,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts	S/F	51,00
appui-bras, de type «U», amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts ou longs		
paire	79,00	
unité		91,00
appui-bras, de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 5 po à 8 po (12,5 cm à 20 cm) ou de 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm)		
paire	79,00	
unité		91,00
protège-vêtements souples	S/F	13,00
protège-vêtements rigides, amovibles		
paire	57,00	
unité		42,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	25,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	10,00
Appui-pieds:		
appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60° ou de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	74,00
appui-pieds à 60° ou à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 9 ³ / ₄ po à 14 po (24 cm à 35 cm)	S/F	141,00
appui-pieds à 90°, réglables en longueur, de 5 ¹ / ₂ po à 11 ¹ / ₂ po (13,5 cm à 28,5 cm)	S/F	141,00
courroie appui-mollets simple	41,00	41,00
courroie appui-mollets double	51,00	51,00
palettes rabattables	S/F	36,00
palettes articulées et rabattables		
paire	69,00	
unité		71,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
courroies appui-talon non réglables	S/F	3,00
sangles cale-pieds		
paire	14,00	
unité		7,00
rallonges de 3 po (7,5 cm) pour appui-pieds à 90°		
paire	31,00	
unité		16,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	149,00	
unité		107,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	51,00	
unité		57,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm)	S/F	32,00
anti-basculants à roulette		
paire	91,00	
unité		46,00
porte-canne	31,00	31,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	40,00
standard, à blocage par traction		
paire	31,00	
unité		56,00
rallonges de levier de frein		
paire	31,00	
unité		16,00
freins anti-recul		
paire	94,00	
unité		89,00
Types de fourches:		
fourches standard pour roues de 6 po (15 cm) et de 8 po (20 cm)	S/F	32,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	96,00	
unité		48,00
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide		
paire	73,00	
unité		51,00
Châssis:		
option châssis arrière arrondi	S/F	S/O
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	34,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm) X 1 3/8 (3 cm)	S/F	51,00
roues arrière à rayons, à pression standard ou à haute pression, 24 po (60 cm)	S/F	101,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 22 po (55 cm)	S/F	101,00
roues avant, à pneus durs, 6 po ou 8 po X 1 po (15 cm ou 20 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues avant, à chambre à air, 6 po ou 8 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm ou 20 cm X 3 cm)		
paire	31,00	
unité		38,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)		
paire	27,00	
unité		36,00
bandes anti-crevaisson avant pour roues de 8 po (20 cm)		
paire	91,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	95,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	79,00	
unité		40,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme de levier *		
paire	73,00	
unité		51,00

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « ACTION ALLÉLEGRO PÉDIATRIQUE »

1 034,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier réglable en hauteur, de 10 po à 18 po (25 cm à 45 cm)
- hauteur sol/siège: de 15 po à 21¹/₄ po (37,5 cm à 53 cm)
- largeurs du siège: 12 po (30 cm), 13 po (32,5 cm), 14 po (35 cm)
- profondeurs du siège: 12 po, 13 po, 14 po, 15 po, 16 po (30 cm, 32,5 cm, 35 cm, 37,5 cm, 40 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type « I », escamotables et réglables en hauteur, de 5 po à 10 po (12,5 cm à 25 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, profilées, courtes, longues
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds à 60° ou à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 9³/₄ po à 14 po (24 cm à 35 cm)
- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm)
- appui-pieds à 60°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- appui-pieds à 90°, réglables en longueur, de 5¹/₂ po à 11¹/₂ po (13,5 cm à 28,5 cm)
- palettes rabattables
- courroies appui-talon non réglables
- courroies appui-talon réglables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches standard pour roues de 3 po, 5 po, 6 po, 8 po (7,5 cm, 12,5 cm, 15 cm, 20 cm)
- essieux filetés
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po X 1 po (50 cm, 55 cm, 60 cm X 2,5 cm), à pression standard 20 po, 22 po, 24 po X 1 3/8 po (50 cm, 55 cm, 60 cm X 3 cm)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm), à haute pression, 24 po (60 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po, 6 po, 5 po, 3po X 1 po (20 cm, 15 cm, 12,5 cm, 7,5 cm X 2,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension réglable	61,00	95,00
dossier souple, en nylon	S/F	34,00
siège souple, en nylon	S/F	34,00
poignées de dossier	S/F	36,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	53,00	53,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	53,00	53,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «T», amovibles et réglables en hauteur, de 5 po à 8 po (12,5 cm à 20 cm) ou de 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm), courts ou longs		
paire	79,00	
unité		91,00
appui-bras, de type «I», escamotables, réglables en hauteur, de 5 po à 10 po (12,5 cm à 25 cm), courts ou longs		
paire	S/F	
unité		51,00
protège-vêtements souples	S/F	13,00
protège-vêtements rigides, amovibles		
paire	57,00	
unité		42,00
garnitures de confort droites, profilées, courtes ou longues	S/F	24,00
Appui-pieds:		
appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) à 60° ou de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	74,00
appui-pieds à 60° ou à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 9 ³ / ₄ po à 14 po (24 cm à 35 cm)	S/F	141,00
appui-pieds à 90°, réglables en longueur, de 5 ¹ / ₂ po à 11 ¹ / ₂ po (13,5 cm à 28,5 cm)	S/F	141,00
courroie appui-mollets simple	41,00	41,00
courroie appui-mollets double	51,00	51,00
palettes rabattables	S/F	36,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
palettes rabattables, réglables en angle		
paire	69,00	
unité		71,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
courroies appui-talon non réglables	S/F	3,00
sangles cale-pieds		
paire	14,00	
unité		7,00
rallonges de 3 po (7,5 cm) pour appui-pieds à 90°		
paire	31,00	
unité		16,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	149,00	
unité		107,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	51,00	
unité		57,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po, 22 po ou de 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	32,00
anti-basculants à roulette		
paire	91,00	
unité		46,00
porte-canne	31,00	31,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	42,00
standard, à blocage par traction	31,00	56,00
rallonges de levier de frein		
paire	31,00	
unité		16,00
freins anti-recul		
paire	94,00	
unité		89,00
Types de fourches:		
fourches standard pour roues de 3po, 5 po, 6 po ou de 8 po (7,5 cm, 12,5 cm, 15 cm ou 20 cm)	S/F	32,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	96,00	
unité		48,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide		
paire	73,00	
unité		51,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	65,00	
unité		48,00
plaques d'essieux décentrées		
paire	65,00	
unité		48,00
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	34,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm) X 1 3/8 (3 cm)	S/F	51,00
roues arrière à rayons, à pression standard ou à haute pression, 24 po (60 cm)		
paire	S/F	
unité		101,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 22 po (55 cm)		
paire	S/F	
unité		101,00
roues avant, à pneus durs, 3 po, 5 po, 6 po ou 8 po X 1 po (7,5 cm, 12,5 cm, 15 cm ou 20 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant, à chambre à air, 6 po ou 8 po X 1 1/4 po (15 cm ou 20 cm X 3 cm)		
paire	31,00	
unité		38,00
bandes anti-crevaisson avant pour roues de 8 po (20 cm)		
paire	91,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	95,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	79,00	
unité		40,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier*		
paire	73,00	
unité		51,00

APPAREIL ORTHOFAB INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «PRIMA 100»

998,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple en nylon
- hauteur du dossier réglable: de 10 po à 18 po (25 cm à 45 cm)
- angle d'ouverture siège-dossier: à 90°, à 96°
- montants de dossier droits ou inclinés de 8° à 8 po (20 cm)
- largeurs du siège: 14 po (35, cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- siège souple en nylon
- hauteur sol/siège avant: de 18 po à 20 po (45 cm à 50 cm)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants et réglables en hauteur, de 5 po à 10 po (12,5 cm à 25 cm) ou de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm), courts
- garnitures de confort droites, courtes, garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14¹/₂ po à 21¹/₂ po (36,5 cm à 53,5 cm) à 60°, de 11¹/₂ po à 20 po (28,5 cm à 50 cm) à 70°
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appui-talon réglables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches standard pour roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm), fourches hautes
- essieux filetés
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 22 po, 24 po, 26 po (55 cm, 60 cm, 65 cm) X 1 po (2,5 cm)
- roues avant, à pneus durs, 5 po, 6 po, 7 po, 8 po (12,5 cm, 15 cm, 17,5 cm, 20 cm)

**Prix à l'achat
initial ou au
remplacement
du fauteuil**
**Prix lors du
remplacement
du composant
(prix unitaire)**

Composant(s) de base ou optionnel(s)**Système de soutien du corps****Siège et dossier:**

dossier souple à tension réglable	64,00	124,00
siège rigide, plat, toutes dimensions	109,00	163,00
modification de la hauteur du dossier, de 18 1/8 po à 24 po (45,5 cm à 60 cm)	97,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm), à 15 po (37,5 cm), à 17 po (42,5 cm) ou à 18 po (45 cm)	101,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
modification de la hauteur sol/siège:		
augmentation de: + 3/8 po (1,56 cm) ou + 1/4 po (3 cm)	89,00	S/O
diminution de: - 1/4 po (3 cm) ou - 2 1/4 po (5,5 cm)	208,00	S/O
dossier souple en nylon	S/F	60,00
siège souple en nylon	S/F	54,00
poignées de dossier	S/F	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	54,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	35,00	64,00
montants de dossier droits ou inclinés de 8° à 8 po (20 cm)	S/F	S/O
Appui-bras:		
appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 5 po à 10 po (12,5 cm à 25 cm) ou de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm), courts	S/F	48,00
appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 5 po à 10 po (12,5 cm à 25 cm) ou de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm), longs		
paire	30,00	
unité		63,00
appui-bras, de type «U» amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec appuis de transfert et protège-vêtements rigides, courts		
paire	98,00	
unité		97,00
appui-bras, de type «U» amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec appuis de transfert et protège-vêtements rigides, longs		
paire	144,00	
unité		120,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	7,00
garnitures de confort profilées, longues		
paire	86,00	
unité		53,00
garnitures de confort profilées, courtes		
paire	78,00	
unité		51,00
garnitures de confort droites, longues		
paire	7,00	
unité		14,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	11,00
protège-vêtements souples	S/F	35,00
protège-vêtements rigides, amovibles		
paire	60,00	
unité		65,00
modification de la hauteur des appui-bras, de type «U» à moins de 8 po (20 cm) ou à plus de 12 po (30 cm)	70,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-pieds:		
appui-pieds à 60°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 ¹ / ₂ po à 21 ¹ / ₂ po (36,5 cm à 53,5 cm)		
paire	27,00	
unité		111,00
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 11 ¹ / ₂ po à 20 po (28,5 cm à 50 cm)		
paire	27,00	
unité		111,00
appui-pieds à 60°, en « V », amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 ¹ / ₂ po à 21 1/2 po (36,5 cm à 53,5 cm)	S/F	97,00
appui-pieds à 70°, en « V », amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 11 ¹ / ₂ po à 20 po (28,5 cm à 50 cm)	S/F	97,00
appui-jambes éleveurs, compensateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 15 7/8 po à 20 3/8 po (38,5 cm à 52 cm) ou de 12 po à 15 ³ / ₄ po (30 cm à 39,5 cm)		
paire	234,00	
unité		214,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 21 ³ / ₄ po (35 cm à 54,5 cm)		
paire	150,00	
unité		172,00
appui-mollets profilés		
paire	54,00	
unité		47,00
appui-mollets rembourrés	S/F	20,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables tubulaires	S/F	27,00
palettes surdimensionnées, rabattables, réglables en angle, avec surface antidérapante		
paire	52,00	
unité		53,00
palettes rabattables, réglables en angle, avec surface antidérapante		
paire	42,00	
unité		48,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied		
paire	14,00	
unité		15,00
porte-canne	36,00	36,00
pare-chocs avant à roulette		
paire	32,00	
unité		15,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite antidérapants		
paire	60,00	
unité		74,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	52,00	
unité		70,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm)	S/F	44,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 26 po (65 cm)	S/F	44,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm)		
paire	30,00	
unité		59,00
anti-basculants à roulette		
paire	79,00	
unité		42,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	50,00
rallonges de levier de frein rétractables		
paire	33,00	
unité		16,00
rallonges de levier de frein fixes		
paire	40,00	
unité		20,00
freins anti-recul		
paire	80,00	
unité		40,00
Types de fourches:		
fourches standard pour roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	S/F	
unité		36,00
fourches hautes	S/F	55,00
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	5,00
essieux à dégagement rapide		
paire	65,00	
unité		39,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	63,00	
unité		39,00
Types de roues:		
roues arrière à rayons, à pneus durs, 22 po, 24 po ou 26 po X 1 po (55 cm, 60 cm ou 65 cm X 2,5 cm)	S/F	67,00
roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po X 1 po (50 cm X 2,5 cm)		
paire	83,00	
unité		109,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po X 1 po (55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)		
paire	103,00	
unité		119,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po ou 22 po X 1 3/8 po (50 cm ou 55 cm X 3 cm)		
paire	62,00	
unité		98,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues arrière à rayons, à pression standard, 24 po ou 26 po X 1 3/8 po (60 cm ou 65 cm X 3 cm) paire unité	73,00	104,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 22 po, 24 po ou 26 po (55 cm, 60 cm ou 65 cm) paire unité	73,00	104,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 22 po ou 24 po X 1 3/8 po (55 cm ou 60 cm X 3 cm) paire unité	103,00	119,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pneus durs, 22 po, 24 po ou 26 po (55 cm, 60 cm ou 65 cm) paire unité	46,00	91,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard, 20 po, 22 po, 24 po ou 26 po (50 cm, 55 cm, 60 cm ou 65 cm) paire unité	103,00	119,00
roues arrière renforcées, à rayons, à haute pression, 22 po, 24 po ou 26 po (55 cm, 60 cm ou 65 cm) paire unité	103,00	119,00
roues avant, à pneus durs, 5 po, 6 po, 7 po ou 8 po (12,5 cm, 15 cm, 17,5 cm ou 20 cm) paire unité	S/F	29,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm), 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm) ou 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm) paire unité	30,00	44,00
roues avant, à chambre à air, 7 po X 1 3/4 po (17,5 cm X 4 cm) paire unité	30,00	44,00
bandes anti-crevaisson avant paire unité	73,00	S/O
bandes anti-crevaisson arrière paire unité	79,00	S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire unité	74,00	38,00

APPAREIL ORTHOFAB INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «PRIMA À DOSSIER RÉGLABLE EN ANGLE»

1 096,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple en nylon
- hauteur du dossier réglable: de 10 po à 18 po (25 cm à 45 cm)
- angle d'ouverture siège-dossier réglable à: 90°, 95°, 100°, 105°, 110°
- montants de dossier droits
- largeurs du siège: 14 po (35, cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- siège souple en nylon
- hauteur sol/siège avant: de 18 po à 20 po (45 cm à 50 cm)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras, de type «U», escamotables, réglables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec appuis de transfert et protège-vêtements rigides, courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14¹/₂ po à 21¹/₂ po (36,5 cm à 53,5 cm) à 60°, de 11¹/₂ po à 20 po (28,5 cm à 50 cm) à 70°
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appui-talon réglables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches standard pour roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm), fourches hautes
- essieux filetés
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 22 po, 24 po, 26 po (55 cm, 60 cm, 65 cm) X 1po (2,5 cm)
- roues avant, à pneus durs, 5 po, 6 po, 7 po, 8 po (12,5 cm, 15 cm, 17,5 cm, 20 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension réglable	64,00	124,00
siège rigide, plat, toutes dimensions	109,00	163,00
modification de la hauteur du dossier: de 18 1/8 po à 23 po (45,5 cm à 57,5 cm)	97,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm), à 15 po (37,5 cm), à 17 po (42,5 cm) ou à 18 po (45 cm)	101,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
modification de la hauteur sol/siège:		
augmentation de: + 5/8 po (1,56 cm) ou + 1 1/4 po (3 cm)	89,00	S/O
diminution de: - 1 1/4 po (3 cm) ou - 2 1/4 po (5,5 cm)	208,00	S/O
dossier souple en nylon	S/F	60,00
siège souple en nylon	S/F	54,00
poignées de dossier	S/F	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	54,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	35,00	64,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type « U » escamotables, réglables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec appuis de transfert et protège-vêtements rigides, courts	S/F	135,00
appui-bras, de type « U » escamotables, réglables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec appuis de transfert et protège-vêtements rigides, longs		
paire	51,00	
unité		160,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	14,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	11,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 60°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 1/2 po à 21 1/2 po (36,5 cm à 53,5 cm)		
paire	27,00	
unité		111,00
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 11 1/2 po à 20 po (28,5 cm à 50 cm)		
paire	27,00	
unité		111,00
appui-pieds à 60°, en « V », amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 1/2 po à 21 1/2 po (36,5 cm à 53,5 cm)	S/F	97,00
appui-pieds à 70°, en « V », amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 11 1/2 po à 20 po (28,5 cm à 50 cm)	S/F	97,00
appui-jambes éleveurs, compensateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 15 7/8 po à 20 3/8 po (38,5 cm à 52 cm) ou de 12 po à 15 3/4 po (30 cm à 39,5 cm)		
paire	234,00	
unité		214,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 21 3/4 po (35 cm à 54,5 cm)		
paire	150,00	
unité		172,00
appui-mollets profilés		
paire	54,00	
unité		47,00
appui-mollets rembourrés	S/F	20,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables tubulaires	S/F	27,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
palettes surdimensionnées, rabattables, réglables en angle, avec surface antidérapante		
paire	52,00	
unité		53,00
palettes rabattables, réglables en angle, avec surface antidérapante		
paire	42,00	
unité		48,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied		
paire	14,00	
unité		15,00
porte-canne	36,00	36,00
pare-chocs avant à roulette		
paire	32,00	
unité		15,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite antidérapants		
paire	60,00	
unité		74,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	52,00	
unité		70,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) ou de 26 po (65 cm)	S/F	44,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm)		
paire	30,00	
unité		59,00
anti-basculants à roulette		
paire	79,00	
unité		42,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	50,00
rallonges de levier frein rétractables		
paire	33,00	
unité		16,00
rallonges de levier de frein fixes		
paire	40,00	
unité		20,00
freins anti-recul		
paire	80,00	
unité		40,00
Types de fourches:		
fourches standard pour roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	36,00
fourches hautes	S/F	55,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	5,00
essieux à dégagement rapide		
paire	65,00	
unité		39,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	63,00	
unité		39,00
Types de roues:		
roues arrière à rayons, à pneus durs, 22 po, 24 po ou 26 po X 1 po (55 cm, 60 cm ou 65 cm X 2,5 cm)	S/F	67,00
roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po X 1 po (50 cm X 2,5 cm)		
paire	83,00	
unité		109,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po X 1 po (55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)		
paire	103,00	
unité		119,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po ou 22 po X 1 3/8 po (50 cm ou 55 cm X 3 cm)		
paire	62,00	
unité		98,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 24 po ou 26 po X 1 3/8 po (60 cm ou 65 cm X 3 cm)		
paire	73,00	
unité		104,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 22 po, 24 po ou 26 po (55 cm, 60 cm ou 65 cm)		
paire	73,00	
unité		104,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 22 po ou 24 po X 1 3/8 po (55 cm ou 60 cm X 3 cm)		
paire	103,00	
unité		119,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pneus durs, 22 po, 24 po ou 26 po (55 cm, 60 cm ou 65 cm)		
paire	46,00	
unité		91,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard, 20 po, 22 po, 24 po ou 26 po (50 cm, 55 cm, 60 cm ou 65 cm)		
paire	103,00	
unité		119,00
roues arrière renforcées, à rayons, à haute pression, 22 po, 24 po ou 26 po (55 cm, 60 cm ou 65 cm)		
paire	103,00	
unité		119,00
roues avant, à pneus durs, 5 po, 6 po, 7 po ou 8 po (12,5 cm, 15 cm, 17,5 cm ou 20 cm)	S/F	29,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm), 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm) ou 6 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm X 3 cm) paire	30,00	
unité		44,00
roues avant, à chambre à air, 7 po X 1 ³ / ₄ po (17,5 cm X 4 cm) paire	30,00	
unité		44,00
bandes anti-crevaisson avant paire	73,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière paire	79,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	74,00	
unité		38,00

APPAREIL ORTHOFAB INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «PRIMA 100» -CONFIGURATION ROBUSTE

1 343,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple en nylon
- hauteur du dossier réglable: de 13 po à 18 po (32,5 cm à 45 cm)
- angle d'ouverture siège-dossier: à 90°, à 96°
- montants de dossier droits ou inclinés de 8°, à 8 po (20 cm)
- largeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm), 22 po (55 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- siège souple en nylon
- hauteur sol/siège avant: de 18 po à 20 po (45 cm à 50 cm)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables et réglables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec appuis de transfert et protège-vêtements rigides, courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14¹/₂ po à 21¹/₂ po (36,5 cm à 53,5 cm) à 60°, de 11¹/₂ po à 20 po (28,5 cm à 50 cm), à 70°
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables, avec surface antidérapante et réglables en angle
- courroies appui-talon réglables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches standard pour roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm), fourches hautes
- essieux filetés
- double entretoise ou entretoise renforcée
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 22 po, 24 po X 1 po (55 cm, 60 cm X 2,5 cm)
- roues avant, à pneus durs, 8 po, 7 po, 6 po, 5 po X 1 po (20 cm, 17,5 cm, 15 cm, 12,5 cm X 2,5 cm)

Composant(s) de base ou optionnel(s)	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant du composant (prix unitaire)
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension réglable	64,00	124,00
siège rigide, plat, toutes dimensions	109,00	163,00
modification de la profondeur du siège à: 15 po, 17 po, 18 po, 19 po ou 20 po (37,5 cm, 42,5 cm, 45 cm, 47,5 cm ou 50 cm)	101,00	S/O
modification de la hauteur du dossier, de 18 1/8 po à 24 po (45,5 cm à 60 cm)	97,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège:		
augmentation de: + 5/8 po (1,56 cm) ou + 1 1/4 po (3 cm)	89,00	S/O
diminution de: - 1 1/4 po (3 cm) ou - 2 1/4 po (5,5 cm)	208,00	S/O
dossier souple en nylon	S/F	60,00
siège souple en nylon	S/F	54,00
barre de dossier	65,00	65,00
poignées de dossier	S/F	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	39,00
ceinture de sécurité de type avion	35,00	64,00
montants de dossier droits ou inclinés de 8° à 8 po (20 cm)	S/F	S/O
Appui-bras:		
appui-bras, de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec appuis de transfert et protège-vêtements rigides, courts	S/F	97,00
appui-bras, de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec appuis de transfert et protège-vêtements rigides, longs		
paire	46,00	
unité		120,00
garnitures de confort profilées, longues		
paire	86,00	
unité		53,00
garnitures de confort profilées, courtes		
paire	78,00	
unité		51,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	14,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	11,00
modification de la hauteur des appui-bras à moins de 8 po (20 cm)	70,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-pieds:		
appui-pieds à 60°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 ¹ / ₂ po à 21 ¹ / ₂ po (36,5 cm à 53,5 cm)		
paire	27,00	
unité		111,00
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 11 ¹ / ₂ po à 20 po (28,5 cm à 50 cm)		
paire	27,00	
unité		111,00
appui-pieds à 60° en « V », amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 ¹ / ₂ po à 21 ¹ / ₂ po (36,5 cm à 53,5 cm)	S/F	97,00
appui-pieds à 70°, en « V », amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 11 ¹ / ₂ po à 20 po (28,5 cm à 50 cm)	S/F	97,00
appui-jambes élévateurs, compensateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 15 7/8 po à 20 3/8 po (39 cm à 52 cm) ou de 12 po à 15 ³ / ₄ po (30 cm à 39,5 cm)		
paire	234,00	
unité		214,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 21 ³ / ₄ po (35 cm à 54,5 cm)		
paire	150,00	
unité		172,00
appui-mollets profilés		
paire	54,00	
unité		47,00
appui-mollets rembourrés	S/F	20,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palette pleine largeur, réglable en angle	74,00	170,00
palettes surdimensionnées, rabattables, réglables en angle, avec surface antidérapante		
paire	10,00	
unité		53,00
palettes rabattables, réglables en angle, avec surface antidérapante	S/F	48,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied		
paire	14,00	
unité		15,00
porte-canne	36,00	36,00
pare-chocs avant à roulette		
paire	32,00	
unité		15,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite antidérapants		
paire	60,00	
unité		69,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	52,00	
unité		65,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm)	S/F	39,00
double entretoise ou entretoise renforcée anti-basculants à roulette	S/F	S/O
paire	79,00	
unité		42,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	50,00
rallonges de levier de frein rétractables		
paire	33,00	
unité		16,00
rallonges de levier de frein fixes		
paire	40,00	
unité		20,00
freins anti-recul		
paire	80,00	
unité		40,00
Types de fourches:		
fourches standard pour roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	36,00
fourches hautes	S/F	55,00
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	5,00
essieux à dégagement rapide		
paire	65,00	
unité		39,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	63,00	
unité		39,00
Types de roues:		
roues arrière à rayons, à pneus durs, 22 po ou 24 po X 1 po (55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	67,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po X 1 po (55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)		
paire	103,00	
unité		119,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 22 po X 1 3/8 po (55 cm X 3 cm)		
paire	62,00	
unité		98,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)		
paire	73,00	
unité		104,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 22 po ou 24 po X 1 3/8 po (55 cm ou 60 cm X 3 cm)		
paire	103,00	
unité		119,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues arrière renforcées, à rayons, à pneus durs, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm) paire	46,00	
unité		91,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm) paire	103,00	
unité		119,00
roues avant, à pneus durs, 7 po ou 8 po X 1 po (17,5 cm ou 20 cm X 2,5 cm)	S/F	29,00
roues avant, à pneus durs, 5 po ou 6 po X 1 po (12,5 cm ou 15 cm X 2,5 cm)	S/F	29,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm) paire	30,00	
unité		44,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1¼ po (20 cm X 3 cm) paire	30,00	
unité		44,00
roues avant, à chambre à air, 6 po X 1¼ po (15 cm X 3 cm) paire	30,00	
unité		44,00
bandes anti-crevaisson avant paire	73,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière paire	79,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	74,00	
unité		38,00

APPAREIL ORTHOFAB INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «CONCERTO»

869,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en hauteur, de 15 po à 18 po (37,5 cm à 45 cm) et en angle, de 90° à 110°
- angle d'ouverture siège-dossier réglable à: 90°, 95°, 100°, 105°, 110°
- largeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- siège rigide, plat
- hauteur sol/siège: de 17 po à 19 po (42,5 cm à 47,5 cm)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras, de type «U», escamotables, réglables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec appuis de transfert et protège-vêtements rigides intégrés, courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds à 72°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 21 po (35 cm à 52,5 cm)
- palettes rabattables
- courroies appui-talon réglables en longueur
- appui-mollets rembourrés

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches hautes
- essieux filetés
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) X 1 po (2,5 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues avant, à pneus durs, 8 po, 6 po, 5 po X 1 po (20 cm, 15 cm, 12,5 cm X 2,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension réglable	64,00	124,00
siège rigide, plat	S/F	163,00
modification de la profondeur du siège à 17 po (42,5 cm) ou à 18 po (45 cm)	101,00	S/O
modification de la hauteur du dossier, de 18 1/8 po à 20 po (46 cm à 50 cm)	97,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège (diminution de 1 1/2 po (3,5 cm))	36,00	S/O
dossier souple, en nylon	S/F	60,00
barre de dossier	65,00	65,00
poignées de dossier	S/F	50,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	52,00	52,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	52,00	52,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	54,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	35,00	64,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «U», escamotables, réglables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec appuis de transfert et protège-vêtements rigides intégrés, courts	S/F	135,00
appui-bras, de type «U», escamotables, réglables en hauteur, de 9 po à 12 po (22,5 cm à 30 cm) avec appuis de transfert et protège-vêtements rigides intégrés, longs	51,00	
paire		
unité		160,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	14,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	11,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-pieds:		
appui-pieds à 72°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 21 po (35 cm à 52,5 cm)	S/F	97,00
appui-jambes éleveurs à 60°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 21 po (35 cm à 52,5 cm)		
paire	150,00	
unité		172,00
appui-jambes éleveurs, compensateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur de 15 po à 19½ po (37,5 cm à 49 cm) ou de 12 po à 15¾ po (30 cm à 39,5 cm)		
paire	234,00	
unité		214,00
appui-mollets rembourrés	S/F	20,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	27,00
palette pleine largeur rabattable et articulée		
paire	116,00	
unité		170,00
palettes surdimensionnées, rabattables, articulées, avec surface antidérapante		
paire	52,00	
unité		53,00
palettes rabattables et articulées, avec surface antidérapante		
paire	42,00	
unité		48,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied		
paire	14,00	
unité		15,00
porte-canne	36,00	36,00
Roues et châssis		
Types de système de conduite:		
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	52,00	
unité		70,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm)	S/F	44,00
cerceaux de conduite antidérapants	60,00	74,00
anti-basculants à roulette		
paire	79,00	
unité		42,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	50,00
rallonges de levier de frein fixes		
paire	40,00	
unité		20,00
rallonges de levier de frein rétractables		
paire	33,00	
unité		16,00
freins anti-recul		
paire	80,00	
unité		40,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Types de fourches:		
fourches hautes	S/F	36,00
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	5,00
essieux à dégagement rapide		
paire	65,00	
unité		39,00
Types de roues:		
roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po X 1 po (50 cm X 2,5 cm)		
paire	83,00	
unité		109,00
roues arrière à rayons, à pneus durs, 22 po ou 24 po X 1 po (55 cm ou 60 cm X 2,5 cm)	S/F	67,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po X 1 po (55 cm X 2,5 cm)	S/F	119,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 24 po X 1 po (60 cm X 2,5 cm)	S/F	119,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po ou 22 po X 1 3/8 po (50 cm ou 55 cm X 3 cm)		
paire	62,00	
unité		98,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 24 po X 1 31/8 po (60 cm X 3 cm)		
paire	73,00	
unité		104,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 22 po X 1 3/8 po (55 cm X 3 cm)		
paire	103,00	
unité		119,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)		
paire	103,00	
unité		119,00
roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	29,00
roues avant, à pneus durs, 5 po ou 6 po X 1 po (12,5 cm ou 15 cm X 2,5 cm)	S/F	29,00
roues avant, à chambre à air, 6 po ou 8 po X 1 1/4 po (15 cm ou 20 cm X 3 cm)		
paire	30,00	
unité		44,00
bandes anti-crevaisson avant		
paire	73,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	79,00	
unité		S/O

APPAREIL SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «BREEZY 600»

750,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple, en nylon rembourré
- hauteur du dossier, de 16 po à 19 po (40 cm à 47,5 cm)
- siège souple en nylon, en nylon rembourré
- largeur du siège: de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- profondeur du siège, 16 po (40 cm)
- hauteur sol/siège avant: de 17½ po à 19 po (44 cm à 47,5 cm)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras, de type «L», pivotants, amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds à 60°, à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- palettes rabattables
- courroies appui-talon réglables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée, par traction
- fourches standard, courtes
- essieux filetés
- plaques d'extension pour amputé
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm)
- roues avant à pneus durs, 8 po X 1 po (20 m X 2,5 cm), 5 po (12,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
modification de la hauteur sol/siège à 15 po (37,5 cm) ou à 16 po (40 cm)	34,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po ou à 20 po (à 47,5 cm ou à 50 cm)	66,50	S/O
modification de la profondeur du siège à 18 po (45 cm)	71,00	S/O
dossier souple, à tension réglable	65,00	121,00
dossier souple, en nylon rembourré	S/F	56,00
siège souple en nylon	S/F	48,00
siège souple, en nylon rembourré	S/F	45,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	50,00	50,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	50,00	50,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
coussin de siège, plat, en mousse, 4 po (10 cm)	50,00	50,00
poignées de dossier	S/F	32,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	37,50
Appui-bras:		
appui-bras, de type «L», pivotants, amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts	S/F	77,00
appui-bras, de type «U» escamotables, amovibles, réglables en hauteur, de 9 po à 13 po (22,5 cm à 32,5 cm), courts ou longs		
paire	88,00	
unité		121,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	1,50
garnitures de confort droites, courtes	S/F	13,50
garnitures de confort droites, longues	S/F	15,00
protège-vêtements souples	S/F	19,00
protège-vêtements rigides intégrés aux appui-bras	82,00	60,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 60°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)	S/F	46,50
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)	S/F	67,50
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm), avec appui-mollets rembourrés		
paire	87,00	
unité		90,00
appui-jambes élévateurs, compensateurs, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 16½ po à 21 po (41,5 cm à 52,5 cm) avec appui-mollets rembourrés		
paire	166,50	
unité		130,00
courroie appui-mollets simple	16,00	16,00
courroie appui-mollets double	29,00	45,00
palettes rabattables	S/F	43,50
palettes rabattables et articulées	46,50	66,75
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	62,50	
unité		74,75
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	9,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 18 po à 20½ po (45 cm à 51,5 cm)	19,00	9,50
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
conduite unilatérale par cerceaux	358,00	468,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm)	S/F	52,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	48,00	
unité		76,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	36,00	
unité		70,00
anti-basculants à roulette		
paire	37,00	
unité		18,50
porte-canne	40,00	40,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée ou par traction	S/F	35,00
rallonges de levier de frein		
paire	24,00	
unité		12,00
freins anti-recul		
paire	60,00	
unité		30,00
Types de fourches:		
fourches standard	S/F	28,00
fourches courtes	S/F	33,50
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	16,00
essieux à dégagement rapide		
paire	58,50	
unité		45,25
plaques d'extension pour amputé	S/F	28,25
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	100,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm)		
paire	34,00	
unité		117,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)		
paire	40,00	
unité		120,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po (50 cm)		
paire	74,50	
unité		137,25
roues avant, à pneus durs, 5 po (12,5 cm)	S/F	45,75
roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	45,75
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm)		
paire	26,50	
unité		59,00
bandes anti-crevaisson arrière pour roues de 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	86,50	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	61,00	
unité		30,50

APPAREIL SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « QUICKIE LXI »

1 000,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier souple en nylon
- hauteur du dossier, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- hauteur sol/siège avant: de 15³/₄ po à 21¹/₂ po (39,5 cm à 53,5 cm)
- largeurs du siège: de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- profondeur du siège, 16 po (40 cm)
- siège souple en nylon
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier
- montants de dossier inclinés de 8° à 8 po (20 cm)

Appui-bras

- appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds à 60°, à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- palettes rabattables
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appui-talon réglables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée, par traction
- fourches standard 6 po (15 cm), fourches courtes 5¹/₄ po (13 cm), fourches hautes 7 po (17,5 cm) compatibles avec roues de 5 po, 6 po, 8 po (12,5 cm, 15 cm, 20 cm), fourches hautes pour roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- essieux filetés
- roues avant, à chambre à air, 8 po, 6 po X 1¹/₄ po (20 cm, 15 cm X 3 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pression standard, à pneus durs, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm)
- roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm), 6 po (15 cm), 5 po (12,5 cm)
- plaques réglables pour centre de gravité

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm) ou à 15 po (37,5 cm)	36,00	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po (47,5 cm) ou à 20 po (50 cm)	86,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 17 po (42,5 cm) ou à 18 po (45 cm)	61,00	S/O
dossier souple en nylon	S/F	56,00
dossier souple à tension réglable	65,00	121,00
siège souple en nylon	S/F	48,00
dossier rigide, droit	62,00	118,50
siège rigide, droit	31,50	79,50
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	50,00	50,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	50,00	50,00
coussin de siège, plat, en mousse, 4 po (10 cm)	50,00	50,00
poignées de dossier	S/F	31,00
montants de dossier inclinés de 8° à 8 po (20 cm)	S/F	24,60
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	37,50
Appui-bras:		
appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts	S/F	77,00
appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 9 po à 13 po (22,5 cm à 32,5 cm), courts ou longs		
paire	92,50	
unité		123,25
appui-bras, de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 9 po à 14 po (22,5 cm à 35 cm), courts ou longs		
paire	126,00	
unité		140,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	1,50
garnitures de confort droites, courtes	S/F	13,50
garnitures de confort droites, longues	S/F	15,00
protège-vêtements rigides		
paire	82,00	
unité		60,00
protège-vêtements souples	S/F	19,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 60° ou à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	47,50
appui-pieds à 70°, en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)		
paire	26,00	
unité		60,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-jambes éleveurs, compensateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) appui-mollets rembourrés	148,50	
paire		
unité		121,75
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants, et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) avec appui-mollets rembourrés		
paire	95,00	
unité		95,00
courroie appui-mollets simple	16,00	16,00
courroie appui-mollets double	29,00	45,00
palettes rabattables	S/F	43,50
palettes rabattables et articulées		
paire	46,50	
unité		66,75
palettes rabattables tubulaires	S/F	43,50
palette pleine largeur rabattable	74,50	118,00
palette pleine largeur	60,00	103,50
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	65,00	
unité		76,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	9,00
modification de la longueur des appui-pieds	27,50	26,50
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
conduite unilatérale par double cerceau	425,00	508,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm)	S/F	52,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	48,00	
unité		76,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	36,00	
unité		70,00
anti-basculants à roulette		
paire	37,00	
unité		18,50
porte-canne	40,00	40,00
stabilisateur avant		
paire	50,00	
unité		25,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée ou par traction	S/F	35,00
rallonges de levier de frein		
paire	24,00	
unité		12,00
freins anti-recul		
paire	60,00	
unité		30,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Types de fourches:		
fourches standard 6 po (15 cm), fourches courtes 5 ¹ / ₄ po (13 cm), ou fourches hautes 7 po (17,5 cm) compatibles avec roues de 5 po, 6 po, 8 po (12,5 cm, 15 cm, 20 cm)	S/F	28,00
fourches hautes pour roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	32,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	40,00	
unité		20,00
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	10,00
essieux à dégagement rapide		
paire	42,50	
unité		31,25
plaques réglables pour centre de gravité	S/F	38,00
plaques d'extension pour amputé	61,00	S/O
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm)		
paire	40,00	
unité		120,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	120,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po (50 cm)		
paire	40,00	
unité		120,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	100,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus anti-crevaison, 20 po (50 cm)		
paire	85,00	
unité		142,50
roues arrière en plastique moulé, à pneus anti-crevaison, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)		
paire	48,00	
unité		124,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm)		
paire	40,00	
unité		120,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)		
paire	40,00	
unité		120,00
roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm)		
paire	70,00	
unité		135,00
roues arrière à rayons, à pneus anti-crevaison, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm)		
paire	86,00	
unité		143,00
roues avant, à pneus durs, 6 po (15 cm)	S/F	54,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues avant, à pneus durs, 5 po (12,5 cm)	S/F	41,50
roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	55,50
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm)	S/F	55,50
roues avant, à chambre à air, 6 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm X 3 cm)	S/F	54,50
roues avant, à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	43,00	
unité		63,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 5 po ou 6 po (12,5 cm ou 15 cm)		
paire	73,00	
unité		78,00
bandes anti-crevaisson avant		
paire	101,50	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	61,00	
unité		30,50
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *		
paire	58,00	
unité		58,50

APPAREIL SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE «QUICKIE 2» — ADULTE

1 280,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier souple en nylon
- hauteur du dossier, de 8¹/₂ po à 18¹/₂ po (21,5 cm à 46,5 cm)
- siège souple en nylon
- largeur du siège: de 14 po à 20 po (35 cm à 50 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- hauteur sol/siège avant: de 15¹/₄ po à 21¹/₂ po (38 cm à 53,5 cm)
- premier agrandissement du fauteuil comprenant: siège, dossier, appui-pieds,
- châssis avant et entretoises (1 seule fois durant les 3 premières années, à l'égard du premier bénéficiaire)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm)
- garnitures de confort droites, courtes, longues, garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds à 60°, à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- appui-pieds à 70°, en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- palettes rabattables
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appui-talon réglables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée, par traction
- fourches standard 6 po (15 cm), fourches courtes 5¹/₄ po (13 cm), fourches hautes 7 po (17,5 cm), compatibles avec roues de 5 po, 6 po, 8 po (12,5 cm, 15 cm, 20 cm)
- fourches hautes 7 po (17,5 cm), compatibles avec roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- essieux à dégagement rapide
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po, 22 po, 24 po, 26 po (50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm)
- roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po, 26 po (60 cm, 65 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues avant, à pneus durs, 8 po (20 cm) X 1 po (2,5 cm), 5 po, 6 po (12,5 cm, 15 cm)
- roues avant, à chambre à air, 8 po X 1¹/₄ po (20 cm X 3 cm), 6 po X 1¹/₄ po (15 cm X 3 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier rabattable, réglable en angle et en profondeur	94,50	S/O
dossier souple à tension réglable	65,00	121,00
montants de dossier inclinés de 8° à 8 po, avec poignées		
paire	12,00	
unité		23,50
dossier souple en nylon	S/F	56,00
siège souple en nylon	S/F	48,00
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 17 po (42,5 cm) ou à 18 po (45 cm)	35,50	S/O
premier agrandissement du fauteuil comprenant: siège, dossier, appui-pieds, châssis avant et entretoises (1 seule fois durant les 3 premières années, à l'égard du premier bénéficiaire)	S/F	S/O
poignées de dossier	S/F	17,50
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	50,00	50,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	50,00	50,00
coussin de siège, plat, en mousse, 4 po (10 cm)	50,00	50,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	37,50
Appui-bras:		
appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm)	S/F	85,00
appui-bras, de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 9 po à 14 po (22,5 cm à 35 cm), courts ou longs		
paire	70,00	
unité		120,00
appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 9 po à 13 po (22,5 cm à 32,5 cm), courts ou longs		
paire	63,00	
unité		116,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-bras, de type « I », escamotables, réglables en hauteur, de 8 ³ / ₄ po à 13 ³ / ₄ po (22 cm à 34,5 cm), disponibles avec dossier réglable en profondeur seulement		
paire	264,00	
unité		217,25
garnitures de confort tubulaires	S/F	1,50
garnitures de confort droites, longues	S/F	15,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	13,50
protège-vêtements souples	S/F	19,00
protège-vêtements rigides		
paire	82,00	
unité		60,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 60° ou à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	47,50
appui-pieds à 70°, en « V », amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	47,50
appui-jambes éleveurs, compensateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 16 ¹ / ₂ po à 21 ¹ / ₂ po (41,5 cm à 52,5 cm) avec appui-mollets rembourrés		
paire	175,50	
unité		135,25
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) avec appui-mollets rembourrés		
paire	95,00	
unité		95,00
courroie appui-mollets simple	16,00	16,00
courroie appui-mollets double	29,00	45,00
palettes rabattables	S/F	43,50
palettes rabattables, réglables en angle		
paire	46,50	
unité		66,75
palettes rabattables tubulaires	S/F	43,50
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	65,00	
unité		76,00
palette pleine largeur, rabattable	74,50	118,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	9,00
modification de la longueur des appui-pieds à 60°, à 70° ou à 70° en « V », de 19 po à 21 po (47,5 cm à 52,5 cm)	27,50	26,50
montures surélevées pour palettes, longueur de 7 po à 13 ¹ / ₂ po (17,5 cm à 34 cm)		
paire	49,00	
unité		30,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
conduite unilatérale par double cerceau	495,00	623,50
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) ou de 26 po (65 cm)	S/F	52,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	36,00	
unité		70,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	48,00	
unité		76,00
cerceaux de conduite antidérapants anti-basculants à roulette	80,00	92,00
paire	37,00	
unité		18,50
porte-canne	40,00	40,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée ou par traction	S/F	35,00
rallonges de levier de frein, 6 po (15 cm)		
paire	24,00	
unité		12,00
freins anti-recul		
paire	60,00	
unité		30,00
Types de fourches:		
fourches standard 6 po (15 cm), fourches courtes 5 ¹ / ₄ po (13 cm) ou fourches hautes 7 po (17,5 cm), compatibles avec roues de 5 po, 6 po, 8 po (12,5 cm, 15 cm, 20 cm)	S/F	28,00
fourches hautes 7 po (17,5 cm), compatibles avec roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	32,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	40,00	
unité		20,00
Essieux arrière:		
essieux à dégagement rapide	S/F	29,50
plaques d'extension pour amputé		
paire	38,00	
unité		64,00
Types de roues:		
roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	135,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po, 22 po, 24 po ou 26 po (50 cm, 55 cm, 60 cm ou 65 cm)	S/F	120,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po ou 26 po (60 cm ou 65 cm)	S/F	120,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard ou à haute pression, 24 po (60 cm)		
paire	110,00	
unité		175,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	120,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po (50 cm)	S/F	120,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	100,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	55,50
roues avant, à pneus durs, 6 po (15 cm)	S/F	54,50
roues avant, à pneus durs, 5 po (12,5 cm)	S/F	41,50
roues avant, à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	43,00	
unité		63,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm)	S/F	55,50
roues avant, à chambre à air, 6 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm X 3 cm)	S/F	54,50
bandes anti-crevaisson avant, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	101,50	
unité		S/O
roues avant, à semi-pneumatiques, 5 ¹ / ₂ po ou 6 po (13,5 cm ou 15 cm)		
paire	73,00	
unité		78,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 5 po X 2 po (12,5 cm X 5 cm)		
paire	59,00	
unité		71,00
bandes anti-crevaisson arrière, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)		
paire	48,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	61,00	
unité		30,50
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *		
paire	58,00	
unité		58,50

APPAREIL SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « QUICKIE 2 HP » — ADULTE

1 350,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple en nylon
- hauteur du dossier, de 8¹/₂ po à 18¹/₂ po (21,5 cm à 46,5 cm)
- siège souple en nylon
- largeur du siège: de 14 po à 20 po (35 cm à 50 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- hauteur sol/siège avant: de 17¹/₄ po à 21¹/₂ po (43 cm à 53,5 cm)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm)
- garnitures de confort droites, courtes, longues, garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, fixes, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- palettes rabattables
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appui-talon réglables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée, par traction
- fourches standard 6 po (15 cm), fourches courtes 5¹/₄ po (13 cm), fourches hautes 7 po (17,5 cm), compatibles avec roues de 5 po, 6 po, 8 po (12,5 cm, 15 cm, 20 cm)
- fourches hautes 7 po (17,5 cm), compatibles avec roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- essieux à dégagement rapide
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po, 22 po, 24 po, 26 po (50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm)
- roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po, 26 po (60 cm, 65 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues avant, à pneus durs, 8 po (20 cm) X 1 po (2,5 cm), 5 po, 6 po (12,5 cm, 15 cm)
- roues avant, à chambre à air, 8 po X 1¹/₄ po (20 cm X 3 cm), 6 po X 1¹/₄ po (15 cm X 3 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension réglable	65,00	121,00
montants de dossier inclinés de 8° à 8 po, avec poignées		
paire	12,00	
unité		23,50
dossier souple en nylon	S/F	56,00
siège souple en nylon	S/F	48,00
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 17 po (42,5 cm) ou à 18 po (45 cm)	42,50	S/O
poignées de dossier	S/F	17,50
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	50,00	50,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	50,00	50,00
coussin de siège, plat, en mousse, 4 po (10 cm)	50,00	50,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	37,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-bras:		
appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm)	S/F	85,00
appui-bras, de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 9 po à 14 po (22,5 cm à 35 cm), courts ou longs	70,00	
paire		120,00
unité		
appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 9 po à 13 po (22,5 cm à 32,5 cm), courts ou longs	63,00	
paire		116,50
unité		
garnitures de confort tubulaires	S/F	1,50
garnitures de confort droites, longues	S/F	15,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	13,50
protège-vêtements souples	S/F	19,00
protège-vêtements rigides		
paire	82,00	
unité		60,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 60° ou à 70°, parallèles, fixes, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	39,00
courroie appui-mollets simple	16,00	16,00
courroie appui-mollets double	29,00	45,00
palettes rabattables	S/F	43,50
palettes rabattables, réglables en angle		
paire	46,50	
unité		66,75
palettes rabattables tubulaires	S/F	43,50
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	65,00	
unité		76,00
palette pleine largeur, rabattable	74,50	118,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	9,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 19 po à 21 po (47,5 cm à 52,5 cm)	27,50	26,50
montures surélevées pour palettes, longueur de 7 po à 13½ po (17,5 cm à 34 cm)		
paire	49,00	
unité		30,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
conduite unilatérale par double cerceau	495,00	623,50
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) ou de 26 po (65 cm)	S/F	52,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	36,00	
unité		70,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	48,00	
unité		76,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
cerceaux de conduite antidérapants anti-basculants à roulette	80,00	92,00
paire	37,00	
unité		18,50
porte-canne	40,00	40,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée ou par traction de type ciseaux	S/F	35,00
paire	22,00	
unité		46,00
rallonges de levier de frein, 6 po (15 cm)		
paire	24,00	
unité		12,00
freins anti-recul		
paire	60,00	
unité		30,00
Types de fourches:		
fourches standard 6 po (15 cm), fourches courtes 5 ¹ / ₄ po (13 cm) ou fourches hautes 7 po (17,5 cm), compatibles avec roues de 5 po, 6 po, 8 po (12,5 cm, 15 cm, 20 cm)	S/F	28,00
fourches hautes 7 po (17,5 cm), compatibles avec roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	32,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	40,00	
unité		20,00
Essieux arrière:		
essieux à dégagement rapide	S/F	29,50
essieux renforcés, à dégagement rapide		
paire	90,00	
unité		74,50
plaques d'extension pour amputé		
paire	38,00	
unité		64,00
plaques multiposition courbées		
paire	25,00	
unité		57,50
Types de roues:		
roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	135,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po, 22 po, 24 po ou 26 po (50 cm, 55 cm, 60 cm ou 65 cm)	S/F	120,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po ou 26 po (60 cm ou 65 cm)	S/F	120,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard ou à haute pression, 24 po (60 cm)		
paire	110,00	
unité		175,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	120,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po (50 cm)	S/F	120,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	100,00
roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	55,50
roues avant, à pneus durs, 6 po (15 cm)	S/F	54,50
roues avant, à pneus durs, 5 po (12,5 cm)	S/F	41,50
roues avant, à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	43,00	
unité		63,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm)	S/F	55,50
roues avant, à chambre à air, 6 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm X 3 cm)	S/F	54,50
bandes anti-crevaisson avant, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	101,50	
unité		S/O
roues avant, à semi-pneumatiques, 5 ¹ / ₂ po ou 6 po (13,5 cm ou 15 cm)		
paire	73,00	
unité		78,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 5 po X 2 po (12,5 cm X 5 cm)		
paire	59,00	
unité		71,00
bandes anti-crevaisson arrière, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)		
paire	48,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	61,00	
unité		30,50
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *		
paire	58,00	
unité		58,50
brides de fourches multi-réglables		
	175,00	110,00
APPAREIL SUNRISE MEDICAL CANADA INC.		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « INCLINABLE » — ADULTE		1 599,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple en nylon
- dossier inclinable de 0° à 90°, hauteur de 24 po (60 cm)
- barre de tension
- rallonge de dossier (appui-tête souple), hauteur de 10 po (25 cm)
- siège souple en nylon
- largeur du siège: de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- hauteur sol/siège avant: de 18 po à 20 po (45 cm à 50 cm)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 9 po à 14 po (22,5 cm à 35 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds à 60°, à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- appui-pieds à 70°, en « V », amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- palettes rabattables
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appui-talon réglables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé de 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée, par traction
- fourches standard 6 po (15 cm), fourches courtes 5¹/₄ po (13 cm), fourches hautes 7 po (17,5 cm), compatibles avec roues de 5 po, 6 po, 8 po (12,5 cm, 15 cm, 20 cm)
- fourches hautes 7 po (17,5 cm), compatibles avec roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- essieux filetés
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm)
- roues arrière à rayons, à pression standard, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm)
- roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm)
- roues avant, à pneus durs, 8 po (20 cm) X 1 po (2,5 cm), 5 po, 6 po (12,5 cm, 15 cm)
- roues avant, à chambre à air, 8 po X 1¹/₄ po (20 cm X 3 cm), 6 po X 1¹/₄ po (15 cm X 3 cm)

Composant(s) de base ou optionnel(s)	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
rallonge de dossier (appui-tête souple), hauteur de 10 po (25 cm)	S/F	40,00
dossier inclinable de 0° à 90°, hauteur de 24 po (60 cm)	S/F	S/O
dossier souple à tension réglable	65,00	121,00
dossier souple en nylon	S/F	56,00
coussin de dossier, plat, en mousse, 1 po	75,00	75,00
barre de tension	S/F	S/O
siège souple en nylon	S/F	48,00
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 17 po (42,5 cm) ou à 18 po (45 cm)	35,50	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po (47,5 cm) ou à 20 po (50 cm)	190,00	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	50,00	50,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	50,00	50,00
coussin de siège, plat, en mousse, 4 po (10 cm)	50,00	50,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	37,50
Appui-bras:		
appui-bras, de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 9 po à 14 po (22,5 cm à 35 cm), courts ou longs	S/F	120,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	15,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	13,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-pieds:		
appui-pieds à 60° ou à 70°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	47,50
appui-pieds à 70°, en « V », amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	47,50
appui-jambes élévateurs, compensateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 16½ po à 21½ po (41,5 cm à 52,5 cm) avec appui-mollets rembourrés		
paire	175,50	
unité		135,25
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) avec appui-mollets rembourrés		
paire	95,00	
unité		95,00
courroie appui-mollets simple	16,00	16,00
courroie appui-mollets double	29,00	45,00
palettes rabattables	S/F	43,50
palettes rabattables, réglables en angle		
paire	46,50	
unité		66,75
palettes rabattables tubulaires	S/F	43,50
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	65,00	
unité		76,00
palette pleine largeur, rabattable	74,50	118,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	9,00
modification de la longueur des appui-pieds à 60°, à 70° ou à 70° en « V », de 19 po à 21 po (47,5 cm à 52,5 cm)	27,50	26,50
montures surélevées pour palettes, longueur de 7 po à 13½ po (17,5 cm à 34 cm)		
paire	49,00	
unité		30,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm)	S/F	52,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	36,00	
unité		70,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	48,00	
unité		76,00
anti-basculants à roulette		
paire	37,00	
unité		18,50
porte-canne	40,00	40,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée ou par traction	S/F	35,00
rallonges de levier de frein, 6 po (15 cm)		
paire	24,00	
unité		12,00
freins anti-recul		
paire	60,00	
unité		30,00
Types de fourches:		
fourches standard 6 po (15 cm), fourches courtes 5 ¹ / ₄ po (13 cm) ou fourches hautes 7 po (17,5 cm), compatibles avec roues de 5 po, 6 po, 8 po (12,5 cm, 15 cm, 20 cm)	S/F	28,00
fourches hautes 7 po (17,5 cm), compatibles avec roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	32,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	40,00	
unité		20,00
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	16,00
essieux à dégagement rapide		
paire	58,00	
unité		45,00
Types de roues:		
roues arrière à rayons, à pneus durs, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	135,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	120,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)	S/F	120,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	120,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	100,00
roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	55,50
roues avant, à pneus durs, 6 po (15 cm)	S/F	54,50
roues avant, à pneus durs, 5 po (12,5 cm)	S/F	41,50
roues avant, à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	43,00	
unité		63,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm)	S/F	55,50
roues avant, à chambre à air, 6 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm X 3 cm)	S/F	54,50
roues avant, à semi-pneumatiques, 5 ¹ / ₂ po, 6 po (13,5 cm, 15 cm)		
paire	73,00	
unité		78,00
bandes anti-crevaisson avant, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	101,50	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)		
paire	48,00	
unité		S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	61,00	
unité		30,50
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *		
paire	58,00	
unité		58,50
APPAREIL SUNRISE MEDICAL CANADA INC.		
		Prix
FAUTEUIL ROULANT MODÈLE « QUICKIE 2 — ENFANT »		1 280,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple en nylon
- hauteur du dossier, de 8¹/₂ po à 18¹/₂ po (21,5 cm à 46,5 cm)
- siège souple en nylon
- largeur du siège, de 11 po à 15 po (27,5 cm à 37,5 cm)
- profondeurs du siège de: 12 po et 14 po (30 cm et 35 cm)
- hauteur sol/siège avant: de 17¹/₄ po à 21¹/₂ po (43 cm à 53,5 cm)
- premier agrandissement du fauteuil comprenant: siège, dossier, appui-pieds, châssis avant et entretoises (1 seule fois durant les 3 premières années, à l'égard du premier bénéficiaire)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 6 po à 11 po (15 cm à 27,5 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues, garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- modification de la longueur des appui-pieds, à 60°, à 70°, de 7 po à 13¹/₂ po (17,5 cm à 34 cm)
- appui-pieds à 90°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm)
- courroies appui-talon réglables en longueur
- palettes rabattables
- palettes rabattables tubulaires

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée, par traction
- fourches standard 6 po (15 cm), fourches courtes 5¹/₄ po (13 cm), fourches hautes 7 po (17,5 cm), compatibles avec roues 5 po, 6 po, 8 po (12,5 cm, 15 cm, 20 cm)
- essieux à dégagement rapide
- roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues avant, à pneus durs, 5 po, 6 po (12,5 cm, 15 cm), 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)
- roues avant, à chambre à air, 8 po X 1¹/₄ po (20 cm X 3 cm), 6 po X 1¹/₄ po (15 cm X 3 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier rabattable, réglable en angle et en profondeur	94,50	S/O
dossier souple à tension réglable	65,00	121,00
dossier souple en nylon	S/F	56,00
siège souple en nylon	S/F	48,00
modification de la profondeur du siège à 10 po (25 cm), 11 po (27,5 cm) ou à 13 po (32,5 cm)	35,50	S/O
modification de la largeur du siège à 16 po (40 cm)	96,00	S/O
premier agrandissement du fauteuil comprenant: siège, dossier, appui-pieds, châssis avant et entretoises (1 seule fois durant les 3 premières années, à l'égard du premier bénéficiaire)	S/F	S/O
montants de dossier inclinés de 8° à 8 po, avec poignées	12,00	23,50
poignées de dossier	S/F	17,50
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	50,00	50,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	50,00	50,00
coussin de siège, plat, en mousse, 4 po (10 cm)	50,00	50,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	37,50
Appui-bras:		
appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 6 po à 11 po (15 cm à 27,5 cm), courts ou longs	S/F	85,00
appui-bras, de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 7½ po à 12 po (19 cm à 30 cm), courts ou longs	70,00	
paire		
unité		120,00
appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables et réglables en hauteur, de 9 po à 13 po (22,5 cm à 32,5 cm), courts ou longs	63,00	
paire		
unités		116,50
appui-bras, de type «I», escamotables, réglables en hauteur, de 8¾ po à 13¾ po (22 cm à 34,5 cm), disponibles avec dossier réglable en profondeur seulement	264,50	
paire		
unité		217,25
garnitures de confort tubulaires	S/F	1,50
garnitures de confort droites, longues	S/F	15,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	13,50
protège-vêtements souples	S/F	19,00
protège-vêtements rigides		
paire	82,00	
unité		60,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-pieds:		
appui-pieds à 60° ou à 70°, amovibles pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	47,50
appui-pieds à 90°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm)	S/F	47,50
appui-jambes élévateurs, compensateurs, à 90°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm) avec appui-mollets rembourrés		
paire	175,50	
unité		135,25
appui-jambes élévateurs, à 90°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm)		
paire	63,00	
unité		79,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 16½ po (35 cm à 41,5 cm) ou de 16½ po à 19 po (41,5 cm à 47,5 cm)		
paire	95,00	
unité		95,00
modification de la longueur des appui-pieds à 60° ou à 70°, de 7 po à 13½ po (17,5 cm à 34 cm)	S/F	30,00
modification de la longueur des appui-pieds à 90°, de 2 po (5 cm) ou de 4 po (10 cm)	27,50	13,75
courroie appui-mollets simple	16,00	16,00
courroie appui-mollets double	29,00	45,00
palettes rabattables	S/F	43,50
palettes rabattables tubulaires	S/F	43,50
palettes rabattables et réglables en angle		
paire	46,50	
unité		66,75
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	65,00	
unité		76,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	9,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
conduite unilatérale par double cerceau	495,00	623,50
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm)	S/F	52,00
cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales		
paire	36,00	
unité		70,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	48,00	
unité		76,00
cerceaux de conduite antidérapants		
paire	80,00	
unité		92,00
anti-basculants à roulette		
paire	37,00	
unité		18,50
porte-canne	40,00	40,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée ou par traction	S/F	35,00
rallonges de levier de frein, 6 po (15 cm)		
paire	24,00	
unité		12,00
freins anti-recul		
paire	60,00	
unité		30,00
Types de fourches:		
fourches standard 6 po (15 cm), fourches courtes 5 ¹ / ₄ po (13 cm) ou fourches hautes 7 po (17,5 cm), compatibles avec roues 5 po, 6 po, 8 po (12,5 cm, 15 cm, 20 cm)	S/F	28,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	40,00	
unité		20,00
Essieux arrière:		
essieux à dégagement rapide	S/F	29,50
plaques d'extension pour amputé		
paire	38,00	
unité		64,00
Types de roues:		
roues arrière à rayons, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	135,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	120,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)	S/F	120,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po (50 cm)	S/F	120,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	100,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	120,00
roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	55,50
roues avant, à pneus durs, 6 po (15 cm)	S/F	54,50
roues avant, à pneus durs, 5 po (12,5 cm)	S/F	41,50
roues avant, à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	43,00	
unité		63,00
roues avant, à chambre à air, 8 po 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm)	S/F	55,50
roues avant, à chambre à air, 6 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm X 3 cm)	S/F	54,50
roues avant, à semi-pneumatiques, 5 ¹ / ₂ po (13,5 cm) ou 6 po X 1 ¹ / ₂ po (3,5 cm)		
paire	73,00	
unité		78,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 5 po X 2 po (12,5 cm X 5 cm)		
paire	59,00	
unité		71,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
bandes anti-crevaisson avant pour roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm) paire unité	101,50	S/O
bandes anti-crevaisson arrière, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm) paire unité	48,00	S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons * paire unité	61,00	30,50
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier * paire unité	58,00	29,00

§2. *Fauteuils roulants à propulsion manuelle de modèle léger*

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE,
DE MODÈLE LÉGER, MODÈLE «CHAMPION 3000»

Prix

1 340,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier rabattable, réglable en hauteur, de 13 po à 16 po (32,5 cm à 40 cm) et réglable en angle, de - 10° à + 20°
- largeur du siège, de 14 po (35 cm) à 18 po (45 cm)
- hauteur sol/siège avant: de 19 po à 21 po (47,5 cm à 52,5 cm)
- profondeurs du siège: 15 po (37,5 cm), 15³/₄ po (39,5 cm), 16 1/2 po (41,5 cm), 17¹/₄ po (43 cm)
- châssis court permettant des profondeurs de siège de 15 po (37,5 cm) à 17¹/₄ po (43 cm) (4 positions)
- dossier et siège souples en nylon
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants et réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts
- protège-vêtements souples, protège-vêtements rigides, fixes, droits
- garnitures de confort tubulaires

Appui-pieds

- appui-pieds à 75°, parallèles, fixes, réglables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- appui-pieds à 75°, à 85°, en «V», fixes, réglables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- palette pleine largeur, fixe
- courroie appui-mollets simple

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches, courtes, hautes
- essieux à dégagement rapide
- roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)
- roues arrière à rayons, à haute pression, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)
- roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard, à haute pression, 24 po (60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues avant, à pneus durs, 5 po X 1 po (12,5 cm X 2,5 cm)
- inclinaison des roues arrière à 0°, à 3°

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple en nylon balistique	65,00	135,00
dossier souple à tension réglable	70,00	140,00
dossier rabattable, réglable en hauteur, de 13 po à 16 po (32,5 cm à 40 cm) et réglable en angle, de - 10° à + 20°	S/F	S/O
modification de la hauteur du dossier: 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm) ou 17 po à 20 po (42,5 cm à 50 cm)	50,00	S/O
modification de la largeur du siège: 13 po, 19 po ou 20 po (32,5 cm, 47,5 cm ou 50 cm)	115,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège arrière	115,00	S/O
châssis court permettant des profondeurs de siège de 15 po (37,5 cm) à 17 1/2 po (44 cm) (4 positions)	S/F	S/O
châssis long	105,00	S/O
châssis extra long	200,00	S/O
modification de la profondeur de l'assise: 19 po (47,5 cm) ou 20 po (50 cm)	50,00	70,00
dossier souple en nylon	S/F	70,00
siège souple en nylon	S/F	61,00
barre de tension stabilisatrice	90,00	90,00
poignées de dossier		
paire	64,00	
unité		33,00
ensemble de croissance, en largeur ou en profondeur	S/O	350,00
ensemble de croissance complémentaire, une dimension	S/O	150,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 4 po (10 cm)	56,00	56,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	23,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	26,00
ceinture de sécurité de type avion	23,00	56,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-bras:		
appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts	S/F	66,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	6,00
protège-vêtements, rigides, amovibles, droits ou à rebord		
paire	48,00	
unité		45,00
protège-vêtements souples	S/F	21,00
protège-vêtements rigides, fixes, droits	S/F	45,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 75°, parallèles, fixes, réglables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)	S/F	S/O
appui-pieds à 75° ou à 85°, en «V», fixes, réglables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)	S/F	S/O
appui-pieds à 100°, en «V», fixes, réglables en longueur, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)	100,00	S/O
courroie appui-mollets simple	S/F	24,00
courroie appui-mollets double	23,00	47,00
palette pleine largeur, fixe	S/F	27,00
palette pleine largeur, réglable en angle	28,00	55,00
palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	110,00	76,00
modification de la longueur des appui-pieds	84,00	S/O
appui-pieds surélevés avec palette pleine largeur, fixe	105,00	75,00
appui-pieds surélevés avec palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	115,00	85,00
stabilisateur avant à rouleau	30,00	30,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales		
paire	145,00	
unité		120,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	66,00	
unité		77,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) ou 26 po (65 cm)	S/F	44,00
cerceaux de conduite antidérapants		
paire	82,00	
unité		85,00
anti-basculants à roulette		
paire	85,00	
unité		43,00
porte-canne	42,00	42,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	55,00
standard, à blocage par traction		
paire	10,00	
unité		60,00
de type ciseaux		
paire	10,00	
unité		60,00
rallonges de levier de frein		
paire	24,00	
unité		12,00
freins anti-recul		
paire	75,00	
unité		104,00
Types de fourches:		
fourches courtes	S/F	47,00
fourches hautes	S/F	49,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	85,00	
unité		97,00
Essieux arrière:		
essieux à dégagement rapide	S/F	50,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	60,00	
unité		90,00
inclinaison des roues arrière, à 0° ou à 3°	S/F	150,00
inclinaison des roues arrière, à 6°, à 9° ou à 12°	45,00	195,00
Roues et châssis		
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	115,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po, 22 po, 24 po ou 26 po (50 cm, 55 cm, 60 cm ou 65 cm)	S/F	110,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard, 24 po (60 cm)	S/F	125,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) ou 26 po (65 cm)	S/F	110,00
roues arrière renforcées, à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)	S/F	125,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard ou à haute pression, 26 po (65 cm)		
paire	30,00	
unité		140,00
roues avant, à pneus durs, 5 po X 1 po (12,5 cm X 2,5 cm)	S/F	18,00
roues avant, à pneus durs 7 po X 1 po (17,5 cm X 2,5 cm)		
paire	40,00	
unité		38,00
roues avant, à chambre à air, 6 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm X 3 cm)		
paire	40,00	
unité		38,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues avant, à semi-pneumatiques, 7 po X 1 po (17,5 cm X 2,5 cm) paire	40,00	
unité		38,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 5 po X 2 po (12,5 cm X 5 cm) paire	80,00	
unité		58,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 6 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm X 3 cm) paire	40,00	
unité		38,00
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	70,00	
unité		35,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *		
paire	68,00	
unité		84,00
APPAREIL INVACARE CANADA INC.		
Prix		
FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE, DE MODÈLE LÉGER, MODÈLE « ACTION PRO-T »		1 246,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier rabattable, réglable en hauteur de: 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm), de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm), de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm), de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- hauteur sol/siège avant: de 19 po à 21 po (47,5 cm à 52,5 cm)
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeurs du siège: 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- barre de dossier

Appui-bras

- appui-bras, de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples
- protège-vêtements rigides, amovibles

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, à 80°, fixes, parallèles ou rétrécis, réglables en longueur, de 15³/₄ po à 19 po (39,5 cm à 47,5 cm)
- palettes rabattables, palette fixe
- courroie appui-mollets simple
- appui-mollets rembourrés
- courroies appui-talon non réglables
- courroies appui-talon réglables en longueur

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po, 22 po, 24 po, 26 po (50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm)
- freins de type « ciseaux » ou freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches standard pour roues de 3 po, 5 po, 6 po, 8 po (7,5 cm, 12,5 cm, 15 cm, 20 cm)
- essieux filetés, essieux à dégagement rapide
- roues arrière à rayons, à pression standard, 22 po (55 cm)
- roues arrière à rayons, à pression standard, à haute pression, 24 po (60 cm) X 1 3/8 po (3 cm)
- roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard, à haute pression 24 po (60 cm) X 1 3/8 po (3 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pression standard, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm) X 1 3/8 po (3 cm)
- roues avant, à pneus durs, 8 po, 6 po, 5 po, 3 po (20 cm, 15 cm, 12,5 cm, 7,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
modification de la largeur du siège, à 19 po ou à 20 po (47,5 cm ou à 50 cm)	111,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 14 po (35 cm) ou à 18 po (45 cm)	56,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège arrière avec l'option châssis à géométrie personnalisée	155,00	S/O
dossier rabattable, réglable en hauteur de: 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm), de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm), de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) ou de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)	S/F	S/O
dossier souple à tension réglable	61,00	95,00
poignées de dossier		
paire	63,00	
unité		35,00
barre de dossier	S/F	50,00
dossier souple, en nylon	S/F	34,00
siège souple, en nylon	S/F	34,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	53,00	53,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	53,00	53,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), courts	S/F	51,00
appui-bras, de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm) ou de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm), courts ou longs	79,00	91,00
protège-vêtements souples	S/F	13,00
protège-vêtements rigides, amovibles	S/F	42,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	10,00
garnitures de confort, droites, courtes ou longues	S/F	25,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 70° ou à 80°, fixes, parallèles ou rétrécis, réglables en longueur, de 15 ³ / ₄ po à 19 po (39,5 cm à 47,5 cm)	S/F	S/O
appui-pieds à 60° ou à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 ¹ / ₂ po à 17 po (36,5 cm à 42,5 cm)		
paire	128,00	
unité		74,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-pieds à 70°, en « V », amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 ¹ / ₂ po à 17 po (36,5 cm à 42,5 cm)		
paire	191,00	
unité		106,00
appui-pieds à 60° ou à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 9 ³ / ₄ po à 14 po (24 cm à 35 cm)		
paire	261,00	
unité		141,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm) à 60°		
paire	329,00	
unité		175,00
appui-mollets rembourrés	S/F	16,00
courroie appui-mollets simple	S/F	41,00
palette fixe	S/F	24,00
palettes rabattables	S/F	36,00
palettes articulées et rabattables		
paire	69,00	
unité		71,00
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	27,00	
unité		50,00
courroies appui-talon non réglables	S/F	3,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied		
paire	14,00	
unité		7,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	149,00	
unité		107,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) ou de 26 po (65 cm)	S/F	32,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	51,00	
unité		57,00
anti-basculants à roulette		
paire	91,00	
unité		46,00
stabilisateur avant		
paire	39,00	
unité		39,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	42,00
standard, à blocage par traction	31,00	56,00
de type ciseaux	S/F	40,00
rallonges de levier de frein		
paire	31,00	
unité		16,00
freins anti-recul		
paire	94,00	
unité		89,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Types de fourches:		
fourches standard pour roues de 3 po (7,5 cm), 5 po (12,5 cm), 6 po (15 cm) ou 8 po (20 cm)	S/F	32,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	96,00	
unité		48,00
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide	S/F	51,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	65,00	
unité		48,00
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 3/8 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm X 3 cm)	S/F	51,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm) X 1 3/8 po (3 cm)	S/F	34,00
roues arrière à rayons, à pression standard ou à haute pression, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)	S/F	101,00
roues arrière, à rayons, à pression standard, 22 po (55 cm)	S/F	101,00
roues arrière à rayons, à pression standard ou à haute pression, 26 po X 1 3/8 po (65 cm X 3 cm)		
paire	72,00	
unité		125,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard ou à haute pression 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm)	S/F	130,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard ou à haute pression, 26 po X 1 3/8 po (65 cm X 3 cm)		
paire	161,00	
unité		132,00
roues avant, à pneus durs, 8 po, 6 po, 5 po ou 3 po (20 cm, 15 cm, 12,5 cm ou 7,5 cm)	S/F	22,00
roues avant, à chambre à air, 8 po ou 6 po X 1 1/4 po (20 cm, 15 cm X 3 cm)		
paire	31,00	
unité		38,00
bandes anti-crevaisson avant, 8 po (20 cm)		
paire	91,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	95,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	79,00	
unité		40,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme de levier *		
paire	73,00	
unité		51,00

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE, DE MODÈLE LÉGER,
MODÈLE « ACTIONA-4 »

Prix

1 246,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier rabattable, réglable en hauteur, de 8 po à 20 po (20 cm à 50 cm)
- siège et dossier souples en nylon
- hauteur sol/siège avant: de 17 po à 21 po (42,5 cm à 52,5 cm)
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeurs du siège: 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- longueur du châssis: 27 7/8 po (72 cm)
- barre de tension soudée

Appui-bras

- appui-bras, de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 9 po à 11 po (22,5 cm à 27,5 cm), courts
- garnitures de confort tubulaires, garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements souples, protège-vêtements rigides, amovibles

Appui-pieds

- appui-pieds à 85°, rétrécis ou fuselés, fixes, réglables en longueur, de 11 1/4 po à 20 1/4 po (28 cm à 50,5 cm), sur plages proportionnelles à la hauteur sol/siège avant
- palette fixe
- courroie appui-mollets simple
- courroies appui-talon non réglables

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé de 20 po, 22 po, 24 po, 26 po (50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm)
- freins de type « ciseaux », freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches standard pour roues de 3 po, 5 po, 6 po (7,5 cm, 12,5 cm, 15 cm)
- essieux à dégagement rapide
- roues arrière à rayons, à pression standard, 22 po, 24 po (55 cm, 60 cm)
- roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)
- roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard, à haute pression 24 po (60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pression standard, à pneus durs, 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)
- inclinaisons des roues arrière: 2 au choix parmi les angles suivants: 0°, 3°, 6°, 9°, 12°
- roues avant, à pneus durs, 6 po, 5 po, 3 po (15 cm, 12,5 cm, 7,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
--	--	---

Composant(s) de base ou optionnel(s)**Système de soutien du corps****Siège et dossier:**

modification de la largeur du siège, 19 po, 20 po ou 22 po (47,5 cm, 50 cm ou 55 cm)	111,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 14 po, 18 po, 19 po, 20 po, ou à 22 po (35 cm, 45 cm, 47,5 cm, 50 cm, ou à 55 cm)	56,00	S/O
dossier rabattable, réglable en hauteur, de 8 po à 20 po (20 cm à 50 cm)	S/F	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
dossier souple à tension réglable	61,00	95,00
poignées de dossier		
paire	63,00	
unité		35,00
barre de tension soudée	S/F	S/O
dossier souple, en nylon	S/F	34,00
siège souple, en nylon	S/F	34,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	53,00	53,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	53,00	53,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 9 po à 11 po (22,5 cm à 27,5 cm), courts	S/F	51,00
appui-bras, de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm) ou de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm), courts ou longs	79,00	91,00
protège-vêtements souples	S/F	13,00
protège-vêtements rigides, amovibles	S/F	42,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	10,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	25,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 85°, rétrécis ou fuselés, fixes, réglables en longueur, de 11 ¹ / ₄ po à 20 ¹ / ₄ po (28 cm à 50,5 cm), par plages proportionnelles à la hauteur sol/siège avant	S/F	S/O
courroie appui-mollets simple	S/F	41,00
courroie appui-mollets double	10,00	51,00
palette fixe	S/F	36,00
palettes rabattables et articulées		
paire	69,00	
unité		71,00
palette pleine largeur, réglable en angle		
paire	69,00	
unité		140,00
courroies appui-talon non réglables	S/F	3,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques		
paire	149,00	
unité		107,00
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm) ou de 26 po (65 cm)	S/F	32,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	51,00	
unité		57,00
anti-basculants à roulette		
paire	91,00	
unité		46,00
stabilisateur avant à rouleau		
paire	39,00	
unité		39,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	42,00
Standard, à blocage par traction	31,00	56,00
de type ciseaux	S/F	42,00
rallonges de levier de frein		
paire	31,00	
unité		16,00
freins anti-recul		
paire	94,00	
unité		89,00
Types de fourches:		
fourches standard pour roues de 3 po (7,5 cm), 5 po (12,5 cm), 6 po (15 cm),	S/F	32,00
Essieux arrière:		
essieux à dégagement rapide	S/F	51,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	65,00	
unité		48,00
inclinaisons des roues arrière: 2 au choix parmi les angles suivants: 0°, 3°, 6°, 9°, 12°	S/F	S/O
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	51,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	34,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	S/F	101,00
roues arrière à rayons, à pression standard ou à haute pression, 26 po (65 cm)		
paire	72,00	
unité		125,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)		
paire	S/F	
unité		101,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard ou à haute pression, 24 po (60 cm)		
paire	S/F	
unité		130,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard ou à haute pression, 26 po (65 cm)		
paire	161,00	
unité		132,00
roues avant, à pneus durs, 6 po, 5 po ou 3 po (15 cm, 12,5 cm ou 7,5 cm)	S/F	22,00
roues avant, à chambre à air, 6 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm X 3 cm)		
paire	31,00	
unité		38,00
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	95,00	
unité		S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	79,00	
unité		40,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *		
paire	73,00	
unité		51,00

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE, DE MODÈLE LÉGER,
MODÈLE « CHAMPION 3000 PÉDIATRIQUE »

Prix
1 225,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier rabattable, réglable en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), de 13 po à 16 po (32,5 cm à 40 cm) et réglable en angle, de - 10° à + 20°
- largeur du siège, de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm)
- hauteur sol/siège: de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- profondeurs du siège: 12 po (30 cm), 12³/₄ po (31,5 cm), 13¹/₂ po (34 cm), 14¹/₄ po (36 cm), 15 po (37,5 cm)
- châssis réglable permettant des profondeurs de siège de 12 po à 15 po (30 cm à 37,5 cm)
- dossier et siège souples en nylon
- dossier renforcé balistique
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de dossier

Appui-bras

- appui-bras, de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 4 po à 7 po (10 cm à 17,5 cm), courts
- protège-vêtements souples
- garnitures de confort tubulaires

Appui-pieds

- appui-pieds à 75°, parallèles, fixes, réglables en longueur, de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm)
- palette pleine largeur, fixe
- courroie appui-mollets simple

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches courtes, fourches hautes
- essieux à dégagement rapide
- roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 16 po (40 cm), 18 po (45 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm), 26 po (65 cm)
- roues arrière à rayons, à pression standard, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues arrière à rayons, à haute pression, 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues avant, à pneus durs, 5 po (12,5 cm) X 1 po (2,5 cm)
- inclinaison des roues arrière à 0°, à 3°

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier souple à tension réglable	70,00	140,00
dossier rabattable, réglable en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm) ou de 13 po à 16 po (32,5 cm à 40 cm) et réglable en angle de - 10° à + 20°	S/F	S/O
modification de la hauteur du dossier, de 17 po à 20 po (42,5 cm à 50 cm)	50,00	S/O
modification de la largeur du siège à 15 po ou à 16 po (37,5 cm ou 40 cm)	115,00	S/O
modification de la profondeur du siège à 10 po ou à 11 po (25 cm ou 27,5 cm)	62,00	S/O
châssis réglable permettant des profondeurs de siège de 12 po (30 cm) à 15 po (37,5 cm)	S/F	S/O
dossier souple en nylon	S/F	70,00
siège souple en nylon	S/F	61,00
dossier renforcé, balistique	S/F	135,00
barre de tension stabilisatrice	90,00	90,00
poignées de dossier	S/F	33,00
ensemble de croissance en largeur, pendant les 2 premières années	S/O	100,00
ensemble de croissance, après les 2 premières années	S/O	350,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 4 po (10 cm)	56,00	56,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	23,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	26,00
ceinture de sécurité de type avion	30,00	56,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 4 po à 7 po (10 cm à 17,5 cm), courts	S/F	66,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	6,00
garnitures de confort droites, courtes		
paire	12,00	
unité		12,00
protège-vêtements, rigides, amovibles, droits ou à rebord		
paire	48,00	
unité		45,00
protège-vêtements souples	S/F	21,00
protège-vêtements rigides, fixes, droits		
paire	48,00	
unité		45,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 75°, parallèles, fixes, réglables en longueur, de 8 po à 13 po (20 cm à 32,5 cm)	S/F	S/O
palette pleine largeur, fixe	S/F	27,00
palette pleine largeur, réglable en angle		
paire	28,00	
unité		55,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
palette pleine largeur, escamotable vers l'arrière, réglable en profondeur	105,00	190,00
palette pleine largeur, surélevée, réglable en angle et en profondeur	110,00	76,00
palettes rabattables, surélevées, réglables en angle et en profondeur		
paire	115,00	
unité		85,00
courroie appui-mollets simple	S/F	24,00
courroie appui-mollets double	47,00	47,00
courroie appui-mollets rembourrée	20,00	20,00
stabilisateur avant à rouleau	30,00	30,00
modification de la longueur des appui-pieds	84,00	S/O
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), de 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm)	S/F	44,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	66,00	
unité		77,00
cerceaux de conduite antidérapants		
paire	82,00	
unité		85,00
cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales		
paire	145,00	
unité		120,00
anti-basculants à roulette		
paire	85,00	
unité		43,00
porte-canne	42,00	42,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	55,00
de type ciseaux		
paire	10,00	
unité		60,00
standard, à blocage par traction		
paire	10,00	
unité		60,00
rallonges de levier de frein		
paire	24,00	
unité		12,00
freins anti-recul		
paire	75,00	
unité		104,00
Types de fourches:		
fourches courtes	S/F	47,00
fourches hautes	S/F	49,00
goupilles de blocage de roues avant		
paire	85,00	
unité		97,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Essieux arrière:		
essieux à dégagement rapide	S/F	50,00
plaques d'extension pour amputé		
paire	60,00	
unité		90,00
inclinaison des roues arrière à 0° ou à 3°	S/F	150,00
inclinaison des roues arrière à 6°, à 9° ou à 12°	45,00	195,00
Roues et châssis		
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 16 po, 18 po, 22 po, 24 po ou 26 po (40 cm, 45 cm, 55 cm, 60 cm ou 65 cm)	S/F	115,00
roues arrière à rayons, à pression standard, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	110,00
roues arrière renforcées, à rayons, à pression standard, 24 po (60 cm)		
paire	30,00	
unité		125,00
roues arrière à rayons, à haute pression, 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm)	S/F	110,00
roues arrière renforcées, à rayons, à haute pression, 24 po (60 cm)		
paire	30,00	
unité		125,00
roues avant, à pneus durs, 3 po (7,5 cm)		
paire	40,00	
unité		38,00
roues avant, à pneus durs, 5 po X 1 po (12,5 cm X 2,5 cm)	S/F	18,00
roues avant, à chambre à air, 6 po X 1¼ po (15 cm X 3 cm)		
paire	40,00	
unité		38,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 5 po X 2 po (12,5 cm X 5 cm)		
paire	80,00	
unité		58,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 6 po X 1¼ po (15 cm X 3 cm)		
paire	40,00	
unité		38,00
bandes anti-crevaisson arrière, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)		
paire	52,00	
unité		S/O
pneus anti-crevaisson, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)		
paire	52,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
protège-rayons *		
paire	70,00	
unité		35,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *		
paire	68,00	
unité		84,00

§3. Fauteuils roulants à propulsion motorisée

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «QUEST»

3 925,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- siège et dossier souples, en tissu
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeurs du siège: 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm)
- hauteurs de dossier: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm)
- hauteur sol/siège: de 17¹/₂ po à 19 po (44 cm à 47,5 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles, à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), courts
- appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles, à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), longs
- appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles et réglables en hauteur, de 8¹/₂ po (21,5 cm) à 13¹/₂ po (34 cm), courts, longs
- appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles, escamotables et à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), courts, longs
- appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles, escamotables et réglables en hauteur, de 8¹/₂ po (21,5 cm) à 13¹/₂ po (34 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)
- appui-pieds, en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)
- appui-mollets rembourrés, droits
- palettes rabattables
- courroies appui-talon réglables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande avec modulateur intégré DL50 programmable
- chargeur d'accumulateurs Lester
- compartiment des accumulateurs, groupe 22
- interrupteur à bascule
- interrupteur à bouton poussoir
- moteurs Framco
- modulateur PG8, programmable
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- anti-basculants à roulette

Roues et châssis

- bandes réfléchissantes
- fourches standard
- points d'ancrage pour le transport adapté
- roues arrière avec pneus à chambre à air, 12 po X 2¹/₄ po (30 cm X 5,5 cm), 14 po X 2¹/₄ po (35 cm X 5,5 cm)
- roues avant, à semi-pneumatiques, 8 po X 1³/₄ po (20 cm X 4 cm)
- roues avant avec pneus à chambre à air, 7 po X 1³/₄ po (17,5 cm X 4 cm), 8 po X 1³/₄ po (20 cm X 4 cm)
- jantes de roue arrière, jantes de roue avant

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête Otto Bock, petit	98,00	98,00
appui-tête Otto Bock, moyen	103,00	103,00
appui-tête Otto Bock, grand	108,00	108,00
monture d'appui-tête fixe	90,00	90,00
monture d'appui-tête articulée	150,00	150,00
dossier souple, à tension réglable	70,00	140,00
dossier souple, en tissu	S/F	70,00
siège souple, en tissu	S/F	70,00
siège rigide, plat	7,00	77,00
modification de la largeur du siège, à 20 po (50 cm)	135,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 18 po (45 cm)	100,00	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	56,00	56,00
poignées de dossier	S/F	5,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	23,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	26,00
ceinture de sécurité de type avion	30,00	56,00
modification de la longueur de la ceinture de sécurité	23,00	26,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles, escamotables et réglables en hauteur, de 8½ po à 13½ po (21,5 cm à 34 cm), courts ou longs	S/F	115,00
appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles, à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), courts	S/F	76,00
appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles, à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), longs	S/F	72,00
appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles et réglables en hauteur, de 8½ po à 13½ po (21,5 cm à 34 cm), courts ou longs	S/F	115,00
appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles, escamotables et à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), courts	S/F	76,00
appui-bras, de type «U», enveloppants, amovibles, escamotables et à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), longs	S/F	72,00
modification de la hauteur des appui-bras	85,00	S/O
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	12,00
Appui-pieds:		
appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)	S/F	100,00
appui-pieds, en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)	S/F	100,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 23 po (35 cm à 57,5 cm)		
paire	105,00	
unité		180,00
appui-mollets rembourrés, droits	S/F	20,00
courroie appui-mollets simple	18,00	18,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
courroie appui-mollets double	47,00	47,00
palettes rabattables	S/F	23,00
palettes rabattables, réglables en angle		
paire	110,00	
unité		78,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	6,00	
unité		26,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	11,00
sangles cale-pied		
paire	26,00	
unité		26,00
modification de la longueur des appui-pieds	85,00	S/O
pare-chocs avant		
paire	15,00	
unité		7,50
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande avec modulateur intégré DL50 programmable	S/F	1 423,00
boîte de commande standard pour modulateur séparé PG8 programmable	345,00	665,00
chargeur d'accumulateurs Lester	S/F	340,00
compartiment des accumulateurs, groupe 22	S/F	100,00
interface pour commandes adaptées	1 150,00	1 150,00
affichage séparé pour commandes adaptées	199,00	199,00
Commandes adaptées:		
par manette proportionnelle	595,00	595,00
par manette non proportionnelle, tige courte	635,00	635,00
par manette non proportionnelle, robuste	355,00	355,00
par manette non proportionnelle, à disque	275,00	275,00
par interrupteur Penta	315,00	315,00
commande adaptée céphalique proportionnelle	1 201,00	1 201,00
commande adaptée céphalique à interrupteurs	1 201,00	1 201,00
commande adaptée au pied avec 4 interrupteurs	802,00	802,00
commande adaptée au pied, proportionnelle	965,00	965,00
commande adaptée au souffle	720,00	720,00
commande adaptée sur plaquette	475,00	475,00
Supports pour les commandes adaptées:		
support central avec bride d'ajustement et de blocage	230,00	230,00
support pour commande au menton, dossier rigide	325,00	325,00
support pour commande au menton, dossier souple	275,00	275,00
support pour commande céphalique, dossier rigide	380,00	380,00
support pour commande céphalique, dossier souple	270,00	270,00
support pour commande au souffle, dossier rigide	325,00	325,00
support pour commande au souffle, dossier souple	285,00	285,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Guides de course de manette:		
35 % - 35 %	19,00	19,00
50 % - 35 %	19,00	19,00
75 % - 75 %	19,00	19,00
35 % - 50 %	19,00	19,00
35 % - 75 %	19,00	19,00
35 % - 100 %	19,00	19,00
50 % - 75 %	19,00	19,00
50 % - 100 %	19,00	19,00
75 % - 100 %	19,00	19,00
60 % - Rond	19,00	19,00
modèle en croix	19,00	19,00
modèle robuste en croix	44,00	44,00
Interrupteurs d'arrêt (sans adaptateur) mono/stéréo:		
micro-lite	150,00	150,00
à disque	200,00	200,00
à pression	160,00	130,00
flexible, 5 po (12,5 cm)	160,00	160,00
flexible, 7 po (17,5 cm)	160,00	160,00
Interrupteurs (avec adaptateur):		
micro-lite, flexible, 9 po (22,5 cm)	240,00	240,00
micro-lite, flexible, 12 po (30 cm)	240,00	240,00
flexible, 5 po (12,5 cm), ajustement à 9 po (22,5 cm)	240,00	240,00
flexible, 7 po (17,5 cm), ajustement à 9 po (22,5 cm)	240,00	240,00
flexible, 5 po (12,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm)	240,00	240,00
flexible, 7 po (17,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm)	240,00	240,00
flexible, 5 po (12,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm), pour la commande céphalique proportionnelle	250,00	250,00
flexible, 7 po (17,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm), pour la commande céphalique proportionnelle	250,00	250,00
micro-lite, 12 po (30 cm), pour la commande céphalique proportionnelle	250,00	250,00
Interrupteurs (sans adaptateur):		
à disque	200,00	200,00
à pression	160,00	160,00
flexible, 5 po (12,5 cm)	160,00	160,00
flexible, 7 po (17,5 cm)	160,00	160,00
micro-lite	150,00	150,00
Autres composants pour interrupteurs:		
câble d'interrupteur (5 sélections)	85,00	85,00
câble d'interface E.C.U.	210,00	210,00
interface (5 pour 1) T.A.S.H.	210,00	210,00
support en U pour disque	70,00	70,00
adaptateur pour interrupteur à disque, tige droite	70,00	70,00
embout pour commande au souffle	14,00	14,00
interrupteur à bascule	S/F	23,00
interrupteur à bouton poussoir	S/F	21,00
extension en bâtonnet	20,00	19,00
extension en boule	21,00	21,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
extension en « T »	42,00	42,00
support de boîte de commande latéral	S/F	68,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	295,00
support de boîte de commande central	80,00	375,00
modulateur PG8, programmable	S/F	1 578,00
moteurs Framco	S/F	805,00
anti-basculants à roulette	S/F	34,00
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adopté	S/F	S/O
Types de roues:		
fourches standard	S/F	33,00
fourches à suspension		
paire	134,00	
unité		100,00
roues arrière avec pneus à chambre à air, 12 po X 2 ¹ / ₄ po (30 cm X 5,5 cm)	S/F	94,00
roues arrière avec pneus à chambre à air, 14 po X 2 ¹ / ₄ po (35 cm X 5,5 cm)	S/F	102,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4 cm)	S/F	60,00
roues avant avec pneus à chambre à air, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4 cm)	S/F	60,00
roues avant avec pneus à chambre à air, 7 po X 1 ³ / ₄ po (17,5 cm X 4 cm)	S/F	60,00
jantes de roue avant	S/F	48,00
jantes de roue arrière	S/F	39,00
dispositifs anti-crevaisson		
paire	100,00	
unité		S/O

PIÈCES RÉUSINÉES

Prix maximum

boîte de commande avec modulateur intégré	750,00
moteur Framco	550,00
chargeur Lester	230,00
boîte de commande avec indicateur du niveau de charge	495,00
modulateur Z-51	750,00

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «SABRE LTD»	3 450,00 \$
--	-------------

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple, en tissu
- siège rigide, plat
- largeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- hauteur de dossier: de 16 po à 19 po (40 cm à 47,5 cm)
- structure de l'ensemble siège-dossier, réglable en profondeur, avec dossier réglable en angle
- hauteur sol/siège: de 17¹/₂ po (44 cm) à 19¹/₂ po (49 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type «U», amovibles et réglables en hauteur, de 8¹/₂ po à 13¹/₂ po (21,5 cm à 34 cm), courts, longs
- appui-bras, de type «U», amovibles, à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 15¹/₂ po à 20 po (38,5 cm à 50 cm)
- appui-pieds, en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 15¹/₂ po à 20 po (38,5 cm à 50 cm)
- appui-mollets rembourrés, droits
- palettes rabattables
- courroies appui-talon réglables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande avec modulateur intégré DL50 programmable
- chargeur d'accumulateurs Lester
- compartiment des accumulateurs, groupe 22
- interrupteur à bascule
- interrupteur à bouton poussoir
- moteurs Framco, standard, 5 mph
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur PG8, programmable
- anti-basculants à roulette

Roues et châssis

- bandes réfléchissantes
- fourches standard
- points d'ancrage pour le transport adapté
- roues arrière avec pneus à chambre à air, 14 po X 2¹/₄ po (35 cm X 5,5 cm)
- roues avant, à semi-pneumatiques, 8 po X 1³/₄ po (20 cm X 4 cm)
- roues avant avec pneus à chambre à air, 8 po X 1³/₄ po (20 cm X 4 cm), 7 po X 1³/₄ po (17,5 cm X 4 cm)
- modification du centre de gravité
- jantes de roue arrière, jantes de roue avant

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
--	--	---

Composant(s) de base ou optionnel(s)**Système de soutien du corps****Siège et dossier:**

appui-tête Otto Bock, petit	98,00	98,00
appui-tête Otto Bock, moyen	103,00	103,00
appui-tête Otto Bock, grand	108,00	108,00
monture d'appui-tête fixe	90,00	90,00
monture d'appui-tête articulée	150,00	150,00
dossier souple à tension réglable	70,00	140,00
dossier souple, en tissu	S/F	70,00
dossier rembourré, profilé, en tissu	280,00	350,00
structure de l'ensemble siège-dossier, réglable en profondeur,		
avec dossier réglable en angle	S/F	S/O
modification de la largeur du siège à 19 po (47,5 cm) et 20 po (50 cm)	250,00	S/O
siège rigide, plat	S/F	S/O
siège rembourré, profilé, en tissu	270,00	340,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	56,00	56,00
poignées de dossier	S/F	5,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	23,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	26,00
ceinture de sécurité de type avion	30,00	56,00
modification de la longueur de la ceinture de sécurité	23,00	26,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «U», amovibles et réglables en hauteur, de 8½ po à 13½ po (21,5 cm à 34 cm), courts ou longs	S/F	115,00
appui-bras, de type «U», amovibles, à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), courts	S/F	50,00
appui-bras, de type «U», amovibles, à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), longs	S/F	56,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	12,00
Appui-pieds:		
appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 15½ po à 20 po (38,5 cm à 50 cm)	S/F	100,00
appui-pieds, en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 15½ po à 20 po (38,5 cm à 50 cm)	S/F	100,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 23 po (35 cm à 57,5 cm)		
paire	105,00	
unité		180,00
appui-mollets rembourrés, droits	S/F	20,00
courroie appui-mollets simple	18,00	18,00
courroie appui-mollets double	47,00	47,00
palettes rabattables	S/F	23,00
palettes rabattables et réglables en angle		
paire	110,00	
unité		78,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	6,00	
unité		26,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	11,00
sangles cale-pied		
paire	26,00	
unité		26,00
modification de la longueur des appui-pieds	85,00	S/O
pare-chocs avant		
paire	15,00	
unité		7,50
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande avec modulateur intégré DL50 programmable	S/F	1 423,00
boîte de commande standard pour modulateur séparé PG8 programmable	45,00	665,00
chargeur d'accumulateurs Lester	S/F	340,00
compartiment des accumulateurs, groupe 22	S/F	100,00
interface pour commandes adaptées	1 150,00	1 150,00
affichage séparé pour commandes adaptées	199,00	199,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Commandes adaptées:		
par manette proportionnelle	595,00	595,00
par manette non proportionnelle, tige courte	635,00	635,00
par manette non proportionnelle, robuste	355,00	355,00
par manette non proportionnelle, à disque	275,00	275,00
par interrupteur Penta	315,00	315,00
commande adaptée céphalique proportionnelle	1 201,00	1 201,00
commande adaptée céphalique à interrupteurs	1 201,00	1 201,00
commande adaptée au pied avec 4 interrupteurs	802,00	802,00
commande adaptée au pied, proportionnelle	965,00	965,00
commande adaptée au souffle	720,00	720,00
commande adaptée sur plaquette	475,00	475,00
Supports pour les commandes adaptées:		
support central avec bride d'ajustement et de blocage	230,00	230,00
support pour commande au menton, dossier rigide	325,00	325,00
support pour commande au menton, dossier souple	275,00	275,00
support pour commande céphalique, dossier rigide	380,00	380,00
support pour commande céphalique, dossier souple	270,00	270,00
support pour commande au souffle, dossier rigide	325,00	325,00
support pour commande au souffle, dossier souple	285,00	285,00
Guides de course de manette:		
35 % - 35 %	19,00	19,00
50 % - 35 %	19,00	19,00
75 % - 75 %	19,00	19,00
35 % - 50 %	19,00	19,00
35 % - 75 %	19,00	19,00
35 % - 100 %	19,00	19,00
50 % - 75 %	19,00	19,00
50 % - 100 %	19,00	19,00
75 % - 100 %	19,00	19,00
60 % - Rond	19,00	19,00
modèle en croix	19,00	19,00
modèle robuste en croix	44,00	44,00
Interrupteurs d'arrêt (sans adaptateur) mono/stéréo:		
micro-lite	150,00	150,00
à disque	200,00	200,00
à pression	160,00	130,00
flexible, 5 po (12,5 cm)	160,00	160,00
flexible, 7 po (17,5 cm)	160,00	160,00
Interrupteurs (avec adaptateur):		
micro-lite, flexible, 9 po (22,5 cm)	240,00	240,00
micro-lite, flexible, 12 po (30 cm)	240,00	240,00
flexible, 5 po (12,5 cm), ajustement à 9 po (22,5 cm)	240,00	240,00
flexible, 7 po (17,5 cm), ajustement à 9 po (22,5 cm)	240,00	240,00
flexible, 5 po (12,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm)	240,00	240,00
flexible, 7 po (17,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm)	240,00	240,00
flexible, 5 po (12,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm), pour la commande céphalique proportionnelle	250,00	250,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
flexible, 7 po (17,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm), pour la commande céphalique proportionnelle	250,00	250,00
micro-lite, 12 po (30 cm), pour la commande céphalique proportionnelle	250,00	250,00
Interrupteurs (sans adaptateur):		
à disque	200,00	200,00
à pression	160,00	160,00
flexible, 5 po (12,5 cm)	160,00	160,00
flexible, 7 po (17,5 cm)	160,00	160,00
micro-lite	150,00	150,00
Autres composants pour interrupteurs:		
câble d'interrupteur (5 sélections)	85,00	85,00
câble d'interface E.C.U.	210,00	210,00
interface (5 pour 1) T.A.S.H.	210,00	210,00
support en U pour disque	70,00	70,00
adaptateur pour interrupteur à disque, tige droite	70,00	70,00
embout pour commande au soufflé	14,00	14,00
interrupteur à bascule	S/F	23,00
interrupteur à bouton poussoir	S/F	21,00
extension en bâtonnet	20,00	19,00
extension en boule	21,00	21,00
extension en « T »	42,00	42,00
support de boîte de commande latéral	S/F	68,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	295,00
support de boîte de commande central	80,00	375,00
modulateur PG8, programmable	S/F	1 578,00
moteurs Framco standard, 5 mph	S/F	805,00
moteurs Framco G.T., 7,25 mph	50,00	830,00
moteurs Framco robuste, 4 mph	90,00	850,00
anti-basculants à roulette	S/F	36,00
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	15,00
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
modification du centre de gravité	S/F	S/O
Types de roues:		
fourches standard	S/F	33,00
fourches à suspension		
paire	121,00	
unité		100,00
roues arrière avec pneus à chambre à air, 14 po X 2 ¹ / ₄ po (35 cm X 5,5 cm)	S/F	102,00
roues arrière avec pneus à chambre à air, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)		
paire	186,00	
unité		195,00
roues arrière robuste avec pneus à chambre à air, 13 po X 4 po (32,5 cm X 10 cm)		
paire	110,00	
unité		157,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4 cm)	S/F	60,00
roues avant avec pneus à chambre air, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4 cm) ou 7 po X 1 ³ / ₄ po (17,5 cm X 4 cm)	S/F	60,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
jantes de roue avant	S/F	48,00
jantes de roue arrière	S/F	39,00
dispositifs anti-crevaisson, 14 po X 2 ¹ / ₄ po (35 cm à 5,5 cm)		
paire	100,00	
unité		S/O

PIÈCES RÉUSINÉES

Prix maximum

modulateur avec manette	750,00
moteur Framco standard	550,00
moteur Framco G.T.	605,00
moteur Framco robuste	605,00
chargeur Lester	230,00
boîte de commande avec indicateur de niveau de charge	495,00
modulateur Z-51	750,00

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «MX» 4 850,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier souple, en cuirette, en nylon, de dimensions standard, autres dimensions
- hauteurs du dossier: 16¹/₂ po (41,5 cm), 18¹/₂ po (46,5 cm)
- hauteur sol/siège: 19³/₄ po (49,5 cm)
- largeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeur du siège: 16 po (40 cm)
- siège souple, en cuirette, en nylon, de dimensions standard, autres dimensions
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- dossier souple, pour modèle inclinable

Appui-bras

- appui-bras, de type «U», amovibles, à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), courts, longs
- appui-bras, de type «U», amovibles et réglables en hauteur, de 8¹/₂ po (21,5 cm) à 13¹/₂ po (34 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds, en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 20¹/₂ po (35 cm à 51,5 cm)
- appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 20¹/₂ po (35 cm à 51,5 cm)
- palettes rabattables
- appui-mollets rembourrés, droits
- courroies appui-talon réglables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande standard
- chargeur d'accumulateurs Lester
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- compartiment des accumulateurs, goupe 22, 24
- interrupteur à bascule, à bouton poussoir
- modulateur programmable
- moteurs, Micro, 24 volts
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- protecteur de boîte de commande

Roues et châssis

- réflecteurs
- fourches à suspension
- points d'ancrage pour le transport adapté
- roues arrière avec pneus à chambre à air, 20 po X 2¹/₄ po (50 cm X 5,5 cm)
- roues avant, à semi-pneumatiques, à chambre à air, 8 po X 1³/₄ po (20 cm X 4 cm)
- anti-basculants à roulette
- châssis renforcé, rigide
- jantes de roue arrière, jantes de roue avant

Composant(s) de base ou optionnel(s)	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête rembourré, profilé, en cuirette	130,00	55,00
appui-tête rembourré, profilé, en tissu	142,00	65,00
appui-tête, petit	98,00	98,00
appui-tête, moyen	103,00	103,00
appui-tête, grand	108,00	108,00
monture d'appui-tête fixe	90,00	90,00
monture d'appui-tête articulée	150,00	150,00
dossier rembourré, profilé, en tissu	275,00	350,00
dossier souple, à tension réglable	77,00	140,00
dossier souple, en nylon, dimensions standard	S/F	46,00
dossier souple, en cuirette, dimensions standard	S/F	46,00
dossier souple, en cuirette, largeur de 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm) ou de 22 po (55 cm)	S/F	62,00
dossier souple, en nylon, largeur de 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm) ou de 22 po (55 cm)	S/F	62,00
dossier souple, pour modèle inclinable	S/F	62,00
siège souple, en nylon, dimensions standard	S/F	46,00
siège souple, en cuirette, dimensions standard	S/F	46,00
siège rembourré, profilé, en tissu	270,00	340,00
siège souple, en nylon, largeur de 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm) ou de 22 po (55 cm)	S/F	62,00
siège souple, en cuirette, largeur de 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm) ou de 22 po (55 cm)	S/F	62,00
siège rembourré, plat, en cuirette	134,00	180,00
modification de la hauteur du dossier, à 20 ¹ / ₂ po (51,5 cm)	60,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
modification de la profondeur du siège, à 15 po (37,5 cm), 17 po (42,5 cm) ou à 18 po (45 cm)	305,00	S/O
modification de la largeur du siège, à 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm) ou à 22 po (55 cm)	325,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège, à 16 ³ / ₄ po (42 cm), 17 ³ / ₄ po (44,5 cm), 18 ³ / ₄ po (47 cm) ou à 21 po (52,5 cm)	325,00	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	56,00	56,00
ceinture de sécurité type velcro	S/F	23,00
ceinture de sécurité type auto	S/F	26,00
ceinture de sécurité type avion	30,00	56,00
modification de la longueur de la ceinture de sécurité	23,00	26,00
poignées de dossier	S/F	5,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «U», amovibles, à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), courts	S/F	50,00
appui-bras, de type «U», amovibles, à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), longs	S/F	56,00
appui-bras, de type «U», amovibles et réglables en hauteur, de 8 ¹ / ₂ po à 13 ¹ / ₂ po (21,5 cm à 34 cm), courts	S/F	115,00
appui-bras, de type «U», amovibles et réglables en hauteur, de 8 ¹ / ₂ po à 13 ¹ / ₂ po (21,5 cm à 34 cm), longs	S/F	115,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	12,00
modification de la hauteur des appui-bras	85,00	S/O
Appui-pieds:		
appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 20 ¹ / ₂ po (35 cm à 51,5 cm)	S/F	66,00
appui-pieds, en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 20 ¹ / ₂ po (35 cm à 51,5 cm)	S/F	66,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 18 po à 23 po (45 cm à 57,5 cm)		
paire	104,00	
unité		180,00
appui-mollets rembourrés, droits	S/F	20,00
courroie appui-mollets simple	18,00	18,00
courroie appui-mollets double	47,00	47,00
palettes rabattables	S/F	18,00
palettes rabattables et réglables en angle		
paire	120,00	
unité		78,00
palette pleine largeur	69,00	105,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	16,00	
unité		26,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	11,00
sangles cale-pied		
paire	25,00	
unité		16,00
modification de la longueur des appui-pieds	85,00	S/O
pare-chocs avant		
paire	15,00	
unité		7,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande standard	S/F	665,00
boîte de commande avec interrupteurs à positions multiples	170,00	825,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	68,00
chargeur d'accumulateurs Lester	S/F	340,00
compartiment des accumulateurs, groupe, 22	S/F	105,00
compartiment des accumulateurs, groupe, 24	S/F	165,00
interface pour commandes adaptées	1 150,00	1 150,00
affichage séparé pour commandes adaptées	199,00	199,00
Commandes adaptées:		
par manette proportionnelle	595,00	595,00
par manette non proportionnelle, tige courte	635,00	635,00
par manette non proportionnelle, robuste	355,00	355,00
par manette non proportionnelle, à disque	275,00	275,00
par interrupteur Penta	315,00	315,00
commande adaptée céphalique proportionnelle	1 201,00	1 201,00
commande adaptée céphalique à interrupteurs	1 201,00	1 201,00
commande adaptée au pied avec 4 interrupteurs	802,00	802,00
commande adaptée au pied, proportionnelle	965,00	965,00
commande adaptée au souffle	720,00	720,00
commande adaptée sur plaquette	475,00	475,00
Supports pour les commandes adaptées:		
support central avec bride d'ajustement et de blocage	230,00	230,00
support pour commande au menton, dossier rigide	325,00	325,00
support pour commande au menton, dossier souple	275,00	275,00
support pour commande céphalique, dossier rigide	380,00	380,00
support pour commande céphalique, dossier souple	270,00	270,00
support pour commande au souffle, dossier rigide	325,00	325,00
support pour commande au souffle, dossier souple	285,00	285,00
Guides de course de manette:		
35 % - 35 %	19,00	19,00
50 % - 35 %	19,00	19,00
75 % - 75 %	19,00	19,00
35 % - 50 %	19,00	19,00
35 % - 75 %	19,00	19,00
35 % - 100 %	19,00	19,00
50 % - 75 %	19,00	19,00
50 % - 100 %	19,00	19,00
75 % - 100 %	19,00	19,00
60 % - Rond	19,00	19,00
modèle en croix	19,00	19,00
modèle robuste en croix	44,00	44,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Interrupteurs d'arrêt (sans adaptateur) mono/stéréo:		
micro-lite	150,00	150,00
à disque	200,00	200,00
à pression	160,00	130,00
flexible, 5 po (12,5 cm)	160,00	160,00
flexible, 7 po (17,5 cm)	160,00	160,00
Interrupteurs (avec adaptateur):		
micro-lite, flexible, 9 po (22,5 cm)	240,00	240,00
micro-lite, flexible, 12 po (30 cm)	240,00	240,00
flexible, 5 po (12,5 cm), ajustement à 9 po (22,5 cm)	240,00	240,00
flexible, 7 po (17,5 cm), ajustement à 9 po (22,5 cm)	240,00	240,00
flexible, 5 po (12,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm)	240,00	240,00
flexible, 7 po (17,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm)	240,00	240,00
flexible, 5 po (12,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm), pour la commande céphalique proportionnelle	250,00	250,00
flexible, 7 po (17,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm), pour la commande céphalique proportionnelle	250,00	250,00
micro-lite, 12 po (30 cm), pour la commande céphalique proportionnelle	250,00	250,00
Interrupteurs (sans adaptateur):		
à disque	200,00	200,00
à pression	160,00	160,00
flexible, 5 po (12,5 cm)	160,00	160,00
flexible, 7 po (17,5 cm)	160,00	160,00
micro-lite	150,00	150,00
Autres composants pour interrupteurs:		
câble d'interrupteur (5 sélections)	85,00	85,00
câble d'interface E.C.U.	210,00	210,00
interface (5 pour 1) T.A.S.H.	210,00	210,00
support en U pour disque	70,00	70,00
adaptateur pour interrupteur à disque, tige droite	70,00	70,00
embout pour commande au soufflé	14,00	14,00
commande au menton, par boîte de commande standard relocalisée	355,00	418,00
interrupteur à bascule	S/F	23,00
interrupteur à bouton poussoir	S/F	23,00
extension en bâtonnet, 2 po, 3 po ou 4 po (5 cm, 7,5 cm ou 10 cm)	20,00	20,00
extension en « T »	42,00	42,00
extension en boule	22,00	22,00
support de boîte de commande latéral	S/F	68,00
support de boîte de commande latéral, escamotable	S/F	295,00
support de boîte de commande central	80,00	375,00
protecteur de boîte de commande	S/F	S/O
modulateur programmable	S/F	1 578,00
moteurs, Micro, 24 volts	S/F	825,00
moteurs robustes, vitesse maximale, 3.5 mph		
paire	130,00	
unité		825,00
anti-basculants à roulette	S/F	34,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Châssis:		
montants de dossier renforcés	32,00	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
réflecteurs	S/F	S/O
châssis renforcé, rigide	S/F	S/O
Types de roues:		
fourches à suspension	S/F	90,00
roues arrière avec pneus à chambre à air, 20 po X 2 ¹ / ₄ po (50 cm X 5,5 cm)	S/F	215,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4 cm)	S/F	57,00
roues avant avec pneus à chambre à air, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4 cm)	S/F	60,00
jantes de roue arrière	S/F	123,00
jantes de roue avant	S/F	48,00
dispositifs anti-crevaisson arrière	112,00	S/O
rallonges de levier de frein		
paire	20,00	
unité		11,00
Composant(s) sous considération spéciale		
dossier inclinable à cylindre *	440,00	S/O

PIÈCES RÉUSINÉES

Prix maximum

boîte de commande avec interrupteurs à positions multiples	495,00
boîte de commande standard avec indicateur de charge	495,00
modulateur X-61	750,00
chargeur d'accumulateurs Lester	230,00
moteur MX	605,00

APPAREIL EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «LANCER 2000»	4 525,00 \$
--	-------------

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple, en tissu
- hauteur du dossier réglable de 14¹/₂ po à 22¹/₂ po (36,5 cm à 56 cm)
- hauteur sol/siège: de 17 po à 21 po (42,5 cm à 52,5 cm)
- largeurs du siège: base standard: 14 po à 20 po (35 cm à 50 cm), base robuste: 21 po à 24 po (52,5 cm à 60 cm)
- profondeurs du siège: base standard: 15 po, 16 po, 17 po, 18 po (37,5 cm, 40 cm, 42,5 cm, 45 cm), base robuste: 19 po, 20 po, 21 po (47,5 cm, 50 cm, 52,5 cm)
- siège rigide, plat
- siège souple, en tissu
- poignées de dossier
- barre de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type «U», amovibles, à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), courts
- appui-bras, de type «U», amovibles, à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), longs
- appui-bras, de type «U», amovibles et réglables en hauteur, de 8¹/₂ po à 13¹/₂ po (21,5 cm à 34 cm), courts
- appui-bras, de type «U», amovibles et réglables en hauteur, de 8¹/₂ po à 13¹/₂ po (21,5 cm à 34 cm), longs
- appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables et réglables en hauteur, de 8¹/₂ po à 13¹/₂ po (21,5 cm à 34 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 20¹/₂ po (35 cm à 51,5 cm)
- appui-pieds, en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 15¹/₂ po à 20¹/₂ po (38,5 cm à 51,5 cm)
- palettes rabattables en composite
- palettes surdimensionnées et rabattables
- palettes rabattables en aluminium
- palettes rabattables allongées en aluminium
- appui-mollets rembourrés, droits
- courroies appui-talon réglables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande standard
- chargeur d'accumulateurs Lester
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- compartiment des accumulateurs, groupe 22, 24
- manette inductive
- interrupteur à bascule, à bouton poussoir
- protecteur de boîte de commande
- modulateur programmable
- moteurs standard, moteurs G.T.
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- anti-basculants à roulette

Roues et châssis

- bandes réfléchissantes
- fourches standard
- points d'ancrage pour le transport adapté
- roues arrière avec pneus à chambre à air, 14 po X 2¹/₄ po (35 cm X 5,5 cm), 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)
- roues arrière, robustes, à chambre à air, 14 po X 3¹/₂ po (35 cm X 9 cm)
- suspension arrière
- roues avant, à semi-pneumatiques, à chambre à air, 8 po X 1³/₄ po (20 cm X 4 cm)
- modification du centre de gravité à partir de la base
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant, 8 po (20 cm)
- jantes de roue avant, 9 po (22,5 cm)

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête rembourré, profilé, en tissu	142,00	65,00
appui-tête rembourré, profilé, en cuirette	130,00	55,00
appui-tête, petit	103,00	103,00
appui-tête, moyen	103,00	103,00
appui-tête, grand	103,00	103,00
monture d'appui-tête fixe	90,00	90,00
monture d'appui-tête articulée	150,00	150,00
extension de monture d'appui-tête	33,00	41,00
dossier souple, en tissu	S/F	70,00
dossier souple, à tension réglable	70,00	140,00
dossier rembourré, profilé, en tissu	280,00	350,00
siège rigide, plat	S/F	S/O
siège souple, en tissu	S/F	46,00
structure de l'ensemble siège-dossier avec dossier réglable en angles de -5° à +15°	575,00	S/O
structure renforcée de l'ensemble siège-dossier avec dossier réglable en angles de -5° à + 15°	995,00	S/O
structure de l'ensemble siège-dossier pour les profondeurs de 20 po et de 21 po (50 cm et 52,5 cm) avec dossier réglable en angles de -5° à + 15°	660,00	S/O
siège rembourré, profilé, en tissu	270,00	340,00
siège rembourré, plat, en cuirette	50,00	70,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	56,00	56,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	23,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	26,00
ceinture de sécurité de type avion	30,00	56,00
modification de la longueur de la ceinture de sécurité	23,00	26,00
poignées de dossier	S/F	5,00
barre de dossier	S/F	S/O
Appui-bras:		
appui-bras, de type «U», amovibles, à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), courts	S/F	50,00
appui-bras, de type «U», amovibles, à hauteur fixe, de 9 po (22,5 cm), longs	S/F	56,00
appui-bras, de type «U», amovibles et réglables en hauteur, de 8½ po à 13½ po (21,5 cm à 34 cm), courts	S/F	115,00
appui-bras, de type «U», amovibles et réglables en hauteur, de 8½ po à 13½ po (21,5 cm à 34 cm), longs	S/F	115,00
appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables et réglables en hauteur, de 8½ po à 13½ po (21,5 cm à 34 cm), court ou longs	S/F	115,00
garnitures de confort droites, courtes ou longues	S/F	12,00
garnitures de confort profilées, courtes ou longues	S/F	25,00
modification de la hauteur des appui-bras	85,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-pieds:		
appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 po à 20 1/2 po (35 cm à 51,5 cm)	S/F	115,00
appui-pieds, en « V », amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 15 1/2 po à 20 1/2 po (38,5 cm à 51,5 cm)	S/F	115,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 18 po à 23 po (45 cm à 57,5 cm)		
paire	105,00	
unité		188,00
appui-mollets rembourrés, droits	S/F	20,00
courroie appui-mollets simple	18,00	18,00
courroie appui-mollets double	47,00	47,00
palettes rabattables en composite	S/F	24,00
palettes surdimensionnées et rabattables	S/F	26,00
palettes rabattables en aluminium	S/F	23,00
palettes rabattables allongées en aluminium	S/F	23,00
palettes rabattables et réglables en angle		
paire	108,00	
unité		78,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	11,00
sangles cale-pied		
paire	24,00	
unité		16,00
modification de la longueur des appui-pieds	85,00	S/O
pare-chocs avant		
paire	15,00	
unité		7,50
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande standard	S/F	665,00
boîte de commande avec interrupteurs à positions multiples	160,00	825,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	68,00
chargeur d'accumulateurs Lester	S/F	340,00
compartiment des accumulateurs, groupe 22	S/F	105,00
compartiment des accumulateurs, groupe 24	S/F	165,00
interface pour commandes adaptées	1 150,00	1 150,00
affichage séparé pour commandes adaptées	199,00	199,00
Commandes adaptées:		
par manette proportionnelle	595,00	595,00
par manette non proportionnelle, tige courte	635,00	635,00
par manette non proportionnelle, robuste	355,00	355,00
par manette non proportionnelle, à disque	275,00	275,00
par interrupteur Penta	315,00	315,00
commande pour céphalique proportionnelle	1 201,00	1 201,00
commande adaptée céphalique à interrupteurs	1 201,00	1 201,00
commande adaptée au pied avec 4 interrupteurs	802,00	802,00
commande adaptée au pied, proportionnelle	965,00	965,00
commande adaptée au souffle	720,00	720,00
commande adaptée sur plaquette	475,00	475,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Supports pour les commandes adaptées:		
support central avec bride d'ajustement et de blocage	230,00	230,00
support pour commande au menton, dossier rigide	325,00	325,00
support pour commande au menton, dossier souple	275,00	275,00
support pour commande céphalique, dossier rigide	380,00	380,00
support pour commande céphalique, dossier souple	270,00	270,00
support pour commande au soufflé, dossier rigide	325,00	325,00
support pour commande au soufflé, dossier souple	285,00	285,00
Guides de course de manette:		
35 % - 35 %	19,00	19,00
50 % - 35 %	19,00	19,00
75 % - 75 %	19,00	19,00
35 % - 50 %	19,00	19,00
35 % - 75 %	19,00	19,00
35 % - 100 %	19,00	19,00
50 % - 75 %	19,00	19,00
50 % - 100 %	19,00	19,00
75 % - 100 %	19,00	19,00
60 % - Rond	19,00	19,00
modèle en croix	19,00	19,00
modèle robuste en croix	44,00	44,00
Interrupteurs d'arrêt (sans adaptateur) mono/stéréo:		
micro-lite	150,00	150,00
à disque	200,00	200,00
à pression	160,00	130,00
flexible, 5 po (12,5 cm)	160,00	160,00
flexible, 7 po (17,5 cm)	160,00	160,00
Interrupteurs (avec adaptateur):		
micro-lite, flexible, 9 po (22,5 cm)	240,00	240,00
micro-lite, flexible, 12 po (30 cm)	240,00	240,00
flexible, 5 po (12,5 cm), ajustement à 9 po (22,5 cm)	240,00	240,00
flexible, 7 po (17,5 cm), ajustement à 9 po (22,5 cm)	240,00	240,00
flexible, 5 po (12,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm)	240,00	240,00
flexible, 7 po (17,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm)	240,00	240,00
flexible, 5 po (12,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm), pour la commande céphalique proportionnelle	250,00	250,00
flexible, 7 po (17,5 cm), ajustement à 12 po (30 cm), pour la commande céphalique proportionnelle	250,00	250,00
micro-lite, 12 po (30 cm), pour la commande céphalique proportionnelle	250,00	250,00
Interrupteurs (sans adaptateur):		
à disque	200,00	200,00
à pression	160,00	160,00
flexible, 5 po (12,5 cm)	160,00	160,00
flexible, 7 po (17,5 cm)	160,00	160,00
micro-lite	150,00	150,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Autres composants pour interrupteurs:		
câble d'interrupteur (5 sélections)	85,00	85,00
câble d'interface E.C.U.	210,00	210,00
interface (5 pour 1) T.A.S.H.	210,00	210,00
support en U pour disque	70,00	70,00
adaptateur pour interrupteur à disque, tige droite	70,00	70,00
embout pour commande au soufflé	14,00	14,00
commande au menton, par boîte de commande standard relocalisée	355,00	418,00
interrupteur à bascule	S/F	23,00
interrupteur à bouton poussoir	S/F	21,00
manette inductive	S/F	285,00
extension en bâtonnet	20,00	19,00
extension en « T »	42,00	42,00
extension en boule	22,00	21,00
support de boîte de commande latéral	S/F	68,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	295,00
support de boîte de commande central	80,00	375,00
protecteur de boîte de commande	S/F	S/O
modulateur programmable	S/F	1 578,00
moteurs standard	S/F	805,00
moteurs G.T.	S/F	830,00
moteurs robustes, pour poids supérieur à 250 lbs (550kg)		
Paire	90,00	
Unité		850,00
Châssis:		
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	15,00
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
anti-basculants à roulette	S/F	S/O
suspension arrière	S/F	S/O
modification du centre de gravité à partir de la base	S/F	S/O
modification du centre de gravité par le siège	100,00	S/O
Types de fourches:		
fourches standard	S/F	74,00
fourches renforcées		
Paire	52,00	
Unité		100,00
Types de roues:		
roues avant, à semi-pneumatiques, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4 cm)	S/F	60,00
roues avant, à semi-neumatiques ou à chambre à air 9 po X 2 ¹ / ₄ po (22,5 cm X 5,5 cm)		
Paire	28,00	
Unité		74,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4 cm)	S/F	60,00
roues arrière, à chambre à air, 14 po X 2 ¹ / ₄ po (35 cm X 5,5 cm)	S/F	100,00
roues arrière, à chambre à air, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	S/F	115,00
roues arrière, robustes, à chambre à air, 14 po X 3 ¹ / ₂ po (35 cm X 9 cm)	S/F	195,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
jantes de roue arrière	S/F	45,00
jantes de roue avant, 8 po (20 cm)	S/F	48,00
jantes de roue avant, 9 po (22,5 cm)	S/F	58,00
dispositifs anti-crevaisson avant, arrière		
paire	100,00	
unité		S/O
freins auxiliaires		
paire	65,00	
unité		47,00
Composant(s) sous considération spéciale		
dossier inclinable à cylindre *	525,00	S/O

PIÈCES RÉUSINÉES

Prix maximum

boîte de commande avec indicateur du niveau de charge	495,00
boîte de commande avec interrupteurs à positions multiples	495,00
modulateur PG8	750,00
interface pour commandes adaptées	715,00
moteur Framco standard	550,00
moteur Framco, G.T. ou robuste	605,00

APPAREIL ORTHOFAB INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «GRIZZLY A600» 4 105,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier souple, en nylon
- hauteurs de dossier: 16 po, 17 po, 18 po, 19 po (40 cm, 42,5 cm, 45 cm, 47,5 cm)
- siège rigide plat, métallique
- largeur du siège: 14 po (35 cm), 16 po (40 cm), 18 po (45 cm)
- profondeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type auto
- hauteur sol/siège: 17 po, 18 po, 19 po, 20 po (42,5 cm, 45 cm, 47,5 cm, 50 cm)
- support de siège réglable
- mécanisme motorisé de bascule de 22°, incluant un système de commande

Appui-bras

- appui-bras, de type «U», escamotables, réglables en hauteur, de 9½ po à 12 po (23,5 cm à 30 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14½ po à 18½ po (36,5 cm à 46,5 cm), de 17 po à 21 po (42,5 cm à 52,5 cm)
- appui-mollets rembourrés, droits
- palettes rabattables, en composite
- courroies appui-talon réglables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande programmable
- extension conico-sphérique
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs Lester
- compartiment des accumulateurs, groupe 22, 24
- manette directionnelle avec extension conico-sphérique
- interrupteur à bouton poussoir, interrupteur à bascule
- modulateurs PG8, PILOT +, M734
- moteurs 8.3 km/h
- support de boîte de commande latéral, support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande central et escamotable

Roues et châssis

- fourches standard pour roues de 9 po (22,5 cm) et de 10 po (25 cm)
- points d'ancrage pour le transport adapté
- bandes réfléchissantes
- feux de position
- roues avant, avec pneu à chambre à air, 10 po X 3 po (25 cm X 7,5 cm)
- roues arrière, avec pneu à chambre à air, 10 po X 3 po (25 cm X 7,5cm)
- anti-basculants à roulette
- modification du centre de gravité
- train avant, articulé
- jantes de roue arrière, jantes de roue avant

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête rembourré, profilé, en cuirette	100,00	100,00
appui-tête de type hamac	75,00	75,00
monture d'appui-tête articulée Otto Bock	115,00	115,00
monture d'appui-tête articulée	95,00	95,00
support de siège réglable	S/F	120,00
structure de l'ensemble siège-dossier A600 avec dossier réglable en angle, à -5°, 0°, +5°, +10° ou à +15°	514,00	514,00
mécanisme motorisé de bascule de 22°, incluant un système de commande	S/F	S/O
dossier souple en nylon	S/F	60,00
dossier souple à tension réglable	64,00	124,00
siège rigide, plat, métallique	S/F	77,00
modification de la hauteur du dossier non inclinable, à 20 po (50 cm)	84,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 19 po (47,5 cm)	240,00	S/O
modification de la largeur du siège, à 20 po (50 cm)	245,00	S/O
modification de la hauteur sol-siège, à +1 po (2,5 cm), +2 po (5 cm) ou à +3 po (7,5 cm)	265,00	S/O
ceinture de sécurité de type velcro	25,00	54,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	35,00	64,00
poignées de dossier	S/F	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	52,00	52,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-bras:		
appui-bras, de type « U », escamotables et réglables en hauteur, de 9 1/2 po à 12 po (23,5 cm à 30m), courts	S/F	135,00
appui-bras, de type « U », escamotables et réglables en hauteur, de 9 1/2 po à 12 po (23,5 cm à 30 cm), longs	S/F	161,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	11,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	14,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 1/2 po à 18 1/2 po (36,5 cm à 46,5 cm) ou de 17 po (42,5 cm) à 21 po (52,5 cm)	S/F	97,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 1/2 po à 18 po (36,5 cm à 45 cm)		
paire	150,00	
unité		172,00
appui-jambes éleveurs, compensateurs, amovibles, réglables en longueur, de 15 po à 17 1/2 po (37,5 cm à 44 cm) ou de 17 1/4 po à 19 1/2 po (43 cm à 49 cm)		
paire	234,00	
unité		214,00
appui-mollets rembourrés, droits	S/F	20,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables, composite	S/F	27,00
palettes rabattables en aluminium	16,00	35,00
palettes rabattables, réglables en angle	68,00	S/O
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	42,00	
unité		48,00
palette pleine largeur	172,00	226,00
courroies appui-talon réglables en longueur		
paire	S/F	
unité		10,00
sangles cale-pied		
paire	30,00	
unité		15,00
pare-chocs avant à roulette		
paire	32,00	
unité		16,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande programmable	S/F	434,00
boîte de commande compacte	238,00	672,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs Lester	S/F	339,00
compartiment des accumulateurs, groupe 22 ou 24	S/F	196,00
commande au menton proportionnelle	705,00	1 139,00
commande au menton non proportionnelle (requiert une interface)	256,00	256,00
commande céphalique	1 493,00	1 927,00
commande au souffle (requiert une interface)	330,00	330,00
commande sur plaquette (requiert une interface)	280,00	280,00
commande à 5 interrupteurs séparés (requiert une interface)	530,00	530,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
interface pour commandes non proportionnelles	1 520,00	1 954,00
plastron pour commande au menton	290,00	290,00
support escamotable pour commande au soufflé	357,00	357,00
support escamotable pour commande au menton	357,00	357,00
support pour commande céphalique	357,00	357,00
support fixe pour affichage séparé	34,00	34,00
support flexible pour affichage séparé	110,00	110,00
interrupteur à bouton poussoir	S/F	11,00
interrupteur à bascule	S/F	9,00
manette directionnelle, incluant une extension conico-sphérique	S/F	239,00
extension en bâtonnet	17,00	25,00
extension en boule	17,00	25,00
extension en « T »	17,00	25,00
extension, forme champignon	17,00	25,00
extension conico-sphérique	S/F	8,00
support de boîte de commande latéral	S/F	29,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	190,00
support de boîte de commande central et escamotable	S/F	171,00
modulateurs PG8, PILOT +, M734	S/F	1280,00
moteurs 8.3 km/h	S/F	S/O
anti-basculants à roulette	S/F	98,00
protecteur de boîte de commande	72,00	72,00
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
feux de position	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
modification du centre de gravité	S/F	S/O
train avant, articulé	S/F	S/O
Types de roues:		
fourches standard pour roues de 9 po (22,5 cm) et de 10 po (25 cm)	S/F	82,00
roues avant, avec pneu à chambre à air, 10 po X 3 po (25 cm X 7,5 cm)	S/F	80,00
roues arrière, avec pneu à chambre à air, 10 po X 3 po (25 cm X 7,5 cm)	S/F	66,00
roues avant, avec pneu à chambre à air, 9 po X 2 ³ / ₄ po (22,5 cm X 7 cm)		
paire	84,00	
unité		122,00
roues avant anti-crevaisson, 10 po X 3 po (25 cm X 7,5 cm)	124,00	S/O
roues avant anti-crevaisson, 9 po X 2 ³ / ₄ po (22,5 cm X 7 cm)	208,00	S/O
roues arrière anti-crevaisson, 10 po X 3 po (25 cm X 7,5 cm)	124,00	S/O
jantes de roue arrière	S/F	31,00
jantes de roue avant	S/F	30,00
Composant(s) sous considération spéciale		
structure de l'ensemble siège-dossier A600 avec dossier inclinable à cylindre, d'une hauteur de 18 po (45 cm), 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm) *	699,00	699,00
modification de la hauteur du dossier inclinable, à 26 po (65 cm) *	291,00	S/O
dossier inclinable motorisé, installé en usine *	1 045,00	1 445,00
mécanisme motorisé de bascule de 22°, incluant un système de commande *	S/F	S/O
système de commande pour 1 seul accessoire motorisé *	240,00	240,00
système de commande pour 4 accessoires motorisés *	670,00	670,00

APPAREIL ORTHOFAB INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «GRIZZLY A700»

4 105,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier rigide, plat
- hauteurs de dossier: 16 po, 17 po, 18 po, 19 po (40 cm, 42,5 cm, 45 cm, 47,5 cm)
- siège rigide plat
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type auto
- hauteurs sol/siège: 16^{3/4} po (42 cm), 17^{3/4} po (44,5 cm), 18^{3/4} po (47 cm), 19^{3/4} po (49,5 cm)
- support de siège réglable
- mécanisme motorisé de bascule de 22°, incluant un système de commande

Appui-bras

- appui-bras, de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm), de 11 po à 14 po (27,5 cm à 35 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites ou profilées, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- appui-mollets rembourrés, droits
- palettes rabattables
- courroies appui-talon réglables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande programmable
- extension conico-sphérique
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs Lester
- compartiment des accumulateurs, groupe 22, 24
- manette directionnelle avec extension conico-sphérique
- interrupteur à bouton poussoir, interrupteur à bascule
- modulateurs PG8, PILOT +, M734
- moteurs 8.3 km/h
- support de boîte de commande latéral, support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande central et escamotable

Roues et châssis

- fourches standard pour roues de 9 po (22,5 cm) et de 10 po (25 cm)
- points d'ancrage pour le transport adapté
- bandes réfléchissantes
- feux de position
- roues avant, avec pneu à chambre à air, 10 po X 3 po (25 cm X 7,5 cm)
- roues arrière, avec pneu à chambre à air, 10 po X 3 po (25 cm X 7,5 cm)
- anti-basculants à roulette
- modification du centre de gravité
- train avant, articulé
- jantes de roue arrière, jantes de roue avant

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête rembourré, profilé, en cuirette	100,00	100,00
appui-tête rembourré, profilé, en tissus	100,00	100,00
monture d'appui-tête articulée Otto Bock	115,00	115,00
monture d'appui-tête articulée	95,00	95,00
support de siège réglable	S/F	120,00
structure de l'ensemble siège-dossier A700 avec dossier réglable		
en angle, à -5°, 0°, + 5°, + 10° ou à + 15°	714,00	714,00
mécanisme motorisé de bascule de 22°, incluant un système de commande	S/F	S/O
structure renforcée de l'ensemble siège-dossier	422,00	936,00
dossier rigide, plat	S/F	52,00
dossier rembourré, profilé, en tissus	272,00	324,00
dossier rembourré, profilé, en cuirette	272,00	324,00
siège rigide, plat	S/F	52,00
siège rembourré, profilé, en tissus	219,00	249,00
siège rembourré, profilé, en cuirette	219,00	249,00
modification de la hauteur du dossier, à 15 po (37,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm), ou à 22 p (55 cm)	84,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 15 po (37,5 cm), ou à 19 po (47,5 cm)	240,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 20 po (50 cm) ou à 21 po (52,5 cm)	500,00	S/O
modification de la largeur du siège, à 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm) ou à 22 po (55 cm)	245,00	S/O
modification de la hauteur sol-siège, à + 1 po (2,5 cm), +2 po (5 cm) ou à +3 po (7,5 cm)	265,00	S/O
ceinture de sécurité de type velcro	25,00	54,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	35,00	64,00
poignées de dossier	S/F	70,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «T», amovibles et réglables en hauteur, de 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm) ou de 11 po à 14 po (27,5 cm à 35 cm), courts ou longs	S/F	135,00
appui-bras, de type «I», réglables en hauteur, de 10 po à 13 po (25 cm à 32,5 cm)	82,00	176,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	11,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	14,00
garnitures de confort profilées, courtes ou longues	S/F	28,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	73,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 5½ po à 13 po (13,5 cm à 32,5 cm)	130,00	S/O
modification de la longueur des appui-pieds, de 19 po à 24 po (47,5 cm à 60 cm)	72,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 11 po à 19 po (27,5 cm à 47,5 cm) paire	198,00	
unité		172,00
appui-jambes éleveurs, compensateurs, amovibles, réglables en longueur, de 12 po à 19 po (30 cm à 47,5 cm) paire	240,00	
unité		193,00
appui-mollets rembourrés, droits	S/F	20,00
appui-mollets rembourrés, profilés	54,00	47,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes rabattables en aluminium	16,00	35,00
palettes rabattables, réglables en angle	68,00	S/O
palettes surdimensionnées et rabattables paire	26,00	
unité		48,00
palette pleine largeur	156,00	226,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied paire	30,00	
unité		15,00
pare-chocs avant à roulette paire	32,00	
unité		16,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande programmable	S/F	434,00
boîte de commande compacte	238,00	672,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs Lester	S/F	339,00
compartiment des accumulateurs, groupe 22 ou 24	S/F	196,00
commande au menton proportionnelle, tige courte	705,00	1 139,00
commande au menton non proportionnelle, tige longue (requiert une interface)	256,00	256,00
commande céphalique	1 493,00	1 927,00
commande au souffle (requiert une interface)	330,00	330,00
commande sur plaquette (requiert une interface)	280,00	280,00
commande à 5 interrupteurs séparés (requiert une interface)	530,00	530,00
interface pour commandes non proportionnelles	1 520,00	1 954,00
plastron pour commande au menton	290,00	290,00
support escamotable pour commande au souffle	357,00	357,00
support escamotable pour commande au menton	357,00	357,00
support pour commande céphalique	357,00	357,00
support fixe pour affichage séparé	34,00	34,00
support flexible pour affichage séparé	110,00	110,00
interrupteur à bouton poussoir	S/F	11,00
interrupteur à bascule	S/F	9,00
manette directionnelle, incluant une extension conico-sphérique	S/F	239,00
extension en bâtonnet	17,00	25,00
extension en boule	17,00	25,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
extension en « T »	17,00	25,00
extension, forme champignon	17,00	25,00
extension conico-sphérique	S/F	8,00
support de boîte de commande latéral	S/F	29,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	190,00
support de boîte de commande central et escamotable	S/F	171,00
modulateurs PG8, PILOT +, M734	S/F	1 280,00
moteurs 8.3 km/h	S/F	S/O
anti-basculants à roulette	S/F	98,00
protecteur de boîte de commande	72,00	72,00
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
feux de position	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
ancrages pour transport adapté	35,00	18,00
modification du centre de gravité	S/F	S/O
train avant, articulé	S/F	S/O
Types de roues:		
fourches standard pour roues de 9 po (22,5 cm) et de 10 po (25 cm)	S/F	82,00
roues avant, avec pneu à chambre à air, 10 po X 3 po (25 cm X 7,5 cm)	S/F	80,00
roues arrière, avec pneu à chambre à air, 10 po X 3 po (25 cm X 7,5 cm)	S/F	66,00
roues avant, avec pneu à chambre à air, 9 po X 2 ³ / ₄ po (22,5 cm X 7 cm)		
paire	84,00	
unité		122,00
roues avant anti-crevaison, 10 po X 3 po (25 cm X 7,5 cm)	124,00	S/O
roues avant anti-crevaison, 9 po X 2 ³ / ₄ po (22,5 cm X 7 cm)	208,00	S/O
roues arrière anti-crevaison, 10 po X 3 po (25 cm X 7,5 cm)	124,00	S/O
jantes de roue arrière	S/F	31,00
jantes de roue avant	S/F	30,00
Composant(s) sous considération spéciale		
structure de l'ensemble siège-dossier A700 avec dossier inclinable à cylindre *	799,00	799,00
dossier inclinable motorisé, installé en usine *	1 045,00	1 445,00
mécanisme motorisé de bascule de 22°, incluant un système de commande *	S/F	S/O
appui-jambes élévateurs, motorisés, contrôle par unité *		
paire	1 165,00	
unité		656,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, contrôle par paire *		
paire	1 165,00	
unité		656,00
système de commande pour 1 seul accessoire motorisé *	240,00	240,00
système de commande pour 4 accessoires motorisés *	670,00	670,00

APPAREIL ORTHOFAB INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «KAMELEON A600»

4 265,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple en nylon
- hauteurs de dossier: 16 po, 17 po, 18 po, 19 po (40 cm, 42,5 cm, 45 cm, 47,5 cm)
- siège rigide plat, métallique
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 16 po (40 cm), 18 po (45 cm)
- profondeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type auto
- hauteurs sol/siège: 16 po (40 cm), 16³/₄ po (42 cm), 17¹/₂ po (44 cm), 18¹/₄ po (45,5 cm), 19 po (47,5 cm)
- support de siège réglable

Appui-bras

- appui-bras, de type «U», escamotables, réglables en hauteur, de 9¹/₂ po à 12 po (23,5 cm à 30 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14¹/₂ po à 18¹/₂ po (36,5 cm à 46,5 cm), de 17 po à 21 po (42,5 cm à 52,5 cm)
- appui-mollets rembourrés, droits
- palettes rabattables, en composite
- courroies appui-talon réglables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande programmable
- extension conico-sphérique
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs Lester
- compartiment des accumulateurs, groupe 22, 24
- manette directionnelle avec extension conico-sphérique
- interrupteur à bouton poussoir, interrupteur à bascule
- modulateurs PG8, PILOT +, M734
- moteurs 9.5 km/h, 11.5 km/h
- support de boîte de commande latéral, support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande central et escamotable

Roues et châssis

- fourches standard pour roues de 8 po (20 cm) et de 9 po (22,5 cm)
- points d'ancrage pour le transport adapté
- bandes réfléchissantes
- feux de position
- roues avant, avec pneu à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- roues arrière, avec pneu à chambre à air, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)
- anti-basculants à roulette
- modification du centre de gravité
- modification, version courte, version longue
- train avant, articulé
- jantes de roue arrière, jantes de roue avant

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête rembourré, profilé, en cuirette	100,00	100,00
appui-tête de type hamac	75,00	75,00
monture d'appui-tête articulée Otto Bock	115,00	115,00
monture d'appui-tête articulée	95,00	95,00
support de siège réglable	S/F	120,00
structure de l'ensemble siège-dossier A600 avec dossier réglable en angle, à -5°, 0°, +5°, +10° ou à +15°	514,00	514,00
dossier souple en nylon	S/F	60,00
dossier souple à tension réglable	64,00	124,00
siège rigide, plat, métallique	S/F	77,00
modification de la hauteur du dossier non inclinable, à 20 po (50 cm)	84,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 19 po (47,5 cm)	240,00	S/O
modification de la largeur du siège, à 20 po (50 cm)	245,00	S/O
modification de la hauteur sol-siège, à +1 po (2,5 cm), +2 po (5 cm) ou à +3 po (7,5 cm)	265,00	S/O
ceinture de sécurité de type velcro	25,00	54,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	35,00	64,00
poignées de dossier	S/F	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	52,00	52,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «U», escamotables et réglables en hauteur, de 9 1/2 po à 12 po (23,5 cm à 30 cm), courts	S/F	135,00
appui-bras, de type «U», escamotables et réglables en hauteur, de 9 1/2 po à 12 po (23,5 cm à 30 cm), longs	S/F	161,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	11,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	14,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 1/2 po à 18 1/2 po (36,5 cm à 46,5 cm) ou de 17 po (42,5 cm) à 21 po (52,5 cm)	S/F	97,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 14 1/2 po à 18 po (36,5 cm à 45 cm)		
paire	150,00	
unité		172,00
appui-jambes éleveurs, compensateurs, amovibles, réglables en longueur, de 15 po à 17 1/2 po (37,5 cm à 44 cm) ou de 17 1/4 po à 19 1/2 po (43 cm à 49 cm)		
paire	234,00	
unité		214,00
appui-mollets rembourrés, droits	S/F	20,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables, en composite	S/F	27,00
palettes rabattables en aluminium	16,00	35,00
palettes rabattables, réglables en angle	68,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	42,00	
unité		48,00
palette pleine largeur	172,00	226,00
courroies appui-talon réglables en longueur		
paire	S/F	
unité		10,00
sangles cale-pied		
paire	30,00	
unité		15,00
pare-chocs avant à roulette		
paire	32,00	
unité		16,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande programmable	S/F	434,00
boîte de commande compacte	238,00	672,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs Lester	S/F	339,00
compartiment des accumulateurs, groupe 22 ou 24	S/F	116,00
commande au menton proportionnelle	705,00	1 139,00
commande au menton non proportionnelle (requiert une interface)	256,00	256,00
commande céphalique	1 493,00	1 927,00
commande au souffle (requiert une interface)	330,00	330,00
commande sur plaquette (requiert une interface)	280,00	280,00
commande à 5 interrupteurs séparés (requiert une interface)	530,00	530,00
interface pour commandes non proportionnelles	1 520,00	1 954,00
plastron pour commande au menton	290,00	290,00
support escamotable pour commande au souffle	357,00	357,00
support escamotable pour commande au menton	357,00	357,00
support pour commande céphalique	357,00	357,00
support fixe pour affichage séparé	34,00	34,00
support flexible pour affichage séparé	110,00	110,00
interrupteur à bouton poussoir	S/F	11,00
interrupteur à bascule	S/F	9,00
manette directionnelle, incluant une extension conico-sphérique	S/F	239,00
extension en bâtonnet	17,00	25,00
extension en boule	17,00	25,00
extension en «T»	17,00	25,00
extension, forme champignon	17,00	25,00
extension conico-sphérique	S/F	8,00
support de boîte de commande latéral	S/F	29,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	190,00
support de boîte de commande central et escamotable	S/F	171,00
modulateurs PG8, PILOT +, M734	S/F	1 280,00
moteurs 9.5 km/h ou 11.5 km/h	S/F	S/O
anti-basculants à roulette	S/F	57,00
protecteur de boîte de commande	72,00	72,00
bandes réfléchissantes	S/F	18,00
feux de position	S/F	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
modification du centre de gravité	S/F	S/O
modification, version courte ou version longue	S/F	S/O
train avant, articulé	S/F	S/O
Types de roues:		
fourches standard pour roues de 8 po (20 cm) et de 9 po (22,5 cm)	S/F	82,00
roues avant, avec pneu à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	80,00
roues arrière, avec pneu à chambre à air, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	S/F	66,00
roues avant, avec pneu à chambre à air, 9 po X 2 ³ / ₄ po (22,5 cm X 7 cm)		
paire	84,00	
unité		122,00
roues avant anti-crevaisin, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	124,00	S/O
roues avant anti-crevaisin, 9 po X 2 ³ / ₄ po (22,5 cm X 7 cm)	208,00	S/O
roues arrière anti-crevaisin, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	138,00	S/O
jantes de roue arrière	S/F	31,00
jantes de roue avant	S/F	30,00
Composant(s) sous considération spéciale		
structure de l'ensemble siège-dossier A600 avec dossier inclinable à cylindre, d'une hauteur de 18 po (45 cm), 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm) *	699,00	699,00
modification de la hauteur du dossier inclinable, à 26 po (65 cm) *	291,00	S/O
dossier inclinable motorisé, installé en usine *	1 045,00	1 445,00
mécanisme motorisé de bascule de 45°, installé en usine *	1 395,00	1 915,00
système de commande pour 1 seul accessoire motorisé *	240,00	240,00
système de commande pour 4 accessoires motorisés *	670,00	670,00

APPAREIL ORTHOFAB INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «KAMELEON A200 - A700» 4 265,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier rigide, plat
- hauteurs de dossier: 16 po, 17 po, 18 po, 19 po (40 cm, 42,5 cm, 45 cm, 47,5 cm)
- siège rigide, plat
- largeurs du siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- profondeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type auto
- hauteurs sol/siège: 16 po (40 cm), 16³/₄ po (42 cm), 17¹/₂ po (44 cm), 18¹/₄ po (45,5 cm), 19 po (47,5 cm)
- support de siège réglable

Appui-bras

- appui-bras, de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm), de 11 po à 14 po (27,5 cm à 35 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites ou profilées, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- appui-mollets rembourrés, droits
- palettes rabattables
- courroies appui-talon réglables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande programmable
- extension conico-sphérique
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs Lester
- compartiment des accumulateurs, groupe 22, 24
- manette directionnelle avec extension conico-sphérique
- interrupteur à bouton poussoir, interrupteur à bascule
- modulateurs PG8, PILOT +, M734
- moteurs 9.5 km/h, 11.5 km/h
- support de boîte de commande latéral, support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande central et escamotable

Roues et châssis

- fourches standard pour roues de 8 po (20 cm) et de 9 po (22,5 cm)
- points d'ancrage pour le transport adapté
- bandes réfléchissantes
- feux de position
- roues avant, avec pneu à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- roues arrière, avec pneu à chambre à air, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)
- anti-basculants à roulette
- modification du centre de gravité
- modification, version courte, version longue
- train avant, articulé
- jantes de roue arrière, jantes de roue avant

Composant(s) de base ou optionnel(s)	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête rembourré, profilé, en cuirette	100,00	100,00
appui-tête rembourré, profilé, en tissus	100,00	100,00
monture d'appui-tête articulée Otto Bock	115,00	115,00
monture d'appui-tête articulée	95,00	95,00
support de siège réglable	S/F	120,00
structure de l'ensemble siège-dossier A700, avec dossier réglable en angle, à -5°, 0°, +5°, +10° ou à +15°	714,00	714,00
structure de l'ensemble siège-dossier A200, avec dossier réglable en angle par cran de 9°	714,00	714,00
structure renforcée de l'ensemble siège-dossier	422,00	936,00
dossier rigide, plat	S/F	52,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
dossier rembourré, profilé, en tissus	272,00	324,00
dossier rembourré, profilé, en cuirette	272,00	324,00
siège rigide, plat	S/F	52,00
siège rembourré, profilé, en tissus	219,00	249,00
siège rembourré, profilé, en cuirette	219,00	249,00
modification de la hauteur du dossier, à 15 po (37,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm) ou à 22 po (55 cm)	84,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 15 po (37,5 cm) ou à 19 po (47,5 cm)	240,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 20 po (50 cm) ou à 21 po (52,5 cm)	500,00	S/O
modification de la largeur du siège, à 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm) ou à 22 po (55 cm)	245,00	S/O
modification de la hauteur sol-siège, à + 1 po (2,5 cm), +2 po (5 cm) ou à +3 po (7,5 cm)	265,00	S/O
ceinture de sécurité de type velcro	25,00	54,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	35,00	64,00
poignées de dossier	S/F	70,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «T», amovibles et réglables en hauteur, de 8 po à 11 po (20 cm à 27,5 cm) ou de 11 po à 14 po (27,5 cm à 35 cm), courts ou longs	S/F	135,00
appui-bras, de type «I», réglables en hauteur, de 10 po à 13 po (25 cm à 32,5 cm)	82,00	176,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	11,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	14,00
garnitures de confort profilées, courtes ou longues	S/F	28,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	73,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 5½ po à 13 po (13,5 cm à 32,5 cm)	130,00	S/O
modification de la longueur des appui-pieds, de 19 po à 24 po (47,5 cm à 60 cm)	72,00	S/O
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 11 po à 19 po (27,5 cm à 47,5 cm)	198,00	172,00
paire		
unité		
appui-jambes élévateurs, compensateurs, amovibles, réglables en longueur, de 12 po à 19 po (30 cm à 47,5 cm)	240,00	193,00
paire		
unité		
appui-mollets rembourrés, droits	S/F	20,00
appui-mollets rembourrés, profilés	54,00	47,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes rabattables en aluminium	16,00	35,00
palettes rabattables, réglables en angle	68,00	S/O
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	26,00	
unité		48,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
palette pleine largeur	156,00	226,00
courroies appui-talon réglables en longueur		
paire	S/F	
unité		10,00
sangles cale-pied		
paire	30,00	
unité		15,00
pare-chocs avant à roulette		
paire	32,00	
unité		16,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande programmable	S/F	434,00
boîte de commande compacte	238,00	672,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs Lester	S/F	339,00
compartiment des accumulateurs, groupe 22 ou 24	S/F	116,00
commande au menton proportionnelle	705,00	1 139,00
commande au menton non proportionnelle (requiert une interface)	256,00	256,00
commande céphalique	1 493,00	1 927,00
commande au soufflé (requiert une interface)	330,00	330,00
commande sur plaquette (requiert une interface)	280,00	280,00
commande à 5 interrupteurs séparés (requiert une interface)	530,00	530,00
interface pour commandes non proportionnelles	1 520,00	1 954,00
plastron pour commande au menton	290,00	290,00
support escamotable pour commande au soufflé	357,00	357,00
support escamotable pour commande au menton	357,00	357,00
support pour commande céphalique	357,00	357,00
support fixe pour affichage séparé	34,00	34,00
support flexible pour affichage séparé	110,00	110,00
interrupteur à bouton poussoir	S/F	11,00
interrupteur à bascule	S/F	9,00
manette directionnelle, incluant une extension conico-sphérique	S/F	239,00
extension en bâtonnet	17,00	25,00
extension en boule	17,00	25,00
extension en « T »	17,00	25,00
extension, forme champignon	17,00	25,00
extension conico-sphérique	S/F	8,00
support de boîte de commande latéral	S/F	29,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	190,00
support de boîte de commande central et escamotable	S/F	171,00
modulateurs PG8, PILOT +, M734	S/F	1 280,00
moteurs 9.5 km/h ou 11.5 km/h	S/F	S/O
anti-basculants à roulette	S/F	57,00
protecteur de boîte de commande	72,00	72,00
bandes réfléchissantes	S/F	18,00
feux de position	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
ancrages pour transport adapté	35,00	18,00
modification du centre de gravité	S/F	S/O
modification, version courte ou version longue	S/F	S/O
train avant, articulé	S/F	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Types de roues:		
fourches standard pour roues de 8 po (20 cm) et de 9 po (22,5 cm)	S/F	82,00
roues avant, avec pneu à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	80,00
roues arrière, avec pneu à chambre à air, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	S/F	66,00
roues avant, avec pneu à chambre à air, 9 po X 2 ³ / ₄ po (22,5 cm X 7 cm)		
paire	84,00	
unité		122,00
roues avant anti-crevaisson, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	124,00	S/O
roues avant anti-crevaisson, 9 po X 2 ³ / ₄ po (22,5 cm X 7 cm)	208,00	S/O
roues arrière anti-crevaisson, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	138,00	S/O
jantes de roue arrière	S/F	31,00
jantes de roue avant	S/F	30,00
Composant(s) sous considération spéciale		
structure de l'ensemble siège-dossier A700, avec dossier inclinable à cylindre *	799,00	799,00
structure de l'ensemble siège-dossier A200, avec dossier inclinable à cylindre *	799,00	799,00
dossier inclinable motorisé, installé en usine *	1 045,00	1 445,00
mécanisme motorisé de bascule de 45°, installé en usine *	1 395,00	1 915,00
appui-jambes éleveurs, motorisés, contrôle par unité *		
paire	1 165,00	
unité		656,00
appui-jambes éleveurs, motorisés, contrôle par paire *		
paire	1 165,00	
unité		656,00
système de commande pour 1 seul accessoire motorisé *	240,00	240,00
système de commande pour 4 accessoires motorisés *	670,00	670,00

APPAREIL ORTHOFAB INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «KAMELEON JR »

4 265,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier rigide, plat
- hauteurs de dossier: 12 po (30 cm), 13 po (32,5 cm), 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- siège rigide, plat
- largeurs du siège: 12 po (30 cm), 13 po (32,5 cm), 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm)
- profondeurs du siège: 12 po (30 cm), 13 po (32,5 cm), 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm)
- poignées de dossier, réglables en hauteur
- ceinture de sécurité de type auto
- hauteurs sol/siège: 16 po (40 cm), 16³/₄ po (42 cm), 17¹/₂ po (44 cm), 18¹/₄ po (45,5 cm), 19 po (47,5 cm)
- support de siège réglable

Appui-bras

- appui-bras, de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 6 po à 10 po (15 cm à 25 cm), courts
- garnitures de confort droites, courtes
- protège-vêtements, amovibles

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 5½ po à 13 po (13,5 cm à 32,5 cm)
- appui-mollets rembourrés, droits
- palettes rabattables
- courroies appui-talon réglables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande programmable
- extension conico-sphérique
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs Lester
- compartiment des accumulateurs, groupe 22, 24
- manette directionnelle avec extension conico-sphérique
- interrupteur à bouton poussoir, interrupteur à bascule
- modulateurs PG8, PILOT +, M734
- moteurs 9.5 km/h
- support de boîte de commande latéral, support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande central et escamotable

Roues et châssis

- fourches standard pour roues de 8 po (20 cm) et de 9 po (22,5 cm)
- points d'ancrage pour le transport adapté
- ancrages pour transport adapté, latéraux (X2)
- bandes réfléchissantes
- feux de position
- roues avant, avec pneu à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- roues arrière, avec pneu à chambre à air, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)
- anti-basculants à roulette
- modification du centre de gravité
- modification, version courte, version longue
- train avant, articulé
- jantes de roue arrière, jantes de roue avant

Composant(s) de base ou optionnel(s)	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête rembourré, profilé, en cuirette	100,00	100,00
appui-tête rembourré, profilé, en tissus	100,00	100,00
monture d'appui-tête articulée Otto Bock	115,00	115,00
monture d'appui-tête articulée	95,00	95,00
support de siège réglable	S/F	120,00
structure de l'ensemble siège-dossier A400, avec dossier réglable en angle	767,00	767,00
structure renforcée de l'ensemble siège-dossier	422,00	1 189,00
dossier rigide, plat	S/F	91,00
dossier rembourré, profilé, en tissus	111,00	202,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
dossier rembourré, profilé, en cuirette	111,00	202,00
adaptateurs d'appuis thoraciques		
paire	60,00	
unité		60,00
siège rigide, plat	S/F	91,00
siège rembourré, profilé, en tissu	91,00	182,00
siège rembourré, profilé, en cuirette	91,00	182,00
modification de la hauteur du dossier, à 11 po (27,5 cm)	84,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 10 po (25 cm), 11 po (27,5 cm) ou de 16 po (40 cm)	240,00	S/O
modification de la largeur du siège, à 8 po (20 cm), 9 po (22,5 cm), 10 po (25 cm) ou à 11 po (27,5 cm)	245,00	S/O
modification de la hauteur sol-siège, à + 1 po (2,5 cm), +2 po (5 cm) ou à +3 po (7,5 cm)	265,00	S/O
ceinture de sécurité de type velcro	25,00	54,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	35,00	64,00
poignées de dossier, réglables en hauteur	S/F	70,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type « T », amovibles et réglables en hauteur, de 6 po à 10 po (15 cm à 25 cm), courts	S/F	148,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	11,00
protège-vêtements, amovibles	S/F	44,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 5½ po à 13 po (13,5 cm à 32,5 cm)	S/F	73,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	72,00	S/O
appui-pieds à 90°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 7 po à 13 po (17,5 cm à 32,5 cm)		
paire	130,00	
unité		138,00
modification de la longueur des appui-pieds à 90°, de 13 po à 16 po (32,5 cm à 40 cm)	72,00	S/O
appui-jambes éleveurs, compensateurs, amovibles, réglables en longueur, de 12 po à 19 po (30 cm à 47,5 cm)		
paire	240,00	
unité		193,00
appui-mollets rembourrés, droits	S/F	20,00
courroie appui-mollets double	50,00	50,00
palettes rabattables	S/F	35,00
palettes rabattables, réglables en angle	68,00	S/O
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	26,00	
unité		48,00
palette pleine largeur	156,00	226,00
courroies appui-talon réglables en longueur		
paire	S/F	
unité		10,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
sangles cale-pied		
paire	30,00	
unité		15,00
pare-chocs avant à roulette		
paire	32,00	
unité		16,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande programmable	S/F	434,00
boîte de commande compacte	238,00	672,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs Lester	S/F	339,00
compartiment des accumulateurs, groupe 22 ou 24	S/F	116,00
commande au menton proportionnelle	705,00	1 139,00
commande au menton non proportionnelle (requiert une interface)	256,00	256,00
commande céphalique	1 493,00	1 927,00
commande au souffle (requiert une interface)	330,00	330,00
commande sur plaquette (requiert une interface)	280,00	280,00
commande à 5 interrupteurs séparés (requiert une interface)	530,00	530,00
interface pour commandes non proportionnelles	1 520,00	1 954,00
plastron pour commande au menton	290,00	290,00
support escamotable pour commande au souffle	357,00	357,00
support escamotable pour commande au menton	357,00	357,00
support pour commande céphalique	357,00	357,00
support fixe pour affichage séparé	34,00	34,00
support flexible pour affichage séparé	110,00	110,00
interrupteur à bouton poussoir	S/F	11,00
interrupteur à bascule	S/F	9,00
manette directionnelle, incluant une extension conico-sphérique	S/F	239,00
extension en bâtonnet	17,00	25,00
extension en boule	17,00	25,00
extension en « T »	17,00	25,00
extension, forme champignon	17,00	25,00
extension conico-sphérique	S/F	8,00
support de boîte de commande latéral	S/F	29,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	190,00
support de boîte de commande central et escamotable	S/F	171,00
modulateurs PG8, PILOT +, M734	S/F	1 280,00
moteurs 9.5 km/h	S/F	S/O
anti-basculants à roulette	S/F	57,00
protecteur de boîte de commande	72,00	72,00
bandes réfléchissantes	S/F	18,00
feux de position	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
ancrages pour transport adapté, latéraux (X2)	S/F	S/O
modification du centre de gravité	S/F	S/O
modification, version courte ou version longue	S/F	S/O
train avant, articulé	S/F	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Types de roues:		
fourches standard pour roues de 8 po (20 cm) et de 9 po (22,5 cm)	S/F	82,00
roues avant, avec pneu à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	80,00
roues arrière, avec pneu à chambre à air, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	S/F	66,00
roues avant, avec pneu à chambre à air, 9 po X 2 ³ / ₄ po (22,5 cm X 7 cm)		
paire	84,00	
unité		122,00
roues avant anti-crevaisson, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	124,00	S/O
roues avant anti-crevaisson, 9 po X 2 ³ / ₄ po (22,5 cm X 7 cm)	208,00	S/O
roues arrière anti-crevaisson, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	138,00	S/O
jantes de roue arrière	S/F	31,00
jantes de roue avant	S/F	30,00
Composant(s) sous considération spéciale		
structure de l'ensemble siège-dossier A700, avec dossier inclinable à cylindre *	799,00	799,00
structure de l'ensemble siège-dossier A200, avec dossier inclinable à cylindre *	799,00	799,00
dossier inclinable motorisé, installé en usine *	1 045,00	1 445,00
mécanisme motorisé de bascule de 45°, installé en usine *	1 395,00	1 915,00
appui-jambes éleveurs, motorisés, contrôle par unité *		
paire	1 165,00	
unité		656,00
appui-jambes éleveurs, motorisés, contrôle par paire *		
paire	1 165,00	
unité		656,00
système de commande pour 1 seul accessoire motorisé *	240,00	240,00
système de commande pour 4 accessoires motorisés *	670,00	670,00

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «STORM»

4 350,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier souple, en tissu, en cuirette
- siège rigide, plaque métallique
- largeur du siège, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- profondeurs du siège: 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm)
- hauteur sol/siège: 17¹/₂ po (44 cm)
- hauteur du dossier, de 16 po à 19 po (40 cm à 47,5 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables et réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, garnitures de confort profilées
- protège-vêtements rigides, intégrés aux appui-bras

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 13½ po à 19 po (34 cm à 47,5 cm) à 60°, de 11¾ po à 19 po (29 cm à 47,5 cm) à 70°
- appui-mollets rembourrés, droits
- palettes rabattables
- courroies appui-talon non réglables
- courroies appui-talon réglables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande programmable
- indicateur du niveau de charge
- chargeur d'accumulateurs
- compartiment des accumulateurs, groupe 24
- interrupteur à bascule
- manette inductive
- extension en boule
- modulateur
- moteurs à 4 brosses avec transmission pour base standard, pour base robuste
- support de boîte de commande latéral, support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande central et escamotable
- anti-basculants à roulette
- suspension arrière, bases standard, bases robustes

Roues et châssis

- bandes réfléchissantes
- fourches standard
- roues arrière avec pneus à chambre à air, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)
- roues avant avec pneus à chambre à air, à semi-pneumatiques, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- points d'ancrage pour le transport adapté
- jantes de roue arrière, jantes de roue avant

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
--	--	---

Composant(s) de base ou optionnel(s)**Système de soutien du corps****Siège et dossier:**

appui-tête rembourré, plat ou profilé, en cuirette	102,00	102,00
appui-tête rembourré, droit, en tissu	77,00	77,00
monture d'appui-tête fixe	51,00	51,00
monture d'appui-tête articulée	117,00	117,00
structure de l'ensemble siège-dossier réglable	524,00	524,00
structure de l'ensemble siège-dossier renforcée	536,00	S/O
dossier rembourré, profilé, en tissu, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) de largeur et de 19 po (47,5 cm) de hauteur	277,00	311,00
dossier rembourré, profilé, en tissu ayant plus de 18 po (45 cm) de largeur et plus de 20 po (50 cm) de hauteur	350,00	384,00
dossier souple à tension réglable, dimensions maximales, de 20 po X 20 po (50 cm X 50 cm)	61,00	95,00
siège rembourré, profilé, en tissu de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm) de largeur et de 16 po à 18 po (40 cm à 45 cm) de profondeur	223,00	257,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
siège rembourré, profilé, en tissu, ayant plus de 18 po (45 cm) de largeur et plus de 19 po (47,5 cm) de profondeur	294,00	332,00
siège rigide, plaque métallique	S/F	55,00
modification de la hauteur du dossier, à 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm), 22 po (55 cm), 23 po (57,5 cm) ou à 24 po (60 cm)	86,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 19 po (47,5 cm) ou à 20 po (50 cm)	245,00	S/O
modification de la profondeur du siège, 21 po ou 22 po (52,5 cm ou 55 cm)	510,00	S/O
modification de la largeur du siège: 19 po, 20 po, 21 po ou 22 po (47,5 cm, 50 cm, 52,5 cm ou 55 cm)	250,00	S/O
modification de la largeur du siège: 23 po ou 24 po (57,5 cm ou 60 cm)	335,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège, 19 ³ / ₄ po (49,5 cm)	129,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège, à 21 ¹ / ₂ po (53,5 cm)	270,00	S/O
modification du centre de gravité	36,00	S/O
dossier souple en tissu	S/F	34,00
dossier souple en cuirette	S/F	54,00
poignées de dossier	S/F	36,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	53,00	53,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	53,00	53,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	36,00	47,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables et réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts ou longs	S/F	157,00
garnitures de confort droites ou profilées	S/F	25,00
protège-vêtements rigides, intégrés aux appui-bras	S/F	S/O
modification de la hauteur des appuis-bras (abaïsser)	167,00	S/O
Appui-pieds:		
appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 13 ¹ / ₂ po à 19 po (34 cm à 47,5 cm) à 60° ou de 11 ³ / ₄ po à 19 po (29 cm à 47,5 cm) à 70°	S/F	74,00
appui-pieds à 70°, en «V», amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 15 ¹ / ₄ po à 17 po (38 cm à 42,5 cm)		
paire	98,00	
unité		123,00
appui-jambes éleveurs à 60°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)		
paire	202,00	
unité		175,00
appui-jambes éleveurs, compensateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)		
paire	225,00	
unité		187,00
modification de la longueur des appui-pieds à plus de 19 po (47,5 cm)	73,00	37,00
appui-mollets rembourrés, droits	S/F	16,00
courroie appui-mollets simple	41,00	41,00
courroie appui-mollets double	51,00	51,00
palettes rabattables	S/F	36,00
palettes surdimensionnées, rabattables		
paire	27,00	
unité		50,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
palettes rabattables et réglables en angle		
paire	69,00	
unité		71,00
courroies appui-talon non réglables	S/F	3,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande programmable	S/F	443,00
indicateur du niveau de charge	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs	S/F	346,00
compartiment des accumulateurs, groupe 24	S/F	118,00
commande au menton, tige courte	530,00	530,00
commande au souffle	1 887,00	1 887,00
commande céphalique	1 887,00	1 887,00
commande sur plaquette	2 137,00	2 137,00
commande au pied	2 137,00	2 137,00
interrupteur à bascule	S/F	10,00
manette inductive	S/F	114,00
boîte de commande robuste incluant interface pour commande non proportionnelle	2 038,00	2 038,00
extension en bâtonnet	17,00	20,00
extension en boule	S/F	3,00
extension en « T »	17,00	20,00
support de boîte de commande escamotable et latéral	S/F	194,00
support de boîte de commande central, escamotable	S/F	194,00
support de boîte de commande latéral	S/F	9,00
attaches pour commande au souffle ou au menton	357,00	357,00
modulateur	S/F	1 306,00
moteurs à 4 brosses avec transmission pour base standard	S/F	443,00
moteurs à 4 brosses avec transmission pour base robuste	S/F	764,00
anti-basculants à roulette	S/F	58,00
suspension arrière, bases standard ou bases robustes	S/F	25,00
modification du centre de gravité	36,00	S/O
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	50,00
Types de roues:		
fourches standard	S/F	84,00
fourches à suspension pour roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	105,00	
unité		136,00
roues avant avec pneus à chambre à air ou à semi-pneumatiques, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	82,00
roues arrière avec pneus à chambre à air, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	S/F	67,00
roues avant avec pneus à chambre à air, 9 po X 2 ³ / ₄ po (22,5 cm X 7 cm)		
Paire	87,00	
Unité		125,00
roues arrière avec pneus à chambre à air, 14 po X 4 po (35 cm X 10 cm)		
Paire	113,00	
Unité		123,50

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
jantes de roue avant	S/F	31,00
jantes de roue arrière	S/F	32,00
dispositifs anti-crevaisson arrière		
paire	141,00	
unité		S/O
dispositifs anti-crevaisson avant		
paire	126,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
structure de l'ensemble siège-dossier avec dossier inclinable à cylindre *	776,00	776,00
modification de la hauteur du dossier inclinable, à 26 po (65 cm) *	291,00	S/O
système de commande pour mécanismes d'inclinaison motorisés *	526,00	592,00
câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés *	157,00	157,00

APPAREIL SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

Prix

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «QUICKIE S-525»

4 395,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- siège et dossier souples, en tissu
- structure de l'ensemble siège-dossier réglable
- suspension intégrée au siège
- largeur du siège, de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- profondeur du siège: de 14 po à 18 po (35 cm à 45 cm)
- hauteur sol/siège: 19 po (47,5 cm)
- hauteur du dossier: de 15 po à 20 po (37,5 cm à 50 cm)
- poignées de dossier
- barre de dossier
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro

Appui-bras

- appui-bras, de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 7½ po à 11 po (19 cm à 27,5 cm), de 9 po à 14 po (22,5 cm à 35 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, garnitures de confort profilées

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 11 po à 17½ po (27,5 cm à 44 cm), de 18 po à 21½ po (45 cm à 53,5 cm)
- palettes rabattables
- courroies appui-talon réglables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande standard
- indicateur du niveau de charge
- chargeur d'accumulateurs Lester
- compartiment des accumulateurs, groupe 22
- manette directionnelle
- interrupteur à bascule
- modulateur programmable
- moteurs 6.5 mph pour base standard
- support de boîte de commande latéral, support de boîte de commande latéral et escamotable
- modification du centre de gravité

Roues et châssis

- fourches standard
- roues arrière avec pneus à chambre à air, 12 po X 2¹/₄ po (30 cm X 5,5 cm)
- anti-basculants à roulette
- roues avant avec pneus à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- points d'ancrage pour le transport adapté
- jantes de roue arrière, jantes de roue avant

Composant(s) de base ou optionnel(s)	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête Otto-Bock, petit	82,00	85,00
appui-tête Otto-Bock, moyen	87,00	93,00
appui-tête Otto-Bock, grand	92,00	97,00
monture d'appui-tête articulée	140,00	152,00
barre transversale pour monture d'appui-tête	176,00	187,00
structure de l'ensemble siège-dossier réglable	S/F	602,00
système de déclencheur de dossier	106,00	S/O
suspension intégrée au siège	S/F	S/O
suspension pour poids supérieur à 250lbs	112,00	S/O
dossier rembourré, profilé, en tissu	272,00	334,00
dossier souple à tension réglable	68,00	130,00
siège rembourré, profilé, en tissu	219,00	266,00
modification de la largeur du siège: 19 po ou 20 po (47,5 cm ou 50 cm)	262,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège à 18 po, 20 po ou à 21 po (45 cm, 50 cm ou 52,5 cm)	75,00	S/O
dossier souple, en tissu	S/F	62,00
siège souple, en tissu	S/F	47,00
poignées de dossier	S/F	S/O
barre de dossier	S/F	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	50,00	50,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	50,00	50,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	37,50
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	25,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-bras:		
appui-bras, de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 7 1/2 po à 11 po (19 cm à 27,5 cm) ou de 9 po à 14 po (22,5 cm à 35 cm), courts, longs	S/F	120,00
appui-bras, de type « U », amovibles, escamotables et réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts ou longs		
Paire	80,00	
Unité		160,00
garnitures de confort droites ou profilées	S/F	22,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 11 po à 17 1/2 po (27,5 cm à 44 cm) ou de 18 à 21 1/2 po (45 cm à 53,5 cm)	S/F	123,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm) avec appui-mollets		
Paire	156,00	
Unité		201,00
courroie appui-mollets simple	16,00	16,00
courroie appui-mollets double	29,00	45,00
palettes rabattables	S/F	43,50
palettes surdimensionnées, rabattables		
Paire	65,00	
Unité		76,00
palettes rabattables et réglables en angle		
Paire	46,50	
Unité		66,75
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	9,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande standard	S/F	555,00
indicateur du niveau de charge	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs Lester	S/F	338,00
compartiment des accumulateurs, groupe 22	S/F	105,00
commande au menton, tige courte	489,00	489,00
commande au souffle (requiert l'interface)	375,00	375,00
commande céphalique (requiert l'interface)	489,00	489,00
commande sur plaquette (requiert l'interface)	276,00	276,00
commande à 5 interrupteurs séparés (requiert l'interface)	528,00	528,00
interface pour commandes adaptées	1 273,00	1 273,00
interrupteur auxiliaire	80,00	84,00
modification de la boîte de commande standard/ interrupteur auxiliaire	106,00	106,00
manette directionnelle	S/F	218,00
interrupteur à bascule	S/F	S/O
extension en boule	45,00	45,00
extension en « T »	45,00	45,00
support de boîte de commande escamotable et latéral	S/F	165,00
support de boîte de commande central, escamotable	89,00	254,00
support de boîte de commande latéral	S/F	65,00
support pour commande au souffle ou au menton	310,00	310,00
modulateur programmable	S/F	1 280,00
moteurs 6.5 mph pour base standard	S/F	695,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
moteurs pour base robuste	68,00	729,00
anti-basculants à roulette	S/F	65,00
modification du centre de gravité	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
modification de la base motrice, longue	59,00	S/O
Types de roues:		
fourches standard	S/F	54,00
roues avant avec pneus à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	60,00
roues arrière avec pneus à chambre à air, 12 po X 2 ¹ / ₄ po (30 cm X 5,5 cm)	S/F	127,00
jantes de roue avant	S/F	37,00
jantes de roue arrière	S/F	61,00
dispositifs anti-crevaisson arrière paire unité	120,00	S/O
dispositifs anti-crevaisson avant paire unité	101,50	S/O
freins auxiliaires	47,00	38,00
rallonges de levier de frein	32,00	16,00

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE
«ACTION STORM PÉDIATRIQUE»

Prix
4 350,00 \$

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier souple, en tissu, en cuirette
- dossier réglable en hauteur, de 12 po à 18 po (30 cm à 45 cm)
- siège rigide, plaque métallique
- largeur du siège, de 12 po à 16 po (30 cm à 40 cm)
- profondeurs du siège: 12 po, 13 po, 14 po, 15 po, 16 po (30 cm, 32,5 cm, 35 cm, 37,5 cm, 40 cm)
- hauteur sol/siège: 17¹/₂ po (44 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables et réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, garnitures de confort profilées
- protège-vêtements rigides, intégrés aux appui-bras

Appui-pieds

- appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 9³/₄ po à 14 po (24 cm à 35 cm) à 60°, à 70°, de 13¹/₂ po à 17 po (34 cm à 42,5 cm) à 60°, de 11³/₄ po à 17 po (29 cm à 42,5 cm) à 70°
- appui-pieds à 90°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 5¹/₂ po à 11¹/₂ po (13,5 cm à 28,5 cm)
- appui-mollets rembourrés, droits
- palettes rabattables
- courroies appui-talon non réglables
- courroies appui-talon réglables en longueur

Système de conduite

- boîte de commande programmable
- indicateur du niveau de charge
- chargeur d'accumulateurs
- compartiment des accumulateurs, groupe 22
- interrupteur à bascule
- manette inductive
- extension en boule
- modulateur
- moteurs
- support de boîte de commande latéral, support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande central et escamotable
- anti-basculants à roulette
- suspension arrière

Roues et châssis

- bandes réfléchissantes
- fourches standard
- roues arrière avec pneus à chambre à air, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)
- roues avant avec pneus à chambre à air, semi-pneumatiques, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)
- points d'ancrage pour le transport adapté
- jantes de roue arrière, jantes de roue avant

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête rembourré, profilé ou droit, en cuirette	102,00	102,00
appui-tête rembourré, droit en tissu	77,00	77,00
monture d'appui-tête fixe	51,00	51,00
monture d'appui-tête articulée	117,00	117,00
structure de l'ensemble siège-dossier réglable	524,00	524,00
dossier rembourré, profilé en tissu	277,00	311,00
dossier souple à tension réglable	61,00	95,00
siège rembourré, profilé en tissu	223,00	257,00
siège rigide, plaque métallique	S/F	55,00
modification du centre de gravité	36,00	S/O
dossier souple, en tissu	S/F	34,00
dossier souple, en cuirette	S/F	54,00
poignées de dossier	S/F	36,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	53,00	53,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	53,00	53,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	36,00	47,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-bras:		
appui-bras, de type « U », amovibles, escamotables, et réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts ou longs	S/F	157,00
garnitures de confort droites ou profilées	S/F	25,00
protège-vêtements rigides, intégrés aux appui-bras	S/F	S/O
Appui-pieds:		
appui-pieds amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 9 ³ / ₄ po à 14 po (24 cm à 35 cm) à 60° ou à 70°, de 13 ¹ / ₂ po à 17 po (34 cm à 42,5 cm) à 60° ou de 11 ³ / ₄ po à 17 po (29 cm à 42,5 cm) à 70°	S/F	74,00
appui-pieds à 90°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 5 ¹ / ₂ po à 11 ¹ / ₂ po (13,5 cm à 28,5 cm)	S/F	123,00
appui-mollets rembourrés, droits	S/F	16,00
courroie appui-mollets simple	41,00	41,00
courroie appui-mollets double	51,00	51,00
palettes rabattables	S/F	36,00
palettes rabattables et réglables en angle		
paire	69,00	
unité		71,00
courroies appui-talon non réglables	S/F	3,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied		
paire	14,00	
unité		7,00
extension de 3 po (7,5 cm) pour appui-pieds à 90°	31,00	16,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
boîte de commande programmable	S/F	443,00
indicateur du niveau de charge	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs	S/F	346,00
compartiment des accumulateurs, groupe 22	S/F	118,00
commande au menton, tige courte	530,00	530,00
commande au souffle	1 887,00	1 887,00
commande céphalique	1 887,00	1 887,00
commande sur plaquette	2 137,00	2 137,00
interrupteur à bascule	S/F	10,00
manette inductive	S/F	114,00
boîte de commande robuste incluant une interface pour commande non proportionnelle	2 038,00	2 038,00
extension en bâtonnet	17,00	20,00
extension en boule	S/F	3,00
extension en « T »	17,00	20,00
support de boîte de commande escamotable et latéral	S/F	194,00
support de boîte de commande central et escamotable	S/F	194,00
support de boîte de commande latéral	S/F	9,00
attaches pour commande au souffle ou au menton	357,00	357,00
modulateur	S/F	1 306,00
moteurs	S/F	443,00
anti-basculants à roulette	S/F	58,00
suspension arrière	S/F	25,00
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	50,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Types de roues:		
fourches standard	S/F	84,00
fourches à suspension pour roues de 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	105,00	
unité		136,00
roues avant avec pneus à chambre à air ou semi-pneumatiques 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	S/F	82,00
roues arrière avec pneus à chambre à air, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	S/F	67,00
roues arrière avec pneus à chambre à air, 14 po X 4 po (35 cm X 10 cm)		
paire	113,00	
unité		123,50
roues avant, 9 po X 2 ³ / ₄ po (22,5 cm X 7 cm)		
paire	87,00	
unité		125,00
jantes de roue avant	S/F	31,00
jantes de roue arrière	S/F	32,00
dispositifs anti-crevaisson arrière		
paire	141,00	
unité		S/O
dispositifs anti-crevaisson avant		
paire	126,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
système de commande pour mécanismes d'inclinaison motorisés *	526,00	592,00
câble de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés *	157,00	157,00

§4. Compléments pour fauteuils roulants

COUSSINS POUR FAUTEUILS ROULANTS

Prix unitaire

coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm), avec housse en tissu	30,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm), avec housse en tissu	35,00
coussin de siège, plat, en mousse, 4 po (10 cm), avec housse en tissu	42,00
coussin de siège «BOTTOMLINE»	91,00
coussin profilé «ORTHOFAB»	180,00
coussin profilé «ORTHOFAB» avec gel	230,00
coussin type «COMBI» ou équivalent *	C.S.
coussin type «JAY» ou équivalent *	C.S.
coussin en gel ou équivalent *	C.S.
coussin ROHO ou équivalent *	C.S.
coussin spécial *	C.S.

§5. Composants pour fauteuils roulants

PNEUS POUR FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE

FOURNISSEUR: ORTHOFAB INC.

Prix unitaire

Pneu à chambre à air, à pression standard, 20 po X 1 3/8 po (50 cm X 3,5 cm)	7,35
Pneu à chambre à air, à pression standard, 22 po X 1 3/8 po (55 cm X 3,5 cm)	6,57
Pneu à chambre à air, à pression standard, 24 po X 1 1/4 po (60 cm X 3 cm)	6,57
Pneu à chambre à air, à pression standard, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3,5 cm)	6,57
Pneu à chambre à air, à pression standard, 24 po X 1 3/4 po (60 cm X 4,5 cm)	9,46
Pneu à chambre à air, à pression standard, 26 po X 1 3/8 po (65 cm X 3,5 cm)	7,84
Pneu à chambre à air, à haute pression, 20 po X 1 po (50 cm X 2,5 cm)	11,20
Pneu à chambre à air, à haute pression, 22 po X 1 po (55 cm X 2,5 cm)	10,62
Pneu à chambre à air, à haute pression, 24 po X 1 po (60 cm X 2,5 cm)	10,47
Pneu à chambre à air, à haute pression, 26 po X 1 po (65 cm X 2,5 cm)	11,20
Pneu à chambre à air, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm), tout terrain, à surface arrondie	10,70
Pneu à chambre à air, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3 cm), tout terrain, à surface aplanie	8,61
Pneu dur, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	4,09
Pneu dur, 22 po X 1 po (55 cm X 2,5 cm)	9,88
Pneu dur, 24 po X 1 po (60 cm X 2,5 cm)	9,49
Pneu à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm)	6,33
Pneu à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)	5,45
Pneu à chambre à air, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4,5 cm)	8,31
Pneu à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	5,89
Pneu semi-pneumatique, 5 po X 1 po (12,5 cm X 2,5 cm)	9,10
Pneu semi-pneumatique, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)	9,10
Pneu semi-pneumatique, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	10,02
Pneu semi-pneumatique, 7 po X 1 po (17,5 cm X 2,5 cm)	10,02
Pneu semi-pneumatique, 22 po X 1 po (55 cm X 2,5 cm)	15,15
Pneu semi-pneumatique, 24 po X 1 po (60 cm X 2,5 cm)	15,15
Pneu semi-pneumatique, 26 po X 1 po (65 cm X 2,5 cm)	15,40
Pneu anti-crevaison, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm)	10,61
Pneu anti-crevaison, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)	10,61
Pneu anti-crevaison, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4,5 cm)	14,05
Pneu anti-crevaison, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	15,31
Pneu anti-crevaison, 20 po X 1 3/8 po (50 cm X 3,5 cm)	24,15
Pneu anti-crevaison, 22 po X 1 3/8 po (55 cm X 3,5 cm)	24,15
Pneu anti-crevaison, 24 po X 1 po (60 cm X 2,5 cm)	19,90
Pneu anti-crevaison, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3,5 cm)	24,40
Bande anti-crevaison, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm)	11,08
Bande anti-crevaison, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)	12,20
Bande anti-crevaison, 8 po X 1 3/4 po (20 cm X 4,5 cm)	14,80
Bande anti-crevaison, 20 po X 1 3/8 po (50 cm X 3,5 cm)	20,63
Bande anti-crevaison, 22 po X 1 3/8 po (55 cm X 3,5 cm)	20,63

Prix unitaire

Bande anti-crevaisson, 24 po X 1 ¹ / ₄ po (60 cm X 3 cm)	20,63
Bande anti-crevaisson, 24 po X 1 3/8 po (60 cm X 3,5 cm)	20,63
Bande anti-crevaisson, 26 po X 1 3/8 po (65 cm X 3,5 cm)	31,93

PNEUS POUR FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MOTORISÉE

FOURNISSEUR: ORTHOFAB INC.

Pneu à chambre à air, 7 po X 1 ³ / ₄ po (17,5 cm X 4 cm)	7,95
Pneu à chambre à air, 8 po X 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm)	5,45
Pneu à chambre à air, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4,5 cm)	8,31
Pneu à chambre à air, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)	5,89
Pneu à chambre à air, 8 ¹ / ₂ po X 2 1/8 po (20 cm X 5 cm)	37,00
Pneu à chambre à air, 9 po X 2 ³ / ₄ po (23 cm X 7 cm)	8,31
Pneu à chambre à air, 10 po X 3 po (25 cm X 7,5 cm)	10,02
Pneu à chambre à air, 12 po X 3 po (30 cm X 7,5 cm)	15,91
Pneu à chambre à air, 12 ¹ / ₂ po X 2 ¹ / ₄ po (31 cm X 5,5 cm)	8,12
Pneu à chambre à air, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	16,39
Pneu à chambre à air, 15 ³ / ₄ po X 2 ³ / ₄ po (39,5 cm X 7 cm)	53,00
Pneu à chambre à air, 16 po X 2 1/8 po (40,5 cm X 5 cm)	12,82
Pneu à chambre à air, 20 po X 2 1/8 po (50 cm X 5 cm)	12,82
Pneu semi-pneumatique, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4,5 cm)	14,05
Pneu semi-pneumatique, 9 po X 2 ³ / ₄ po (22,5 cm X 7 cm)	29,80
Pneu anti-crevaisson, 9 po X 2 ³ / ₄ po (22,5 cm X 7 cm)	37,40
Pneu anti-crevaisson, 10 po X 3 po (25 cm X 7,5 cm)	48,90
Pneu anti-crevaisson, 12 po X 3 po (30 cm X 7,5 cm)	35,50
Pneu anti-crevaisson, 14 po X 3 po (35 cm X 7,5 cm)	67,70
Pneu anti-crevaisson, 20 po X 2 1/8 po (50 cm X 5 cm)	36,20
Bande anti-crevaisson, 8 po X 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm)	12,20
Bande anti-crevaisson, 8 po X 1 ³ / ₄ po (20 cm X 4,5 cm)	14,80
Bande anti-crevaisson, 12 ¹ / ₂ po X 2 ¹ / ₄ po (30 cm X 5,5 cm)	29,90
Bande anti-crevaisson, 16 po X 2 1/8 po (40 cm X 5 cm)	31,80
Bande anti-crevaisson, 20 po X 2 1/8 po (50 cm X 5 cm)	31,80

SECTION II**BASES DE POSITIONNEMENT**

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

BASE DE POSITIONNEMENT ADULTE, MODÈLE «ACTION AT»

1 648,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- hauteurs sol/siège: 16¹/₂ po (41,5 cm), 17¹/₂ po (44 cm), 18¹/₂ po (46,5 cm)
- largeurs de siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm)
- profondeurs de siège: 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm), 21 po (52,5 cm), 22 po (55 cm)
- hauteurs du dossier: 20 po (50 cm), 24 po (60 cm)
- longueur du châssis: 41 po (102,5 cm)
- mécanisme de bascule de l'ensemble siège et dossier
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type «U», amovibles, réglables en hauteur, de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm), courts, longs
- appui-bras, de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm), de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides, intégrés à l'appui-bras

Appui-pieds

- appui-pieds à 60°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm)
- appui-mollets rembourrés
- courroies appui-talon non réglables
- courroies appui-talon réglables en longueur
- palettes rabattables

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée
- fourches standards pour roues de 6 po (15 cm) et de 8 po (20 cm)
- essieux filetés
- roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 12 po (30 cm), 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues avant, à pneus durs, 6 po (15 cm), 8 po (20 cm)
- roues avant, à chambre à air, 8 po X 1¹/₄ po (20 cm X 3 cm)
- anti-basculants à roulette

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
modification de la largeur du siège, 21 po (52,5 cm) ou 22 po (55 cm)	69,00	S/O
siège rigide, plat, métallique	55,00	55,00
mécanisme de bascule de l'ensemble siège et dossier	S/F	S/O
poignées de dossier	S/F	36,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	53,00	53,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	53,00	53,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «U», amovibles, réglables en hauteur, de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm), courts ou longs	S/F	91,00
appui-bras, de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 8 po à 10 po (20 cm à 25 cm) ou de 10 po à 14 po (25 cm à 35 cm)	S/F	91,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	25,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	25,00
protège-vêtements rigides, intégrés à l'appui-bras	S/F	20,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-pieds:		
appui-pieds à 60°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	74,00
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm)	S/F	74,00
appui-pieds à 90°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 5 ¹ / ₂ po à 11 ¹ / ₂ po (13,5 cm à 28,5 cm)		
paire	133,00	
unité		141,00
appui-pieds à 60°, ou à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 9 ³ / ₄ po à 14 po (24 cm à 35 cm)		
paire	133,00	
unité		141,00
appui-pieds à 70°, de type «rétrécis», amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 ¹ / ₂ po à 17 po (36,5 cm à 42,5 cm)		
paire	98,00	
unité		123,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)		
paire	202,00	
unité		175,00
appui-mollets rembourrés	S/F	16,00
courroie appui-mollets simple	41,00	41,00
courroie appui-mollets double	51,00	51,00
palettes rabattables	S/F	36,00
palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur		
paire	69,00	
unité		71,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	27,00	
unité		50,00
courroies appui-talon non réglables	S/F	3,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied		
paire	14,00	
unité		7,00
tubes d'extension plus longs pour appui-pieds à 60° ou à 70°		
Paire	73,00	
unité		37,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm)	S/F	32,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	51,00	
unité		57,00
cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales		
paire	149,00	
unité		107,00
anti-basculants à roulette	S/F	46,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Freins de blocage:		
hauts, à blocage par poussée	S/F	42,00
hauts, à blocage par traction	31,00	56,00
rallonges de levier de frein		
paire	31,00	
unité		16,00
Types de fourches:		
fourches standard, pour roues de 6 po (15 cm) et de 8 po (20 cm)	S/F	32,00
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide		
paire	73,00	
unité		51,00
Châssis:		
châssis avant évasé pour appui-pieds de contracture	92,00	S/O
châssis robuste, max 350 lbs, largeur 16 po (40 cm) et plus	322,00	S/O
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 12 po (30 cm), 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	51,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)	S/F	34,00
roues avant, à pneus durs, 8 po (20 cm), 6 po (15 cm)	S/F	22,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm)	S/F	38,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm) ou 6 po X 2 po (15 cm X 5 cm)		
paire	57,00	
unité		67,00
bandes anti-crevaisson avant		
paire	91,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	95,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
appui-pieds de contracture, à angle réglable simple *	234,00	234,00
appui-pieds de contracture, à angles réglables bilatéraux	234,00	234,00
dossier inclinable *	421,00	S/O

APPAREIL INVACARE CANADA INC.

Prix

BASE DE POSITIONNEMENT ADULTE, MODÈLE «CONCEPT 45»

1 527,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- hauteur sol/siège: de 17 po à 18³/₄ po (42,5 cm à 47 cm)
- largeurs de siège: 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm), 20 po (50 cm)
- profondeurs de siège: 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm), 17 po (42,5 cm), 18 po (45 cm), 19 po (47,5 cm)
- dossier souple, en nylon
- siège rigide, plat, ABS
- hauteurs du dossier: 18 po (45 cm), 20 po (50 cm), 24 po (60 cm)
- longueur du châssis: 41 po (102,5 cm)
- mécanisme de bascule de l'ensemble siège et dossier
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type «U», amovibles, réglables en hauteur, de 7¹/₂ po à 9¹/₂ po (19 cm à 23,5 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides, intégrés aux appui-bras

Appui-pieds

- appui-pieds à 60°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm)
- appui-mollets rembourrés
- courroies appui-talon non réglables
- courroies appui-talon réglables en longueur
- palettes rabattables

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en chrome, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée, par traction
- fourches standard, pour roues de 5 po (12,5 cm), 7 po (17,5 cm) et 8 po (20 cm)
- essieux filetés
- roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- roues avant, à pneus durs, 5 po, 7 po, 8 po X 1 po (12,5 cm, 17,5 cm, 20 cm X 2,5 cm)
- roues avant, à chambre à air, 8 po X 1¹/₄ po (20 cm X 3 cm)
- anti-basculants à roulette

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
appui-tête, hamac	62,00	62,00
appui-tête en uréthane	62,00	62,00
dossier souple, en nylon	S/F	44,00
siège rigide, plat, ABS	S/F	55,00
mécanisme de bascule de l'ensemble siège et dossier	S/F	S/O
dossier rabattable et réglable en angle	126,00	S/O
poignées de dossier	S/F	51,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	53,00	53,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	53,00	53,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type «U», amovibles, réglables en hauteur, de 7 ¹ / ₂ po à 9 ¹ / ₂ po (19 cm à 23,5 cm), courts ou longs	S/F	91,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	25,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	25,00
protège-vêtements rigides, intégrés aux appui-bras	S/F	20,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 60°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)	S/F	74,00
appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm)	S/F	74,00
appui-pieds à 60° ou à 70° MFX amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 9 ³ / ₄ po à 14 po (24 cm à 35 cm)	133,00	141,00
appui-jambes élévateurs, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)	202,00	
paire		175,00
unité		
appui-jambes élévateurs, compensateurs, amovibles, pivotants, réglables en longueur	252,00	200,00
appui-mollets rembourrés	S/F	16,00
courroie appui-mollets simple	41,00	41,00
courroie appui-mollets double	51,00	51,00
palettes rabattables	S/F	36,00
palettes surdimensionnées et rabattables		
paire	27,00	
unité		50,00
palettes rabattables et réglables en angle	69,00	71,00
courroies appui-talon non réglables	S/F	3,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
sangles cale-pied	14,00	7,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou de 24 po (60 cm)	S/F	32,00
cerceaux de conduite en chrome de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm)	S/F	32,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	51,00	
unité		57,00
anti-basculants à roulette	S/F	46,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	42,00
standard, à blocage par traction	S/F	56,00
rallonges de levier de frein		
paire	31,00	
unité		16,00
Types de fourches:		
fourches standard, pour roues de 5 po (12,5 cm), 7 po (17,5 cm) et 8 po (20 cm)	S/F	32,00
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide		
paire	73,00	
unité		51,00
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm)	S/F	51,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 20 po (50 cm), 22 po (55 cm) ou 24 po (60 cm)	S/F	34,00
roues avant, à pneus durs, 8 po (20 cm), 7 po (17,5 cm) ou 5 po (12,5 cm) X 1 po (2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)	S/F	38,00
bandes anti-crevaisson avant		
paire	91,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	95,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
dossier inclinable *	421,00	S/O

APPAREIL INVACARE INC.

Prix

BASE DE POSITIONNEMENT ENFANT, MODÈLE « ACTION ORBIT »

1 540,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- dossier rabattable, de 20 po (50 cm) de hauteur
- hauteurs sol/siège: 16 $\frac{1}{2}$ po (41,5 cm), 20 $\frac{1}{2}$ po (51,5 cm)
- largeurs de siège: 10 po (25 cm), 11 po (27,5 cm), 12 po (30 cm), 13 po (32,5 cm), 14 po (35 cm), 15 po (37,5 cm), 16 po (40 cm)
- profondeur de siège réglable, de 10 po (25 cm) à 16 po (40 cm)
- longueur de châssis: 38 po (95 cm)
- mécanisme de bascule de l'ensemble siège et dossier
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type « I », escamotables, réglables en hauteur, de 7 po à 12 po (17,5 cm à 30 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides et amovibles

Appui-pieds

- appui-pieds à 90°, amovibles, pivotants et réglables en longueur, de 5 $\frac{1}{2}$ po à 11 $\frac{1}{2}$ po (13,5 cm à 28,5 cm)
- appui-pieds à 60°, à 70°, réglables en longueur, de 9 $\frac{3}{4}$ po à 14 po (24 cm à 35 cm)
- appui-pieds à 60°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm)
- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm)
- appui-pieds à 70°, amovibles, pivotants, en « V », réglables en longueur, de 14 $\frac{1}{2}$ po à 17 po (36,5 cm à 42,5 cm)
- courroies appui-talon non réglables en longueur
- courroies appui-talon réglables en longueur
- palettes rabattables
- appui-mollets rembourrés

Roues et châssis

- cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po (50 cm), 22 po (55 cm), 24 po (60 cm)
- freins de blocage hauts, à blocage par poussée ou par traction
- fourches standard pour roues de 5 po (12,5 cm), 6 po (15 cm) et de 8 po (20 cm)
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide
- roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 12 po X 2 $\frac{1}{4}$ po (30 cm X 5,5 cm), 20 po, 22 po, 24 po X 1 $\frac{3}{8}$ po (50 cm, 55 cm, 60 cm X 3 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 12 po, 20 po, 22 po, 24 po (30 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm)
- roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm), 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm), 5 po X 1 po (12,5 cm X 2,5 cm)
- roues avant, à chambre à air, 6 po et 8 po X 1 $\frac{1}{4}$ po (15 cm et 20 cm X 3 cm)
- anti-basculants à roulette

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composant(s) de base ou optionnel(s)		
Système de soutien du corps		
Siège et dossier:		
dossier rabattable, de 20 po (50 cm) de hauteur	S/F	S/O
mécanisme de bascule de l'ensemble siège et dossier	S/F	S/O
siège rigide, plat, en plastique	55,00	55,00
poignées de dossier	S/F	51,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	19,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	29,00
coussin de siège, plat, en mousse, 2 po (5 cm)	53,00	53,00
coussin de siège, plat, en mousse, 3 po (7,5 cm)	53,00	53,00
Appui-bras:		
appui-bras, de type en «I», escamotables, réglables en hauteur, de 7 po à 12 po (17,5 cm à 30 cm), courts ou longs	S/F	51,00
appui-bras, de type en «T», amovibles, réglables en hauteur, de 6 po à 10 po (15 cm à 25 cm) ou de 8 po à 14 po (20 cm à 35 cm), courts ou longs		
paire	79,00	
unité		91,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	25,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	25,00
protège-vêtements rigides, amovibles	S/F	42,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 60° ou à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 po à 19 po (35 cm à 47,5 cm) ou de 13 po à 17 po (32,5 cm à 42,5 cm)	S/F	74,00
appui-pieds à 90°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 5 1/2 po à 11 1/2 po (13,5 cm à 28,5 cm)	S/F	141,00
appui-pieds à 70° en «V», amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14 1/2 po à 17 po (36,5 cm à 42,5 cm)	S/F	123,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants et réglables en longueur de 16 po à 20 po (40 cm à 50 cm)		
paire	202,00	
unité		175,00
appui-pieds à 60° ou à 70°, réglables en longueur de 9 3/4 po à 14 po (24 cm à 35 cm)	S/F	141,00
courroie appui-mollets simple	41,00	41,00
courroie appui-mollets double	51,00	51,00
appui-mollets rembourrés	S/F	16,00
palettes rabattables	S/F	36,00
palettes rabattables et réglables en angle		
paire	69,00	
unité		71,00
palettes surdimensionnées, rabattables	27,00	50,00
courroies appui-talon non réglables	S/F	3,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
rallonge de 3 po (7,5 cm) pour appui-pieds à 90°		
paire	31,00	
unité		16,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po, 22 po ou de 24 po (50 cm, 55 cm ou de 60 cm)	S/F	32,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	51,00	
unité		57,00
anti-basculants à roulette	S/F	46,00
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	42,00
standard, à blocage par traction	S/F	56,00
rallonges de levier de frein		
paire	31,00	
unité		16,00
Types de fourches:		
fourches standard pour roues de 5 po, 6 po et 8 po (12,5 cm, 15 cm et 20 cm)	S/F	32,00
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	14,00
essieux à dégagement rapide	S/F	51,00
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulée, à pression standard, 12 po X 2 1/4 po (30 cm X 5,5 cm)	S/F	51,00
roues arrière en plastique moulée, à pression standard, 20 po, 22 po ou 24 po X 1 3/8 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm X 3 cm)	S/F	51,00
roues arrière en plastique moulée, à pneus durs, 12 po, 20 po, 22 po ou 24 po (30 cm, 50 cm, 55 cm ou 60 cm)	S/F	34,00
roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant, à pneus durs, 6 po X 1 po (15 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant, à pneus durs, 5 po X 1 po (12,5 cm X 2,5 cm)	S/F	22,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 1/4 po (20 cm X 3 cm)		
paire	S/F	
unité		38,00
roues avant, à chambre à air, 6 po X 1 1/4 po (15 cm X 3 cm)		
paire	S/F	
unité		38,00
bandes anti-crevaisson avant pour roues de 8 po (20 cm)		
paire	91,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	95,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
appui-pieds de contracture, à angles réglables bilatéraux	234,00	234,00

APPAREIL LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

Prix

BASE DE POSITIONNEMENT ADULTE, MODÈLE «CARDINAL»

1 760,00 \$

Composant(s) de base**Système de soutien du corps**

- angle d'ouverture siège-dossier réglable, de 90° à 120°
- dossier rabattable de 20 po (50 cm) de hauteur
- structure de siège réglable, en largeur, de 15 po à 20 po (37,5 cm à 50 cm) et en profondeur, de 16 po à 22 po (40 cm à 55 cm)
- mécanisme de bascule de l'ensemble siège et dossier, de -10° à 35°
- hauteur sol/siège: 18 po (45 cm)
- longueur du châssis: 35 po (87 cm)
- poignées de dossier
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

Appui-bras

- appui-bras, de type «U», amovibles, escamotables et réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appui-pieds

- appui-pieds à 60°, à 70°, à 75°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12 po à 16 po (30 cm à 40 cm)
- courroies appui-talon réglables en longueur
- palettes rabattables
- modification de la longueur des appui-pieds

Roues et châssis

- freins de blocage standard, à blocage par poussée
- fourches standard pour roues de 8 po (20 cm)
- essieux filetés
- roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 12 po (30 cm)
- roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 12 po (30 cm), prévues pour y intégrer un frein à tambour
- roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)
- anti-basculants à roulette
- points d'ancrage pour transport adapté

**Prix à l'achat
initial ou au
remplacement
du fauteuil**
**Prix lors du
remplacement
du composant
(prix unitaire)**

Composant(s) de base ou optionnel(s)**Système de soutien du corps****Siège et dossier:**

dossier rabattable, de 20 po (50 cm) de hauteur	S/F	S/O
mécanisme de bascule de l'ensemble siège et dossier	S/F	S/O
poignées de dossier	S/F	S/O
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	18,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	48,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Appui-bras:		
appui-bras, de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm), courts ou longs	S/F	186,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	28,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	26,00
protège-vêtements rigides	S/F	14,00
Appui-pieds:		
appui-pieds à 60°, à 70° ou à 75°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12 po à 16 po (30 cm à 40 cm)	S/F	99,00
appui-pieds à 90°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 10 po à 16 po (25 cm à 40 cm)		
paire	60,00	
unité		129,00
appui-jambes éleveurs, amovibles, pivotants, réglables en longueur		
paire	376,60	
unité		287,30
courroie appui-mollets simple	43,00	43,00
courroie appui-mollets double	55,00	55,00
courroie appui-mollets coussinée, simple	80,00	80,00
courroie appui-mollets coussinée, double	95,00	95,00
palettes rabattables	S/F	40,00
palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, avec surface antidérapante		
paire	70,00	
unité		75,00
palettes surdimensionnées, rabattables, réglables en angle et en profondeur, avec surface antidérapante		
paire	100,00	
unité		90,00
palette pleine largeur, rabattable, réglable en angle et en profondeur, avec surface antidérapante	140,00	110,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	12,00
sangles cale-pied		
paire	20,00	
unité		22,00
modification de la longueur des appui-pieds	S/F	40,00
Roues et châssis		
Types de systèmes de conduite:		
cerceaux de conduite en aluminium anodisé, de 20 po, 22 po, 24 po ou de 26 po (50 cm, 55 cm, 60 cm ou 65 cm)		
paire	80,00	
unité		40,00
cerceaux de conduite antidérapants		
paire	120,00	
unité		60,00
cerceaux de conduite plastifiés		
paire	120,00	
unité		60,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Freins de blocage:		
standard, à blocage par poussée	S/F	55,00
freins à tambour, intégrés aux roues arrière de 12 po (30 cm), incluant le diviseur, la poignée à blocage et tous les câbles	110,00	S/O
rallonges de levier de frein	30,00	
paire		
unité		15,00
Types de fourches:		
fourches standard, pour roues de 8 po (20 cm)	S/F	56,00
fourches réglables pour roues de 6 po et de 8 po (15 cm et 20 cm)	18,00	
paire		
unité		65,00
Essieux arrière:		
essieux filetés	S/F	6,00
essieux à dégagement rapide pour roues de 20 po, 22 po, 24 po (50 cm, 55 cm, 60 cm)	98,00	
paire		
unité		55,00
Châssis:		
points d'ancrage pour transport adapté	S/F	S/O
anti-basculants à roulette	S/F	43,00
Types de roues:		
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 12 po (30 cm)	S/F	60,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 12 po (30 cm), prévue pour y intégrer un frein à tambour	S/F	60,00
roues arrière en plastique moulé, à pression standard, 20 po, 22 po ou 24 po (50 cm, 55 cm ou 60 cm)	74,00	
paire		
unité		97,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 24 po (60 cm)	30,00	
paire		
unité		75,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 12 po (30 cm)	50,00	
paire		
unité		85,00
roues arrière en plastique moulé, à pneus durs, 22 po (55 cm)	8,00	
paire		
unité		64,00
roues arrière en plastique moulé, à semi-pneumatiques, 12 po (30 cm)	50,00	
paire		
unité		85,00
roues arrière en plastique moulé, à semi-pneumatiques, 20 po (50 cm)	74,00	
paire		
unité		97,00
roues arrière en plastique moulé, à semi-pneumatiques, 22 po ou 24 po (55 cm ou 60 cm)	92,00	
paire		
unité		106,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues avant, à pneus durs, 8 po X 1 po (20 cm X 2,5 cm)	S/F	24,00
roues avant, à chambre à air, 8 po X 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm) ou 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	52,50	
unité		50,25
roues avant, à chambre à air, 6 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm X 3 cm)		
paire	62,00	
unité		55,00
roues avant, à semi-pneumatiques, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	110,00	
unité		79,00
bandes anti-crevaisson avant, 8 po X 1 ¹ / ₄ po (20 cm X 3 cm) ou 6 po X 1 ¹ / ₄ po (15 cm X 3 cm)		
paire	56,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson avant, 8 po X 2 po (20 cm X 5 cm)		
paire	108,00	
unité		S/O
bandes anti-crevaisson arrière		
paire	70,00	
unité		S/O
Composant(s) sous considération spéciale		
dossier inclinable à cylindre *	280,00	280,00

32128

A.M., 1999**Arrêté du ministre de la Sécurité publique en date du 7 mai 1999**

Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement
(L.R.Q., c. L-6)

Règles modifiant les Règles sur les bingos

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE,

VU les premier et deuxième alinéas de l'article 20 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c. L-6), modifié par l'article 2 du chapitre 54 des lois de 1997, édictant que la Régie des alcools, des courses et des jeux peut faire des règles relatives aux matières qui y sont mentionnées concernant les systèmes de loteries;

VU le troisième alinéa de l'article 20 de la Loi édictant que toute règle est soumise à l'approbation du ministre de la Sécurité publique;

VU l'adoption par la Régie, lors de sa séance du 27 novembre 1998, du projet de Règles modifiant les Règles sur les bingos annexées au présent arrêté;

VU la publication du projet de ces règles à la Partie 2 de la *Gazette officielle du Québec* du 3 février 1999;

VU l'adoption par la Régie, lors de sa séance du 23 avril 1999, des Règles modifiant les Règles sur les bingos annexées au présent arrêté;

ARRÊTE CE QUI SUIT:

Sont approuvées les Règles modifiant les Règles sur les bingos ci-annexées.

Sainte-Foy, le 7 avril 1999

Le ministre de la Sécurité publique,
SERGE MÉNARD,