

«2<sup>o</sup> par l'enfouissement dans tout lieu régi par la Loi sur la qualité de l'environnement et sa réglementation ;».

**5.** Le présent règlement prendra effet à la date d'entrée en vigueur du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles édicté par le décret n<sup>o</sup> 451-2005 du 11 mai 2005, à l'exception du paragraphe 2<sup>o</sup> de l'article 1 et du paragraphe 3<sup>o</sup> de l'article 2 qui entreront en vigueur le (*indiquer ici la date qui suit de trois ans la date d'entrée en vigueur de ce règlement*).

44305

### Avis RAMQ 003-2005

Loi sur l'assurance maladie  
(L.R.Q., c. A-29)

#### Appareils suppléant à une déficience physique — Modifications

CONCERNANT l'adoption par la Régie de l'assurance maladie du Québec d'un règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie, en date du 11 mai 2005

LA RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC,

VU le cinquième alinéa de l'article 3 et l'article 72.1 de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., c. A-29);

VU qu'il est nécessaire de modifier certaines énumérations des aides à la locomotion et à la posture contenues dans le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie;

DONNE AVIS QU'elle a adopté, par la résolution de son conseil d'administration numéro CA-420-05-08 du 11 mai 2005, le Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie, dont le texte apparaît ci-dessous.

Québec, le 11 mai 2005

*Le secrétaire général de la  
Régie de l'assurance maladie du Québec,*  
NORMAND JULIEN

### Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie\*

Loi sur l'assurance maladie  
(L.R.Q., c. A-29, a. 3, 5<sup>e</sup> et 10<sup>e</sup> al., et a. 72.1)

**1.** Le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie est modifié par le remplacement des Sections I, II et III de la Partie I du Chapitre V du Titre Deuxième par les sections figurant à l'annexe I du présent règlement.

**2.** Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2005.

\* Les dernières modifications au Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie, édicté par le décret n<sup>o</sup> 612-94 du 27 avril 1994 (1994, *G.O.* 2, 2197) (Erratum 3317), ont été apportées par les résolutions n<sup>o</sup> CA-409-04-07 du 14 avril 2004 (2004, *G.O.* 2, 2011) et n<sup>o</sup> CA-419-05-06 du 13 avril 2005 (2005, *G.O.* 2, 1503) de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Pour les modifications antérieures, voir le « Tableau des modifications et Index sommaire », Éditeur officiel du Québec, 2005, à jour au 1<sup>er</sup> mars 2005.

**ANNEXE I****CHAPITRE V****ÉNUMÉRATIONS****AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE****PARTIE I****AIDES À LA LOCOMOTION****SECTION I****FAUTEUILS ROULANTS***§1. Fauteuils roulants à propulsion manuelle***FOURNISSEUR: INVACARE CANADA INC.****PRIX****FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE MODÈLE «PATRIOT»**

759,00 \$

**Composant(s) de base****Système de soutien du corps :**

- dossier fixe, réglable en hauteur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)
- hauteurs sol/siège: 39,4 cm (15½ po), 41,9 cm (16½ po), 44,5 cm (17½ po), 49,5 cm (19½ po)
- largeurs du siège: 35,6 cm (14 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 50,8 cm (20 po)
- profondeurs du siège: 40,6 cm (16 po), 45,7 cm (18 po),
- siège et dossier souples, en nylon
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po)
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides

**Appui-pieds :**

- appui-pieds, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,9 cm (13¾ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 31 cm (12½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 70°
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon fixes
- courroies appui-talon réglables
- appui-mollets rembourrés

**Châssis :**

- anti-basculants à roulettes
- poignées de poussée intégrées

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard
- essieux filetés, à dégagement rapide

Composant(s) de base ou optionnel(s)	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
dossier souple, à tension réglable	80,00	133,00
modification de la hauteur du dossier à 50,8 cm (20 po)	32,00	S/O
dossier souple, en nylon	S/F	53,00
siège souple, en nylon	S/F	63,00
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	59,00	59,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	42,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	53,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S/F	131,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	11,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	26,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	26,00
protège-vêtements souples	S/F	48,00
protège-vêtements rigides	S/F	48,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,9 cm (13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 44,5 cm (17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 60°, de 31,8 cm (12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 44,5 cm (17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 70°	S/F	114,00
appui-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 47,6 cm (18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	113,00	170,00
appui-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 36,2 cm (14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) à 51,4 cm (20 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	244,00	236,00
appui-jambes élévateurs compensateurs	160,00	194,00
modification de la longueur des appui-jambes élévateurs de - 2,5 cm (1 po) ou de - 5,1 cm (2 po)	250,00	250,00
appui-mollets rembourrés	S/F	28,00
courroie appui-mollets simple	25,00	37,00
courroie appui-mollets double	38,00	55,00
palettes rabattables standard	S/F	42,00
palettes réglables en angle et en profondeur, standard ou surdimensionnées, 18,4 cm (7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	76,00	80,00
palettes surdimensionnées	45,00	65,00
courroies appui-talon fixes	S/F	7,00
courroies appui-talon réglables	S/F	15,00
courroies appui-talon et sangle de cheville	25,00	19,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Châssis :</b>		
anti-basculants à roulettes	S/F	50,00
porte-canne	34,00	34,00
poignées de poussée intégrées	S/F	38,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	155,00	125,00
cerceaux de conduite lisses	S/F	36,00
cerceaux de conduite plastifiés	S/F	63,00
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée	S/F	46,00
standard, à blocage par traction	S/F	46,00
rallonges de leviers de frein	34,00	17,00
freins anti-recul	94,00	93,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	105,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	105,00
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	40,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	30,00	55,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard	S/F	52,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux filetés	S/F	15,00
essieux à dégagement rapide	S/F	53,00
Plaques pour amputé	52,00	26,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
protège-rayons *	94,00	47,00

**FOURNISSEUR : INVACARE CANADA INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE MODÈLE «MVP»**

1 344,00 \$

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- dossier fixe, réglable en hauteur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteurs sol/siège : 37,5 cm (14<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po), 54,0 cm (21<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po)
- largeur du siège : de 38,1 cm (15 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : de 33,0 cm (13 po) à 45,7 cm (18 po)
- siège et dossier souples, en nylon
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts
- appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides

**Appui-pieds :**

- appui-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po) à 47,6 cm (18<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po) à 60°, de 34,3 cm (13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 47,0 cm (18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 70°
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palette pleine largeur tubulaire
- courroies appui-talon fixes
- courroies appui-talon réglables

**Châssis :**

- anti-basculants à roulettes
- poignées de poussée intégrées aux montants

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po), 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- fourches standard, courtes
- essieux filetés, à dégagement rapide

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
dossier souple, à tension réglable	80,00	133,00
siège rigide, plat, surbaissé	128,00	191,00
modification de la profondeur du siège, à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po), à 53,3 cm (21 po) ou à 55,9 cm (22 po)	186,00	S/O
modification de la largeur du siège, à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po) ou à 55,9 cm (22 po)	186,00	S/O
modification de la hauteur du dossier, à 50,8 cm (20 po)	32,00	S/O
dossier souple, en nylon	S/F	53,00
siège souple, en nylon	S/F	63,00
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	59,00	59,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	42,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	53,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts	S/F	55,00
appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S/F	131,00
appui-bras de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	152,00	131,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	11,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	26,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	26,00
protège-vêtements souples	S/F	48,00
protège-vêtements rigides	S/F	48,00
modification de la hauteur des appui-bras de type «L», raccourcir de 2,5 cm (1 po) à 10,2 cm (4 po)	80,00	S/O
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 47,6 cm (18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 60°, de 34,3 cm (13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 47,0 cm (18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 70°	S/F	114,00
appui-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 40,0 cm (15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 45,1 cm (17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	113,00	170,00
appui-pieds fixes, à 60°, à 80°, parallèles, réglables en longueur, de 37,5 cm (14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) à 47,0 cm (18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	177,00	130,00
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12,7 cm (5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) à 26,7 cm (10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	113,00	170,00
appui-pieds MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po) à 60°, de 22,2 cm (8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 37,5 cm (14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 70°	113,00	170,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 38,7 cm (15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) à 54,0 cm (21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	244,00	236,00
appui-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)	160,00	194,00
modification de la longueur des appui-jambes élévateurs de - 2,5 cm (1 po) ou de - 5,1 cm (2 po)	250,00	250,00
appui-mollets rembourrés	S/F	28,00
courroie appui-mollets simple	25,00	37,00
courroie appui-mollets double	38,00	55,00
palettes rabattables standard	S/F	42,00
palette pleine largeur tubulaire	S/F	127,00
palette pleine largeur tubulaire plastifiée	25,00	152,00
palette pleine largeur réglable en angle	72,00	199,00
palettes réglables en angle et en profondeur, format standard ou surdimensionné, 18,4 cm (7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	76,00	80,00
palettes surdimensionnées et rabattables	45,00	65,00
courroies appui-talon fixes	S/F	7,00
courroies appui-talon réglables	S/F	15,00
courroies appui-talon avec sangle de cheville	25,00	19,00
pincés 1,9 cm (3/4 po) à 2,5 cm (1 po) pour installation des palettes plus hautes sur support d'appui-pieds	30,00	15,00
<b>Châssis :</b>		
châssis renforcé	245,00	S/O
dossier réglable en angle	70,00	133,00
anti-basculants à roulettes	S/F	50,00
poignées de poussée intégrées aux montants	S/F	38,00
porte-canne	34,00	34,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	155,00	125,00
cerceaux de conduite lisses	S/F	36,00
cerceaux de conduite plastifiés	S/F	63,00
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée	S/F	46,00
standard, à blocage par traction	S/F	46,00
rallonges de leviers de frein	34,00	17,00
freins anti-recul	94,00	93,00
freins de type ciseaux	118,00	105,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	105,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	105,00
roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	142,00
roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	142,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, à pneus durs, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	82,00	183,00
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	142,00
roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	50,00
roues avant, à pneus semi-durs 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	63,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po), 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)	S/F	40,00
roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	42,00
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	42,00
roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	30,00	55,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard, courtes	S/F	52,00
mécanisme de blocage de fourches	100,00	50,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux filetés	S/F	15,00
essieux à dégagement rapide	S/F	53,00
plaques d'extension pour amputé	52,00	26,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
protège-rayons *	94,00	47,00
essieux arrière à dégagement rapide avec mécanisme à levier*	76,00	53,00

**FOURNISSEUR : SUNRISE MEDICAL CANADA INC.****PRIX****FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE MODÈLE «BREEZY 600»**

815,00 \$

**Composant(s) de base****Système de soutien du corps :**

- dossier souple, en nylon
- hauteur du dossier : de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)
- siège souple, en nylon, en nylon rembourré
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- hauteur sol/siège avant : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts
- appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 45,7 cm (18 po)
- palettes rabattables standard
- palettes en aluminium pour appui-jambes élévateurs
- courroies appui-talon réglables
- appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs, compensateurs

**Châssis :**

- anti-basculants à roulettes
- poignées de poussée intégrées

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1 1/2 po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1 1/2 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1 1/2 po)
- roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 1/4 po)
- fourches standard, fourches courtes
- tiges de fourches de + 3,8 cm (1 1/2 po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques d'extension pour amputé

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
modification de la hauteur sol/siège, de 33,0 cm (13 po) à 39,4 cm (15 1/2 po), sur châssis ultra hémi	65,00	S/O
modification de la largeur du siège, à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	75,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 45,7 cm (18 po)	78,00	S/O
dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
dossier souple, en nylon	S/F	64,00
siège souple, en nylon	S/F	55,00
siège souple, en nylon rembourré	S/F	55,00
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	42,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S/F	96,00
appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S/F	131,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	2,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	15,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	18,00
protège-vêtements souples	S/F	22,00
protège-vêtements rigides	S/F	68,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 45,7 cm (18 po)	S/F	55,00
appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 45,7 cm (18 po)	S/F	55,00
appui-jambes élévateurs	108,00	109,00
appui-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs	S/F	19,00
appui-mollets rembourrés pour appui-jambes compensateurs	S/F	40,00
courroie appui-mollets simple	19,00	19,00
courroie appui-mollets double	33,00	33,00
palettes rabattables standard	S/F	49,00
palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
palettes surdimensionnées	74,00	86,00
palettes en aluminium pour appui-jambes élévateurs	S/F	49,00
courroies appui-talon réglables	S/F	10,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 45,7 cm (18 po) à 52,1 cm (20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	31,00	30,00
<b>Châssis :</b>		
anti-basculants à roulettes	S/F	22,00
porte-canne	45,00	45,00
poignées de poussée intégrées	S/F	36,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
conduite unilatérale à double cerceau	399,00	522,00
cerceaux de conduite lisses	S/F	60,00
cerceaux plastifiés pour conduite unilatérale	S/F	97,00
cerceaux de conduite plastifiés	S/F	88,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée, par traction	S/F	40,00
rallonges de leviers de frein	26,00	13,00
freins anti-recul	68,00	34,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	113,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S/F	136,00
roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S/F	47,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S/F	63,00
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S/F	89,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S/F	99,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S/F	63,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard de 15,2 cm (6 po) compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S/F	32,00
fourches courtes de 12,1 cm (4¾ po) compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po)	S/F	32,00
tiges de fourches de + 3,8 cm (1½ po)	S/F	16,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux filetés	S/F	18,00
essieux à dégagement rapide	S/F	33,00
plaques d'extension pour amputé	S/F	S/O
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
protège-rayons *	70,00	35,00

**FOURNISSEUR : SUNRISE MEDICAL CANADA INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE MODÈLE «QUICKIE LXI»**

1 195,00 \$

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- dossier souple, en nylon
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège avant : de 40,0 cm (15¾ po) à 54,6 cm (21½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)

- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- siège souple, en nylon
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts
- appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60° parallèles, à 70° parallèles, à 70° fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appui-talon réglables

**Châssis :**

- anti-basculants à roulettes
- poignées de poussée intégrées
- montants du dossier avec angle de 8°, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po)
- roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)

- fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (3/4 po), de + 3,8 cm (1 1/2 po)
- essieux filetés, à dégagement rapide

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
modification de la profondeur du siège, à 35,6 cm (14 po) ou à 38,1 cm (15 po)	41,00	S/O
modification de la largeur du siège, à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	98,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 43,2 cm (17 po) ou à 45,7 cm (18 po)	69,00	S/O
dossier souple, en nylon	S/F	64,00
dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
siège souple, en nylon	S/F	55,00
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	42,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S/F	96,00
appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S/F	131,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	2,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	15,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	18,00
protège-vêtements rigides	S/F	68,00
protège-vêtements souples	S/F	22,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 60° parallèles, à 70° parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	55,00
appui-pieds à 70° fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	55,00
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S/F	57,00
appui-jambes élévateurs	108,00	109,00
appui-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
appui-mollets rembourrés	S/F	19,00
courroie appui-mollets simple	19,00	19,00
courroie appui-mollets double	33,00	33,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
palettes rabattables standard	S/F	49,00
palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
palettes rabattables tubulaires	S/F	49,00
palette pleine largeur	85,00	183,00
palettes surdimensionnées	74,00	86,00
courroies appui-talon réglables	S/F	10,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 48,3 cm (19 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
modification de la monture des appui-pieds, de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
modification de la longueur des appui-pieds à 90°, de + 5,1 cm (2 po) ou de + 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
<b>Châssis :</b>		
anti-basculants à roulettes	S/F	22,00
porte-canne	45,00	45,00
poignées de poussée intégrées	S/F	23,00
montants du dossier avec angle de 8°, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	28,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
conduite unilatérale à double cerceau	482,00	577,00
cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	60,00
cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	88,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S/F	97,00
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée, par traction	S/F	40,00
rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
freins anti-recul	68,00	34,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	113,00
roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	153,00

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S/F	47,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S/F	63,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	63,00
roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	62,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	89,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S/F	32,00
fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	37,00
mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00
tiges de fourches, de + 1,9 cm (3/4 po), de + 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	16,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux filetés	S/F	11,00
essieux à dégagement rapide	S/F	33,00
plaques d'extension pour amputé	66,00	S/O
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
protège-rayons *	70,00	35,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *	66,00	66,00

**FOURNISSEUR : SUNRISE MEDICAL CANADA INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE MODÈLE « QUICKIE 2 » ADULTE** 1 540,00 \$

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- dossier souple, en nylon
- hauteur du dossier: de 21,6 cm (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 47,0 cm (18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- siège souple, en nylon
- largeur du siège: de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège: 40,6 cm (16 po)
- hauteur sol/siège avant: de 36,8 cm (14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 54,6 cm (21<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts
- appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs

- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appui-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)
- appui-mollets rembourrés
- appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs, compensateurs
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables tubulaires
- palettes en aluminium pour appui-jambes élévateurs
- courroies appui-talon réglables

**Châssis :**

- ensemble de croissance du fauteuil comprenant siège, dossier, appui-pieds, châssis avant et entretoises (1 seule fois durant les 3 premières années, à compter de la date d'achat, à l'égard du premier utilisateur)
- anti-basculants à roulettes
- poignées de poussée intégrées

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po), 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (3/4 po), de + 3,8 cm (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- essieux filetés, à dégagement rapide

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
dossier souple, en nylon	S/F	64,00
siège souple, en nylon	S/F	55,00
modification de la profondeur du siège, à 35,6 cm (14 po), à 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po) ou à 45,7 cm (18 po)	40,00	S/O
modification de la hauteur du dossier, de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	103,00	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	42,00
appui-tête	99,00	106,00
monture d'appui-tête articulé	159,00	173,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S/F	96,00
appui-bras de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	78,00	135,00
appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S/F	131,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	2,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	18,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	15,00
protège-vêtements souples	S/F	22,00
protège-vêtements rigides	S/F	68,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	55,00
appui-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	55,00
appui-pieds robustes, à 70°, à 80°	64,00	87,00
appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)	S/F	57,00
appui-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
appui-jambes élévateurs	108,00	109,00
appui-mollets rembourrés	S/F	19,00
appui-mollets profilés	72,00	55,00
appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs, compensateurs	S/F	40,00
courroie appui-mollets simple	19,00	19,00
courroie appui-mollets double	33,00	33,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
palettes rabattables standard	S/F	49,00
palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
palettes rabattables, multi-positions	106,00	102,00
palettes rabattables tubulaires	S/F	49,00
palettes surdimensionnées	74,00	86,00
palette pleine largeur, rabattable, réglable en angle	85,00	183,00
palettes en aluminium pour appui-jambes élévateurs	S/F	49,00
courroies appui-talon réglables	S/F	10,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 48,3 cm (19 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
modification de la longueur des appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, de 5,1 cm (2 po) et de 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
montures surélevées pour palettes, longueur de 7,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
<b>Châssis :</b>		
option robuste, largeur de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	371,00	S/O
châssis extra-long pour profondeurs de 48,3 cm (19 po) et de 50,8 cm (20 po)	52,00	S/O
dossier rabattable, réglable en angle	107,00	S/O
montants du dossier avec angle de 8°, de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po)	14,00	27,00
montants du dossier réglables en angle de -3° à + 15°, 3 positions	122,00	S/O
barre de tension du dossier	130,00	S/O
barre de tension du dossier pliable	226,00	226,00
poignées de poussée intégrées	S/F	20,00
ensemble de croissance du fauteuil comprenant siège, dossier, appui-pieds, châssis avant et entretoises (1 seule fois durant les 3 premières années, à compter de la date d'achat, à l'égard du premier utilisateur)	S/F	S/O
anti-basculants à roulettes	S/F	22,00
porte-canne	45,00	45,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	60,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	88,00
cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S/F	97,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée, par traction	S/F	40,00
rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
freins anti-recul	68,00	34,00
freins à blocage par poussée, unilatéral	128,00	S/O
freins à blocage par poussée, escamotables	50,00	65,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	153,00
roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	136,00
roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	136,00
roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	126,00	199,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	113,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S/F	63,00
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S/F	47,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	63,00
roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	89,00
roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	99,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S/F	32,00
fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	37,00
mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00
tiges de fourches de + 1,9 cm (3/4 po), de + 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	16,00
fourches multi- positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)	S/F	56,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux à dégagement rapide	S/F	33,00
essieux filetés	S/F	33,00
plaques d'extension pour amputé	42,00	73,00
plaques multi- positions courbées	28,00	66,00

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
protège-rayons *	70,00	35,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *	66,00	66,00

**FOURNISSEUR : SUNRISE MEDICAL CANADA INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE MODÈLE  
«QUICKIE 2 HP» -ADULTE**

1 540,00 \$

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- dossier souple, en nylon
- hauteur du dossier: de 21,6 cm (8½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- siège souple, en nylon
- largeur du siège: de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège: 40,6 cm (16 po)
- hauteur sol/siège avant: de 41,9 cm (16½ po) à 54,6 cm (21½ po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts
- appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides

**Appui-pieds :**

- appui-pieds fixes à 60°, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appui-talon réglables

**Châssis :**

- anti-basculants à roulettes
- poignées de poussée intégrées

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)

- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
dossier souple, en nylon	S/F	64,00
siège souple, en nylon	S/F	55,00
modification de la profondeur du siège, à 35,6 cm (14 po), à 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po) ou à 45,7 cm (18 po)	48,00	S/O
modification de la hauteur du dossier, de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	103,00	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	42,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S/F	96,00
appui-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	78,00	135,00
appui-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S/F	131,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
garnitures de confort tubulaires	S/F	2,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	18,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	15,00
protège-vêtements souples	S/F	22,00
protège-vêtements rigides	S/F	68,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds fixes à 60°, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	44,00
courroie appui-mollets simple	19,00	19,00
courroie appui-mollets double	33,00	33,00
palettes rabattables standard	S/F	49,00
palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
palettes rabattables tubulaires	S/F	49,00
palettes surdimensionnées	74,00	86,00
palette pleine largeur	85,00	183,00
courroies appui-talon réglables	S/F	10,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 48,3 cm (19 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
montures surélevées pour palettes, longueur de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
<b>Châssis :</b>		
option robuste, largeur de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	371,00	S/O
châssis extra long pour profondeurs de 48,3 cm (19 po) et de 50,8 cm (20 po)	52,00	S/O
montants du dossier avec angle de 8°, de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po) avec poignées	14,00	27,00
montants du dossier réglables en angle de -3° à + 15°, 3 positions	122,00	S/O
poignées de poussée intégrées	S/F	20,00
barre de tension du dossier	130,00	S/O
anti-basculants à roulettes	S/F	22,00
porte-canne	45,00	45,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	60,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	88,00
cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S/F	97,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée, par traction	S/F	40,00
freins de type ciseaux	26,00	53,00
rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
freins à blocage par poussée, unilatéral	128,00	S/O
freins anti-recul	68,00	34,00
freins à blocage par poussée, escamotables	50,00	65,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	153,00
roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	136,00
roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	136,00
roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	126,00	199,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	113,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S/F	63,00
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S/F	47,00
roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)	26,00	60,00
roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po)	40,00	67,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	63,00
roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	89,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	99,00
roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S/F	32,00
fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	37,00
mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00
tiges de fourches de + 1,9 cm (3/4 po), de + 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	16,00
fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)	S/F	56,00

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux à dégagement rapide	S/F	33,00
essieux renforcés	102,00	84,00
essieux filetés	S/F	33,00
plaques d'extension pour amputé	42,00	73,00
plaques courbées	28,00	66,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
protège-rayons *	70,00	35,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *	66,00	66,00

**FOURNISSEUR: ORTHOFAB INC.****PRIX****FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE MODÈLE «PRIMA»**

1 748,00 \$

**Composant(s) de base****Système de soutien du corps :**

- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en hauteur: de 38,1 cm (15 po) à 45,7 cm (18 po)
- angle d'ouverture siège-dossier: à 90°, à 96°
- montants de dossier télescopiques de 8° à 20,3 cm (8 po), 0°
- largeur du siège: de 35,6 cm (14 po) à 55,9 cm (22 po)
- profondeur du siège: 40,6 cm (16 po)
- siège souple, en nylon
- hauteur sol/siège avant: de 34,0 cm (13<sup>3</sup>/<sub>8</sub> po) à 52,1 cm (20<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- ceinture de sécurité de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs
- appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides, amovibles

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60°, à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appui-talon réglables

**Châssis :**

- anti-basculants à roulettes
- poignées de poussée intégrées

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, fourches hautes
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques pour amputé

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
--	---	---

**Composant(s) de base ou optionnel(s)****Système de soutien du corps****Siège et dossier :**

dossier souple, à tension réglable	74,00	133,00
siège rigide, plat	116,00	173,00
modification de la hauteur du dossier, de 33,0 cm (13 po) à 35,6 cm (14 po), de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	99,00	S/O
appui-tête profilé, en nylon	100,00	100,00
monture articulée à rotule pour appui-tête	115,00	115,00
modification de la profondeur du siège, à 35,6 cm (14 po), à 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po), à 45,7 cm (18 po), à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	101,00	S/O
dossier souple, en nylon	S/F	59,00
siège souple, en nylon	S/F	57,00
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	56,00	56,00
ceinture de sécurité de type velcro	27,00	63,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	36,00
ceinture de sécurité de type avion	38,00	74,00

**Appui-bras :**

appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs	S/F	48,00
appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts	S/F	94,00
appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs	S/F	120,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	15,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	12,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
protège-vêtements rigides, amovibles	S/F	65,00
modification de la hauteur des appui-bras de type « U », à - de 20,3 cm (8 po) ou à + de 30,5 cm (12 po)	79,00	S/O
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	29,00	S/O
appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	29,00	S/O
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	121,00
appui-pieds à 60°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	78,00
appui-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	78,00
appui-jambes élévateurs, compensateurs, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	195,00
appui-jambes élévateurs, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	214,00	185,00
appui-mollets profilés	60,00	50,00
appui-mollets rembourrés	S/F	20,00
modification de la longueur des appui-pieds ou des appui-jambes, à - de 35,6 cm (14 po) ou à + de 48,3 cm (19 po)	79,00	S/O
palettes surdimensionnées, aluminium	44,00	38,00
palettes rabattables tubulaires	S/F	16,00
palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur, aluminium ou composite	82,00	57,00
palettes standard, réglables en angle et en profondeur, aluminium ou composite	76,00	54,00
palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur, aluminium ou composite	168,00	200,00
courroie appui-mollets double	55,00	55,00
courroies appui-talon réglables	S/F	11,00
sangles cale-pieds	30,00	15,00
pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
<b>Châssis :</b>		
mécanisme de pliage double	269,00	S/O
dossier réglable en angle	102,00	S/O
barre de tension de dossier	69,00	69,00
barre de tension du dossier avec ancrage d'appui-tête	99,00	99,00
poignées de poussée intégrées	S/F	S/O
anti-basculants à roulettes	S/F	46,00
porte-canne	40,00	40,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
cerceaux de conduite antidérapants	88,00	92,00
cerceaux de conduite plastifiés	S/F	77,00
cerceaux de conduite lisses	S/F	48,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée	S/F	53,00
rallonges de leviers de freins rétractables	40,00	20,00
rallonges de leviers de freins fixes	40,00	20,00
freins anti-recul	86,00	43,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	77,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	104,00	129,00
roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	72,00	113,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	104,00	129,00
roues arrière, renforcées, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	162,00	158,00
roues arrière, renforcées, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	162,00	158,00
roues arrière, renforcées, à haute pression, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	162,00	158,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	104,00	129,00
roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	77,00
roues arrière, à rayons renforcés, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	162,00	158,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po)	S/F	31,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po), 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	34,00	48,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	34,00	48,00
roues avant, à chambre à air, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	34,00	48,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	48,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard	S/F	38,00
fourches hautes	S/F	55,00
tiges de fourches de + 1,6 cm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po), de + 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	89,00	S/O
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux filetés	S/F	5,00
essieux à dégagement rapide	S/F	44,00
plaques pour amputé	S/F	S/O
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
protège-rayons *	114,00	57,00

**FOURNISSEUR : INVACARE CANADA INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE MODÈLE «MVP JR»**

1 344,00 \$

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- dossier fixe, réglable en hauteur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège avant : de 37,5 cm (14<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po) à 54,0 cm (21<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po)
- largeurs du siège : 30,5 cm (12 po), 32,5 cm (13 po), 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- siège et dossier souples, en nylon
- montants de dossier droits ou avec angle de 10°, avec poignées de poussée
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts
- appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides, amovibles

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po) à 47,6 cm (18<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po)
- appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 47,0 cm (18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- appui-pieds à 90°, parallèles, réglables en longueur, de 13,3 cm (5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po) à 26,0 cm (10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po)
- appui-pieds à 60°MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po)
- appui-pieds à 70°MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,2 cm (8<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po) à 37,5 cm (14<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palette pleine largeur, tubulaire
- courroies appui-talon fixes
- courroies appui-talon réglables

**Châssis :**

- ensemble de croissance du fauteuil (1 seule fois durant les trois premières années, à compter de la date d'achat, à l'égard du premier utilisateur)
- anti-basculants à roulettes
- poignées de poussée intégrées

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)

- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard, courtes
- essieux filetés, à dégagement rapide

Composant(s) de base ou optionnel(s)	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
dossier souple, à tension réglable	80,00	133,00
modification de la hauteur du dossier, à 50,8 cm (20 po)	32,00	S/O
dossier souple, en nylon	S/F	53,00
siège rigide, plat, surbaissé	128,00	191,00
siège souple, en nylon	S/F	63,00
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	59,00	59,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	42,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	53,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts	S/F	55,00
appui-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S/F	131,00
appui-bras de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	152,00	131,00
appui-bras de type «I», réglables en hauteur, de 12,7 cm (5 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs	92,00	101,00
protège-vêtements souples	S/F	48,00
protège-vêtements rigides, amovibles	S/F	48,00
garnitures de confort droites, courtes, longues	S/F	26,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	11,00
modification de la hauteur des appui-bras, de type «L», raccourcir de 2,5 cm (1 po) à 10,2 cm (4 po)	80,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds fixes, à 60°, à 80°, parallèles, réglables en longueur, de 37,5 cm (14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 47,0 cm (18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	177,00	130,00
appui-pieds, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 47,6 cm (18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 60°, de 34,3 cm (13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 47,0 cm (18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 70°	S/F	114,00
appui-pieds à 60° MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po)	S/F	170,00
appui-pieds à 90°, parallèles, réglables en longueur, de 13,3 cm (5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) à 26,0 cm (10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	170,00
appui-pieds à 70° MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,2 cm (8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 37,5 cm (14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	170,00
appui-pieds à 70°, fuselés, amovibles, réglables en longueur, de 40,0 cm (15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 45,1 cm (17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	113,00	170,00
appui-jambes élévateurs, de 38,7 cm (15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) à 54,0 cm (21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	244,00	236,00
appui-jambes élévateurs, compensateurs, de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)	160,00	194,00
appui-mollets rembourrés	S/F	28,00
courroie appui-mollets simple	25,00	37,00
courroie appui-mollets double	38,00	55,00
modification de la longueur des appui-jambes élévateurs, de - 2,5 cm (1 po) ou de - 5,1 cm (2 po)	250,00	250,00
palettes rabattables standard	S/F	42,00
courroies appui-talon réglables	S/F	15,00
courroies appui-talon fixes	S/F	7,00
courroies appui-talon avec sangle de cheville	25,00	19,00
palette pleine largeur, tubulaire, plastifiée	25,00	152,00
palette pleine largeur, réglable en angle	72,00	199,00
palette pleine largeur, tubulaire	S/F	127,00
palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	76,00	80,00
pincés 1,9 cm ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 2,5 cm (1 po) pour installation des palettes plus hautes sur support d'appui-pieds	30,00	15,00
<b>Châssis</b>		
dossier réglable en angle	70,00	133,00
ensemble de croissance du fauteuil (1 seule fois durant les trois premières années, à compter de la date d'achat, à l'égard du premier utilisateur)	S/F	S/O
poignées de poussée intégrées	S/F	38,00
anti-basculants à roulettes	S/F	50,00
porte-canne	34,00	34,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	155,00	125,00
cerceaux de conduite plastifiés	S/F	63,00
cerceaux de conduite lisses	S/F	36,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée, par traction	S/F	46,00
freins de type ciseaux	118,00	105,00
rallonges de leviers de freins	34,00	17,00
freins anti-recul	94,00	93,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	105,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	105,00
roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S/F	142,00
roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	142,00
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)	S/F	142,00
roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)	82,00	183,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)	S/F	40,00
roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S/F	42,00
roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	30,00	55,00
roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	50,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S/F	63,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard, courtes	S/F	52,00
mécanisme de blocage de fourches	100,00	50,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux filetés	S/F	15,00
essieux à dégagement rapide	S/F	53,00
plaques d'extension pour amputé	52,00	26,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
protège-rayons *	94,00	47,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier*	76,00	53,00

**FOURNISSEUR : SUNRISE MEDICAL CANADA INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE MODÈLE «QUICKIE 2» ENFANT 1 540,00 \$**

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- dossier souple, en nylon
- hauteur du dossier: de 21,6 cm (8½ po) à 47,0 cm (18½ po)

- siège souple, en nylon
- largeur du siège : de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po)
- profondeurs du siège : 30,5 cm (12 po), 35,6 cm (14 po)
- hauteur sol/siège avant : de 41,9 cm (16 $\frac{1}{2}$  po) à 54,6 cm (21 $\frac{1}{2}$  po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appui-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)
- appui-mollets rembourrés
- appui-mollets rembourrés pour appui-jambes compensateurs
- courroies appui-talon réglables
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables tubulaires

**Châssis :**

- anti-basculants à roulettes
- ensemble de croissance du fauteuil comprenant siège, dossier, appui-pieds, châssis avant et entretoises (1 seule fois durant les 3 premières années, à compter de la date d'achat, à l'égard du premier utilisateur)
- poignées de poussée intégrées

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 $\frac{1}{4}$  po), 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 $\frac{1}{4}$  po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1 $\frac{1}{2}$  po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1 $\frac{1}{2}$  po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1 $\frac{1}{2}$  po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5 $\frac{1}{4}$  po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)

- fourches standard de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm ( $3/4$  po), de + 3,8 cm ( $1\frac{1}{2}$  po)
- fourches multi- positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- essieux filetés, à dégagement rapide

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
dossier souple, en nylon	S/F	64,00
siège souple, en nylon	S/F	55,00
modification de la profondeur du siège, à 25,4 cm (10 po), à 27,9 cm (11 po) ou à 33,0 cm (13 po)	40,00	S/O
modification de la largeur du siège, à 40,6 cm (16 po)	108,00	S/O
modification de la hauteur du dossier, de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	103,00	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	42,00
monture d'appui-tête articulée	159,00	173,00
appui-tête	99,00	106,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S/F	96,00
appui-bras de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 19,1 cm ( $7\frac{1}{2}$ po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	78,00	135,00
appui-bras de type «I», réglables en hauteur, de 22,2 cm ( $8\frac{3}{4}$ po) à 34,9 cm ( $13\frac{3}{4}$ po), courts	300,00	246,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	2,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	18,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	15,00
protège-vêtements souples	S/F	22,00
protège-vêtements rigides	92,00	68,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 70°, à 80°, robustes	64,00	87,00
appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	55,00
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S/F	55,00
appui-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)	S/F	57,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-jambes élévateurs, compensateurs, à 90°	200,00	155,00
appui-jambes élévateurs à 90°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po)	72,00	91,00
appui-jambes élévateurs	108,00	109,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
modification de la longueur des appui-pieds à 90°, de + 5,1 cm (2 po) ou de + 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
appui-mollets rembourrés	S/F	19,00
appui-mollets profilés	72,00	55,00
appui-mollets rembourrés pour appui-jambes compensateurs	S/F	40,00
courroie appui-mollets simple	19,00	19,00
courroie appui-mollets double	33,00	33,00
palettes rabattables standard	S/F	49,00
palettes rabattables tubulaires	S/F	49,00
palettes rabattables et réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
palettes réglables en angle, rabattables, verrouillables, largeur de 35,6 cm (14 po) et plus	80,00	178,00
palettes surdimensionnées	74,00	86,00
palette pleine largeur, réglable en angle	85,00	183,00
plateforme pleine largeur à 90°	92,00	190,00
courroies appui-talon réglables	S/F	10,00
stabilisateurs avant	58,00	29,00
pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
<b>Châssis :</b>		
dossier rabattable, réglable en angle	107,00	S/O
barre de tension du dossier	130,00	S/O
montants du dossier réglables en angle de - 3° à + 15°, 3 positions	122,00	S/O
montants du dossier avec angle de 8°, de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po)	14,00	27,00
poignées de poussée intégrées	S/F	20,00
anti-basculants à roulettes	S/F	22,00
porte-canne	45,00	45,00
ensemble de croissance de fauteuil comprenant : siège, dossier, appui-pieds, châssis avant et entrefoises (1 seule fois durant les 3 premières années, à compter de la date d'achat, à l'égard du premier utilisateur)	S/F	S/O
<b>Systèmes de conduite :</b>		
conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	60,00
cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales	90,00	105,00
cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	88,00
cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S/F	97,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée, par traction	S/F	40,00
rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
freins anti-recul	68,00	34,00
freins à blocage par poussée, par traction, unilatéral	128,00	S/O
<b>Roues :</b>		
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	153,00
roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	113,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S/F	63,00
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S/F	47,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	63,00
roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	89,00
roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	99,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S/F	32,00
fourches standard de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	37,00
mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00
tiges de fourches de + 1,9 cm (3/4 po), de + 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	16,00
fourches multi- positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)	S/F	56,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux à dégagement rapide	S/F	33,00
essieux filetés	S/F	33,00
plaques d'extension pour amputé	42,00	73,00
plaques courbées	28,00	66,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
protège-rayons *	70,00	35,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *	66,00	66,00

**FOURNISSEUR : SUNRISE MEDICAL CANADA INC.**

**RIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE MODÈLE « ZIPPIE GS » -ENFANT 1 475,00 \$**

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- dossier souple, en nylon
- hauteur du dossier: de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- siège rigide, plat
- largeur du siège: de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège: de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège avant: de 35,6 cm (14 po) à 47,6 cm (18<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 19,1 cm (7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appui-bras de type «T», réglables en hauteur, à 14,0 cm (5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po), à 16,5 cm (6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) ou à 19,1 cm (7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appui-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)
- appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables
- courroies appui-talon réglables
- palettes rabattables standard
- appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs compensateurs
- appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs

**Châssis :**

- option de châssis rigide
- anti-basculants à roulettes
- dossier rabattable, réglable en angle
- poignées de poussée intégrées
- montants du dossier avec poignées de poussée, 55,2 cm (21<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po), 62,9 cm (24<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po), 70,5 cm (27<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po)

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- inclinaison des roues arrière de 0° à 6°
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide

Composant(s) de base ou optionnel(s)	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
appui-tête, petit, moyen, grand	99,00	106,00
barre transversale pour monture d'appui-tête (pliant)	233,00	249,00
monture d'appui-tête articulée	159,00	173,00
barre transversale pour monture d'appui-tête (rigide)	200,00	212,00
dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
dossier souple, en nylon	S/F	64,00
siège rigide, plat	S/F	130,00
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	42,00
ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
ceinture de sécurité de type avion, rembourrée	76,00	105,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 19,1 cm (7½ po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S/F	135,00
appui-bras de type « I » avec barrure, réglables en profondeur, réglables en hauteur, de 16,5 cm (6½ po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	130,00	200,00
appui-bras de type « T », réglables en hauteur, à 14,0 cm (5½ po), à 16,5 cm (6½ po) ou à 19,1 cm (7½ po), courts	S/F	160,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	2,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	18,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	15,00
protège-vêtements rigides	92,00	68,00
protège-vêtements souples	S/F	22,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	55,00
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S/F	57,00
appui-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)	S/F	57,00
appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables	S/F	87,00
appui-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
appui-jambes élévateurs, à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	70,00	90,00
appui-jambes élévateurs	108,00	109,00
appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs	S/F	19,00
appui-mollets profilés	72,00	55,00
appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs compensateurs	S/F	40,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 48,3 cm (19 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
modification de la longueur des appui-pieds, de + 5,1 cm (2 po), de + 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
courroie appui-mollets simple	19,00	19,00
courroie appui-mollets double	33,00	33,00
palettes rabattables standard	S/F	49,00
palettes standard, rabattables, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
palette pleine largeur	85,00	183,00
courroies appui-talon réglables	S/F	10,00
plateforme rigide 90°	92,00	190,00
mâchoires d'appui-pieds, de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
<b>Châssis :</b>		
anti-basculants à roulettes	S/F	22,00
anti-basculants avant	58,00	29,00
porte-canne	45,00	45,00
dossier rabattable, réglable en angle	S/F	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
poignées de poussée intégrées	S/F	S/O
montants du dossier avec poignées de poussée, 55,2 cm (21 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po), 62,9 cm (24 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po), 70,5 cm (27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	S/O
option de châssis rigide	S/F	S/O
barre de tension du dossier	130,00	S/O
<b>Systèmes de conduite :</b>		
conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
cerceaux de conduite lisses	S/F	60,00
cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
cerceaux de conduite plastifiés	S/F	88,00
cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S/F	97,00
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée, par traction	S/F	40,00
rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
freins anti-recul	68,00	34,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	153,00
roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	113,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S/F	130,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po)	32,00	146,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S/F	63,00
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S/F	47,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	63,00
roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	89,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	99,00
inclinaison des roues arrière de 0° à 6°	S/F	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Fourches :</b>		
fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S/F	32,00
mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00
tiges de fourches de + 1,9 cm (3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po), de + 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), longues	S/F	16,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux filetés, à dégagement rapide	S/F	33,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
protège-rayons *	70,00	35,00

§2. Fauteuils roulants à propulsion manuelle de modèle léger

**FOURNISSEUR : INVACARE CANADA INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE, DE MODÈLE LÉGER, MODÈLE «A-4»**

1 575,00 \$

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- siège et dossier souples, en nylon
- hauteur sol/siège avant : de 43,2 cm (17 po) à 53,3 cm (21 po)
- largeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 27,9 cm (11 po), courts
- garnitures de confort tubulaires
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements souples, rigides

**Appui-pieds :**

- appui-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po) à 47,0 cm (18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 60°, de 34,3 cm (13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 47,0 cm (18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 70°
- appui-pieds MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po) à 60°, de 22,2 cm (8<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po) à 37,5 cm (14<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po) à 70°
- appui-pieds fixes, à 80°, rétrécis, fuselés, réglables en longueur, de 28,6 cm (11<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po) à 51,4 cm (20<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po)
- palettes rabattables standard
- palette pleine largeur

- palette réglable en angle et en profondeur, pleine largeur
- courroie appui-mollets simple
- courroies appui-talon fixes, réglables sur appui-pieds pivotants seulement

**Châssis :**

- anti-basculants à roulettes
- dossier rabattable, réglable en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)
- poignées de poussée boulonnées, intégrées

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses
- freins de type ciseaux, standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, courtes
- essieux à dégagement rapide
- tubes d'inclinaison double parmi les angles suivants : 0°, 3°, 6°, 9°, 12°

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
modification de la largeur du siège, à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po), à 53,3 cm (21 po) ou à 55,9 cm (22 po)	62,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po) ou à 55,9 cm (22 po)	62,00	S/O
dossier souple, à tension réglable	80,00	133,00
dossier souple, en nylon	S/F	53,00
siège souple, en nylon	S/F	63,00
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	59,00	59,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	42,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	53,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 27,9 cm (11 po), courts	S/F	55,00
appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	152,00	131,00
protège-vêtements souples	S/F	48,00
protège-vêtements rigides	S/F	48,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	11,00
garnitures de confort droites, courtes, longues	S/F	26,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds fixes, à 80°, fuselés, rétrécis, réglables en longueur, de 28,6 cm (11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) à 51,4 cm (20 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	S/O
appui-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 47,0 cm (18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ) à 60°, de 34,3 cm (13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 47,0 cm (18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ) à 70°	S/F	114,00
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13,3 cm (5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) à 26,7 cm (10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	113,00	170,00
appui-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 40,0 cm (15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 50,2 cm (19 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	113,00	170,00
appui-pieds MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po) à 60°, de 22,2 cm (8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 37,5 cm (14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 70°	S/F	114,00
courroie appui-mollets simple	S/F	37,00
courroie appui-mollets double	38,00	55,00
palettes rabattables standard	S/F	42,00
palette pleine largeur	S/F	63,00
palettes surdimensionnées	45,00	65,00
palettes standard, réglables en angle et en profondeur	76,00	80,00
palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	S/F	98,00
palettes surdimensionnées de 18,4 cm (7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po), réglables en angle et en profondeur	76,00	80,00
pincés 1,87 cm (3/4 po) à 2,5 cm (1 po) pour installation des palettes plus hautes, sur support d'appui-pieds	30,00	15,00
courroies appui-talon réglables, sur appui-pieds pivotants seulement	S/F	15,00
courroies appui-talon fixes, sur appui-pieds pivotants seulement	S/F	7,00
<b>Châssis :</b>		
anti-basculants à roulettes	S/F	50,00
stabilisateur avant à rouleau	35,00	35,00
porte-canne	34,00	34,00
poignées de poussée intégrées	S/F	38,00
modification du châssis permettant l'installation d'appui-pieds pivotants	505,00	S/O
dossier rabattable, réglable en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	S/F	S/O
poignées de poussée boulonnées	S/F	40,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Systèmes de conduite</b>		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	155,00	125,00
cerceaux de conduite lisses	S/F	36,00
cerceaux de conduite plastifiés	54,00	63,00
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée, par traction	S/F	46,00
freins de type ciseaux	S/F	105,00
freins anti-recul	94,00	93,00
modification du châssis permettant l'installation d'appui-pieds pivotants	505,00	S/O
rallonges de leviers de frein	34,00	17,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	105,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	105,00
roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	142,00
roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S/F	142,00
roues arrière, à rayons, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	74,00	142,00
roues arrière, à rayons, à pression standard, 66,0 cm (26 po)	74,00	142,00
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)	S/F	142,00
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 66,0 cm (26 po)	74,00	142,00
roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po) 66,0 cm (26 po)	S/F	183,00
roues arrière, renforcées, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)	82,00	183,00
roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	30,00	55,00
roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po)	S/F	42,00
roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)	S/F	40,00
roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	42,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard, courtes	S/F	52,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux à dégagement rapide	S/F	53,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier	76,00	53,00
tubes d'inclinaison double parmi les angles suivants : 0°, 3°, 6°, 9°, 12°	S/F	S/O
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
protège-rayons*	94,00	47,00
modification visant à installer des blocages de fourches*	200,00	S/O
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier*	76,00	53,00

**FURNISSEUR : SUNRISE MEDICAL CANADA INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE, DE MODÈLE LÉGER,  
MODÈLE «QUICKIE GT»-ADULTE**

1 680,00 \$

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- dossier rabattable et réglable en angle, hauteur de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)
- siège et dossier souples, en nylon
- hauteur sol/siège avant : de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée boulonnées, intégrées

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides
- protège-vêtements en aluminium, rabattables avec garde-boue

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 75°, à 85°, parallèles, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po), fixes, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- palette pleine largeur, tubulaire, avec plaque
- courroie appui-mollets simple

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- freins de type ciseaux
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)
- roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po), 10,2 cm (4 po), 7,6 cm (3 po)
- fourches standard, larges, compatibles avec roues de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)
- essieux à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière à 0°, 3°, 6°, 9°

Composant(s) de base ou optionnel(s)	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
modification de la largeur du siège, à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	55,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	50,00	S/O
dossier rabattable et réglable en angle, réglable en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)	S/F	S/O
dossier souple, à tension réglable	76,00	143,00
poignées de poussée boulonnées	S/F	28,00
poignée de poussée intégrées	S/F	25,00
poignées de poussée rabattables	52,00	51,00
dossier souple, en nylon	S/F	67,00
siège souple, en nylon	S/F	55,00
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	42,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras, de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S/F	96,00
appui-bras, de type «T», réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	78,00	135,00
protège-vêtements souples	S/F	22,00
protège-vêtements rigides	S/F	68,00
protège-vêtements en aluminium, rabattables, avec garde-boue	S/F	145,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	2,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	15,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	18,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 75°, à 85°, parallèles, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po), fixes, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S/F	S/O
courroie appui-mollets simple	S/F	19,00
courroie appui-mollets double	14,00	33,00
palette pleine largeur, tubulaire, avec plaque	S/F	S/O
palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	40,00	111,00
espaceurs de 5,1 cm (2 po), 10,2 cm (4 po), 15,2 cm (6 po)		
pour palette	20,00	10,00
plaques de positionnement des pieds	40,00	20,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Systèmes de conduite :</b>		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	90,00	105,00
cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	60,00
cerceaux de conduite plastifiés, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)	56,00	88,00
cerceaux de conduite antidérapants de 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
anti-basculants à roulettes	44,00	39,00
ajustement de la profondeur du dossier de - 2,5 cm (1 po) ou de - 5,1 cm (2 po)	76,00	S/O
porte-canne	45,00	45,00
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée, par traction	S/F	40,00
freins de type ciseaux	S/F	27,00
rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
freins anti-recul	68,00	34,00
freins de type ciseaux-ergo	24,00	52,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)	S/F	113,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)	S/F	136,00
roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	136,00
roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	136,00
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)	S/F	153,00
roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S/F	199,00
roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	56,00	227,00
roues arrière, renforcées, à haute pression, 63,5 cm (25 po)	56,00	227,00
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S/F	47,00
roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)	S/F	60,00
roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po)	S/F	67,00
roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	84,00	89,00
roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard, larges, comptables avec roues de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)	S/F	69,00
mécanisme de blocage de fourches	99,00	83,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux à dégagement rapide	S/F	33,00
plaques pour amputé	56,00	84,00
inclinaison des roues arrière à 0°, 3°, 6°, 9°	S/F	38,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
protège-rayons *	70,00	35,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *	66,00	66,00
essieux renforcés *	102,00	84,00

**FOURNISSEUR : SUNRISE MEDICAL CANADA INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MANUELLE, DE MODÈLE LÉGER, MODÈLE «QUICKIE GT ENFANT»**

1 680,00 \$

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- siège souple, en nylon
- dossier souple, en nylon
- largeur du siège: de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège: de 30,5 cm (12 po) à 38,1 cm (15 po)
- hauteur sol/siège: de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)
- hauteur de dossier: de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort tubulaires
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements souples, rigides
- protège-vêtements en aluminium, rabattables, avec garde-boue

**Appui-pieds :**

- appui-pieds fixes à 75°, à 85°, parallèles, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- appui-pieds fixes à 75°, à 85°, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po)
- courroie appui-mollets simple
- palette pleine largeur en aluminium tubulaire
- palette pleine largeur en aluminium tubulaire, avec plaque
- espaceurs pour palette de 5,1 cm (2 po), 10,2 cm (4 po), 15,2 cm (6 po)

**Châssis :**

- dossier rabattable, réglable en angle de 28° d'ajustement
- poignées de poussée boulonnées, intégrées
- anti-basculants à roulettes

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- freins de type ciseaux
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po), 10,2 cm (4 po), 7,6 cm (3 po)
- fourches standard, réglables pour roues de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po) et de 12,7 cm (5 po)
- fourches larges, réglables pour roues à pneus durs et semi-durs de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)
- plaques d'ajustement
- essieux à dégagement rapide
- tubes d'inclinaison des roues arrière 0°, 3°, 6°, 9°
- position d'essieux dans l'axe du dossier, - 2,5 cm (1 po) à + 11,4 cm (4½ po)

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
dossier souple, à tension réglable	76,00	143,00
dossier souple, en nylon	S/F	67,00
siège souple, en nylon	S/F	55,00
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	42,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type «L», amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S/F	96,00
appui-bras de type «T», réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (14 po), courts, longs	78,00	135,00
protège-vêtements souples	S/F	22,00
protège-vêtements rigides	S/F	68,00
protège-vêtements en aluminium, rabattables, avec garde-boue	S/F	145,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
garnitures de confort tubulaires	S/F	2,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	15,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	18,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 75°, à 85°, parallèles, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po), fixes, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S/F	S/O
courroie appui-mollets simple	S/F	19,00
courroie appui-mollets double	14,00	33,00
palette en aluminium tubulaire pleine largeur, avec plaque palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	S/F	S/O
espaceurs de 5,1 cm (2 po), 10,2 cm (4 po), 15,2 cm (6 po) pour palette	40,00	111,00
plaque de positionnement des pieds	S/F	10,00
	40,00	20,00
<b>Châssis :</b>		
dossier rabattable, réglable en angle de 28° d'ajustement	S/F	S/O
poignées de poussée boulonnées	S/F	28,00
poignée de poussée intégrées	S/F	25,00
poignées de poussée rabattables	52,00	51,00
anti-basculants à roulettes	S/F	39,00
ajustement de la profondeur du dossier de - 2,5 cm (1 po) ou de - 5,1 cm (2 po)	76,00	S/O
porte-canne	45,00	45,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	90,00	105,00
cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	60,00
cerceaux de conduite plastifiés, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)	56,00	88,00
cerceaux de conduite antidérapants de 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée, par traction	S/F	40,00
freins de type ciseaux	S/F	27,00
freins de type ciseaux ergo	24,00	52,00
rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
freins anti-recul	68,00	34,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	113,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	136,00
roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S/F	136,00
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	153,00
roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S/F	199,00
roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	56,00	227,00
roues arrière, renforcées, à haute pression, 63,5 cm (25 po)	56,00	227,00
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S/F	47,00
roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)	S/F	60,00
roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po)	S/F	67,00
roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	84,00	89,00
roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard, réglables pour roues de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po) et de 12,7 cm (5 po)	S/F	69,00
fourches larges, réglables pour roues à pneus durs et semi-durs de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)	S/F	69,00
mécanisme de blocage de fourches	99,00	83,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux à dégagement rapide	S/F	33,00
position d'essieux dans l'axe du dossier, - 2,5 cm (1 po) à + 11,4 cm (4½ po)	S/F	S/O
plaques pour amputé	56,00	84,00
plaques d'ajustement	S/F	56,00
tubes d'inclinaison des roues arrière, 0°, 3°, 6°, 9°	S/F	38,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
protège-rayons *	70,00	35,00
essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier*	66,00	66,00
essieux renforcés*	102,00	84,00

### §3. Fauteuils roulants à propulsion motorisée

**FOURNISSEUR : INVACARE CANADA INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «STORM ARROW 3G» 5 070,00 \$**

#### **Composant(s) de base**

##### **Système de soutien du corps :**

- siège rigide, plat
- dossier souple, en tissu, en cuirette
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteurs sol/siège : 44,5 cm (17½ po), 50,2 cm (19¾ po)
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- dossier réglable en angle
- barre de tension du dossier, sur dossier inclinable
- poignées de poussée
- barre de poussée
- modification du centre de gravité par le siège
- monture d'appui-tête articulée
- ceinture de sécurité de type auto

##### **Appui-bras :**

- appui-bras de type « U », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appui-bras de type « U », à hauteur fixe, courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues
- protège-vêtements rigides intégrés aux appui-bras

##### **Appui-pieds :**

- appui-pieds, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po) à 70°
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon réglables
- courroies appui-talon fixes

##### **Châssis :**

- châssis renforcé ou base robuste
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position
- points d'ancrages pour le transport adapté
- anti-basculants à roulettes

##### **Systèmes de conduite :**

- boîte de commande programmable
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à bascule
- manette directionnelle
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24

- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur
- moteurs robustes

#### Roues et fourches :

- bandes réfléchissantes
- roues arrière, à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,7 cm (2¼ po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle (ASBA)	566,00	566,00
dossier réglable en angle	S/F	S/O
barre de tension du dossier, sur dossier inclinable	S/F	S/O
appui-tête, petit	125,00	125,00
appui-tête, grand	125,00	125,00
appui-tête, combiné	125,00	125,00
monture d'appui-tête articulée	S/F	S/O
support pour appui-tête	233,00	233,00
dossier souple, en tissu	S/F	70,00
dossier souple, en cuirette	S/F	90,00
dossier rembourré, profilé, en cuirette	423,00	423,00
dossier rembourré, profilé, en tissu	317,00	317,00
dossier rembourré, profilé, en tissu, dimensions non standard	402,00	402,00
dossier rembourré, profilé, en cuirette, dimensions non standard	508,00	508,00
siège rembourré, profilé, en tissu	255,00	255,00
siège rembourré, profilé, en tissu, dimensions non standard	337,00	337,00
siège rembourré, profilé, en cuirette	361,00	361,00
siège rembourré, profilé, en cuirette, dimensions non standard	447,00	447,00
siège rigide, plat	S/F	79,00
modification de la hauteur du dossier, à 50,8 cm (20 po), à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po), à 58,4 cm (23 po) ou à 61,0 cm (24 po)	92,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	128,00	S/O
modification de la profondeur du siège ASBA, à 53,3 cm (21 po) ou à 55,9 cm (22 po)	235,00	S/O
modification de la largeur du siège, à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po), à 53,3 cm (21 po) ou à 55,9 cm (22 po)	230,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
modification de la largeur du siège ASBA, à 58,4 cm (23 po) ou à 61,0 cm (24 po)	288,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège, à 54,6 cm (21½ po)	134,00	S/O
modification du centre de gravité par le siège	S/F	S/O
poignées de poussée	S/F	42,00
barre de poussée	S/F	61,00
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	59,00	59,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	53,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type «U», réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S/F	120,00
appui-bras de type «U», à hauteur fixe, courts, longs	S/F	100,00
garnitures de confort droites, profilées, courtes, longues	S/F	26,00
protège-vêtements rigides intégrés aux appui-bras	S/F	S/O
modification de la hauteur des appui-bras, de -2,5 cm (1 po)	188,00	S/O
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po) à 70°	S/F	114,00
appui-pieds, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	113,00	170,00
appui-pieds MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 24,1 cm (9½ po) à 36,8 cm (14½ po) à 60°, de 11,4 cm (4½ po) à 25,4 cm (10 po) à 70°	113,00	170,00
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12,7 cm (5 po) à 20,3 cm (8 po)	113,00	170,00
appui-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)	244,00	236,00
appui-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 43,8 cm (17¼ po) à 54,6 cm (21½ po)	160,00	190,00
modification de la longueur des appui-jambes élévateurs, de - 2,5 cm (1 po) ou de - 5,1 cm (2 po), non disponible sur compensateurs	250,00	250,00
appui-mollets rembourrés	S/F	28,00
courroie appui-mollets simple	25,00	37,00
courroie appui-mollets double	38,00	55,00
palettes rabattables standard	S/F	42,00
palettes surdimensionnées	45,00	65,00
palette pleine largeur, en bois	83,00	101,00
palettes réglables en angle et en profondeur, standard	76,00	80,00
palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées	76,00	80,00
courroies appui-talon fixes	S/F	15,00
courroies appui-talon réglables	S/F	7,00
pincés 1,8 cm (¾ po) à 2,5 cm (1 po), pour installation des palettes plus hautes sur support d'appui-pieds	30,00	15,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Châssis :</b>		
châssis renforcé ou base robuste	S/F	S/O
suspension arrière	S/F	S/O
réflecteurs arrière	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	100,00
feux de position	S/F	S/O
anti-basculants à roulettes	S/F	S/O
<b>Systèmes de conduite :</b>		
boîte de commande programmable	S/F	503,00
boîte de commande compacte, incluant module d'affichage	1 257,00	1 760,00
boîte de commande robuste, incluant affichage et interface	1 891,00	2 394,00
boîte de commande par effleurement	967,00	1 470,00
modification de la boîte de commande, prix par modification	75,00	75,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs	S/F	422,00
compartiments d'accumulateurs, groupe 22	S/F	195,00
compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S/F	211,00
commande à interrupteurs séparés, incluant affichage et interface	1 790,00	1 980,00
commande au menton proportionnelle, incluant affichage	1 257,00	1 760,00
commande au menton non proportionnelle, incluant affichage et interface	1 790,00	2 293,00
commande au souffle, incluant affichage et interface	1 790,00	2 293,00
commande céphalique, incluant affichage	1 235,00	1 738,00
commande sur plaquette, incluant affichage	1 384,00	1 887,00
commande au pied, incluant affichage	1 384,00	1 887,00
interrupteur à bascule	S/F	19,00
interrupteur d'urgence à ruban	55,00	79,00
interrupteur microlite, TASH	167,00	167,00
interrupteur Egg, ASL	140,00	140,00
interface pour commandes adaptées	727,00	727,00
interface pour commandes non proportionnelle	727,00	727,00
module d'affichage séparé	1 063,00	1 063,00
manette directionnelle	S/F	133,00
extension de manette en bâtonnet	21,00	21,00
extension de manette en boule	7,00	7,00
extension de manette en « T »	21,00	21,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	250,00
support de boîte de commande latéral	S/F	15,00
support de boîte de commande central, pivotant	118,00	197,00
support pour commande au souffle	357,00	357,00
support pour commande au menton	357,00	357,00
support pour commande céphalique	150,00	150,00
support pour module d'affichage séparé	115,00	115,00
plastron pour commande au menton	333,00	333,00
modulateur	S/F	1 358,00
moteurs robustes	S/F	1 139,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Freins :</b>		
freins auxiliaires manuels	72,00	45,00
<b>Roues et fourches :</b>		
bandes réfléchissantes	S/F	S/O
roues arrière, à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S/F	55,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	82,00
roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,7 cm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	42,00
roues avant, à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7 cm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	84,00	82,00
jantes de roue avant	S/F	S/O
jantes de roue arrière	S/F	62,00
dispositifs anti-crevaison arrière	95,00	S/O
dispositifs anti-crevaison avant	94,00	S/O
fourches standard	S/F	57,00
fourches à suspension	130,00	125,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre (ASBA)*	776,00	776,00
système de commande pour un seul accessoire motorisé (requis seulement pour activer la bascule par la manette de commande)*	478,00	938,00
système de commande pour plusieurs accessoires motorisés (COM12 pour 2 accessoires)*	341,00	839,00
système de commande pour plusieurs accessoires motorisés (COM34 pour 2 accessoires supplémentaires)*	341,00	839,00
mécanisme de bascule motorisée (INVACARE PTO)*	1 400,00	1 400,00
appui-jambes élévateurs, motorisés (INVACARE)*	1 479,00	1 409,00
module de contrôle TAC pour appui-jambes motorisés (INVACARE)*	515,00	515,00
module TRCM pour activer bascule et appui-jambes motorisés par la manette*	960,00	960,00

FOURNISSEUR : SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE ADULTE  
MODÈLE «QUICKIE S 525»**

4 390,00 \$

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- siège souple, en nylon
- dossier souple, en nylon
- largeur du siège: de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège: de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteurs sol/siège: 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po), 53,3 cm (21 po)

- hauteur du dossier : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- dossier réglable en angle, de 86° à 102°
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «T» , amovibles, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appui-bras de type «I» , escamotables, inclinables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, droits, profilés, pour SP101
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 54,6 cm (21½ po)
- appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon réglables

**Châssis :**

- réflecteurs arrière
- points d'ancrage pour le transport adapté
- anti-basculants à roulettes
- barre de tension du dossier
- poignées de poussée

**Systèmes de conduite :**

- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo 40)\*
- boîte de commande programmable
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à bascule
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur
- moteurs

**Roues et fourches :**

- roues motrices, à chambre à air, 30,5 cm (12 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle	645,00	645,00
dossier rabattable	121,00	S/O
appui-tête, petit	99,00	106,00
appui-tête, moyen	99,00	106,00
appui-tête, grand	99,00	106,00
monture d'appui-tête articulée	159,00	173,00
barre transversale pour monture d'appui-tête	201,00	213,00
dossier souple, en nylon	S/F	71,00
dossier réglable en angle, de 86° à 102°	S/F	S/O
dossier rembourré, profilé, en tissu	314,00	385,00
dossier rembourré, profilé, en tissu, avec structure rigide	405,00	476,00
dossier rembourré, profilé, en velours	350,00	421,00
dossier rembourré, profilé, en velours, avec structure rigide	433,00	504,00
dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
siège rigide, plat	88,00	142,00
siège rembourré, profilé, en velours	332,00	355,00
siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
modification de la largeur du siège, à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	297,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	200,00	S/O
siège souple, en nylon	S/F	54,00
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	42,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	29,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S/F	136,00
appui-bras de type «U», amovibles, réglables en hauteur, de 24,1 cm (9½ po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	90,00	181,00
appui-bras de type «I», escamotables, inclinables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, droits, profilés, pour SP101	S/F	136,00
appui-bras de type «I», escamotables, inclinables, réglables en hauteur, avec appui-transfert et protège-vêtements, pour SP101, courts, longs	160,00	216,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	15,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	18,00
garnitures de confort profilées, courtes, longues	S/F	26,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
modification de la hauteur des appui-bras de type « T », de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	82,00	S/O
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 54,6 cm (21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	140,00
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S/F	140,00
appui-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 54,6 cm (21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	41,00	S/O
appui-pieds à angle, de 55° à 70°, sur SP101	160,00	220,00
modification de la longueur des appui-pieds à 90°, de 5,1 cm (2 po) ou de 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
appui-jambes élévateurs	178,00	229,00
appui-mollets rembourrés	S/F	19,00
appui-mollets profilés	72,00	55,00
courroie appui-mollets simple	19,00	19,00
courroie appui-mollets double	33,00	33,00
palettes rabattables standard	S/F	49,00
palettes surdimensionnées	74,00	86,00
palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
palettes réglables en angle et en profondeur, rabattables, format standard	54,00	76,00
courroies appui-talon réglables	S/F	10,00
<b>Châssis :</b>		
châssis renforcé ou base robuste	128,00	S/O
motorisation pour plus de 250lbs	78,00	942,00
réflecteurs arrière	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	120,00
anti-basculants à roulettes	S/F	S/O
modification du centre de gravité	67,00	S/O
poignées de poussée	S/F	S/O
poignées de poussée, avec angle de 8°	23,00	S/O
barre de tension du dossier	S/F	S/O
pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
boîte de commande programmable	S/F	630,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs	S/F	384,00
compartiments d'accumulateurs, groupe 22	S/F	121,00
commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
commande au menton non proportionnelle	555,00	555,00
commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
commande sur plaquette (requiert l'interface)	314,00	314,00
commande au pied, incluant support	1 740,00	1 740,00
commande à interrupteurs séparés (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
commande mini-manette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré	1 445,00	1 445,00
interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
modification de la boîte de commande	121,00	751,00
interrupteur à bascule	S/F	S/O
interrupteur à poussoir	88,00	S/O
extension de manette en boule	52,00	52,00
extension de manette en « T »	52,00	52,00
extension de manette en bâtonnet	21,00	21,00
support réglable, pour le support de boîte de commande	66,00	66,00
modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S/O
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	188,00
support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
support de boîte de commande latéral	S/F	74,00
support pour commande au soufflé	352,00	352,00
support pour commande au menton	352,00	352,00
support pour commande céphalique	352,00	352,00
support pour module d'affichage séparé	352,00	352,00
plastron pour commande au menton	352,00	352,00
modulateur	S/F	1 453,00
moteurs	S/F	979,00
<b>Freins :</b>		
freins auxiliaires manuels	53,00	43,00
rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
<b>Roues et fourches :</b>		
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	28,00	72,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	58,00
roues motrices, à chambre à air, 30,5 cm (12 po) x 7,6 cm (3 po)	S/F	145,00
jantes de roue avant	S/F	40,00
jantes de roue arrière	S/F	131,00
dispositifs anti-crevaisson arrière	136,00	S/O
dispositifs anti-crevaisson avant	114,00	S/O
fourches standard	S/F	62,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, SP101, pour mécanisme motorisé *	850,00	850,00
structure de l'ensemble siège et dossier, SP101, avec dossier inclinable manuel compensateur, à cylindre*	1 185,00	1 185,00
système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo 40)*	S/F	275,00
système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro)*	575,00	575,00
dossier inclinable motorisé, compensateur, SP101*	1 100,00	1 950,00
mécanisme de bascule motorisée, de 0° à 55°*	1 695,00	1 695,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appui-jambes, palettes, sur SP101, nécessite modulateur Solo*	1 295,00	1 072,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appui-jambes, palettes, sur SP101, nécessite modulateur Quattro *	1 295,00	1 072,00
interface pour activation à travers la manette*	450,00	525,00

**FOURNISSEUR : SUNRISE MEDICAL CANADA INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE ADULTE  
MODÈLE «QUICKIE S 646 SE»**

4 841,00 \$

### Composant(s) de base

#### Système de soutien du corps :

- dossier souple, en nylon
- siège rigide, plat
- rails de siège parallèles
- modification du centre de gravité par le siège
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 43,8 cm (17<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po) à 59,7 cm (23<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- hauteur du dossier : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro

#### Appui-bras :

- appui-bras de type «T» , amovibles, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appui-bras de type «I» , escamotables, inclinables, réglables en hauteur, pour SP101
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

#### Appui-pieds :

- appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 54,6 cm (21<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon réglables

#### Châssis :

- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position
- points d'ancrage pour le transport adapté
- support de siège réglable
- poignées de poussée
- barre de tension du dossier

**Systèmes de conduite :**

- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo 40)\*
- boîte de commande programmable
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à bascule
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur
- moteurs

**Roues et fourches :**

- roues motrices, à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, Système Trax	684,00	684,00
appui-tête, petit	99,00	106,00
appui-tête, moyen	99,00	106,00
appui-tête, grand	99,00	106,00
monture d'appui-tête articulée	159,00	173,00
dossier souple, en nylon	S/F	71,00
dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
dossier rembourré, profilé, en tissu	314,00	385,00
dossier rembourré, profilé, en velours	350,00	421,00
dossier rembourré, profilé, en velours, avec base rigide	433,00	504,00
dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide	405,00	476,00
modification de la hauteur du dossier, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po)	83,00	S/O
dossier rembourré, profilé, en velours, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po)	391,00	462,00
dossier rembourré, profilé, en tissu, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po)	359,00	431,00
dossier rembourré, profilé, en velours, avec structure rigide, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po)	490,00	561,00
dossier rembourré, profilé, en tissu, avec structure rigide, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po)	466,00	537,00
siège rigide, plat	S/F	141,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
siège rembourré, profilé, en velours	332,00	355,00
rails de siège parallèles	S/F	31,00
rails de siège évasés	72,00	67,00
modification de la largeur du siège, à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po), à 55,9 cm (22 po) ou à 61,0 cm (24 po)	401,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po), à 53,3 cm (21 po) ou à 55,9 cm (22 po)	265,00	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	42,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	29,00
modification du centre de gravité par le siège	S/F	S/O
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type « T » , amovibles, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S/F	136,00
appui-bras de type « U » , réglables en hauteur, courts, longs	90,00	181,00
appui-bras de type « I » , escamotables, inclinables, réglables en hauteur, pour SP101	S/F	136,00
appui-bras de type « I » , escamotables, inclinables, réglables en hauteur, avec appui-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP101	160,00	216,00
modification de la hauteur des appui-bras de type « T » , de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	82,00	S/O
garnitures de confort droites, courtes	S/F	15,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	18,00
garnitures de confort profilées, courtes, longues	S/F	26,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 54,6 cm (21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	140,00
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S/F	140,00
appui-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 29,2 cm (11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 54,6 cm (21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	41,00	S/O
appui-pieds à angle, réglables, de 55° à 70°, sur SP101	160,00	220,00
appui-jambes éleveurs	178,00	229,00
appui-mollets rembourrés pour appui-jambes éleveurs	S/F	19,00
appui-mollets profilés	72,00	55,00
courroie appui-mollets simple	19,00	19,00
courroie appui-mollets double	33,00	33,00
palettes rabattables standard	S/F	49,00
palettes surdimensionnées	74,00	86,00
palettes rabattables et réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
palettes rabattables et réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées	54,00	76,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
courroies appui-talon réglables	S/F	10,00
pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
<b>Châssis :</b>		
feux de position	S/F	S/O
suspension arrière	S/F	S/O
réflecteurs arrière	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	131,00
poignées de poussée	S/F	S/O
barre de tension du dossier	S/F	S/O
support de siège réglable	S/F	S/O
<b>Systemes de conduite :</b>		
boîte de commande programmable	S/F	630,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs	S/F	384,00
compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24	S/F	S/O
commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
commande sur plaquette (requiert l'interface)	314,00	314,00
commande à interrupteurs séparés « Zero Touch » (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
commande mini-manette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00
interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré	1 445,00	1 445,00
interface pour activation à travers la manette	450,00	525,00
interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
interrupteur à bascule	S/F	S/O
interrupteur à poussoir	88,00	S/O
modification de la boîte de commande pour interrupteur auxiliaire	121,00	751,00
extension de manette en boule	52,00	52,00
extension de manette en « T »	52,00	52,00
extension de manette en bâtonnet	21,00	21,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	188,00
support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
support de boîte de commande latéral	S/F	74,00
support pour commande au souffle	352,00	352,00
support pour commande au menton	352,00	352,00
support pour commande céphalique	352,00	352,00
support pour module d'affichage séparé	352,00	352,00
support réglable, pour le support de boîte de commande	66,00	66,00
modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S/O
plastron pour commande au menton	352,00	352,00

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
modulateur	S/F	1 586,00
moteurs	S/F	1 123,00
transmission à couple élevé, robuste	281,00	S/O
<b>Freins :</b>		
freins auxiliaires manuels	53,00	43,00
rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
<b>Roues et fourches :</b>		
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	72,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	84,00
roues avant, à pneus durs, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	69,00	97,00
roues avant, à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	69,00	97,00
roues motrices, à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S/F	215,00
jantes de roue avant	S/F	40,00
jantes de roue arrière	S/F	47,00
dispositifs anti-crevaisson arrière	136,00	S/O
fourches standard	S/F	87,00
fourches à suspension jusqu'à 68 kg (150 lbs)	135,00	S/O
fourches à suspension jusqu'à 114 kg (250 lbs)	135,00	S/O
fourches à suspension jusqu'à 182 kg (400 lbs)	135,00	S/O
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, SP101*	850,00	850,00
dossier inclinable à cylindre, compensateur, SP101*	1 185,00	1 185,00
dossier inclinable motorisé, compensateur, SP101*	1 100,00	1 950,00
mécanisme de bascule motorisée, 0° à 55°*	1 695,00	1 695,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appui-jambes, palettes sur SP101, nécessite modulateur Solo *	1 295,00	1 072,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appui-jambes, palettes sur SP101, nécessite modulateur Quattro *	1 295,00	1 072,00
système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo 40)*	S/F	275,00
système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro)*	575,00	575,00

**FOURNISSEUR : SUNRISE MEDICAL CANADA INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE  
MODÈLE «FREESTYLE F11-ADULTE»**

4 340,00 \$

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- siège rigide, plat
- rails de siège parallèles
- dossier souple, en nylon
- largeur du siège: de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)

- profondeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 43,8 cm (17<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po) à 54,6 cm (21<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- hauteur du dossier : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- support de siège réglable
- dossier réglable en angle, de 84° à 124°
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «T» , amovibles, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appui-bras de type «I» , escamotables, inclinables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, droits, profilés, pour SP101
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 54,6 cm (21<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon réglables

**Châssis :**

- réflecteurs arrière
- feux de position
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- barre de tension du dossier
- poignées de poussée

**Systèmes de conduite :**

- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo 40)\*
- boîte de commande programmable
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à bascule
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur
- moteurs

**Roues et fourches :**

- roues motrices, à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard

Composant(s) de base ou optionnel(s)	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, Système Trax	684,00	684,00
appui-tête, petit	99,00	106,00
appui-tête, moyen	99,00	106,00
appui-tête, grand	99,00	106,00
monture d'appui-tête articulée	159,00	173,00
dossier souple, en nylon	S/F	71,00
dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
dossier réglable en angle, de 84° à 124°	S/F	S/O
dossier rembourré, profilé, en tissu	314,00	385,00
dossier rembourré, profilé, en velours	350,00	421,00
dossier rembourré, profilé, en velours, avec base rigide	433,00	504,00
dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide	405,00	476,00
dossier rembourré, profilé, en velours, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po)	391,00	462,00
dossier rembourré, profilé, en tissu, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po)	359,00	431,00
dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po)	466,00	537,00
dossier rembourré, profilé, en velours, avec base rigide, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po)	490,00	561,00
siège souple, en nylon (en usine seulement)	293,00	S/O
siège rigide, plat	S/F	141,00
siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
siège rembourré, profilé, en velours	332,00	355,00
rails de siège parallèles	S/F	31,00
rails de siège évasés	72,00	67,00
support de siège réglable	S/F	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
modification de la largeur du siège, à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	295,00	S/O
modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po), à 58,4 cm (23 po) ou à 61,0 cm (24 po)	330,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po), à 53,3 cm (21 po) ou à 55,9 cm (22 po)	265,00	S/O
modification de la hauteur du dossier, à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po), à 58,4 cm (23 po) ou à 61,0 cm (24 po)	83,00	S/O
ceinture de sécurité de type auto	S/F	42,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	29,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type « T » , amovibles, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S/F	136,00
modification de la hauteur des appui-bras de type « T » , de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	82,00	S/O
appui-bras de type « U » , réglables en hauteur, courts, longs	90,00	181,00
appui-bras de type « I » , escamotables, inclinables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, droits, profilés, pour SP101	S/F	136,00
appui-bras de type « I » , escamotables, inclinables, réglables en hauteur, avec appui-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP101	160,00	216,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	15,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	18,00
garnitures de confort profilées, courtes, longues	S/F	26,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds de contracture	316,00	316,00
appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 54,6 cm (21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	140,00
appui-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 54,6 cm (21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	41,00	S/O
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S/F	140,00
appui-pieds à angle, réglables de 55° à 70°, sur SP101	160,00	220,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 5,1 cm (2 po) ou de 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
appui-jambes élévateurs	178,00	229,00
appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs	S/F	19,00
appui-mollets profilés pour appui-jambes élévateurs	72,00	55,00
courroie appui-mollets simple	19,00	19,00
courroie appui-mollets double	33,00	33,00
palettes rabattables standard	S/F	49,00
palettes surdimensionnées	74,00	86,00
palettes rabattables, surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
courroies appui-talon réglables	S/F	10,00
<b>Châssis :</b>		
suspension arrière	S/F	S/O
réflecteurs arrière	S/F	S/O
feux de position	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	140,00
pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
barre de tension du dossier	S/F	S/O
poignées de poussée	S/F	S/O
porte-canne	45,00	45,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Systèmes de conduite :</b>		
boîte de commande programmable	S/F	630,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs	S/F	384,00
compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24	S/F	S/O
commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
commande sur plaquette (Penta, En croix, Waffer) (requiert l'interface)	314,00	314,00
commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00
commande à interrupteurs séparés (Zero Touch) (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
commande mini-manette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré	1 445,00	1 445,00
interface pour activation à travers la manette	450,00	525,00
interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
interrupteur à bascule	S/F	S/O
interrupteur à poussoir	88,00	S/O
modification de la boîte de commande pour interrupteur auxiliaire	121,00	751,00
extension de manette en boule	52,00	52,00
extension de manette en « T »	52,00	52,00
extension de manette en bâtonnet	21,00	21,00
support de boîte de commande latéral	S/F	74,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	188,00
support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
support pour commande au souffle	352,00	352,00
support pour commande au menton	352,00	352,00
support pour commande céphalique	352,00	352,00
support pour module d'affichage séparé	352,00	352,00
support réglable, pour le support de boîte de commande	66,00	66,00
plastron pour commande au menton	352,00	352,00
modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S/O
modulateur	S/F	1 425,00
moteurs	S/F	662,00
transmission à couple élevé, pour 400lb	315,00	S/O
<b>Roues et fourches :</b>		
roues motrices, à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S/F	202,00
roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	62,00
jantes de roue avant	S/F	S/O
jantes de roue arrière	S/F	S/O
dispositifs anti-crevaisson arrière	136,00	S/O
fourches standard	S/F	70,00

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, SP101*	850,00	850,00
système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo 40)*	S/F	275,00
système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro)*	575,00	575,00
structure de l'ensemble siège et dossier, SP101, pour mécanisme motorisé avec dossier inclinable à cylindre, compensateur *	1 185,00	1 185,00
dossier inclinable motorisé, compensateur, SP101*	1 100,00	1 950,00
mécanisme de bascule motorisée, 0° à 55°*	1 695,00	1 695,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appui-jambes, palettes, sur SP101, nécessite modulateur Solo*	1 295,00	1 072,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appui-jambes, palettes, sur SP101, nécessite modulateur Quattro *	1 295,00	1 072,00

**FOURNISSEUR : ORTHOFAB INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «OASIS 2»**

5 122,00 \$

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- siège rigide, plat
- dossier souple, en nylon
- dossier rigide, plat
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- hauteur du dossier : de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)
- modification de la hauteur sol/siège, à +2,5 cm (1 po), à +5,1 cm (2 po)
- poignées de poussée intégrées
- mécanisme de bascule motorisée, incluant l'installation et un contrôle pour un accessoire\*
- ceinture de sécurité de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «U» , amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appui-bras de type «T» , amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 27,9 cm (11 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon réglables

**Châssis :**

- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position, avant, arrière
- points d'ancrage pour le transport adapté
- anti-basculants à roulettes
- modification de la longueur du châssis

**Systèmes de conduite :**

- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés\*
- boîte de commande programmable
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à poussoir
- manette directionnelle
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur
- moteurs
- commande au souffle incluse avec l'interface

**Roues et fourches :**

- roues arrière, à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)
- fourches pour roues, 20,3 cm (8 po)

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s) :</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
appui-tête, petit, moyen, grand	100,00	100,00
appui-tête, rembourré, profilé	100,00	100,00
appui-tête, type hamac	75,00	75,00
monture d'appui-tête articulée, à rotule	115,00	115,00
monture d'appui-tête articulée	102,00	102,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle	838,00	838,00
dossier rigide, plat	S/F	59,00
dossier rigide, profilé	191,00	250,00
dossier souple, à tension réglable	74,00	133,00
dossier souple, en nylon	S/F	59,00
coussin de dossier, profilé, en nylon	118,00	118,00
coussin de dossier, profilé, en cuirette	118,00	118,00
siège rigide, plat	S/F	55,00
siège rigide, à treillis élastique	48,00	103,00
coussin de siège, plat, 5,1 cm (2 po)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, 7,6 cm (3 po)	56,00	56,00
coussin de siège, profilé, en nylon	210,00	210,00
coussin de siège, profilé, en cuirette	210,00	210,00
modification de la hauteur du dossier, à 50,8 cm (20 po), à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po), à 58,4 cm (23 po), à 61,0 cm (24 po) ou à 63,5 cm (25 po)	96,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 38,1 cm (15 po) ou à 48,3 cm (19 po)	264,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 50,8 cm (20 po) ou à 53,3 cm (21 po)	500,00	S/O
modification de la largeur du siège, de 48,3 cm (19 po) à 58,4 cm (23 po)	290,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège, à + 2,5 cm (1 po), à + 5,1 cm (2 po)	S/F	S/O
ceinture de sécurité de type velcro	27,00	63,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	36,00
ceinture de sécurité de type avion	38,00	74,00
poignées de poussée intégrées	S/F	S/O
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 27,9 cm (11 po) à 35,6 cm (14 po), courts	S/F	94,00
appui-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 27,9 cm (11 po) à 35,6 cm (14 po), longs	S/F	120,00
appui-bras de type « U », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts	S/F	94,00
appui-bras de type « U », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs	S/F	120,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	12,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	15,00
garnitures de confort profilées, courtes	44,00	34,00
garnitures de confort profilées, longues	48,00	39,00
modification de la hauteur des appui-bras à – de 20,3 cm (8 po)	79,00	S/O
protège-vêtements rigides	S/F	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	78,00
appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	78,00
appui-pieds à 60°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	121,00
appui-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	121,00
modification de la longueur des appui-pieds, à – de 35,6 cm (14 po) ou à + 48,3 cm (19 po)	79,00	S/O
appui-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	195,00
appui-mollets rembourrés	S/F	20,00
appui-mollets profilés	60,00	50,00
courroie appui-mollets double	55,00	55,00
palettes rabattables standard	S/F	16,00
palette réglable en angle et en profondeur, format standard	76,00	54,00
palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées	82,00	57,00
palette réglable en angle et en profondeur, pleine largeur	168,00	200,00
palettes surdimensionnées	50,00	41,00
palette pleine largeur	221,00	252,00
palettes aluminium rabattables	44,00	38,00
courroies appui-talon réglables	S/F	11,00
sangles cale-pied	30,00	15,00
<b>Châssis :</b>		
modification de la longueur du châssis	S/F	S/O
suspension arrière	S/F	S/O
réflecteurs arrière	S/F	S/O
feux de position, avant, arrière	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
barre de tension du dossier	69,00	69,00
porte-canne	40,00	40,00
pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
anti-basculants à roulettes	S/F	48,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
boîte de commande programmable	S/F	511,00
boîte de commande compacte	58,00	569,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs	S/F	359,00
compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24	S/F	208,00
interface pour commandes adaptées	1 400,00	1 911,00
commande au menton proportionnelle	540,00	540,00
commande au menton non proportionnelle	421,00	421,00
commande céphalique	540,00	540,00
commande au souffle, incluse avec l'interface	S/F	S/O
commande sur plaquette	301,00	301,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
commande à interrupteurs séparés	530,00	530,00
plastron pour commande au menton	219,00	219,00
support pour commande au soufflé	340,00	340,00
support pour commande au menton	340,00	340,00
support pour commande céphalique	340,00	340,00
support pour module d'affichage séparé	37,00	37,00
support flexible pour afficheur d'interface	90,00	90,00
interrupteur à poussoir	S/F	S/O
manette directionnelle	S/F	S/O
extension de manette en bâtonnet	19,00	27,00
extension de manette en boule	27,00	35,00
extension de manette en « T »	27,00	35,00
extension de manette en forme de champignon	27,00	35,00
extension de manette conico-sphérique	S/F	8,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	202,00
support de boîte de commande central et escamotable	85,00	287,00
modification de la boîte de commande, potentiomètre et interrupteurs	78,00	589,00
modulateur	S/F	1 437,00
moteurs	S/F	1 082,00
<b>Roues et fourches :</b>		
roues arrière, à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S/F	102,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	85,00
roues avant, à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7 cm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	88,00	129,00
dispositifs anti-crevaisson avant	133,00	S/O
dispositifs anti-crevaisson arrière	151,00	S/O
jantes de roue arrière	S/F	S/O
jantes de roue avant	S/F	S/O
fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)	S/F	87,00
fourches pour roues, 20,3 cm (8 po)	S/F	87,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
dossier inclinable motorisé*	639,00	639,00
mécanisme de bascule motorisée, incluant l'installation et un contrôle pour un accessoire*	S/F	2 375,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, avec contrôle par unité, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)*	1 273,00	717,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, avec contrôle par paire, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)*	1 273,00	717,00
système de commande pour 1 seul accessoire motorisé *	230,00	230,00
système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés*	740,00	740,00
dossier inclinable à cylindre (mécanisme manuel)*	269,00	269,00
câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés*	S/F	S/O

**FURNISSEUR : PRODUITS PRIDE MOBILITY****PRIX****FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE  
MODÈLE «QUANTUM 1121 HDRQ»**

4 850,00 \$

**Composant(s) de base****Système de soutien du corps :**

- siège rigide, plat
- dossier souple, en nylon
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 55,8 cm (22 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège : de 43,2 cm (17 po) à 48,3 cm (19 po)
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 63,5 cm (25 po)
- support de siège réglable
- dossier réglable en angle
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100%, 300lb\*
- installation du mécanisme de bascule motorisée\*
- modification du centre de gravité par le siège
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- système de commande pour un seul accessoire motorisé\*
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés\*

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «T» , réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs
- appui-bras de type «I» , réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 50,8 cm (20 po), palettes réglables en angle et en profondeur
- appui-mollets rembourrés
- palettes réglables en angle et en profondeur, 10,2 cm (4 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 20,3 cm (8 po), 15,2 cm (6 po) x 20,3 cm (8 po), format standard
- palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur, 15,2 cm (6 po) x 27,9 cm (11 po), 20,3 cm (8 po) x 27,9 cm (11 po)
- courroies appui-talon réglables
- courroies appui-talon fixes
- modification de la longueur des appui-jambes, de 35,6 cm (14 po) à 43,2 cm (17 po), de 43,2 cm (17 po) à 50,8 cm (20 po)

**Châssis :**

- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- points d'ancrage pour le transport adapté
- anti-basculants à roulettes

**Systèmes de conduite :**

- boîte de commande programmable
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à poussoir
- interrupteur à bascule
- chargeur d'accumulateurs, Externe Lester 8A
- chargeur intégré, Guest 5A
- compartiments d'accumulateurs, groupe 24
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande, Multi Axes latéral
- support pour commande céphalique
- modulateur P&G, 100A 5 profiles
- moteurs HAMMER, 4 brosses, 6.25mph, 400 lb capacité

**Roues et fourches :**

- roues motrices, à chambre à air 300-8, 35,6 cm (14 po)
- roues pivotantes, à pneus durs 200-50, 20,3 cm (8 po)
- roues avant, à pneus durs 200-50, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, à chambres à air 200-50, 20,3 cm (8 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches à suspension

<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle	550,00	600,00
appui-tête, rembourré, profilé, petit	60,00	170,00
appui-tête, rembourré, profilé, grand	60,00	170,00
appui-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00
monture d'appui-tête articulée, à rotule	100,00	290,00
dossier souple, en nylon	S/F	80,00
dossier rembourré, plat, en tissu	280,00	340,00
dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette, PRAMQ	280,00	340,00
dossier rembourré, profilé, Basic Back Future Mobility, 300lb	390,00	470,00
dossier souple sur base rigide, sur dossier inclinable motorisé (base rigide non incluse)	250,00	340,00
dossier réglable en angle	S/F	160,00
siège rembourré, profilé, en tissu	200,00	200,00
siège rigide, plat	S/F	40,00
support de siège réglable	S/F	S/O
poignées de poussée	S/F	40,00
barre de poussée	S/F	85,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	25,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
modification du centre de gravité par le siège	S/F	S/O
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type « I », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs	S/F	80,00
appui-bras de type « I », sur dossier inclinable motorisé, de 25,4 cm (10 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	200,00	306,00
appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs	S/F	190,00
appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 19,7 cm (7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 27,3 cm (10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po), courts, longs	200,00	190,00
appui-bras de type « T », robustes, réglables, fixes, à large garniture, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), longs	200,00	290,00
appui-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	200,00	290,00
garnitures de confort droites, courtes, longues	S/F	10,00
garnitures de confort profilées, courtes, longues	S/F	10,00
garnitures type gouttière large, une pièce, gauche, droite	55,00	65,00
protège-vêtements souples pour appui-bras de type « U »	60,00	60,00
protège-vêtements rigides pour appui-bras de type « U »	15,00	36,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 50,8 cm (20 po), palettes réglables en angle et en profondeur	S/F	70,00
appui-pieds, à haute résistance, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 50,8 cm (20 po), palettes réglables en angle et en profondeur	200,00	170,00
appui-jambes élévateurs	200,00	170,00
appui-jambes élévateurs, robustes	290,00	200,00
modification de la longueur des appui-jambes, de 35,6 cm (14 po) à 43,2 cm (17 po), de 43,2 cm (17 po) à 50,8 cm (20 po)	S/F	S/O
appui-mollets rembourrés	S/F	15,00
appui-mollets profilés	40,00	60,00
courroie appui-mollets simple	35,00	35,00
courroie appui-mollets double	60,00	60,00
palettes réglables en angle et en profondeur, 10,2 cm (4 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 20,3 cm (8 po), 15,2 cm (6 po) x 20,3 cm (8 po), format standard	S/F	35,00
palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur, 15,2 cm (6 po) x 27,9 cm (11 po), 20,3 cm (8 po) x 27,9 cm (11 po)	S/F	70,00
palette pleine largeur	100,00	150,00
palettes sur mesure (sur approbation du R&D)	100,00	150,00
courroies appui-talon réglables	S/F	10,00
courroies appui-talon fixes	S/F	10,00
sangles cale-pieds	20,00	15,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Châssis :</b>		
pare-chocs avant à roulettes	20,00	15,00
suspension arrière	S/F	S/O
anti-basculants à roulettes	S/F	12,00
réflecteurs arrière	S/F	20,00
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	25,00
porte-canne	40,00	40,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
boîte de commande programmable	S/F	725,00
boîte de commande compacte, MicroDrive Mini P&G	475,00	1 152,00
boîte de commande robuste, Champignon Stealth (requiert interface Omniplus)	1 500,00	2 200,00
boîte de commande avec modulateur intégré	50,00	775,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
interrupteur à bascule	S/F	S/O
interrupteur à poussoir	S/F	S/O
interrupteur auxiliaire, Buddy Buton (requiert interface Omniplus)	44,00	44,00
chargeur d'accumulateurs, Externe Lester 8A	S/F	210,00
chargeur intégré, Guest 5A	S/F	151,00
compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S/F	66,00
commande au menton proportionnelle, P&G CTLDC1117	452,00	597,00
commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick (requiert interface Omniplus)	420,00	420,00
commande céphalique, ASL RIM (requiert interface Omniplus) CTLDC1380	1 077,00	1 077,00
commande sur plaquette, TASH (requiert interface Omniplus) SWTMCRO1003	292,00	292,00
commande à interrupteurs séparés (requiert l'interface)	105,00	105,00
commande au pied, RIM (requiert interface Omniplus)	1 250,00	1 250,00
interface accessoire/ siège Synergy	24,00	24,00
interface pour commande non proportionnelle, Omniplus	860,00	860,00
interface pour commandes adaptées, Omniplus (souffle inc)	860,00	860,00
extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
extension de manette en boule dure	30,00	40,00
extension de manette en « T »	60,00	70,00
extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
extension de manette conico-sphérique	S/F	50,00
support de boîte de commande latéral	S/F	12,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	160,00
support de boîte de commande central et escamotable, GATLIN FRASMB4088	272,00	432,00
support de boîte de commande, Multi Axes latéral	S/F	160,00
support pour commande au souffle (requiert interface Omniplus) INDPART2151	264,00	264,00
support pour commande au menton, FRMASMB8041	328,00	488,00
support pour commande céphalique	S/F	125,00
support pour module d'affichage séparé, Omniplus	48,00	63,00
plastron pour commande au menton, SBM750 GATLIN	395,00	556,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
modulateur P&G, 100A 5 profiles	S/F	750,00
moteurs HAMMER, 4 brosses, 6.25mph, 400lb capacité	S/F	850,00
<b>Roues et fourches :</b>		
roues motrices, à chambre à air 300-8, 35,6 cm (14 po)	S/F	80,00
roues pivotantes, à pneus durs 200-50, 20,3 cm (8 po)	S/F	34,00
roues avant, à pneus durs 200-50, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	20,00
roues avant, à chambre à air 200-50, 20,3 cm (8 po)	S/F	15,00
jantes de roue avant	S/F	7,00
jantes de roue arrière	S/F	24,00
dispositifs anti-crevaisson avant	90,00	48,00
fourches à suspension	S/F	45,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre, montants à 55,9 cm (22 po), incluant le siège Synergy*	950,00	950,00
structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, max 40,6 cm (16 po) x 40,6 cm (16 po), 160lb, ensemble de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), de 35,6 cm (14 po) à 40,6 cm (16 po), incluant le siège Synergy*	1 145,00	1 300,00
système de commande pour un seul accessoire motorisé*	S/F	133,00
système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés*	S/F	133,00
câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés*	100,00	100,00
dossier inclinable à cylindre*	400,00	400,00
dossier inclinable motorisé, compensateur 100 %, 300 lb*	2 250,00	2 250,00
installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 %, 300 lb*	S/F	50,00
dossier inclinable motorisé opéré via manette*	250,00	450,00
mécanisme de bascule motorisée*	1 895,00	2 095,00
installation du mécanisme de bascule motorisée*	S/F	150,00
mécanisme de bascule motorisée opéré via manette*	375,00	450,00
poignées de poussette pour bascule manuelle*	75,00	93,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, haut pivot, par paire*	600,00	400,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, haut pivot, par unité*	350,00	400,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, compensateurs, par paire*	1 500,00	850,00

**FOURNISSEUR : PRODUITS PRIDE MOBILITY****PRIX****FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «QUANTUM 600»**

4 500,00 \$

**Composant(s) de base****Système de soutien du corps :**

- siège rigide, plat
- dossier souple, en nylon
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège : de 43,2 cm (17 po) à 53,3 cm (21 po)

- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 63,5 cm (25 po)
- support de siège réglable
- dossier réglable en angle
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100%\*
- installation du mécanisme de bascule motorisée\*
- modification du centre de gravité par le siège
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- système de commande pour un seul accessoire motorisé\*
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés\*

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «T» , réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs
- appui-bras de type «I» , réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 50,8 cm (20 po), palettes réglables en angle et en profondeur
- appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 21,6 cm (8½ po) à 28,6 cm (11¼ po), palettes réglables en angle et en profondeur
- plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)
- modification de la longueur des appui-jambes, de 35,6 cm (14 po) à 43,2 cm (17 po), de 43,2 cm (17 po) à 50,8 cm (20 po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes réglables en angle et en profondeur, 10,2 cm (4 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 20,3 cm (8 po), 15,2 cm (6 po) x 20,3 cm (8 po), format standard
- palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur, 15,2 cm (6 po) x 27,9 cm (11 po), 20,3 cm (8 po) x 27,9 cm (11 po)
- courroies appui-talon réglables
- courroies appui-talon fixes

**Châssis :**

- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- points d'ancrage pour le transport adapté
- anti-basculants à roulettes

**Systèmes de conduite :**

- boîte de commande programmable
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à poussoir
- interrupteur à bascule
- chargeur d'accumulateurs, Externe Lester 8A
- chargeur intégré, Quest 4A
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable

- support de boîte de commande, Multi Axes latéral
- support pour commande céphalique
- modulateur P&G, 80A 5 profiles
- moteurs GLIDE, 5mph, 300 lb capacité

#### Roues et fourches :

- roues arrière, à chambre à air 300-8, 35,6 cm (14 po)
- roues avant, à pneus durs, sphériques, 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle	550,00	600,00
appui-tête, rembourré, profilé, petit	60,00	170,00
appui-tête, rembourré, profilé, grand	60,00	170,00
appui-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00
monture d'appui-tête articulée, à rotule	100,00	290,00
dossier souple, en nylon	S/F	80,00
dossier rembourré, plat, en tissu	280,00	340,00
dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette, PRAMQ	280,00	340,00
dossier rembourré, profilé, Basic Back Future Mobility, 300lb	390,00	470,00
dossier souple sur base rigide, sur dossier inclinable motorisé (base rigide non incluse)	250,00	340,00
dossier réglable en angle	S/F	160,00
siège rembourré, profilé, en tissu	200,00	200,00
siège rigide, plat	S/F	40,00
support de siège réglable	S/F	S/O
poignées de poussée	S/F	40,00
barre de poussée	S/F	85,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
modification du centre de gravité par le siège	S/F	S/O
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type «I», réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs	S/F	80,00
appui-bras de type «I», sur dossier inclinable motorisé, de 25,4 cm (10 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	200,00	306,00
appui-bras de type «T», réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs	S/F	190,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 19,7 cm (7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 27,3 cm (10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po), courts, longs	200,00	190,00
appui-bras de type « T », robustes, réglables, fixes, à large garniture, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), longs	200,00	290,00
appui-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	200,00	290,00
garnitures de confort droites, courtes, longues	S/F	10,00
garnitures de confort profilées, courtes, longues	S/F	10,00
garnitures type gouttière large, une pièce, gauche, droite	55,00	65,00
protège-vêtements souples pour appui-bras de type « U »	60,00	60,00
protège-vêtements rigides pour appui-bras de type « U »	15,00	36,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 50,8 cm (20 po), palettes réglables en angle et en profondeur	S/F	70,00
appui-pieds, à haute résistance, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 50,8 cm (20 po), palettes réglables en angle et en profondeur	200,00	170,00
appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 21,6 cm (8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 28,6 cm (11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po), palettes réglables en angle et en profondeur	S/F	70,00
plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)	S/F	133,00
appui-jambes éleveurs	200,00	170,00
appui-jambes éleveurs, robustes	290,00	200,00
modification de la longueur des appui-jambes, de 35,6 cm (14 po) à 43,2 cm (17 po), de 43,2 cm (17 po) à 50,8 cm (20 po)	S/F	S/O
appui-mollets rembourrés	S/F	15,00
appui-mollets profilés	40,00	60,00
courroie appui-mollets simple	35,00	35,00
courroie appui-mollets double	60,00	60,00
palettes réglables en angle et en profondeur, 10,2 cm (4 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 20,3 cm (8 po), 15,2 cm (6 po) x 20,3 cm (8 po), format standard	S/F	35,00
palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur, 15,2 cm (6 po) x 27,9 cm (11 po), 20,3 cm (8 po) x 27,9 cm (11 po)	S/F	70,00
palette pleine largeur	100,00	150,00
palettes sur mesure (sur approbation du R&D)	100,00	150,00
courroies appui-talon réglables	S/F	10,00
courroies appui-talon fixes	S/F	10,00
sangles cale-pieds	20,00	15,00
<b>Châssis :</b>		
suspension arrière	S/F	S/O
réflecteurs arrière	S/F	20,00
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	25,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
pare-chocs avant à roulettes	20,00	15,00
anti-basculants à roulettes	S/F	12,00
porte-canne	40,00	40,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
boîte de commande programmable	S/F	725,00
boîte de commande compacte, MicroDrive Mini P&G	475,00	1 152,00
boîte de commande robuste, Champignon Stealth (requiert interface Omniplus)	1 500,00	2 200,00
boîte de commande avec modulateur intégré	50,00	775,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
interrupteur à bascule	S/F	S/O
interrupteur à poussoir	S/F	S/O
interrupteur auxiliaire, Buddy Buton (requiert interface Omniplus)	44,00	44,00
chargeur d'accumulateurs, Externe Lester 8A	S/F	210,00
Chargeur intégré, Quest 4A	S/F	95,00
compartiments d'accumulateurs, groupe 22	S/F	66,00
commande au menton proportionnelle, P& G CTLDC1117	452,00	597,00
commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick (requiert interface Omniplus)	420,00	420,00
commande céphalique, ASL RIM (requiert interface Omniplus), CTLDC1380	1 077,00	1 077,00
commande sur plaquette, TASH (requiert interface Omniplus), SWTMCRO1003	292,00	292,00
commande à interrupteurs séparés (requiert l'interface)	105,00	105,00
commande au pied, RIM (requiert interface Omniplus)	1 250,00	1 250,00
interface accessoire/ siège Synergy	24,00	24,00
interface pour commande non proportionnelle, Omniplus	860,00	860,00
interface pour commandes adaptées, Omniplus (souffle inc)	860,00	860,00
extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
extension de manette en boule dure	30,00	40,00
extension de manette en « T »	60,00	70,00
extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
extension de manette conico-sphérique	S/F	50,00
support de boîte de commande latéral	S/F	12,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	160,00
support de boîte de commande central et escamotable, GATLIN FRASMB4088	272,00	432,00
support de boîte de commande, Multi Axes latéral	S/F	160,00
support de boîte de commande au souffle, (requiert interface Omniplus), INDPART2151	264,00	264,00
support de boîte de commande au menton, FRMASMB8041	328,00	488,00
support pour commande céphalique	S/F	125,00
support pour module d'affichage séparé, Omniplus	48,00	63,00
plastron pour commande au menton, SBM750 GATLIN	395,00	556,00
modulateur P&G, 80A 5 profiles	S/F	750,00
moteurs GLIDE, 5mph, 300lb capacité	S/F	468,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Roues et fourches :</b>		
roues avant, à pneus durs, sphériques, 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po)	S/F	17,00
roues arrière, à chambre à air 300-8, 35,6 cm (14 po)	S/F	71,00
jantes de roue avant	S/F	S/O
jantes de roue arrière	S/F	30,00
dispositifs anti-crevaisson arrière	90,00	48,00
fourches standard	S/F	12,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre, montants à 55,9 cm (22 po), incluant le siège Synergy*	950,00	950,00
structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, max 40,6 cm (16 po) x 40,6 cm (16 po), 160lb, ensemble de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), de 35,6 cm (14 po) à 40,6 cm (16 po), incluant le siège Synergy*	1 145,00	1 300,00
poignées de poussette pour bascule manuelle*	75,00	93,00
système de commande pour un seul accessoire motorisé*	S/F	133,00
système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés*	S/F	133,00
câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés*	100,00	100,00
dossier inclinable à cylindre*	400,00	400,00
dossier inclinable motorisé, compensateur 100 %*	2 250,00	2 250,00
installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 %*	S/F	50,00
dossier inclinable motorisé opéré via manette*	250,00	450,00
mécanisme de bascule motorisée*	1 895,00	2 095,00
installation du mécanisme de bascule motorisée*	S/F	150,00
mécanisme de bascule motorisée opéré via manette*	250,00	450,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, haut pivot, par paire*	600,00	400,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, haut pivot, par unité*	350,00	400,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, compensateurs, par paire*	1 500,00	850,00

**FOURNISSEUR : PRODUITS PRIDE MOBILITY****PRIX****FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «QUANTUM VIBE»**

4 450,00 \$

**Composant(s) de base****Système de soutien du corps :**

- siège rigide, plat
- dossier souple, en nylon
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège : de 41,9 cm (16½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 61,0 cm (24 po)
- support de siège réglable
- dossier réglable en angle
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 %\*
- installation du mécanisme de bascule motorisée\*
- modification du centre de gravité par le siège

- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- système de commande pour un seul accessoire motorisé\*
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés\*

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «T», réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs
- appui-bras de type «I», réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 50,8 cm (20 po), palettes réglables en angle et en profondeur
- modification de la longueur des appui-jambes, de 35,6 cm (14 po) à 43,2 cm (17 po), de 43,2 cm (17 po) à 50,8 cm (20 po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes réglables en angle et en profondeur, 10,2 cm (4 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 20,3 cm (8 po), 15,2 cm (6 po) x 20,3 cm (8 po), format standard
- palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur, 15,2 cm (6 po) x 27,9 cm (11 po), 20,3 cm (8 po) x 27,9 cm (11 po)
- courroies appui-talon réglables
- courroies appui-talon fixes

**Châssis :**

- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- points d'ancrage pour le transport adapté
- anti-basculants à roulettes
- poignées de poussée
- barre de poussée

**Systèmes de conduite :**

- boîte de commande programmable
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- chargeur d'accumulateurs, Externe Lester 8A
- extension de manette conico-sphérique
- compartiments d'accumulateurs, groupe 24
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande, Multi Axes latéral
- support pour commande céphalique
- modulateur P&G, 80A 5 profiles
- moteurs GLIDE, 6mph, 300lb capacité

**Roues et fourches :**

- roues arrière, à chambre à air 300-8, 35,6 cm (14 po)
- roues avant, à chambre à air 2,80/2,50-4, 22,9 cm (9 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle	550,00	600,00
appui-tête, rembourré, profilé, petit	60,00	170,00
appui-tête, rembourré, profilé, grand	60,00	170,00
monture d'appui-tête articulée, à rotule	100,00	290,00
appui-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00
dossier souple, en nylon	S/F	80,00
dossier souple sur base rigide, sur dossier inclinable motorisé	250,00	340,00
dossier réglable en angle	S/F	160,00
dossier rembourré, profilé, PRAMQ, en tissu, en cuirette	280,00	340,00
dossier rembourré, plat, en tissu	280,00	340,00
dossier rembourré, profilé, Basic Back Future Mobility, 300 lb	390,00	470,00
siège rembourré, profilé, en tissu	200,00	200,00
siège rigide, plat	S/F	40,00
support de siège réglable	S/F	S/O
ceinture de sécurité de type auto	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
modification du centre de gravité par le siège	S/F	S/O
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type « I » , sur dossier inclinable motorisé, de 25,4 cm (10 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	200,00	306,00
appui-bras de type « I » , réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs	S/F	80,00
appui-bras de type « T » , réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs	S/F	190,00
appui-bras de type « T » , robustes, réglables, fixes, à large garniture, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), longs	200,00	290,00
appui-bras de type « T » , réglables en hauteur, de 19,7 cm (7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 27,3 cm (10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po), courts, longs	200,00	190,00
appui-bras de type « U » , réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	200,00	290,00
garnitures de confort droites, courtes, longues	S/F	10,00
garnitures de confort profilées, courtes, longues	S/F	10,00
protège-vêtements souples pour appui-bras de type « U »	60,00	60,00
protège-vêtements rigides pour appui-bras de type « U »	15,00	36,00
garnitures type gouttière large, une pièce, gauche, droite	55,00	65,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 50,8 cm (20 po), palettes réglables en angle et en profondeur	S/F	70,00

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
appui-pieds, à haute résistance, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po)		
à 50,8 cm (20 po), palettes réglables en angle et en profondeur	200,00	170,00
appui-jambes élévateurs	200,00	170,00
appui-jambes élévateurs, robustes	290,00	200,00
modification de la longueur des appui-jambes, de 35,6 cm (14 po) à 43,2 cm (17 po), de 43,2 cm (17 po) à 50,8 cm (20 po)	S/F	S/O
appui-mollets rembourrés	S/F	15,00
appui-mollets profilés	40,00	60,00
courroie appui-mollets simple	35,00	35,00
courroie appui-mollets double	60,00	60,00
palettes réglables en angle et en profondeur, 10,2 cm (4 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 20,3 cm (8 po), 15,2 cm (6 po) x 20,3 cm (8 po), format standard	S/F	35,00
palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur, 15,2 cm (6 po) x 27,9 cm (11 po), 20,3 cm (8 po) x 27,9 cm (11 po)	S/F	70,00
palette pleine largeur	100,00	150,00
palettes sur mesure (sur approbation du R&D)	100,00	150,00
courroies appui-talon réglables	S/F	10,00
courroies appui-talon fixes	S/F	10,00
<b>Châssis :</b>		
anti-basculants à roulettes	S/F	12,00
poignées de poussée	S/F	40,00
poignées de poussette pour bascule manuelle	75,00	93,00
barre de poussée	S/F	85,00
réflecteurs arrière	S/F	20,00
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	25,00
suspension arrière	S/F	S/O
pare-chocs avant à roulettes	20,00	15,00
sangles cale-pieds	20,00	15,00
porte-canne	40,00	40,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
boîte de commande programmable	S/F	725,00
boîte de commande compacte, MicroDrive mini P&G	475,00	1 152,00
boîte de commande robuste, Champignon Stealth	1 500,00	2 200,00
boîte de commande avec modulateur intégré	50,00	775,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
interrupteur à bascule	S/F	S/O
interrupteur à poussoir	S/F	S/O
interrupteur auxiliaire, Buddy Buton, avec interface Omnipus	44,00	44,00
chargeur d'accumulateurs, Externe Lester 8A	S/F	210,00
compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S/F	66,00
commande au menton proportionnelle, P& G CTLDC1117	452,00	597,00
commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick	420,00	420,00
commande céphalique, ASL RIM CTLDC1380	1 077,00	1 077,00
commande sur plaquette, TASH SWTMCR01003	292,00	292,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
commande au pied, RIM	1 250,00	1 250,00
commande à interrupteurs séparés (requiert l'interface)	105,00	105,00
interface pour commande non proportionnelle, Omniplus	860,00	860,00
interface pour commandes adaptées, Omniplus (inclus la commande au soufflé)	860,00	860,00
interface accessoire/ siège Synergy	24,00	24,00
extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
extension de manette en boule dure	30,00	40,00
extension de manette en « T »	60,00	70,00
extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
extension de manette conico-sphérique	S/F	50,00
support de boîte de commande latéral	S/F	12,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	160,00
support de boîte de commande central et escamotable, GATLIN FRASMB4088	272,00	432,00
support de boîte de commande, Multi Axes latéral	S/F	160,00
support pour commande au soufflé, INDPART2151	264,00	264,00
support pour commande au menton, FRMASMB8041	328,00	488,00
support pour commande céphalique	S/F	125,00
support pour module d'affichage séparé, Omniplus	48,00	63,00
plastron pour commande au menton, SBM750 GATLIN (requiert interface Omniplus)	395,00	556,00
modulateur P&G, 80A 5 profiles	S/F	750,00
moteurs GLIDE, 6mph, 300 lb capacité	S/F	417,00
<b>Roues et fourches :</b>		
roues avant, à chambre à air 2,80/2,50-4, 22,9 cm (9 po)	S/F	30,00
roues avant, à pneus durs 200-50, 20,3 cm (8 po)	68,00	34,00
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	38,00	20,00
roues arrière, à chambre à air 300-8, 35,6 cm (14 po)	S/F	80,00
jantes de roue avant	S/F	33,00
jantes de roue arrière	S/F	30,00
dispositifs anti-crevaisson arrière	90,00	48,00
dispositifs anti-crevaisson avant	50,00	28,00
fourches standard	S/F	12,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre, montants à 55,9 cm (22 po), incluant le siège Synergy*	950,00	950,00
structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, maximum 10,6 cm (16 po) x 40,6 cm (16 po), 160 lb, ensemble de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), de 35,6 cm (14 po) à 40,6 cm (16 po), incluant le siège Synergy*	1 145,00	1 300,00
système de commande pour un seul accessoire motorisé*	S/F	133,00
système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés*	S/F	133,00
câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés*	100,00	100,00
dossier inclinable à cylindre*	400,00	400,00
dossier inclinable motorisé, compensateur 100 %, max 160 lb*	2 250,00	2 250,00
installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 %*	S/F	50,00

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
dossier inclinable motorisé opéré via manette*	250,00	450,00
mécanisme de bascule motorisée*	1 895,00	2 095,00
installation du mécanisme de bascule motorisée*	S/F	150,00
mécanisme de bascule motorisée opéré via manette*	375,00	450,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, haut pivot, par paire*	600,00	400,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, haut pivot, par unité*	350,00	400,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, compensateurs, par paire*	1 500,00	850,00

**FOURNISSEUR : SUNRISE MEDICAL CANADA INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE  
MODÈLE «FREESTYLE M11-ENFANT»**

4 256,00 \$

#### **Composant(s) de base**

##### **Système de soutien du corps :**

- siège rigide, plat
- rails de siège parallèles
- dossier souple, en nylon
- largeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- hauteur sol/siège : de 40,6 cm (16 po) à 49,5 cm (19½ po)
- hauteur du dossier : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- support de siège réglable
- dossier réglable en angle, de 84° à 124°
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro

##### **Appui-bras :**

- appui-bras, de type « T » , amovibles, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appui-bras de type « I » , escamotables, inclinables, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs, droits, profilés, pour SP101
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

##### **Appui-pieds :**

- appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon réglables en longueur

##### **Châssis :**

- réflecteurs arrière
- feux de position
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière

- barre de tension du dossier
- poignées de poussée

**Systèmes de conduite :**

- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo 40)\*
- boîte de commande programmable
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à bascule
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur
- moteurs

**Roues et fourches :**

- roues motrices, à chambre à air, 25,4 cm (10 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, Système Trax	684,00	684,00
appui-tête, petit	99,00	106,00
appui-tête, moyen	99,00	106,00
appui-tête, grand	99,00	106,00
monture d'appui-tête articulée	159,00	173,00
dossier souple, en nylon	S/F	71,00
dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
dossier réglable en angle, de 84° à 124°	S/F	S/O
dossier rembourré, profilé, en tissu	314,00	385,00
dossier rembourré, profilé, en velours	350,00	421,00
dossier rembourré, profilé, en velours, avec base rigide	433,00	504,00
dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide	405,00	476,00
siège souple, en nylon (en usine seulement)	293,00	S/O
siège rigide, plat	S/F	141,00
siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
siège rembourré, profilé, en velours	332,00	355,00
rails de siège parallèles	S/F	31,00
rails de siège évasés	72,00	67,00
support de siège réglable	S/F	S/O
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	42,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	29,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras, de type «T», amovibles, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S/F	136,00
appui-bras de type «I», escamotables, inclinables, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs, droits, profilés, pour SP101	S/F	136,00
appui-bras de type «I», escamotables, inclinables, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), avec appui-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP101	160,00	216,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	15,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	18,00
garnitures de confort profilées, courtes, longues	S/F	26,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds de contracture	316,00	316,00
appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S/F	57,00
appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	41,00	S/O
appui-pieds à angle, réglable, de 55° à 70°, sur SP101	160,00	220,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 5,1 cm (2 po) ou de 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
appui-jambes élévateurs à 90°, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	66,00	90,00
appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs	S/F	19,00
appui-mollets profilés pour appui-jambes élévateurs	72,00	55,00
courroie appui-mollets simple	19,00	19,00
courroie appui-mollets double	33,00	33,00
palettes rabattables standard	S/F	49,00
palettes surdimensionnées	74,00	86,00
palettes rabattables, surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
plateforme pleine largeur à 90°	92,00	190,00
courroies appui-talon réglables en longueur	S/F	10,00
<b>Châssis :</b>		
suspension arrière	S/F	S/O
réflecteurs arrière	S/F	S/O
feux de position	S/F	S/O
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	140,00
pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
barre de tension du dossier	S/F	S/O
poignées de poussée	S/F	S/O
porte-canne	45,00	45,00
<b>Systemes de conduite :</b>		
boîte de commande programmable	S/F	630,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
chargeur d'accumulateurs	S/F	384,00
compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24	S/F	S/O
commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
commande au soufflé (requiert l'interface)	426,00	426,00
commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
commande sur plaquette (Penta, En croix, Waffer) (requiert l'interface)	314,00	314,00
commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00
commande à interrupteurs séparés (Zero Touch) (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
commande mini-manette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré	1 445,00	1 445,00
interface pour activation à travers la manette	450,00	525,00
interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
interrupteur à bascule	S/F	S/O
interrupteur à poussoir	88,00	S/O
modification de la boîte de commande pour interrupteur auxiliaire	121,00	751,00
extension de manette en boule	52,00	52,00
extension de manette en « T »	52,00	52,00
extension de manette en bâtonnet	21,00	21,00
support de boîte de commande latéral	S/F	74,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	188,00
support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
support pour commande au soufflé	352,00	352,00
support pour commande au menton	352,00	352,00
support pour commande céphalique	352,00	352,00
support pour module d'affichage séparé	352,00	352,00
support réglable, pour le support de boîte de commande	66,00	66,00
plastron pour commande au menton	352,00	352,00
modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S/O
modulateur	S/F	1 425,00
moteurs	S/F	662,00
<b>Roues et fourches :</b>		
roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	62,00
roues motrices, à chambre à air, 25,4 cm (10 po) x 7,6 cm (3 po)	S/F	202,00
jantes de roue avant	S/F	S/O
jantes de roue arrière	S/F	S/O
dispositifs anti-crevaisson arrière	136,00	S/O
fourches standard	S/F	70,00

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, SP101*	850,00	850,00
structure de l'ensemble siège et dossier, SP101, pour mécanisme motorisé avec dossier inclinable à cylindre, compensateur *	1 185,00	1 185,00
système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo 40)*	S/F	275,00
système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro)*	575,00	575,00
dossier inclinable motorisé, compensateur, SP101*	1 100,00	1 950,00
mécanisme de bascule motorisée, 0° à 55° *	1 695,00	1 695,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appui-jambes, palettes, sur SP101, nécessite modulateur Solo*	1 295,00	1 072,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appui-jambes, palettes, sur SP101, nécessite modulateur Quattro *	1 295,00	1 072,00

**FOURNISSEUR : ORTHOFAB INC.**

**PRIX**

**FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «OASIS 2 JR»**

5 122,00 \$

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- siège rigide, plat
- dossier souple, en nylon
- dossier rigide, plat
- largeurs du siège : 30,5 cm (12 po), 33,0 cm (13 po), 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po)
- profondeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 40,6 cm (16 po)
- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- modification de la hauteur sol/siège, de + 2,5 cm (1 po), de + 5,1 cm (2 po)
- poignées de poussée
- mécanisme de bascule motorisée, incluant l'installation et un contrôle pour un accessoire\*
- ceinture de sécurité de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «U» , réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs
- appui-bras de type «T» , réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides, pour «T» , pour «U»

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)
- appui-mollets profilés
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon réglables

**Châssis :**

- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position, avant, arrière
- points d'ancrage pour le transport adapté
- anti-basculants à roulettes

**Systèmes de conduite :**

- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés\*
- boîte de commande programmable
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à poussoir
- manette directionnelle
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- commande au soufflé (requiert l'interface)
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur
- moteurs

**Roues et fourches :**

- roues arrière, à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)
- fourches de roues, 20,3 cm (8 po)

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
appui-tête, rembourré, profilé	100,00	100,00
appui-tête, type hamac	75,00	75,00
appui-tête, petit, moyen, grand	100,00	100,00
monture d'appui-tête articulée, à rotule	115,00	115,00
monture d'appui-tête articulée	102,00	102,00
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle	838,00	838,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
barre de tension du dossier	69,00	69,00
dossier rigide, plat	S/F	59,00
dossier rigide, profilé	191,00	250,00
dossier souple, en nylon	S/F	59,00
dossier souple, à tension réglable	74,00	133,00
coussin de dossier, profilé, en nylon	118,00	118,00
coussin de dossier, profilé, en cuirette	118,00	118,00
siège rigide, plat	S/F	55,00
siège rigide, à treillis élastique	48,00	103,00
coussin de siège, profilé, en nylon	210,00	210,00
coussin de siège, profilé, en cuirette	210,00	210,00
coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	56,00	56,00
coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	56,00	56,00
modification de la hauteur du dossier, à + de 48,3 cm (19 po)	96,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 30,5 cm (12 po), à 33,0 cm (13 po) ou à 38,1 cm (15 po)	264,00	S/O
modification de la hauteur sol/siège, de + 2,5 cm (1 po), de + 5,1 cm (2 po)	S/F	S/O
ceinture de sécurité de type velcro	27,00	63,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	36,00
ceinture de sécurité de type avion	38,00	74,00
poignées de poussée	S/F	S/O
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type «U», réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts	S/F	94,00
appui-bras de type «U», réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), longs	S/F	120,00
appui-bras de type «T», réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts	S/F	148,00
modification de la hauteur des appuis-bras, à + de 25,4 cm (10 po)	79,00	S/O
garnitures de confort droites, courtes	S/F	12,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	15,00
garnitures de confort profilées, courtes	44,00	34,00
garnitures de confort profilées, longues	48,00	39,00
protège-vêtements rigides, pour «T», pour «U»	S/F	S/O
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)	S/F	78,00
modification de la longueur des appui-jambes, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	79,00	S/O
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)	140,00	148,00
appui-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	234,00	195,00
appui-mollets profilés	S/F	S/O
courroie appui-mollets double	55,00	55,00
palettes rabattables standard	S/F	16,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
palette pleine largeur	221,00	252,00
palettes en aluminium, rabattables	44,00	38,00
palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	76,00	54,00
palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées	82,00	57,00
palette réglable en angle et en profondeur, pleine largeur	168,00	200,00
courroies appui-talon réglables	S/F	11,00
sangles cale-pied	30,00	15,00
pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
<b>Châssis :</b>		
anti-basculants à roulettes	S/F	48,00
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	S/O
feux de position, avant, arrière	S/F	S/O
suspension arrière	S/F	S/O
réflecteurs arrière	S/F	S/O
<b>Systèmes de conduite :</b>		
boîte de commande programmable	S/F	511,00
boîte de commande compacte	58,00	569,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
interrupteur à poussoir	S/F	S/O
manette directionnelle	S/F	S/O
modification de la boîte de commande, interrupteurs et potentiomètre	78,00	589,00
chargeur d'accumulateurs	S/F	359,00
compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24	S/F	208,00
interface pour commandes adaptées	1 400,00	1 911,00
commande au menton proportionnelle	540,00	540,00
commande au menton non proportionnelle	421,00	421,00
commande au souffle (requiert l'interface)	S/F	S/O
commande céphalique	540,00	540,00
commande sur plaquette	301,00	301,00
commande à interrupteurs séparés	530,00	530,00
plastron pour commande au menton	219,00	219,00
support pour commande au souffle	340,00	340,00
support pour commande au menton	340,00	340,00
support pour commande céphalique	340,00	340,00
support pour module d'affichage séparé	37,00	37,00
support flexible pour afficheur d'interface	90,00	90,00
extension de manette en bâtonnet	19,00	27,00
extension de manette en boule	27,00	35,00
extension de manette en « T »	27,00	35,00
extension de manette en forme de champignon	27,00	35,00
extension de manette conico-sphérique	S/F	8,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	202,00
support de boîte de commande central et escamotable	85,00	287,00
modulateur	S/F	1 437,00
moteurs	S/F	1 082,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Roues et fourches :</b>		
roues arrière, à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S/F	102,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	85,00
roues avant, à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> cm)	88,00	129,00
jantes de roue arrière	S/F	S/O
jantes de roue avant	S/F	S/O
dispositifs anti-crevaisson avant	133,00	S/O
dispositifs anti-crevaisson arrière	151,00	S/O
fourches de roues, 20,3 cm (8 po)	S/F	87,00
fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)	S/F	87,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
mécanisme de bascule motorisée, incluant l'installation et un contrôle pour un accessoire*	S/F	2 375,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po), par unité*	1 273,00	717,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po), par paire*	1 273,00	717,00
système de commande pour un seul accessoire motorisé*	230,00	230,00
système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés*	740,00	740,00
dossier inclinable à cylindre (mécanisme manuel)*	269,00	S/O
câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés*	S/F	S/O

**FOURNISSEUR : PRODUITS PRIDE MOBILITY****PRIX****FAUTEUIL ROULANT À PROPULSION MOTORISÉE MODÈLE «QUANTUM 1107»**

4 250,00 \$

**Composant(s) de base****Système de soutien du corps :**

- siège rigide, plat
- dossier souple, en nylon
- largeur du siège: de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège: de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège: de 39,4 cm (15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 44,5 cm (17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- hauteur du dossier: de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- support de siège réglable
- dossier réglable en angle
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 %\*
- installation du mécanisme de bascule motorisée\*
- modification du centre de gravité par le siège
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- système de commande pour un seul accessoire motorisé\*
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés\*

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «T» , réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs
- appui-bras de type «T» , pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po) à 27,3 cm (10<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po), courts, longs
- appui-bras de type «I» , réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 25,4 cm (10 po) à 43,2 cm (17 po), palettes réglables en angle et en profondeur
- appui-pieds à 70°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 21,6 cm (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 28,6 cm (11<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po), palettes réglables en angle et en profondeur
- appui-pieds à 85°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, palettes réglables en longueur, de 19,1 cm (7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 26,7 cm (10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- modification de la longueur des appui-jambes, de 35,6 cm (14 po) à 43,2 cm (17 po), de 43,2 cm (17 po) à 50,8 cm (20 po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes réglables en angle et en profondeur, 10,2 cm (4 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 20,3 cm (8 po), 15,2 cm (6 po) x 20,3 cm (8 po), format standard
- palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur, 15,2 cm (6 po) x 27,9 cm (11 po), 20,3 cm (8 po) x 27,9 cm (11 po)
- courroies appui-talon réglables
- courroies appui-talon fixes

**Châssis :**

- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- points d'ancrage pour le transport adapté
- anti-basculants à roulettes

**Systèmes de conduite :**

- boîte de commande programmable
- interrupteur à poussoir
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à bascule
- chargeur d'accumulateurs, Externe 5A
- compartiments d'accumulateurs, groupe U1 avant, groupe U1 arrière
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support de boîte de commande, Multi Axes latéral
- support pour commande céphalique
- modulateur P&G, 80A 5 profiles
- moteurs GLIDE, 4,5mph, 300 lb capacité

**Roues et fourches :**

- roues arrière, à chambre à air 300-4, 25,4 cm (10 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- dispositifs anti-crevaisson avant
- fourches standard

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
--	---	---

**Composant(s) de base ou optionnel(s)****Système de soutien du corps****Siège et dossier :**

structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle	550,00	600,00
appui-tête, rembourré, profilé, petit	60,00	170,00
appui-tête, rembourré, profilé, grand	60,00	170,00
appui-tête et monture pour dossier inclinable	160,00	234,00
monture d'appui-tête articulée, à rotule	100,00	290,00
dossier souple, en nylon	S/F	80,00
dossier rembourré, plat, en tissu	280,00	340,00
dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette, PRAMQ	280,00	340,00
dossier rembourré, profilé, Basic Back Future Mobility, 300lb	390,00	470,00
dossier souple sur base rigide, sur dossier inclinable motorisé	250,00	340,00
dossier réglable en angle	S/F	160,00
siège rembourré, profilé, en tissu	200,00	200,00
siège rigide, plat	S/F	40,00
support de siège réglable	S/F	S/O
poignées de poussée	S/F	40,00
barre de poussée	S/F	85,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	25,00
ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
modification du centre de gravité par le siège	S/F	S/O

**Appui-bras :**

appui-bras de type « I », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs	S/F	80,00
appui-bras de type « I », sur dossier inclinable motorisé, de 25,4 cm (10 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	200,00	306,00
appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs	S/F	190,00
appui-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 27,3 cm (10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po), courts, longs	S/F	190,00
appui-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	200,00	290,00
garnitures de confort droites, courtes, longues	S/F	10,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
garnitures de confort profilées, courtes, longues	S/F	10,00
garnitures type gouttière large, une pièce, gauche, droite	55,00	65,00
protège-vêtements souples pour appui-bras de type «U»	60,00	60,00
protège-vêtements rigides pour appui-bras de type «U»	15,00	36,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 25,4 cm (10 po) à 43,2 cm (17 po), palettes réglables en angle et en profondeur	S/F	70,00
appui-pieds, style déposé, à 85°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,0 cm (5½ po) à 22,9 cm (9 po), palettes réglables en angle et en profondeur	200,00	170,00
appui-pieds à 70°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 21,6 cm (8½ po) à 28,6 cm (11¼ po), palettes réglables en angle et en profondeur	S/F	70,00
appui-pieds à 85°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, palettes réglables en longueur, de 19,1 cm (7½ po) à 26,7 cm (10½ po)	S/F	170,00
plateforme, 24,21 cm (9½ po), réglables en longueur, de 25,4 cm (10 po) à 33,0 cm (13 po)	75,00	84,00
appui-jambes élévateurs, adulte, de 25,4 cm (10 po) à 43,2 cm (17 po)	200,00	170,00
modification de la longueur des appui-jambes, de 35,6 cm (14 po) à 43,2 cm (17 po), de 43,2 cm (17 po) à 50,8 cm (20 po)	S/F	S/O
appui-mollets rembourrés	S/F	15,00
appui-mollets profilés	40,00	60,00
courroie appui-mollets simple	35,00	35,00
courroie appui-mollets double	60,00	60,00
palettes réglables en angle et en profondeur, 10,2 cm (4 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po) x 20,3 cm (8 po), 15,2 cm (6 po) x 20,3 cm (8 po), format standard	S/F	35,00
palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur, 15,2 cm (6 po) x 27,9 cm (11 po), 20,3 cm (8 po) x 27,9 cm (11 po)	S/F	70,00
palette pleine largeur	100,00	150,00
palettes sur mesure (sur approbation de la R&D)	100,00	150,00
courroies appui-talon réglables	S/F	10,00
courroies appui-talon fixes	S/F	10,00
sangles cale-pieds	20,00	15,00
<b>Châssis :</b>		
suspension arrière	S/F	S/O
réflecteurs arrière	S/F	20,00
points d'ancrage pour le transport adapté	S/F	25,00
pare-chocs avant à roulettes	20,00	15,00
anti-basculants à roulettes	S/F	12,00
porte-canne	40,00	40,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Systèmes de conduite :</b>		
boîte de commande programmable	S/F	725,00
boîte de commande compacte, MicroDrive mini P&G	475,00	1 152,00
boîte de commande robuste, Champignon Stealth	1 500,00	2 200,00
boîte de commande avec modulateur intégré	50,00	775,00
indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S/F	S/O
interrupteur à bascule	S/F	S/O
interrupteur à poussoir	S/F	S/O
interrupteur auxiliaire, Buddy Buton, avec interface Omniplus	44,00	44,00
chargeur d'accumulateurs, Externe 5A	S/F	110,00
compartiments d'accumulateurs, groupe U1 avant	S/F	161,00
compartiments d'accumulateurs, groupe U1 arrière	S/F	17,00
commande au menton proportionnelle, P& G CTLDC1117	452,00	597,00
commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick	420,00	420,00
commande céphalique, ASL RIM CTLDC1380	1 077,00	1 077,00
commande sur plaquette, TASH SWTMCRO1003	292,00	292,00
commande au pied, RIM	1 250,00	1 250,00
commande à interrupteurs séparés (requiert l'interface)	105,00	105,00
interface accessoire/ siège Synergy	24,00	24,00
interface pour commandes non proportionnelles, Omniplus	860,00	860,00
interface pour commandes adaptées, Omniplus (souffle inc)	860,00	860,00
extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
extension de manette en boule dure	30,00	40,00
extension de manette en « T »	60,00	70,00
extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
extension de manette conico-sphérique	S/F	50,00
support de boîte de commande latéral et escamotable	S/F	160,00
support de boîte de commande latéral	S/F	12,00
support de boîte de commande central et escamotable, GATLIN FRASMB4088	272,00	432,00
support de boîte de commande, Multi Axes latéral	S/F	160,00
support pour commande au souffle, INDPART2151	264,00	264,00
support pour commande au menton, FRMASMB8041	328,00	488,00
support pour commande céphalique	S/F	125,00
support pour module d'affichage séparé, Omniplus	48,00	63,00
plastron pour commande au menton, SBM750 GATLIN (requiert interface Omniplus)	395,00	556,00
modulateur P&G, 80A 5 profiles	S/F	561,00
moteurs GLIDE, 4,5mph, 300lb capacité	S/F	520,00
<b>Roues et fourches :</b>		
roues arrière, à chambre à air 300-4, 25,4 cm (10 po)	S/F	80,00
roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	30,00
jantes de roue avant	S/F	10,00
jantes de roue arrière	S/F	40,00
dispositifs anti-crevaisson arrière	80,00	42,00
dispositifs anti-crevaisson avant	S/F	19,00
fourches standard	S/F	36,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre, montants à 55,9 cm (22 po), incluant le siège Synergy*	950,00	950,00
structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, maximum 10,6 cm (16 po) x 40,6 cm (16 po), 160 lb, ensemble de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), de 35,6 cm (14 po) à 40,6 cm (16 po), incluant le siège Synergy*	1 145,00	1 300,00
poignées de poussette pour bascule manuelle*	75,00	93,00
système de commande pour un seul accessoire motorisé*	S/F	133,00
système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés*	S/F	133,00
câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés*	100,00	100,00
dossier inclinable à cylindre*	400,00	400,00
dossier inclinable motorisé, compensateur 100 %, max 160 lb*	2 250,00	2 250,00
installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 %*	S/F	50,00
dossier inclinable motorisé opéré via manette*	250,00	450,00
mécanisme de bascule motorisée, max 160 lb, de 35,6 cm (14 po) x 35,6 cm (14 po) à 40,6 cm (16 po) x 45,7 cm (18 po)*	1 895,00	2 095,00
installation du mécanisme de bascule motorisée*	S/F	150,00
mécanisme de bascule motorisée opéré via manette*	375,00	450,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, haut pivot, par paire*	600,00	400,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, haut pivot, par unité*	350,00	400,00
appui-jambes élévateurs, motorisés, compensateurs, par paire*	1 500,00	850,00

#### §4. Compléments pour fauteuils roulants

### COUSSINS

#### POUR FAUTEUILS ROULANTS

	PRIX
coussin de siège de type profilé, imperméabilisé, avec housse en tissu extensible	205,00
coussin de siège de type profilé, avec gel, imperméabilisé, avec housse en tissu extensible	270,00
coussin de type « COMBI » ou l'équivalent*	C.S.
coussin de type « JAY » ou l'équivalent*	C.S.
coussin en gel ou l'équivalent*	C.S.
coussin « ROHO » ou l'équivalent*	C.S.
coussin spécial*	C.S.

## §5. Composants pour fauteuils roulants

**PNEUS ET BANDES****POUR FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE****FOURNISSEUR : ORTHOFAB INC.****PRIX**

pneu à chambre à air, à pression standard, 31,8 cm (12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) x 5,7 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	8,32
pneu à chambre à air, à pression standard, 50,8 cm (20 po) x 3,5 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	7,48
pneu à chambre à air, à pression standard, 55,9 cm (22 po) x 3,5 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	7,00
pneu à chambre à air, à pression standard, 61,0 cm (24 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	6,38
pneu à chambre à air, à pression standard, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	7,00
pneu à chambre à air, à pression standard, 61,0 cm (24 po) x 4,4 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	8,76
pneu à chambre à air, à pression standard, 40,6 cm (16 po) x 4,4 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	8,76
pneu à chambre à air, à pression standard, 66,0 cm (26 po) x 3,5 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	7,88
pneu à chambre à air, à haute pression, 50,8 cm (20 po) x 2,5 cm (1 po)	11,09
pneu à chambre à air, à haute pression, 55,9 cm (22 po) x 2,5 cm (1 po)	11,09
pneu à chambre à air, à haute pression, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po)	11,09
pneu à chambre à air, à haute pression, 66,0 cm (26 po) x 2,5 cm (1 po)	11,09
pneu à chambre à air, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po), tout terrain, à surface arrondie	11,22
pneu à chambre à air, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po), tout terrain, à surface aplanie	8,36
pneu dur, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	3,96
pneu dur, 55,9 cm (22 po) x 2,5 cm (1 po)	9,57
pneu dur, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po)	9,19
pneu à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	6,25
pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) (C-63)	5,81
pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	7,88
pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	6,51
pneu à chambre à air, 18,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	7,17
pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) (C-737)	5,81
pneu semi-pneumatique, 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po)	8,01
pneu semi-pneumatique, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	8,01
pneu semi-pneumatique, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po) (poly kik)	9,14
pneu semi-pneumatique, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po) (poly pyramide)	8,82
pneu semi-pneumatique, 55,9 cm (22 po) x 2,5 cm (1 po)	13,33
pneu semi-pneumatique, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po)	14,04
pneu semi-pneumatique, 66,0 cm (26 po) x 2,5 cm (1 po)	14,04
pneu anti-crevaisson, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	9,34
pneu anti-crevaisson, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	9,68
pneu anti-crevaisson, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	11,00
pneu anti-crevaisson, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	12,32
pneu anti-crevaisson, 50,8 cm (20 po) x 3,5 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	21,25
pneu anti-crevaisson, 55,9 cm (22 po) x 3,5 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	21,25
pneu anti-crevaisson, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po)	17,51
pneu anti-crevaisson, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	21,47

**PNEUS ET BANDES****POUR FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MOTORISÉE****FOURNISSEUR : ORTHOFAB INC.****PRIX**

pneu à chambre à air, 33,0 cm (13 po) x 10,2 cm (4 po) (400-5)	14,70
pneu à chambre à air, 18,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	7,17
pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	5,81
pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	7,88
pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	6,51
pneu à chambre à air, 21,6 cm (8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) x 5,3 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	37,00
pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 7 cm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	8,04
pneu à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7 cm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	8,76
pneu à chambre à air, 25,4 cm (10 po) x 7,6 cm (3 po)	10,12
pneu à chambre à air, 30,5 cm (12 po) x 7,6 cm (3 po)	14,04
pneu à chambre à air, 31,8 cm (12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) x 5,7 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	8,32
pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 5,7 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	11,00
pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), (300-8)	15,80
pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 10,2 cm (4 po) (400-6)	13,20
pneu à chambre à air, 40 cm (15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) x 7 cm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	58,00
pneu à chambre à air, 40,6 cm (16 po) x 5,7 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	10,47
pneu à chambre à air, 40,6 cm (16 po) x 5,3 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	10,47
pneu à chambre à air, 45,7 cm (18 po) x 5,7 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	10,96
pneu à chambre à air, 50,8 cm (20 po) x 5,3 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	12,41
pneu à chambre à air, 50,8 cm (20 po) x 5,7 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	10,96
pneu semi-pneumatique, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	11,44
pneu semi-pneumatique, 22,9 cm (9 po) x 7 cm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	24,64
pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) (poly kik)	11,00
pneu anti-crevaison, 22,9 cm (9 po) x 7 cm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	32,91
pneu anti-crevaison, (280/250-4)	32,91
pneu anti-crevaison, 25,4 cm (10 po) x 7,6 cm (3 po)	43,03
pneu anti-crevaison, 30,5 cm (12 po) x 7,6 cm (3 po)	31,24
pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 10,2 cm (4 po)	46,64
pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	59,58
pneu anti-crevaison, (300-8)	59,58
pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 10,2 cm (4 po), (400-6)	46,64
pneu anti-crevaison, 50,8 cm (20 po) x 5,3 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	25,52
pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	12,32
pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po) ( poly kik)	11,88
bande anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	10,74
bande anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	13,02
bande anti-crevaison, 31,8 cm (12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) x 5,7 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	21,12
bande anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 5,7 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	21,12
bande anti-crevaison, 40,6 cm (16 po) x 5,3 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	23,76
bande anti-crevaison, 45,7 cm (18 po) x 5,7 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	20,24
bande anti-crevaison, 50,8 cm (20 po) x 5,3 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	20,24
bande anti-crevaison, 50,8 cm (20 po) x 5,7 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	20,24

**ACCUMULATEURS****POUR LES FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MOTORISÉE****ACCUMULATEURS DE TRACTION AU PLOMB (TYPE SCELLÉ AU AGM OU AGM/GEL  
À CYCLE PROFOND, TENSION NOMINALE DE 12 VOLTS)**

**Prix incluant la livraison,  
la garantie et la reprise  
des accumulateurs non  
conformes ou défectueux  
(prix à la paire)**

**FOURNISSEUR : PORTAMAX 2003 INC.**

**ACCUMULATEURS GROUPE 22 (AGM) :**

Modèle : PM12V50 179,00

**FOURNISSEUR : BATTERIES POWER (IBERVILLE) LTÉE**

**ACCUMULATEURS GROUPE 24 (AGM/GEL) :**

Modèle : WCG-24 225,00

**FOURNISSEUR : EAST PENN/POWER BATTERY**

**ACCUMULATEURS GROUPE U1 (AGM) :**

Modèle : 8AU1 114,00

**SECTION II****BASES DE POSITIONNEMENT**

**FOURNISSEUR : INVACARE CANADA INC.**

**RIX**

**BASE DE POSITIONNEMENT ADULTE MODÈLE «SOLARA 2G» 1 836,00 \$**

**Composant(s) de base****Système de soutien du corps :**

- hauteur sol/siège : de 36,8 cm (14½ po) à 48,3 cm (19 po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)
- profondeurs du siège : 30,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po), 53,3 cm (21 po), 55,9 cm (22 po)
- hauteurs du dossier : 50,8 cm (20 po), 61,0 cm (24 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «T» , réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs
- appui-bras de type «U» , réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 31,8 cm (12½ po), courts, longs

- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides intégrés aux appui-bras offerts

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)
- appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)
- appui-pieds à soulever, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)
- appui-mollets rembourrés
- courroies appui-talon fixes
- courroies appui-talon réglables
- palettes rabattables standard

**Châssis :**

- longueur du châssis, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po), de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)
- mécanisme de bascule
- ancrages de transport
- dossier rabattable, réglable en angle
- poignées de poussée intégrées
- anti-basculants à roulettes

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), avec anti-crevaisson
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), jante aluminium
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide\*

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
appui-tête Stealth, 25,4 cm (10 po), 35,6 cm (14 po), monture réglable	205,00	325,00
grand appui-tête, monture fixe	189,00	257,00
modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po) ou à 55,9 cm (22 po)	62,00	S/O
siège rigide, plat	54,00	119,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	42,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	53,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type « U », réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 31,8 cm (12½ po), courts, longs	S/F	131,00
appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs	S/F	131,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	26,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	26,00
protège-vêtements rigides, intégrés aux appui-bras offerts	S/F	S/O
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	S/F	114,00
appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)	S/F	114,00
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 11,4 cm (4½ po) à 19,1 cm (7½ po)	113,00	170,00
appui-pieds à 60°, MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12½ po)	113,00	170,00
appui-pieds à 70°, MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)	113,00	170,00
appui-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 32,4 cm (12¾ po) à 41,3 cm (16¼ po)	113,00	170,00
appui-pieds à soulever, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)	S/F	114,00
appui-pieds à soulever, à 70°, MFX, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)	113,00	170,00
appui-pieds à soulever, à 70°, fuselés, réglables en longueur, de 32,4 cm (12¾ po) à 41,3 cm (16¼ po)	113,00	170,00
appui-pieds à soulever, à 90°, parallèles, réglables en longueur, de 11,4 cm (4½ po) à 19,1 cm (7½ po)	113,00	170,00
appui-jambes éleveurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)	244,00	236,00
appui-jambes éleveurs, compensateurs, de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)	160,00	194,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
modification de la longueur des appui-jambes élévateurs, de - 2,5 cm (1 po), de - 5,1 cm (2 po)	250,00	250,00
appui-mollets rembourrés	S/F	28,00
courroie appui-mollets simple	25,00	37,00
courroie appui-mollets double	38,00	55,00
palettes rabattables standard	S/F	42,00
palettes réglables en angle et en profondeur, format standard ou surdimensionné, 18,4 cm (7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	76,00	80,00
palettes surdimensionnées	45,00	65,00
courroies appui-talon fixes	S/F	7,00
courroies appui-talon réglables	S/F	15,00
<b>Châssis :</b>		
poignées de poussée intégrées	S/F	52,00
anti-basculants à roulettes	S/F	50,00
longueur du châssis, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po), de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	S/F	S/O
barre de tension du dossier	20,00	60,00
ancrages de transport	S/F	S/O
dossier rabattable, réglable en angle	S/F	S/O
mécanisme de bascule	S/F	S/O
<b>Systèmes de conduite :</b>		
cerceaux de conduite lisses	S/F	36,00
cerceaux de conduite plastifiés	54,00	63,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	155,00	125,00
<b>Freins :</b>		
freins standard, à blocage par poussée	S/F	46,00
rallonges de leviers de freins	34,00	34,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S/F	75,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	105,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	105,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), avec anti-crevaisson	S/F	95,00
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S/F	40,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	40,00
roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), jante aluminium	S/F	60,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	63,00
roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	50,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Fourches :</b>		
fourches standard	S/F	52,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux filetés	S/F	15,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
dossier inclinable *	504,00	S/O
châssis renforcé*	322,00	S/O
appui-pieds de contracture, bilatéral*	187,00	S/O
appui-pieds de contracture, une pièce*	187,00	S/O
essieux à dégagement rapide*	S/F	53,00

**FOURNISSEUR : SUNRISE MEDICAL CANADA INC.**

**PRIX**

**BASE DE POSITIONNEMENT ADULTE MODÈLE « QUICKIE-IRIS »**

1 798,00 \$

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- hauteur sol/siège : de 36,8 cm (14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 52,1 cm (20<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po), de 31,8 cm (12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 47,0 cm (18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) si option de siège abaissé
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 38,1 cm (15 po) à 55,9 cm (22 po)
- hauteurs du dossier : 54,6 cm (21<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po), 62,2 cm (24<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po), 69,9 cm (27<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- barre de tension sur option inclinable

**Appui-bras :**

- appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 26,7 cm (10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 40,0 cm (15<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appui-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)
- appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon réglables

**Châssis :**

- anti-basculants à roulettes
- châssis de siège pour appui-pieds de contracture
- mécanisme de bascule de -5° à + 60°
- dossier rabattable, réglable en angle, de 80° à 120°
- poignées de poussée intégrées

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1 1/2 po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1 1/2 po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1 1/2 po)
- fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5 1/4 po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches longues de + 1,9 cm (3/4 po), de + 3,8 cm (1 1/2 po)
- essieux arrière filetés
- essieux à dégagement rapide\*

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
--	---	---

**Composant(s) de base ou optionnel(s)****Système de soutien du corps****Siège et dossier :**

appui-tête	99,00	106,00
siège rigide, plat, de croissance	64,00	158,00
siège rigide, plat, abaissé, de croissance	64,00	158,00
modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po) ou à 55,9 cm (22 po)	64,00	S/O
ceinture de sécurité de type auto	S/F	42,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
ceinture de sécurité de type avion, rembourrée	76,00	105,00
monture d'appui-tête articulée	159,00	173,00
barre transversale pour monture d'appui-tête	200,00	212,00
barre de tension du dossier sur option inclinable	S/F	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Appui-bras :</b>		
appuis-bras de type «U», amovibles, escamotables, réglables en hauteur, courts, longs	82,00	176,00
appui-bras de type «T», réglables en hauteur, de 26,7 cm (10½ po) à 40,0 cm (15¾ po), courts, longs	S/F	135,00
appui-bras de type «I», réglables en hauteur et en profondeur, verrouillables, courts	220,00	245,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	2,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	15,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	18,00
protège-vêtements rigides	93,00	68,00
<b>Appui pieds :</b>		
appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	55,00
appui-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	55,00
appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)	S/F	57,00
appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, non escamotables	64,00	87,00
modification de la longueur des appui-pieds, de 48,3 cm (19 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
modification de la longueur des appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, de 5,1 cm (2 po), de 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
appui-jambes élévateurs	108,00	109,00
appui-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
appui-jambes élévateurs à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	72,00	91,00
appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs	S/F	19,00
appui-mollets profilés	72,00	55,00
courroie appui-mollets simple	19,00	19,00
courroie appui-mollets double	33,00	33,00
courroies appui-talons réglables	S/F	10,00
palettes rabattables standard	S/F	49,00
palettes rabattables surdimensionnées	54,00	76,00
palette pleine largeur	85,00	183,00
palettes réglables en angle, rabattables, verrouillables	80,00	178,00
plateforme pleine largeur à 90°	92,00	190,00
modification de la monture d'appui-pieds, de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
<b>Châssis :</b>		
châssis renforcé	270,00	S/O
châssis de siège pour appui-pieds de contracture	S/F	S/O
anti-basculants avant	70,00	40,00
anti-basculants à roulettes	S/F	25,00
mécanisme de bascule de -5° à +60°	S/F	S/O
dossier rabattable, réglable en angle, de 80° à 120°	S/F	S/O
poignées de poussée intégrées	S/F	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Systèmes de conduite :</b>		
cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	60,00
cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	56,00	88,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
petit cerceau pour conduite unilatérale	56,00	97,00
conduite unilatérale par double cerceau	536,00	669,00
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée	S/F	40,00
rallonges de leviers de freins	40,00	20,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S/F	130,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po)	32,00	146,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	113,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po)	S/F	145,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues arrière, à rayons, à pression standard, 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S/F	63,00
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S/F	89,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S/F	99,00
<b>Fourches :</b>		
fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	37,00
fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S/F	32,00
tiges de fourches longues de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S/F	16,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux arrière filetés	S/F	33,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
appui-pieds de contracture réglables en angle et multidirectionnel *	218,00	316,00
protège-rayons *	70,00	35,00
dossier inclinable *	574,00	S/O
essieux à dégagement rapide*	S/F	33,00

**FOURNISSEUR : ORTHOFAB INC.****PRIX****BASE DE POSITIONNEMENT ADULTE MODÈLE «TANGO»**

1 847,00\$

**Composant(s) de base****Système de soutien du corps :**

- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po), 53,3 cm (21 po), 55,9 cm (22 po)
- hauteur du dossier : de 40,6 cm (16 po) à 63,5 cm (25 po)
- ceinture de sécurité de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «U» , amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appui-bras de type «T» , amovibles, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appui-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appui-mollets rembourrés
- courroies appui-talon réglables
- palettes rabattables standard

**Châssis :**

- châssis avant droit
- châssis à propulsion centrale\*
- anti-basculants à roulettes
- poignées de poussée intégrées, boulonnées orientables
- dossier rabattable, réglable en angle
- mécanisme de bascule

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses
- freins standard, à blocage par poussée
- freins actionnés par le pied
- roues durs, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-pneumatiques, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po), 17,8 cm (7 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches hautes
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide\*

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
appui-tête hamac	75,00	75,00
appui-tête profilé, en nylon	100,00	100,00
siège rigide, plat	81,00	81,00
siège rigide, sur treillis élastique	103,00	103,00
monture articulée pour appui-tête	102,00	102,00
monture à rotule pour appui-tête	115,00	115,00
ceinture de sécurité de type velcro	27,00	63,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	36,00
ceinture de sécurité de type avion	38,00	74,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts	S/F	94,00
appui-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), longs	S/F	120,00
appui-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), longs	S/F	120,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	15,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	12,00
modification de la hauteur des appui-bras de type « U »		
à - de 25,4 cm (10 po)	79,00	S/O
protège-vêtements rigides	S/F	S/O
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 60°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	78,00
appui-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	78,00
appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	29,00	S/O

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	121,00
appui-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	214,00	185,00
appui-jambes élévateurs, compensateurs	234,00	195,00
modification de la longueur des appui-pieds ou des appui-jambes, à – de 35,6 cm (14 po), à + de 48,3 cm (19 po)	79,00	S/O
appui-mollets rembourrés	S/F	20,00
appui-mollets profilés	60,00	50,00
courroie appui-mollets double	55,00	55,00
palettes rabattables standard	S/F	16,00
palettes rabattables en aluminium	44,00	38,00
palettes standard, réglables en angle et en profondeur	76,00	54,00
palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	82,00	57,00
palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	168,00	200,00
pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
sangles cale-pied	30,00	15,00
courroies appui-talon réglables	S/F	11,00
<b>Châssis :</b>		
dossier rabattable, réglable en angle	S/F	S/O
anti-basculants à roulettes	S/F	46,00
châssis avant droit	S/F	S/O
châssis évasé	95,00	S/O
porte-canne	40,00	40,00
mécanisme de bascule	S/F	S/O
poignées de poussée intégrées	S/F	S/O
poignées de poussée boulonnées orientables	S/F	99,00
barre de tension du dossier avec ancrage d'appui-tête	99,00	99,00
barre de tension du dossier	69,00	69,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
cerceaux de conduite lisses	S/F	48,00
cerceaux de conduite antidérapants	88,00	92,00
cerceaux de conduite plastifiés	58,00	77,00
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée	S/F	53,00
rallonges de leviers de freins, rétractables	40,00	20,00
rallonges de leviers de freins, fixes	40,00	20,00
freins anti-recul	86,00	43,00
freins actionnés par le pied	S/F	S/O
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po)	72,00	113,00
roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	77,00
roues arrière, à rayons, à pneus semi-pneumatiques, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	77,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po)	S/F	31,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	34,00	48,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po)	S/F	48,00
<b>Fourches :</b> fourches hautes	S/F	55,00
<b>Essieux arrière :</b> essieux filetés	S/F	5,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b> châssis à propulsion centrale*	S/F	S/O
appui-jambes élévateurs, assistés, incluant appui-mollets profilés*	234,00	195,00
dossier inclinable *	269,00	S/O
protège-rayons*	114,00	57,00
essieux à dégagement rapide*	S/F	44,00

**FOURNISSEUR : LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.****PRIX****BASE DE POSITIONNEMENT ADULTE MODÈLE «x = ACT»**

1 855,00 \$

**Composant(s) de base****Système de soutien du corps :**

- largeur du siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 55,9 cm (22 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)
- ceinture de sécurité de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «T», réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60°, à 70°, à 75°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon réglables

**Châssis :**

- mécanisme de bascule de -5° à + 35°
- dossier rabattable, réglable en angle

- poignées de poussée intégrées
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- extension surélevée pour poignées de poussée

#### Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :

- freins standard, à blocage par poussée ;
- freins actionnés par le pied
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux arrière filetés

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
ceinture de sécurité de type auto	S/F	51,00
<b>Appui-bras :</b>		
Appui-bras de type «T» , réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S/F	196,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	28,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	30,00
protège-vêtements rigides	S/F	16,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 60°, à 70°, à 75°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)	S/F	105,00
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)	62,00	136,00
appui-jambes élévateurs	394,00	302,00
appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs	S/F	32,00
appui-mollets profilés	36,00	50,00
courroie appui-mollets simple	45,00	45,00
courroie appui-mollets double	58,00	58,00
courroie appui-mollets en H	47,00	47,00
courroies appui-talon réglables	S/F	14,00
palettes rabattables standard	S/F	42,00
sangles cale-pied	20,00	24,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
palette pleine largeur	148,00	116,00
palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	74,00	79,00
palettes réglables en angle et en profondeur, format surdimensionné	106,00	95,00
pare-chocs avant à roulettes	84,00	42,00
<b>Châssis :</b>		
barre de tension avec ancrage pour support d'appui-tête	124,00	124,00
poignées de poussée intégrées	S/F	S/O
extension surélevée pour poignées de poussée	S/F	228,00
ancrages de transport	S/F	35,00
kit de croissance, longerons pour la profondeur	S/O	156,00
anti-basculants à roulettes	S/F	45,00
dossier rabattable, réglable en angle	S/F	S/O
mécanisme de bascule de - 5° à + 35°	S/F	S/O
<b>Freins :</b>		
freins standard, à blocage par poussée	S/F	58,00
rallonge de leviers de freins	36,00	18,00
freins actionné par le pied	S/F	158,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S/F	102,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S/F	102,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)	S/F	102,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 1/4 po), 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 1/4 po)	36,00	58,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po)	S/F	40,00
roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S/F	40,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
<b>Fourches :</b>		
fourches compatibles avec roues avant de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	22,00	70,00
fourches standard	S/F	59,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux arrière filetés	S/F	7,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
essieux arrière à dégagement rapide *	78,00	46,00
châssis renforcé*	280,00	S/O
dossier inclinable*	295,00	295,00

**FOURNISSEUR : PRODUCT DESIGN GROUP INC.****PRIX****BASE DE POSITIONNEMENT ADULTE MODÈLE «STELLAR»**

1 760,00 \$

**Composant(s) de base****Système de soutien du corps :**

- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 78,7 cm (31 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- mécanisme de bascule

**Appui-bras :**

- appuis-bras de type «U» , réglables en hauteur, courts, longs
- appui-bras de type «I» , courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 70°, fixes, parallèles, enfichables, amovibles,
- appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appui-pieds à 60°, rétrécis, amovibles, pivotants
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon réglables

**Châssis :**

- châssis renforcé, 350 lb maximum\*
- dossier réglable en angle, de 90° à 120°
- barre de tension du dossier
- cylindre à gaz double, largeur du fauteuil de 58,4 cm (23 po) à 81,3 cm (32 po)
- anti-basculants à roulettes

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide\*

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
siège rigide, plat	47,00	47,00
appui-tête et monture, garniture de 25,4 cm (10 po), de 35,6 cm (14 po), articulée en profondeur et en hauteur	181,00	181,00
plaque de montage d'appui-tête	16,00	16,00
extension du dossier, 25,4 cm (10 po)	93,00	93,00
modification de la largeur du siège, de 68,6 cm (27 po) à 81,3 cm (32 po)	558,00	S/O
modification de la largeur du siège, de 58,4 cm (23 po) à 66,0 cm (26 po)	372,00	S/O
modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po) ou à 55,9 cm (22 po)	78,00	S/O
modification de la profondeur du siège, à 53,3 cm (21 po) ou à 55,9 cm (22 po)	78,00	78,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	20,00
<b>Appui-bras :</b>		
appuis-bras de type «U» , réglables en hauteur, courts, longs	S/F	85,00
appui-bras de type «I» , courts, longs	S/F	85,00
extension des tubes d'appui-bras de 7,6 cm (3 po)	40,00	20,00
modification de la hauteur des appui-bras, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)	15,00	90,00
garnitures de confort droites, courtes, longues	S/F	12,00
protège-vêtements rigides	S/F	31,00
<b>Appui pieds :</b>		
appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S/F	95,00
appui-pieds à 60°, rétrécis, amovibles, pivotants	S/F	105,00
appui-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants	30,00	110,00
appui-pieds à 70°, fixes, enfichables, amovibles, parallèles	S/F	93,00
appuis-pieds fixes, enfichables, amovibles, parallèles, angle réglable aux genoux	128,00	157,00
appui-jambes éleveurs	260,00	223,00
appui-jambes éleveurs, compensateurs	350,00	268,00
appui-mollets rembourrés	S/F	33,00
courroie appui-mollets simple	30,00	30,00
palettes rabattables standard	S/F	19,00
palette pleine largeur	216,00	254,00
palettes surdimensionnées	68,00	53,00
palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées	72,00	55,00
courroies appui-talon réglables	S/F	34,00

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Châssis :</b>		
anti-basculants à roulettes	S/F	47,00
mécanisme de bascule	S/F	97,00
mécanisme de bascule actionné par le client et le préposé	62,00	62,00
rallonge pour contrôle de la bascule par le client	30,00	30,00
dossier réglable en angle, de 90° à 120°	S/F	S/O
barre de tension du dossier standard	S/F	S/O
kit de croissance, augmentation de la largeur de 5,1 cm (2 po)	S/O	47,00
cylindre à gaz double pour bascule actionnée par le client	186,00	186,00
cylindre à gaz double pour largeur du fauteuil de 58,4 cm (23 po) à 81,3 cm (32 po)	S/F	186,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
cerceaux de conduite lisses	S/F	23,00
cerceaux de conduite plastifiés	80,00	63,00
cerceaux de conduite à projections verticales	355,00	202,00
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée, par traction	S/F	33,00
rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po),	68,00	135,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	101,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	97,00
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S/F	97,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	105,00
roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	S/F	97,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	62,00	112,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard	S/F	35,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux filetés	S/F	37,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
dossier inclinable 30°, cylindre à gaz *	713,00	713,00
châssis renforcé, 350 lb maximum*	S/F	S/O
essieux à dégagement rapide*	S/F	45,00

**FOURNISSEUR : INVACARE CANADA INC.**

**PRIX**

**BASE DE POSITIONNEMENT ENFANT MODÈLE «SPREE XT»**

**1 694,00 \$**

**Composant(s) de base**

**Système de soutien du corps :**

- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 48,3 cm (19 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteurs du dossier : 50,8 cm (20 po), 61,0 cm (24 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro

**Appui-bras :**

- appui-bras de type «T» , réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs
- appui-bras de type «I» , réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 22,9 cm (9 po), de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 44,5 cm (17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 41,9 cm (16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 11,4 cm (4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po) à 19,1 cm (7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- appui-pieds à 60°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- appui-pieds à 70°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po) à 29,8 cm (11<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po)
- appui-mollets rembourrés
- courroies appui-talon non réglables
- courroies appui-talon réglables
- palettes rabattables standard

**Châssis :**

- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule
- poignées de poussée intégrées
- dossier rabattable, réglable en angle

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, avec anti-crevaision, 30,5 cm (12 po)

- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po), 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux à dégagement rapide\*
- essieux filetés

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
ceinture de sécurité de type auto	S/F	53,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	42,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs	S/F	131,00
appui-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 22,9 cm (9 po), de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S/F	101,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	26,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	26,00
protège-vêtements rigides	S/F	46,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 44,5 cm (17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	114,00
appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 41,9 cm (16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	114,00
appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 11,4 cm (4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 19,1 cm (7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	170,00
appui-pieds à 60°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	170,00
appui-pieds à 70°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 29,8 cm (11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	170,00
appui-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 32,4 cm (12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 41,3 cm (16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	113,00	170,00
appui-jambes élévateurs, de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)	244,00	236,00
modification de la longueur des appui-jambes élévateurs de - 2,5 cm (1 po), de - 5,1 cm (2 po)	250,00	250,00
appui-mollets rembourrés	S/F	28,00
courroie appui-mollets simple	25,00	37,00
courroie appui-mollets double	38,00	55,00
courroies appui-talon non réglables	S/F	7,00
courroies appui-talon réglables	S/F	15,00
palettes rabattables standard	S/F	42,00
palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur	76,00	80,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Châssis :</b>		
anti-basculants à roulettes	S/F	50,00
barre de tension du dossier	60,00	60,00
poignées de poussée intégrées	S/F	52,00
dossier rabattable, réglable en angle	S/F	S/O
ancrages de transport	S/F	S/O
mécanisme de bascule	S/F	S/O
<b>Systèmes de conduite :</b>		
cerceaux de conduite lisses	S/F	36,00
cerceaux de conduite plastifiés	54,00	63,00
cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	155,00	125,00
<b>Freins :</b>		
freins standard, à blocage par poussée	S/F	46,00
rallonges de leviers de freins	34,00	34,00
freins anti-recul	94,00	93,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S/F	75,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	105,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, avec anti-crevaisson, 30,5 cm (12 po)	S/F	95,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	105,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po), 15,2 cm (6 po), 12,7 cm (5 po)	S/F	40,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	31,00	55,00
roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	31,00	55,00
roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	50,00
roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po)	S/F	42,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard	S/F	52,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux filetés	S/F	15,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale</b>		
essieux à dégagement rapide*	S/F	53,00

**FOURNISSEUR : SUNRISE MEDICAL CANADA INC.****PRIX****BASE DE POSITIONNEMENT ENFANT MODÈLE « ZIPPIE TS »**

1 715,00 \$

**Composant(s) de base****Système de soutien du corps :**

- hauteurs du dossier : 54,6 cm (21 $\frac{1}{2}$  po), 62,2 cm (24 $\frac{1}{2}$  po), 69,9 cm (27 $\frac{1}{2}$  po), avec poignées de poussée
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 40,6 cm (16 po) à 51,4 cm (20 $\frac{1}{4}$  po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 17,1 cm (6 $\frac{3}{4}$  po) à 37,5 cm (14 po), courts, longs
- appui-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, 14,0 cm (5 $\frac{1}{2}$  po), 16,5 cm (6 $\frac{1}{2}$  po), 19,1 cm (7 $\frac{1}{2}$  po), courts
- appui-bras de type « I » avec barrure, réglables en profondeur, réglables en hauteur, de 16,5 cm (6 $\frac{1}{2}$  po) à 33,0 cm (13 po), courts,
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 31,1 cm (12 $\frac{1}{4}$  po) à 48,9 cm (19 $\frac{1}{4}$  po)
- appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables
- courroies appui-talon réglables
- palettes rabattables standard
- appui-mollets rembourrés pour appui-jambes éleveurs

**Châssis :**

- anti-basculants à roulettes
- mécanisme de bascule
- dossier rabattable, réglable en angle
- barre de tension du dossier
- extension de poignée de poussette

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 $\frac{1}{4}$  po), 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 $\frac{1}{4}$  po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1 $\frac{1}{2}$  po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1 $\frac{1}{2}$  po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1 $\frac{1}{2}$  po)

- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- tiges longues de fourches de + 1,9 cm (3/4 po), de + 3,8 cm (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)
- essieux à dégagement rapide\*
- plaques d'essieux standard

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
appui-tête petit, moyen, grand	99,00	106,00
monture d'appui-tête articulée	159,00	173,00
siège rigide, plat	125,00	130,00
ceinture de sécurité de type velcro	S/F	29,00
ceinture de sécurité de type auto	S/F	42,00
ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
ceinture de sécurité de type avion, rembourrée	76,00	105,00
<b>Appui-bras :</b>		
appui-bras de type «T» , amovibles, réglables en hauteur, de 17,1 cm (6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) à 37,5 cm (14 po), courts, longs	S/F	135,00
appui-bras de type «T» , amovibles, réglables en hauteur, 14,0 cm (5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), 16,5 cm (6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), 19,1 cm (7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), courts	S/F	160,00
appui-bras de type «I» , avec barrure, réglables en profondeur, réglables en hauteur, de 16,5 cm (6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po) à 33,0 cm (13 po), courts,	S/F	200,00
garnitures de confort tubulaires	S/F	2,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	18,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	15,00
protège-vêtements rigides	92,00	68,00
protège-vêtements souples	S/F	22,00
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles pivotants, réglables en longueur, de 31,1 cm (12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po) à 48,9 cm (19 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	55,00
appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S/F	57,00
appui-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables	S/F	87,00
appui-jambes élévateurs à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	70,00	90,00
appui-jambes élévateurs	108,00	109,00
appui-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs	S/F	19,00
appui-mollets profilés pour appui-jambes élévateurs	72,00	55,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
modification de la longueur des appui-pieds, de 5,1 cm (2 po), de 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
palettes rabattables standard	S/F	49,00
palettes réglables en angle et en profondeur, rabattables	54,00	76,00
palette pleine largeur, réglable en angle	85,00	183,00
plateforme pleine largeur à 90°	92,00	190,00
mâchoire, monture d'appui-pieds de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
courroie appui-mollets simple	19,00	19,00
courroies appui-talon réglables	S/F	10,00
<b>Châssis :</b>		
barre de tension du dossier	S/F	191,00
mécanisme de bascule	S/F	S/O
anti-basculants à roulettes	S/F	22,00
anti-basculants avant	58,00	29,00
porte-canne	45,00	45,00
option base pliante	108,00	S/O
dossier rabattable, réglable en angle	S/F	S/O
extension de poignée de poussette	S/F	69,00
barre transversale pour monture d'appui-tête, châssis fixe	200,00	212,00
barre transversale pour monture d'appui-tête, châssis pliant	233,00	249,00
<b>Systèmes de conduite :</b>		
conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	60,00
cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	56,00	88,00
cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	56,00	97,00
<b>Freins :</b>		
standard, à blocage par poussée, par traction	S/F	40,00
rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
freins anti-recul	68,00	34,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S/F	130,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po)	32,00	146,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S/F	136,00
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	113,00

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po)	S/F	145,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S/F	136,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S/F	63,00
roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S/F	47,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	63,00
roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	S/F	62,00
roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	89,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	99,00
<b>Fourches :</b>		
fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S/F	32,00
fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S/F	37,00
mécanisme de blocage	46,00	23,00
tiges longues de fourches de + 1,9 cm (3/4 po), de + 3,8 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	S/F	16,00
<b>Essieux arrière :</b>		
plaques d'essieux allongées	46,00	52,00
plaques d'essieux standard	S/F	29,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
essieux à dégagement rapide*	S/F	33,00

**FOURNISSEUR : LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.****PRIX****BASE DE POSITIONNEMENT ENFANT MODÈLE « TWIGY »**

1 668,00 \$

**Composant (s) de base****Système de soutien du corps :**

- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur du dossier : de 43,2 cm (17 po) à 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type auto

**Appui-bras :**

- appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

**Appui-pieds :**

- appui-pieds à 60°, à 70°, à 75°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon réglables
- appui-mollets rembourrés pour appui-jambes éleveurs

**Châssis :**

- mécanisme de bascule de -5° à + 35°
- dossier rabattable, réglable en angle
- poignées de poussée intégrées
- ancrages de transport
- anti-basculants à roulettes
- extension surélevée pour poignées de poussée

**Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux :**

- freins standard, à blocage par poussée
- freins actionnés par le pied
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux arrière filetés

	<b>Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)</b>	<b>Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)</b>
<b>Composant(s) de base ou optionnel(s)</b>		
<b>Système de soutien du corps</b>		
<b>Siège et dossier :</b>		
ceinture de sécurité de type auto	S/F	51,00
<b>Appui-bras :</b>		
Appui-bras de type «T» , réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S/F	196,00
garnitures de confort droites, courtes	S/F	28,00
garnitures de confort droites, longues	S/F	30,00
protège-vêtements rigides	S/F	16,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<b>Appui-pieds :</b>		
appui-pieds à 60°, à 70°, à 75°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	S/F	105,00
appui-jambes élévateurs	394,00	302,00
appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs	S/F	32,00
appui-mollets profilés	36,00	50,00
courroie appui-mollets simple	45,00	45,00
courroie appui-mollets double	58,00	58,00
courroie appui-mollets en H	47,00	47,00
courroies appui-talons réglables	S/F	14,00
palettes rabattables standard	S/F	42,00
sangles cale-pied	20,00	24,00
palette pleine largeur	148,00	116,00
palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	74,00	79,00
palettes réglables en angle et en profondeur, format surdimensionné	106,00	95,00
pare-chocs avant à roulettes	84,00	42,00
<b>Châssis :</b>		
kit de croissance, longerons pour la profondeur et tubes internes de traverse pour la largeur	S/O	156,00
barre de tension avec ancrage pour support d'appui-tête	124,00	124,00
anti-basculants à roulettes	S/F	45,00
poignées de poussée intégrées	S/F	145,00
extension surélevée pour poignées de poussée	S/F	228,00
ancrages de transport	S/F	35,00
mécanisme de bascule de -5° à + 35°	S/F	S/O
dossier rabattable, réglable en angle	S/F	S/O
<b>Freins :</b>		
freins standard, à blocage par poussée	S/F	58,00
rallonge de leviers de freins	36,00	18,00
freins actionnés par le pied	S/F	158,00
<b>Roues :</b>		
roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S/F	102,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S/F	102,00
roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)	S/F	102,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	36,00	58,00
roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po)	S/F	40,00

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire, s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S/F	40,00
roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po),	56,00	68,00
<b>Fourches :</b>		
fourches compatibles avec roues avant de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	22,00	70,00
fourches standard	S/F	59,00
<b>Essieux arrière :</b>		
essieux arrière filetés	S/F	7,00
<b>Composant(s) sous considération spéciale :</b>		
essieux arrière à dégagement rapide*	78,00	46,00
dossier inclinable*	295,00	295,00
châssis renforcé*	280,00	S/O

### SECTION III POUSSETTES

#### APPAREIL

#### PRIX

Poussette du type « Buggy Major », incluant les appui-pieds et le harnais 1 an et 2 ans *	600,00
3 ans ou plus	600,00

#### Composant(s) disponible(s)

siège rembourré	90,00
autres composants	C.S.
appui-thoraciques	96,00
plastron	48,00

**PÉRIODE DE GARANTIE :** 12 mois

#### APPAREIL

Autres poussettes*	C.S.
--------------------	------

44301