

Projets de règlement

Projet de règlement

Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2)

Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers

— Modification

Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le ministre des Transports après l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de règlement prévoit l'intégration de mesures afin que la délivrance de certains permis spéciaux ne soit plus requise, notamment ceux autorisant l'utilisation de pneus simples à bande large ou l'utilisation d'essieux autovireurs à roues simples.

En plus de revoir certaines dispositions sur les dimensions et les charges des véhicules et des ensembles de véhicules routiers, le projet de règlement prévoit simplifier les annexes du règlement portant sur les catégories de véhicules ou d'ensembles de véhicules et sur les catégories d'essieux ou de groupes d'essieux.

Le projet de règlement propose enfin des dispositions transitoires pour favoriser l'exploitation de véhicules construits avant l'adoption des règles proposées ou pour prolonger le délai relatif à l'application de dispositions transitoires déjà présentes au règlement.

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur François Janelle, du Service de la normalisation technique à la Direction du transport routier des marchandises au ministère des Transports du Québec, 700, boulevard René-Lévesque Est, 2^e étage, Québec (Québec) G1R 5H1, téléphone : 418 644-5593, poste 2371, courrier électronique : francois.janelle@mtq.gouv.qc.ca

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours, au ministre des Transports, 700, boulevard René-Lévesque Est, 29^e étage, Québec (Québec) G1R 5H1.

Québec, le 27 juin 2012

Le ministre des Transports
PIERRE MOREAU

Règlement modifiant le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers

Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2, a. 621, al. 1, para. 15, 16, 17, 18 et 27)

1. L'article 3 du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (R.R.Q., c. C-24.2, r. 31) est modifié :

1^o par le remplacement, dans le premier alinéa, de la définition d' « essieu autovireur » par la suivante :

« « essieu autovireur » : un essieu muni à ses extrémités d'une pièce pouvant pivoter autour d'un axe vertical permettant aux roues de s'orienter automatiquement selon la trajectoire du véhicule ou muni de tout autre système permettant à ses 2 roues, dont les pneus ont une bande de roulement d'une largeur maximale de 385 mm, de s'orienter automatiquement selon le sens et la trajectoire du véhicule; »;

2^o par la suppression, dans le premier alinéa et dans la définition d' « essieu de type « donkey » », du paragraphe 3;

3^o par l'insertion, dans le premier alinéa et après la définition de « le fabricant du véhicule », de la suivante :

« « pneu à bande large » : un pneu ayant une bande de roulement d'au moins 445 mm et dont la hauteur du flanc représente au plus 55 % de la largeur de cette bande; »;

4° par l'insertion, dans le premier alinéa, dans la définition de « remorque » et après « sellette d'attelage », de « fixée sur le dessus de son cadre de châssis »;

5° par l'insertion dans le premier alinéa, dans la définition de « semi-remorque » et après « sellette d'attelage », de « fixée sur le dessus du cadre de châssis »;

6° par le remplacement, dans le premier alinéa, de la définition de « tracteur » par la suivante :

« *tracteur* » : un véhicule automobile muni d'une sellette d'attelage fixée sur le dessus de son cadre de châssis à laquelle s'accouple une semi-remorque; ».

2. L'article 4 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 3 du premier alinéa, de « 18,5 » par « 19 »;

2° par le remplacement du paragraphe 5 du premier alinéa par le suivant :

« 5° 23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d'au plus 4 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés selon la technique appelée « dos-d'âne; »;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 6 du premier alinéa, de « dont le porte-à-faux arrière de la remorque est de 4 m ou moins » par « ayant un porte-à-faux arrière de 4 m ou moins, dont la distance entre l'avant de la section porteuse de charge du véhicule-remorqueur et la partie extrême arrière de la remorque est de 20 m ou moins »;

4° par l'insertion, dans le premier alinéa et après le paragraphe 7, du suivant :

« 7.1° 25 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d'un tracteur et d'une seule semi-remorque à laquelle est attelé un seul diabololo, qui réunit les caractéristiques du paragraphe 7; »;

5° par le remplacement, dans le sous-paragraphe *d* du paragraphe 9 du premier alinéa, de « 18,5 » par « 20 »;

6° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après « 7 », de « , 7.1 »;

7° par l'insertion, après le troisième alinéa, des suivants :

« Aux fins du paragraphe 1, la dimension du porte-à-faux arrière n'inclut pas l'atténuateur d'impact lorsque le véhicule est utilisé comme véhicule de protection.

Aux fins du paragraphe 6, la distance entre l'avant de la section porteuse de charge du véhicule-remorqueur et la partie extrême arrière de la remorque n'inclut pas les équipements auxiliaires placés à l'avant de la section porteuse de charge du véhicule-remorqueur ou à l'arrière de la partie extrême arrière de la remorque, pourvu qu'ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier. »;

8° par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de « en autant » par « ou à l'arrière de la deuxième semi-remorque, pourvu ».

3. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 4, du suivant :

« 4.1 Les dimensions visées dans l'article 4 n'incluent pas le pare-chocs safari qui n'excède pas de 30 cm l'avant d'un véhicule automobile ou le porte-vélo qui n'excède pas de 1 m l'avant d'un autobus articulé.

Il en est de même pour le système aérodynamique situé à l'arrière d'un véhicule routier, pourvu que :

1° toute partie du système située à 1,9 m et moins du sol n'excède pas de plus de 30,5 cm de l'extrémité arrière du véhicule;

2° toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n'excède pas de 61 cm de l'extrémité arrière du véhicule. ».

4. L'article 6 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du sous-paragraphe *a* du paragraphe 1 du premier alinéa par le suivant :

« *a*) elles sont munies soit d'un essieu simple, soit d'un essieu tandem ou d'un essieu triple dont l'espacement entre les essieux est d'au plus 1,85 m, soit d'un ensemble d'essieux des catégories B.44 ou B.45; »;

2° par la suppression du paragraphe 1.1 du premier alinéa.

5. L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 7. Les dimensions visées dans l'article 5 et 6 n'incluent pas les équipements auxiliaires situés à l'avant et à l'arrière de la semi-remorque ou de la remorque, pourvu qu'ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.

Il en est de même pour le système aérodynamique situé à l'arrière de la semi-remorque ou de la remorque, pourvu qu'il soit conforme aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4.1. ».

6. L'article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant :

« 5° un véhicule automobile qui tracte au plus 3 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés selon la technique appelée « dos-d'âne ». ».

7. L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« **10.** La dimension maximale en largeur, chargement compris, d'un véhicule routier est de 2,6 m pour un véhicule automobile et de 2,5 m pour une remorque ou une semi-remorque.

La dimension de 2,5 m visée au premier alinéa est majorée à 2,6 m lorsque la largeur de voie de chacun des essieux du véhicule est de 2,5 m ou plus. La largeur de voie correspond à la longueur hors tout d'un essieu, incluant les roues, mesurée à partir du flanc des pneus à un point quelconque au-dessus du point le plus bas de la jante.

La largeur de voie prévue au deuxième alinéa est diminuée à 2,45 m dans le cas d'un essieu muni de 2 pneus à bande large et dont la charge limite ne dépasse pas celle indiquée sur l'étiquette supplémentaire apposée sur le véhicule conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C., 1993, c. 16).

Malgré le premier alinéa, la dimension maximale en largeur d'une remorque agricole propriété d'un agriculteur est de 2,6 m et, pour celle destinée au transport de grain circulant sans chargement, de 3,75 m.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux véhicules routiers suivants, propriété d'un agriculteur, lorsqu'ils circulent ailleurs que sur une autoroute et qu'ils ont une largeur d'au plus 7,5 m :

1° une machine agricole qui transporte un produit pulvérisable ou qui circule sans chargement;

2° un semoir;

3° une moissonneuse-batteuse. ».

8. L'article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 2, 2.1 et 3 par les suivants :

« 2° un système d'arrimage ou de recouvrement conforme au Règlement sur les normes d'arrimage (c. C-24.2, r. 30) ou un autre équipement auxiliaire, pourvu qu'un tel système ou équipement n'excède pas 10 cm de chaque côté du véhicule et qu'il ne contribue pas à augmenter son volume de chargement;

3° les équipements destinés à niveler, déblayer ou marquer la chaussée, si le véhicule est muni de la signalisation prévue à l'article 7 du Règlement sur le permis spécial de circulation (c. C-24.2, r. 35), sauf lorsqu'il est utilisé à d'autres fins que la construction ou l'entretien d'une infrastructure publique; ».

9. L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« **13.** La charge par essieu maximale est la moindre de l'une ou l'autre des limites de charge suivantes :

1° la somme de la limite de charge de chacun des pneus d'un essieu ou d'un ensemble d'essieux, telle qu'elle est indiquée sur le flanc du pneu par son fabricant, sous réserve, pour l'essieu ou l'ensemble d'essieux appartenant aux catégories B.10 à B.57, que la limite de charge d'un pneu, qui n'est pas à bande large et qui est monté sur une roue simple, ne peut pas dépasser 10 kg par mm de largeur nominale de sa bande de roulement;

2° 5 500 kg pour un essieu qui appartient à la catégorie B.1, 11 000 kg pour un ensemble d'essieux qui appartient à la catégorie B.2 ou B.3 ou une charge limite supérieure qui est indiquée par le fabricant du véhicule routier ou la capacité de charge qui est indiquée par celui qui a apporté des modifications au véhicule avec l'approbation de la Société de l'assurance automobile du Québec conformément au paragraphe 1 de l'article 214 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2);

3° la limite de charge prévue à l'article 14 qui, le cas échéant, est :

a) majorée de 20 % sur un chemin public qui appartient à la classe spéciale;

b) diminuée de 1 000 kg par essieu muni de seulement 2 pneus qui ne sont pas à bande large pour les essieux des catégories B.10 à B.57;

c) diminuée de 1 000 kg pour les catégories B.31, B.32 et B.33 lorsque la catégorie d'essieux est formée d'un groupe d'essieux équivalent à l'essieu triple.

Aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa, dans le cas de roues doubles, la limite de charge du pneu intérieur est, sauf preuve contraire, la même que celle du pneu extérieur.

Les dispositions du paragraphe 1 du premier alinéa concernant la limite de charge d'un pneu de 10 kg par mm de largeur nominale de sa bande de roulement ainsi que celles du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de cet alinéa ne s'appliquent pas à l'essieu autovireur qui

appartient à la catégorie B.44, lorsque la largeur des pneus des roues simples est d'au moins 365 mm, ou à la catégorie B.45, lorsque la largeur des pneus des roues simples est d'au moins 385 mm. ».

10. L'article 14 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« **14.** La limite de charge d'un essieu ou d'un ensemble d'essieux, soit en période normale ou en période de dégel ou de pluie, qui appartient à une catégorie de l'Annexe « B » est la suivante :

Catégorie	Charge par essieux	
	Période normale	Période de dégel ou de pluie
B.1	9 000 kg	9 000 kg
B.2	16 000 kg	16 000 kg
B.3	15 000 kg	15 000 kg
B.10	10 000 kg	8 000 kg
B.20	10 000 kg	8 000 kg
B.21	18 000 kg	15 500 kg
B.25	13 500 kg	11 000 kg
B.25.1	18 000 kg	15 500 kg
B.26	10 000 kg	8 000 kg
B.30	18 000 kg	15 500 kg
B.31	21 000 kg	18 000 kg
B.32	24 000 kg	21 000 kg
B.33	26 000 kg	22 000 kg
B.40.1	18 000 kg	15 500 kg
B.40.2	23 000 kg	20 000 kg
B.41	26 000 kg	22 000 kg
B.42	26 000 kg	22 000 kg
B.43	28 000 kg	24 000 kg
B.44	32 000 kg	27 500 kg
B.45	34 000 kg	29 500 kg
B.56	17 000 kg	16 000 kg
B.57	23 000 kg	23 000 kg

Les limites de charge par essieux en période normale s'appliquent en période de dégel ou de pluie sur un chemin public de la classe spéciale ou à une dépanneuse remorquant un véhicule accidenté, en panne, saisi ou abandonné et, dans tous les cas, sans chargement. ».

11. Les sous-sections 2 à 4 de la section III de ce règlement, comprenant les articles 15 à 18, sont abrogées.

12. L'article 20 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, dans le tableau du premier alinéa, des lignes A.46 à A.57;

2° par le remplacement, dans la ligne A.68 du tableau du premier alinéa, de « 55 500 » par « 57 500 »;

3° par le remplacement, dans la ligne A.69 du tableau du premier alinéa, de « 54 500 » par « 56 500 »;

4° par le remplacement, dans le tableau du premier alinéa, des lignes A.76 à A.85 par les suivantes :

« A.76.1 53 500 kg;

A.76.2 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà de la distance de 15,5 m visée à cette catégorie »;

5° par le remplacement, dans la ligne A.90 du tableau du premier alinéa, de « 59 000 » par « 62 500 »;

6° par le remplacement, dans la ligne A.91 du tableau du premier alinéa, de « 58 000 » par « 61 500 »;

7° par la suppression du deuxième alinéa.

13. Les articles 21 et 23 de ce règlement sont modifiés par la suppression de « sans aucune autre majoration que celle prévue à l'article 17, le cas échéant ».

14. La section V de ce règlement, comprenant les articles 24 à 26, est abrogée.

15. Ce règlement est modifié par l'insertion, avant la section VI, de la section suivante :

« SECTION V.1 DISPOSITIONS DIVERSES

26.1. Lorsqu'une dimension excédentaire ou déficitaire est constatée sur un véhicule routier, un ensemble de véhicules routiers, un essieu ou un groupe d'essieux en raison d'une défectuosité mineure ou d'une erreur de moins de 5 cm et que cette dimension contrevient aux dispositions de la section II ou a pour effet de faire

changer de l'une des catégories prévues aux annexes A ou B le véhicule routier, l'ensemble de véhicules routiers, l'essieu ou le groupe d'essieux, son propriétaire peut corriger ou faire corriger, dans le délai prévu à l'article 519.17 du Code de la Sécurité routière, la déféctuosité ou l'erreur pour éviter la délivrance d'un constat d'infraction. ».

16. Les articles 27 à 34 de ce règlement sont abrogés.

17. L'article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 2009 » par « 2014 ».

18. Les articles 36 à 37.5 de ce règlement sont abrogés.

19. L'article 37.6 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 2009 » par « 2014 ».

20. L'article 37.7 de ce règlement est abrogé.

21. L'article 37.8 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 2009 » par « 2014 ».

22. Les articles 37.9 à 37.15 de ce règlement sont abrogés.

23. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 37.15, des suivants :

« **37.16.** Jusqu'au 31 décembre 2014, la masse totale en charge prévue dans l'article 20 pour un ensemble de véhicules routiers de la catégorie A.19 formé d'un tracteur et d'une semi-remorque assemblée avant le mois de novembre 1998 est majorée à 49 500 kg, lorsque l'ensemble d'essieux de la semi-remorque appartient à la catégorie B.30, qu'il est un essieu triple ou un groupe d'essieux équivalent et que la distance entre les axes extrêmes de l'ensemble est de 4,8 m ou plus.

Dans un tel cas, la limite de charge visée dans l'article 14 pour l'ensemble d'essieux est majorée de 8 000 kg en période normale et de 6 500 kg en période de dégel.

37.17. Jusqu'au 31 décembre 2014, l'essieu autovireur prévu à l'annexe B pour les catégories B.44 et B.45 peut être remplacé par un essieu simple pour un véhicule assemblé avant le 1^{er} janvier 2003 et dont la longueur est de 15,5 m et moins.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2019 pour une semi-remorque citerne assemblée avant le 1^{er} janvier 2003 et dont la longueur est de 15,5 m et moins.

37.18. Jusqu'au 31 décembre 2019, la distance de plus de 2,5 m prévue à l'annexe B entre l'essieu autovireur et le premier essieu de l'essieu triple d'un groupe d'essieux appartenant à la catégorie B.44 ou B.45 est réduite à au moins 2,4 m pour un véhicule assemblé avant le 1^{er} janvier 2014.

Jusqu'au 31 décembre 2019, la distance maximale de 3 m prévue à l'annexe B entre l'essieu autovireur et le premier essieu de l'essieu triple d'un groupe d'essieux appartenant à la catégorie B.44 ou B.45 est inapplicable au véhicule assemblé avant le 1^{er} janvier 2014.

37.19. Jusqu'au 31 décembre 2014, pour une semi-remorque assemblée avant le 1^{er} janvier 2001, la largeur d'au moins 385 mm des pneus des roues simples prévue dans l'article 13 pour l'essieu autovireur appartenant à la catégorie B.45 est réduite à 365 mm.

Toutefois, un véhicule bénéficiant de la réduction de la largeur des pneus des roues simples prévue au premier alinéa voit sa limite de charge visée dans l'article 14 réduite de 2 000 kg tant en période normale qu'en période de dégel.

37.20. Jusqu'au 31 décembre 2019, les dispositions de l'annexe B concernant l'égalisation de la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux des catégories B.44 ou B.45 ne s'appliquent pas à un véhicule assemblé avant le 1^{er} octobre 1998.

37.21. Jusqu'au 31 décembre 2019, la largeur de voie de 2,50 m prévue dans le deuxième alinéa de l'article 10 pour une remorque ou une semi-remorque assemblée avant le 1^{er} janvier 2010 est réduite à 2,30 m pour l'essieu muni de 2 pneus à bande large. ».

24. L'annexe A de ce règlement est modifiée :


1^o par la suppression, dans le premier alinéa et dans les catégories A.44 et A.45, de « ou B.33.1 »;

2^o par la suppression, dans le premier alinéa, des catégories A.46 à A.57 :

3^o par le remplacement, dans le premier alinéa, des catégories A.76 à A.85 par les suivantes :

« A.76.1 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolé formant un ensemble de véhicules routiers muni d'au moins 6, 7, 8 ou 9 essieux qui n'appartient à aucune

des catégories A.72 à A.75, A.86 et A.87, dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur ou de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15,5 m ou plus, tel que ci-après imagé :



d est de 15,5 m ou plus

« A.76.2 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolos formant un ensemble de véhicules routiers muni d'au moins 6, 7, 8 ou 9 essieux qui n'appartient à aucune des catégories A.72 à A.75, A.86 et A.87, dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur ou de l'essieu avant du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de moins de 15,5 m, tel que ci-après imagé :



d est de moins de 15,5 m

4° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

« Pour tout ensemble de véhicules routiers formé d'un tracteur et d'une seule semi-remorque, il est possible d'atteler à la semi-remorque un seul diabolos dans le but de le déplacer. L'ajout du diabolos n'a pas pour effet de faire changer l'ensemble de catégorie ou d'augmenter sa limite maximale de masse totale en charge. ».

25. L'annexe B de ce règlement est modifiée :

1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après la catégorie B.25, de la suivante :

« B.25.1 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples localisés sous un même véhicule, qui n'appartient pas à la catégorie B.26 dont la distance entre les axes est de 2,4 m ou plus. »;

2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de la catégorie B.30 par la suivante :

« B.30 Appartient à cette catégorie un ensemble de 3 essieux dont la distance entre les essieux extrêmes est de 1,2 m et plus. »;

3° par le remplacement, dans le premier alinéa, des catégories B.33.1 à B.40 par les suivantes :

« B.40.1 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 1,2 m ou plus mais inférieure à 2,4 m.

« B.40.2 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 2,4 m ou plus mais inférieure à 3,6 m. »;

4° par le remplacement, dans le premier alinéa, des catégories B.44 à B.55 par les suivantes :

« B.44 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux, muni d'une suspension conçue pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux, localisés sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque formé :

1° d'un essieu autovireur localisé à l'avant de l'ensemble d'essieux à une distance de plus de 2,5 m et d'au plus 3 m des autres;

2° d'un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.

« B.45 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux, muni d'une suspension conçue pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux, localisés sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque formé :

1^o d'un essieu autovireur localisé à l'avant de l'ensemble d'essieux à une distance de plus de 2,5 m et d'au plus 3 m du premier essieu de l'essieu triple;

2^o d'un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 m ou plus mais inférieure ou égale à 3,7 m. ».

5^o par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « B.35 » par « B.33 »;

6^o par la suppression des quatrième et cinquième alinéas.

26. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*.

58035

Projet de règlement

Code des professions
(L.R.Q., c. C-26)

Audioprothésistes

— Délivrance d'un permis de l'Ordre des audioprothésistes du Québec pour donner effet à l'arrangement conclu par l'Ordre en vertu de l'Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), que le « Règlement sur la délivrance d'un permis de l'Ordre des audioprothésistes du Québec pour donner effet à l'arrangement conclu par l'Ordre en vertu de l'Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles », dont le texte apparaît ci-dessous, adopté par le Conseil d'administration de l'Ordre des audioprothésistes du Québec, pourra être examiné par l'Office des professions du Québec qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce règlement a pour objet de déterminer, en application du paragraphe c. 2 de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), les conditions et modalités de délivrance d'un permis nécessaires pour donner effet à une entente conclue par l'Ordre en vertu d'une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles conclue entre le gouvernement et un autre gouvernement.

Ce règlement n'a pas d'impact sur les entreprises, en particulier les PME.

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M. Claude Forest, secrétaire général à l'Ordre des audioprothésistes du Québec, 11370, rue Notre-Dame Est, bureau 202-A, Montréal Est (Québec) H1B 2W6; numéro de téléphone : 514 640-5117; numéro de télécopieur : 514 640-5291; courriel : oaq@ordreaudio.qc.ca

Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre avant l'expiration du délai de 45 jours mentionné ci-dessus, au président de l'Office des professions du Québec, 800, place D'Youville, 10^e étage, Québec (Québec) G1R 5Z3. Ces commentaires pourront être communiqués par l'Office à l'ordre professionnel qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministres et organismes intéressés.

*Le président de l'Office
des professions du Québec,*
JEAN PAUL DUTRISAC

Règlement sur la délivrance d'un permis de l'Ordre des audioprothésistes du Québec pour donner effet à l'arrangement conclu par l'Ordre en vertu de l'Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Code des professions
(L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. c. 2)

1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d'un permis de l'Ordre des audioprothésistes du Québec nécessaires pour donner effet à l'arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l'Ordre avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé de la France.